

- Laboratorul 8 - *Funcții hash*

Disclaimer: Pe parcursul acestui curs/laborator vi se vor prezenta diverse noțiuni de securitate informatică, cu scopul de a învăța cum să securizați sistemele. Toate noțiunile și exercițiile sunt prezentate în scop didactic, chiar dacă uneori se presupune să gândiți ca un adversar. Nu folosiți aceste tehnici în scopuri malițioase! Acestea pot avea consecințe legale în cazul comiterii unor infracțiuni, pentru care **deveniți pe deplin răspunzători!**

1. Noțiuni introductive



Răspundeți cu *adevărat* sau *fals* pentru fiecare dintre următoarele afirmații. Căutați online informații despre funcțiile hash menționate.

- Amestecarea ingredientelor pentru realizarea unei prăjituri poate fi considerată one-way function.*
- Funcția hash MD5 este considerată sigură la coliziuni.*
- SHA256 este o funcție hash cu output pe 256 biți.*
- Valoarea hash SHA-1 pentru cuvântul „laborator” este 0x4bcc6eab9c4ecb9d12dc0595e2aa5fbc27231f3.*
- Este corect să afirmăm că „o funcție hash criptează”.*
- O funcție hash folosită pentru stocarea parolelor trebuie să fie rapidă (i.e., să se calculeze rapid $H(x)$ pentru x dat).*
- Hash-ul (fără salt) - 095b2626c9b6bad0eb89019ea6091bd9 – corespunde unei parole sigure, care nu ar fi susceptibilă spre exemplu la un atac de tip dicționar.*

2. Securitatea funcției hash PHOTON-80/20/16



Citiți despre familia de funcții hash PHOTON [1,2]. În continuare, problema se referă la varianta cu output pe 80 biți.



Urmați următorii pași:

- Descărcați *Reference-Implementation.zip* de pe Moodle; **Atenție!** Codul sursa este modificat fata de cel postat la [1] pentru a permite calculul funcțiilor hash pentru valori oarecare, citite din fișierul *input.txt*; Mai exact, se va calcula valoarea hash pentru fiecare linie din fișierul *input.txt*, si se va scrie in fișierul *output.txt*;

Ca exemplu de fişiere de input si output, vedeti *input_test.txt* si *output_test.txt*, postate pe Moodle;

- **Atentie!** Folosiţi **implementarea bazată pe tabele** (*table-based implementation*), este mult mai rapidă, şi versiunea funcţiei hash pe **80 de biti**. Mai exact:

```
icc / gcc / clang / etc. -D_PHOTON80_ -D_TABLE_ photon.c  
photondriver.c -o photon80 sha2.c timer.c -O3
```

- Ca valori estimative de execuţie, pentru 1,6 GHz Intel Core i5, 2 cores - 231 cycles per byte vs. -1798 cycles per byte. Pentru verificarea vitezei de execuţie:

```
./photon80 -s
```

Atenţie! Timpul de execuţie depinde în mod direct de valoarea cycles per byte, deci o valoare cât mai mică vă permite să calculaţi mai repede un număr mai mare de hash-uri;

- Generaţi-vă un fişier *input.txt* care să conţină **pe fiecare linie câte o valoare distinctă** (pentru aceasta se va calcula hash-ul). Un mod simplu de generare este să porniţi cu o valoare iniţială (un cuvânt, o propoziţie scurtă, etc.) şi să adăugaţi la final un contor; orice altă modalitate de generare a fişierului este acceptată, cât timp valorile sunt **distincte şi diferite de cele din *input_test.txt***;
- Dacă vreţi să calculaţi şi să stocaţi funcţiile hash pentru valorile din *input.txt* în *output.txt* folosiţi:

```
./photon80 -f
```

- Ca valori estimative, pentru un fişier *output.txt* (rulat la 231 cycles per byte, cu input de tip *photon<contor>*):
 - 1 000 000 linii – 40 MB - timp de execuţie: aprox. 10 sec
 - 10 000 000 linii – 410MB – timp de execuţie: aprox. 1 min
 - 100 000 000 linii – 4.2GB – timp de execuţie: 12 min
- Verificaţi pentru fiecare hash obţinut egalitatea cu fiecare hash din *output_test.txt*; **Atenţie!** Devine dificil să lucraţi cu fişiere mari, deci puteţi face verificarea direct la generarea valorii hash, fără stocarea acestuia în fişier. Analog, puteţi face generarea string-ului de input direct, fără stocare şi apoi citire din fişierul *input.txt*;
- Generaţi aprox. 10 000 000 valori de input, şi verificaţi egalitatea valorilor hash obţinute cu valorile hash din *output_test.txt*.
- Aţi reuşit să găsiţi o coliziune? Vă aşteptaţi la acest rezultat? De ce/de ce nu?

3. Stocarea parolelor



Studiați următoarele exemple de utilizare a parolelor, așa cum au fost definite / folosite de colegii din anii trecuți. Pentru fiecare, menționați posibile vulnerabilități, probleme sau greșeli de utilizare.

- *Exemplul 1*

```
}  
@PostMapping("/url")  
public ArrayList<String> crypt(@RequestBody Users json)  
{  
  
    final String secretKey = "bettyesuper";  
    Iterable<Users> all_users = getAllUsers();  
    for (Users user:all_users) {  
        noncrypted_message = user.getPassword();  
        encryptedmessage = enc.encrypt(noncrypted_message,secretKey);  
        list_of_enc_passw.add(encryptedmessage);  
    }  
    return list_of_enc_passw;  
}
```

- *Exemplul 2*

```
def creeazaCont():  
    userName = input("Username: ")  
    password = input("Password: ")  
    hashedUsername = bcrypt.hashpw(userName.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())  
    hashedPassword = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())  
    existaDeja = 0  
    for i in range(len(listaConturi)):  
        if bcrypt.checkpw(userName.encode('utf-8'), listaConturi[i].userName):  
            existaDeja = 1  
            print("Acest user exista deja!")  
            meniu()  
    if existaDeja == 0:  
        print("Contul a fost creat cu succes!")  
        listaConturi.append(cont(hashedUsername, hashedPassword))  
        meniu()
```

- *Exemplul 3*

```
[HttpPost]  
[AllowAnonymous]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model)  
{  
    if (ModelState.IsValid)  
    {
```

- *Exemplul 4*

- *Exemplul 5*

4

Referințe bibliografice

1. The PHOTON Family of Lightweight Hash Functions. Accesibil la: <https://sites.google.com/site/photonhashfunction/design>
2. Guo, J., Peyrin, T., & Poschmann, A. (2011, August). The PHOTON family of lightweight hash functions. In *Annual Cryptology Conference* (pp. 222-239). Springer, Berlin, Heidelberg. Accesibil în varianta e-print la: <https://eprint.iacr.org/2011/609.pdf>