

数据结构01

概述

预备知识

指针

结构体

动态内存的分配和释放

线性存储：连续存储【数组】

如何创造储存数组的结构体

概述

数据结构定义

如果把现实中大量复杂的问题以**特定的数据类型**和**特定的存储结构**保存到主存储器，在此基础上，为实现某个功能（如，查找某个元素，删除某个元素，对所有元素进行排序）而执行的相应操作，这个操作也叫算法

数据结构 = 个体存储 + 个体关系存储

算法 = 对存储数据的操作

算法：解题的方法和步骤

衡量算法的标准

- 1.时间复杂度：程序要执行的次数，而不是执行的时间
- 2.空间复杂度：执行过程中大概占用的最大内存
- 3.可读性
- 4.耐造性

预备知识

指针

定义：构建一个变量来储存其他变量的地址（内存单元的编号0-(4G-1)）

指针就是地址///指针变量是存放内存单元地址的变量

指针本质是一个操作受限（只能相减）的非负整数

e.g.

int *p // p 为指针变量名字，int * 表示p只能储存int类型变量的地址

int a = 5;

p = &a;

printf(a, &a, p, &p); ——》 5, f4, f4, f7

指针与函数调用

```
# include <stdio.h>

void f(int * p) //不是定义了一个名字叫做*p的形参，而是定义了一个形参，
{
    *p = 100;
}

int main(void)
{
    int i = 9;

    f(&i);
    printf("i = %d\n", i);

    return 0;
}
```

i = 100;

指针与数组

一堆数组名是个指针常量

which 存放的是数组中第一个元素的地址——》指向第一个元素

其值不能改变

a 是数组里第一个数的地址

a[3] == *(a + 3)


```

int main(void)
{
    int i = 9;
    int * p = &i; // int *p; p = &i;

    printf("%p\n", p);
    f(p);
    printf("%p\n", p);

    return 0;
}

void f(int ** q)
{
    *q = (int *)0xFFFFFFFF;
}

```

结构体

为什么要用结构体？

为了表达一些复杂的数据，而普通的基本变量类型无法满足要求

把一个事物的多个变量放到一起表达，避免重复（如，学生的学号、班级、姓名）

什么叫结构体？

用户根据自己需要定义的复合数据类型

和类相比，结构体没有方法

类

```

1 class Studnet
2 {
3     int sid;
4     String name;
5     int sage;
6
7     void inputStudent()
8     {
9     }
10
11     void showStudent()
12     {
13     }
14 }

```

结构体

类型：struct Studnet

成员：int sid;

String name;

int age;

```
16 struct Student
17 {
18     int sid;
19     String name;
20     int sage;
21 }
```

使用结构体创造新变量的两者写法

两种方式：

```
struct Student st = {1000, "zhangsan", 20};
struct Student * pst = &st;
```

1. st.sid
2. pst->sid

```
int main(void)
{
    struct Student st = {1000, "zhangsan", 20};
    printf("%d %s %d\n", st.sid, st.name, st.age);

    st.sid = 99;
    //st.name = "lisi"; //error
    strcpy(st.name, "lisi");
    st.age = 22;
    printf("%d %s %d\n", st.sid, st.name, st.age);

    return 0;
}
```

注意事项

结构体变量不能加减乘除，但可以相互赋值

普通结构体变量和结构体指针变量作为函数传参的问题

动态内存的分配和释放

什么是静态，什么是动态的？

使用函数malloc（）——》动态

(int *) 的含义：由于malloc只返回第一个字节的地址，我们不知道该数据是什么类型的（是占4个还是8个字节的数据），所以在前面强制转换为int，告诉编译器这是int数据的第一个字节的地址

Microsoft Visual C++ - [malloc_ 2009年8月26日]

File Edit View Insert Project Build Tools Window Help

```
{
    int a[5] = {4, 10, 2, 8, 6};

    int len;
    printf("请输入你需要分配的数组的长度: len = ");
    scanf("%d", &len);
    int * pArr = (int *)malloc(sizeof(int) * len);

    return 0;
}
```

Handwritten annotations: A blue box highlights the menu bar and toolbar. Red lines connect the array 'a' to the 'len' variable and the 'sizeof(int)' in the malloc call. A red '20' is written below the malloc call. A large red '+' is on the right.

```
int main(void)
{
    int a[5] = {4, 10, 2, 8, 6};

    int len;
    printf("请输入你需要分配的数组的长度: len = ");
    scanf("%d", &len);
    int * pArr = (int *)malloc(sizeof(int) * len);
    *pArr = 4; //类似于 a[0] = 4;
    pArr[1] = 10; //类似于a[1] = 10;

    free(pArr);

    return 0;
}
```

Handwritten annotations: The word '静' (Static) is written in red next to the array 'a'. The word '动' (Dynamic) is written in red next to the pointer 'pArr' and its usage. A red arrow points from '动' to the pointer usage.

静态动态数组的对比

线性存储：连续存储【数组】

线性结构：把所有的结点用一根直线穿起来

数组：元素类型相同，大小相等

优点???

缺点???

如何创造储存数组的结构体

看看官方使用文档

JDK API 1.6.0 中文版2009-9-5

隐藏后退打印选项(O)

目录(C)索引(N)

键入要查找的关键词(W):

ArrayList

ArrayList

Arrays

ArrayStoreException

ArrayType

AssertionError

AsyncBoxView

AsyncBoxView.Child

AsyncBoxView.Child

AsyncHandler

AsynchronousCloseE

AtomicBoolean

AtomicInteger

AtomicIntegerArray

AtomicIntegerFieldU

AtomicLong

AtomicLongArray

AtomicLongFieldUpd

AtomicMarkableRef

AtomicReference

AtomicReferenceArr

AtomicReferenceFie

列表不包含索引，则返回 -1。

E

remove(int index)

移除此列表中指定位置上的元素。

boolean

remove(Object o)

移除此列表中首次出现的指定元素（如果存在）。

protected void

removeRange(int fromIndex, int toIndex)

移除列表中索引在 fromIndex（包括）和 toIndex（不包括）之间的所有元素。

E

set(int index, E element)

用指定的元素替代此列表中指定位置上的元素。

int

size()

返回此列表中的元素数。

Object[]

toArray()

按适当顺序（从第一个到最后一个元素）返回包含此列表中所有元素的数组。

<D> T[]

toArray(T[] a)

按适当顺序（从第一个到最后一个元素）返回包含此列表中所有元素的数组；返回数组的运行时类型是指定数组的运行时类型。

void

trimToSize()

将此 ArrayList 实例的容量调整为列表的当前大小。

从类 java.util. [AbstractList](#) 继承的方法

定义结构体

定义了一个数据类型（struct Arr），该数据类型含有三个成员（pBase, len, cnt, increment）

```
struct Arr
{
    int * pBase; //存储的是数组第一个元素的地址
    int len; //数组所能容纳的最大元素的个数
    int cnt; //当前数组有效元素的个数
    int increment; //自动增长因子
};
```

增加功能（函数）

```
void init_arr();
bool append_arr(); //追加
bool insert_arr();
bool delete_arr();
int get();
bool is_empty();
bool is_full();
void sort_arr();
void show_arr();
void inversion_arr();
```

构造函数（重点，看视频）

不懂为什么给array赋值不能赋到arr 26.38

```
int main(void)
{
    struct Arr arr;

    init_arr(arr);

    return 0;
}

void init_arr(struct Arr array)
{
    array.len = 99;
}
```