RELÈ STATICI

Relè statici AC AF-230V

AF-230V/A2-5 · AF-230V/A2-3.5

Relè a stato solido AC con commutazione a zero crossing, corrente nominale 2 A.

Relè a stato solido per corrente alternata con commutazione a zero crossing, pin-to-pin con i relè elettromeccanici da circuito stampato. Il comando d'ingresso non è polarizzato e la corrente di comando è bassa. Adatto al controllo di riscaldamento, illuminazione e movimentazione.



Caratteristiche tecniche

Tipo di commutazione	**Zero crossing**
Tensione di carico nominale	**240 V AC**
Tensione di controllo	**10–30 V DC (5–10 V DC su richiesta)**
Tensione d'ingresso min.–max.	**8–32 V**
Corrente di controllo	**5 mA**
Corrente di carico nominale	**2 A**
Comando	**Non polarizzato**
Segnalazione	**LED tensione d'ingresso**
Montaggio	**Circuito stampato, pin-to-pin**

Versioni disponibili

AF-230V/A2-5

- Passo terminali — **5 mm**
- Imax duty cycle 50%, T = 1 s — **4 A**

AF-230V/A2-3.5

- Passo terminali — **3,5 mm**
- Imax duty cycle 50%, T = 1 s — **4 A**

Note

Tensioni, correnti, contatti e formato possono essere personalizzati su richiesta.
Prezzi e disponibilità aggiornata si confermano con l'ufficio commerciale.