SCHEDE INTERFACCIA

AF 4 / 6 / 8 RELÈ

AF 4 · AF 6 · AF 8

Schede interfaccia a 4, 6 o 8 relè in contenitore per barra DIN.

Schede interfaccia a 4, 6 o 8 relè alimentate a 24 V DC, in contenitore con aggancio per barra DIN. Le uscite possono essere in scambio o normalmente aperte; i connettori estraibili, disponibili su richiesta, facilitano la sostituzione.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	**24 V DC**
Numero di canali	**4 / 6 / 8**
Uscite AF 4	**4 contatti in scambio**
Uscite AF 6	**6 contatti NO**
Uscite AF 8	**8 contatti NO + comune**
Contenitore	**Aggancio per barra DIN**
Connettori	**Estraibili, su richiesta**
Personalizzazioni	**Tensione e corrente dei relè su richiesta**

Versioni disponibili

AF 4 RELÈ

- Canali — **4**
- Uscite — **4 contatti in scambio**

AF 6 RELÈ

- Canali — **6**
- Uscite — **6 contatti NO**

AF 8 RELÈ

- Canali — **8**
- Uscite — **8 contatti NO + comune**

Note

Tensioni, correnti, contatti e formato possono essere personalizzati su richiesta.
Prezzi e disponibilità aggiornata si confermano con l'ufficio commerciale.