RELÈ STATICI

Relè statici DC AF-60V

AF-60VDC-2A · AF-60VDC-4A

Relè a stato solido DC da 2 A o 4 A, pin-to-pin con relè elettromeccanici.

Relè a stato solido per corrente continua, pin-to-pin con i relè elettromeccanici da circuito stampato. Il comando d'ingresso non è polarizzato, la corrente di comando è bassa e l'isolamento ingresso-uscita è elevato. La commutazione è istantanea, senza parti in movimento.



Caratteristiche tecniche

Tipo di commutazione	**Istantanea**
Tensione di carico nominale	**60 V DC**
Tensione di controllo	**10–30 V DC (5–10 V DC su richiesta)**
Tensione d'ingresso min.–max.	**8–32 V**
Corrente di controllo	**5 mA**
Passo terminali	**5 mm**
Comando	**Non polarizzato**
Segnalazione	**LED tensione d'ingresso**
Montaggio	**Circuito stampato, pin-to-pin**

Versioni disponibili

AF-60VDC-2A

- Corrente di carico nominale — **2 A**
- Imax duty cycle 50%, T = 1 s — **4 A**

AF-60VDC-4A

- Corrente di carico nominale — **4 A**
- Imax duty cycle 50%, T = 1 s — **8 A**

Note

Tensioni, correnti, contatti e formato possono essere personalizzati su richiesta.
Prezzi e disponibilità aggiornata si confermano con l'ufficio commerciale.