



Renovations (reno)



Dadorlandtiria mamlakatida n ta shahar bor va ular 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Mamlakatni m ta ikki tomonli yo'l bog'lab turadi, yo'llar ham 0 dan $m - 1$ gacha raqamlangan. Bunda i -raqamli yo'l $u[i]$ va $v[i]$ raqamli shaharlarni bog'lab turadi.

Buni qarangki, barcha yo'llar eski va ta'mirga muhtoj. Qaysidir yo'ldan foydalangandan so'ng o'sha yo'l yurib bo'lmaydigan holatga keladi. i -raqamli yo'ldan foydalangandan so'ng uni ta'mirlashga $w[i]$ dador dollari kerak. Ta'mirlangan yo'l ham bir marta foydalangandan so'ng yana ta'mirtalab holatga kelib qoladi.

Aytaylik, x -shahardan y -shaharga borib, so'ngra yana x -shaharga qaytib kelmoqchisiz. Ta'mirtalab yo'ldan yana foydalanmoqchi bo'lsangiz uning ta'mirlash pulini to'laysiz. Shu xarajatlar yig'indisiga $f(x, y)$ deyiladi.

Davlatbek sizdan nechta (x, y) juftliklar uchun $f(x, y) \leq T$ shart bajarilishini so'ramoqda, bunda $0 \leq x < y \leq n - 1$. Siz Davlatbekka yordam bering.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int64 count_pairs(int n, int m, int64 T, int[] u, int[] v, int[] w)
```

- n : jami shaharlar soni.
- m : jami yo'llar soni.
- T : javobni topish so'ralayotgan konstanta.
- u va v : uzunligi m ga teng bo'lgan massivlar – to'g'ridan-to'g'ri yo'l bilan ulangan qo'shni shaharlar.
- w : uzunligi m ga teng bo'lgan massiv – yo'llarni ta'mirlashga ketadigan pul miqdori.
- Protsedura $f(x, y) \leq T$ bo'lgan (x, y) juftliklar sonini qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Biroq $9 > 4 = T$ bo'lgani uchun javobga ta'sir qilmaydi. $f(0, 4) = 0$ va $f(1, 2) = 4$ esa javobni ikkitaga oshiradi.

Constraints

- $2 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq m \leq 200\,000$
- $0 \leq T \leq 2 \cdot 10^{14}$
- $0 \leq u[i] < v[i] \leq n - 1$, barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun.
- $1 \leq w[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun.

Hech qaysi $i < j$ juftlik uchun $(u[i], v[i])$ va $(u[j], v[j])$ teng emas.

Ixtiyoriy shaharlar juftligida ularning biridan ikkinchisiga yo'llar orqali borish mumkin.

Subtasks

1. (6 ball) $n \leq 200$, $m = n - 1$
2. (8 ball) $n \leq 2000$, $m = n - 1$
3. (27 ball) $m = n - 1$
4. (20 ball) $T \leq 100$
5. (11 ball) $n \leq 200$
6. (12 ball) $n \leq 2000$
7. (16 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n\ m\ T$
- qator $2 + k$ ($0 \leq k \leq m - 1$): $u[k]\ v[k]\ w[k]$

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `count_pairs` protsedurasi qaytargan javob.