```
%10:
                                                                                                          %mul.i.i = shl i64 %7, 8
                                                                                                           %add.i = add nsw i32 %3, 1
                                                                                                           %mul.i = mul nsw i32 %5, %3
                                                                                                           %cmp574.i = icmp sgt i32 %4, 0
                                                                                                          %11 = sext i32 %5 to i64
                                                                                                           %12 = \text{sext i} 32 \% 3 \text{ to i} 64
                                                                                                          %wide.trip.count84.i = zext i32 %4 to i64
                                                                                                           %arrayidx2786.i = getelementptr inbounds float, float* %2, i64 %12
                                                                                                           \%exitcond.not89.i = icmp eq i32 %4, 1
                                                                                                           %13 = add nsw i64 %wide.trip.count84.i, -1
                                                                                                          %min.iters.check.i = icmp ugt i64 %13, 15
                                                                                                          %ident.check.not.i = icmp eq i32 %5, 1
                                                                                                          %or.cond.i = and i1 %ident.check.not.i, %min.iters.check.i
                                                                                                           %14 = add nsw i64 %12, 1
                                                                                                          %scevgep6.i = getelementptr float, float* %2, i64 %14
                                                                                                          %15 = add nsw i64 %wide.trip.count84.i, %12
                                                                                                          %scevgep8.i = getelementptr float, float* %2, i64 %15
                                                                                                           %n.vec.i = and i64 %13, -16
                                                                                                           %ind.end.i = or i64 %n.vec.i, 1
                                                                                                           %cmp.n.i = icmp eq i64 %13, %n.vec.i
                                                                                                           br label %pregion for entry.entry.i
                                                                                                                      pregion for entry.entry.i:
                                                                                                                      % local id x.0 = phi i64 [0, %10], [ %55, %if.end.i ]
                                                                                                                      \%add1.\bar{i}.\bar{i} = add nuw nsw i64 % local id x.0, %mul.i.i
                                                                                                                      %16 = \text{trunc } i64 \% \text{add } 1.i.i \text{ to } i3\overline{2}
                                                                                                                      %conv2.i = add i32 %add.i, %16
                                                                                                                      %cmp.i = icmp slt i32 %conv2.i, %5
                                                                                                                      br i1 %cmp.i, label %if.then.i, label %if.end.i
                                                                 if.then.i:
                                                                  %add4.i = add nsw i32 %conv2.i, %mul.i
                                                                  %idxprom.i = sext i32 %add4.i to i64
                                                                  %arrayidx.i = getelementptr float, float* %1, i64 %idxprom.i
                                                                  store float 0.000000e+00, float* %arrayidx.i, align 4, !tbaa !12,
                                                                  ..!llvm.access.group!16
                                                                  br i1 %cmp574.i, label %for.body.preheader.i, label %if.end.i
                                                                for.body.preheader.i:
                                                                 %17 = \text{sext i} 32 \% \text{conv} 2.i \text{ to i} 64
                                                                 br label %for.bodv.i
                            for.bodv.i:
                             %indvars.iv.next80.i5 = phi i64 [ %indvars.iv.next80.i, %for.body.i ], [ 0,
                             ... %for.body.preheader.i ]
                              %42 = phi float [ %48, %for.body.i ], [ 0.000000e+00, %for.body.preheader.i ]
                              %43 = mul nsw i64 %indvars.iv.next80.i5, %11
                              %44 = add nsw i64 %43, %12
                             %arrayidx10.i = getelementptr inbounds float, float* %2, i64 %44
                             %45 = load float, float* %arrayidx10.i, align 4, !tbaa !12
                              %46 = add nsw i64 %43, %17
                             %arrayidx14.i = getelementptr inbounds float, float* %0, i64 %46 %47 = load float, float* %arrayidx14.i, align 4, !tbaa !12
                             %48 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %45, float %47, float %42) #2
                             store float %48, float* %arrayidx.i, align 4, !tbaa !12, !llvm.access.group
                              ... !16
                             %indvars.iv.next80.i = add nuw nsw i64 %indvars.iv.next80.i5, 1
                             %exitcond85.not.i = icmp eq i64 %indvars.iv.next80.i, %wide.trip.count84.i
                             br i1 %exitcond85.not.i, label %for.body23.preheader.i, label %for.body.i,
                             ...!llvm.loop!30
                                                                                                                       F
                                                         Τ
for.body23.preheader.i:
%.lcssa = phi float [ %48, %for.body.i ]
%18 = load float, float* %arrayidx2786.i, align 4, !tbaa !12
%arrayidx3687.i = getelementptr inbounds float, float* %0, i64 %17
%19 = load float, float* %arrayidx3687.i, align 4, !tbaa !12
%neg88.i = fneg float %18
%20 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %neg88.i, float %.lcssa, float
... %19) #2
store float %20, float* %arrayidx3687.i, align 4, !tbaa !12,
...!llvm.access.group!16
br i1 %exitcond.not89.i, label %if.end.i, label
... %for.body23_crit_edge.preheader.i, !llvm.loop !18
                                                  for.body23_crit_edge.preheader.i:
                                                   br i1 %or.cond.i, label %vector.memcheck.i, label
                                                   ... %for.body23.for.body23 crit edge.i.preheader
            vector.memcheck.i:
             %21 = add \text{ nsw } i64 \%17, 1
             %scevgep.i = getelementptr float, float* %0, i64 %21
             %scevgep1.i = bitcast float* %scevgep.i to i8*
             %22 = add nsw i64 %17, %wide.trip.count84.i
             %scevgep2.i = getelementptr float, float* %0, i64 %22
             %scevgep45.i = bitcast float* %arrayidx.i to i8*
             %uglygep.i = getelementptr i8, i8* %scevgep45.i, i64 1
             %bound0.i = icmp ugt i8* %uglygep.i, %scevgep1.i
             %bound1.i = icmp ult float* %arrayidx.i, %scevgep2.i
             %found.conflict.i = and i1 %bound1.i, %bound0.i
             %bound010.i = icmp ult float* %scevgep.i, %scevgep8.i
             %bound111.i = icmp ult float* %scevgep6.i, %scevgep2.i
             %found.conflict12.i = and i1 %bound010.i, %bound111.i
             %conflict.rdx.i = or i1 %found.conflict12.i, %found.conflict.i
             br i1 %conflict.rdx.i, label %for.body23.for.body23 crit edge.i.preheader,
            ... label %vector.ph.i
                                vector.ph.i:
                                 %23 = load float, float* %arrayidx.i, align 4, !tbaa !12, !alias.scope !20
                                 %24 = insertelement <8 x float> undef, float %23, i32 0
                                 %25 = shufflevector <8 x float> %24, <8 x float> undef, <8 x i32>
                                 ... zeroinitializer
                                 br label %vector.bodv.i
                     vector.bodv.i:
                      %index.next.i7 = phi i64 [ %index.next.i, %vector.body.i ], [ 0,
                      ... %vector.ph.i ]
                      %offset.idx.i = or i64 %index.next.i7, 1
                      %26 = mul nsw i64 %offset.idx.i, %11
                      %27 = add nsw i64 %26, %12
                      %28 = getelementptr inbounds float, float* %2, i64 %27
                      %29 = bitcast float* %28 to <8 x float>*
                      %wide.load.i = load <8 x float>, <8 x float>* %29, align 4, !tbaa !12,
                      ... !alias.scope !23
                      %30 = getelementptr inbounds float, float* %28, i64 8
                      %31 = bitcast float* %30 to <8 x float>*
                      %wide.load13.i = load <8 x float>, <8 x float>* \%31, align 4, !tbaa !12,
                      ... !alias.scope !23
                      %32 = add nsw i64 %26, %17
                      %33 = getelementptr inbounds float, float* %0, i64 %32
                      %34 = bitcast float* %33 to <8 x float>*
                      %wide.load14.i = load <8 x float>, <8 x float>* %34, align 4, !tbaa !12,
                     ... !alias.scope !25, !noalias !27
                      %35 = getelementptr inbounds float, float* %33, i64 8
                      %36 = bitcast float* %35 to <8 x float>*
                      %wide.load15.i = load <8 x float>, <8 x float>* %36, align 4, !tbaa !12,
                      ... !alias.scope !25, !noalias !27
                      %37 = \text{fneg} < 8 \text{ x float} > \% \text{wide.load.i}
                      %38 = fneg < 8 x float > %wide.load13.i
                      %39 = tail call < 8 x float > @llvm.fmuladd.v8f32(< 8 x float > %37, < 8 x float > %37,
                     ... %25, <8 x float> %wide.load14.i) #2
                      %40 = tail call < 8 x float > @llvm.fmuladd.v8f32(< 8 x float > %38, < 8 x float > %38,
                     ... %25, <8 x float> %wide.load15.i) #2
                     store <8 x float> %39, <8 x float>* %34, align 4, !tbaa !12, !alias.scope
                     ... !25, !noalias !27, !llvm.access.group !16
                     store <8 x float> %40, <8 x float>* %36, align 4, !tbaa !12, !alias.scope
                     ... !25, !noalias !27, !llvm.access.group !16
                      %index.next.i = add i64 %index.next.i7, 16
                      %41 = icmp eq i64 %index.next.i, %n.vec.i
                      br i1 %41, label %middle.block.i, label %vector.body.i, !llvm.loop !28
                     middle.block.i:
                      br i1 %cmp.n.i, label %if.end.i, label
                     ... %for.body23.for.body23 crit edge.i.preheader
                                      Τ
                                   for.body23.for.body23 crit edge.i.preheader:
                                   %indvars.iv.next.i9.ph = \bar{p}hi i64 [ 1,
                                   ... %for.body23.for.body23 crit edge.preheader.i ], [ 1, %vector.memcheck.i ], [
                                   ... %ind.end.i, %middle.block.i ]
                                   br label %for.body23.for.body23 crit edge.i
                                         for.body23.for.body23 crit edge.i:
                                          %indvars.iv.next.i9 = phi i64 [ %indvars.iv.next.i,
                                         ... %for.body23.for.body23 crit edge.i ], [ %indvars.iv.next.i9.ph,
                                         ... %for.body23.for.body23 crit edge.i.preheader ]
                                         %.pre.i = load float, float* %arrayidx.i, align 4, !tbaa !12
                                         %49 = mul nsw i64 %indvars.iv.next.i9, %11
                                          %50 = add nsw i64 %49, %12
                                         %arrayidx27.i = getelementptr inbounds float, float* %2, i64 %50
                                          %51 = load float, float* %arrayidx27.i, align 4, !tbaa !12
                                          %52 = add nsw i64 %49, %17
                                          %arrayidx36.i = getelementptr inbounds float, float* %0, i64 %52
                                         %53 = load float, float* %arrayidx36.i, align 4, !tbaa !12
                                          %neg.i = fneg float %51
                                          %54 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %neg.i, float %.pre.i, float
                                         ... %53) #2
                                         store float %54, float* %arrayidx36.i, align 4, !tbaa !12,
                                         ...!llvm.access.group!16
                                         %indvars.iv.next.i = add nuw nsw i64 %indvars.iv.next.i9, 1
                                          %exitcond.not.i = icmp eq i64 %indvars.iv.next.i, %wide.trip.count84.i
                                          br i1 %exitcond.not.i, label %if.end.i.loopexit, label
                                         ... %for.body23.for.body23 crit edge.i, !llvm.loop !31
                                                                                                                            F
                                                                                            if.end.i.loopexit:
                                                                                             br label %if.end.i
                                                                               if.end.i:
                                                                                \%55 = \text{add nuw nsw } i64 \% \text{ local id } x.0, 1
                                                                                %exitcond.not = icmp eq i\overline{6}4 %55, \overline{2}56
                                                                                br i1 %exitcond.not, label %gramschmidt kernel3.exit, label
                                                                                ... %pregion for entry.entry.i, !llvm.loop !32
                                                                                                                                                      F
                                                                                 gramschmidt kernel3.exit:
```

ret void

CFG for 'pocl kernel gramschmidt kernel3' function