

PLACOJOINT[®] GDX

POUR UNE FINITION
PARFAITE DU JOINT !

LA RÉFÉRENCE
DES ENDUITS DE
JOINTOIEMENT
À SÉCHAGE !



- Très blanc
- Très fin
- Excellente glisse
- Ponçage facile



- Peut être utilisé
pour toutes les étapes
du jointoiment
et surfacage



- Application manuelle
ou mécanisée



- Le redoublement
des joints se fait dans
les 12-48 heures



Existe
aussi en
format
5 kg !



PLACOJOINT® GDX

Pour une tenue dans le temps du joint, pensez à utiliser nos bandes PP !



CARACTÉRISTIQUES

- **Type de produit** : enduit à joint en poudre à séchage
- **Couleur** : blanc
- **Destination** : pièces sèches
- **Outils d'application** : couteau, platoir, Bazooka™
- **Délai minimum avant redoublement des joints** : 12 à 48 heures
- **Délai avant mise en peinture** : 24 à 72 heures
- **Épaisseur rebouchage** : 5 mm max
- **Préparation** : introduire la poudre dans l'eau
- **Précautions d'emploi** : appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
- **Conditions d'utilisation** : de +5°C à +30°C
- **Taux de gâchage** : environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25 kg
- **Consommation** : environ 330 g/m²
- **Durée de conservation** : 9 mois
- **Stockage** : à l'abri de l'humidité
- **Réaction au feu** : A2-s1, d0
- **Étiquetage sanitaire** : A+

RÉFÉRENCES

- **Marquage** : CE
- **Numéro DOP** : PEM021
- **Référence de norme européenne** : EN 13963:2005
- **N° DTU** : 25.41 - 25.42



RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

CODE		EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® GDX	A89450024	3496250089273	Palette de 24 sacs	5	0,13	J+5
	A89450168	3496250089273	Palette de 168 sacs	5	0,85	J+5
	A89500040	3496250007888	Palette de 40 sacs	25	1	J+2
	A89500000	3496250007888	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+2