

Manual de Instalación de Ciber Héroes Doomsday

Versión 1.0

Fecha: Septiembre 2026

Elaborado por: Dirección de Ciberseguridad

FCV

Índice

1. Introducción
2. Requisitos Previos
3. Instalación del Frontend (build)
4. Instalación del Servidor Node
5. Instalación del Backend PHP (opcional)
6. Configuración de Apache (opcional)
7. Verificación y Finalización

1. Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para instalar y configurar correctamente **Ciber Héroes Doomsday**, incluyendo el frontend React (Vite), el servidor Node.js que publica el juego en el puerto 5005, y de forma opcional la API PHP con MySQL. Siga cada paso cuidadosamente para asegurar una implementación exitosa.

2. Requisitos Previos

- Servidor Linux (Debian/Ubuntu o similar).
- Node.js 18 o superior (recomendado 20 LTS) y npm.
- Acceso SSH al servidor.

- Permisos para abrir el puerto **5005** (o el que se configure).
- Opcional: Apache (o Nginx) + PHP 7.4+ + MySQL/MariaDB, si se usará la API PHP.
- Opcional: Python 3, para exportar estadísticas a Excel.

3. Instalación del Frontend (build)

Clonar el repositorio e instalar dependencias:

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO> game-fcv  
  
cd game-fcv  
  
npm install  
  
npm run build
```

El comando `npm run build` genera la carpeta `dist/` con los archivos estáticos listos para producción.

Para probar en desarrollo (sin build):

```
npm run dev  
  
# URL típica: http://localhost:5173/
```

4. Instalación del Servidor Node

El servidor `server.js` sirve el contenido de `dist/` y expone el endpoint de puntajes.

4.1 Arranque manual

```
cd /ruta/game-fcv  
  
npm run build  
  
PORT=5005 HOST=0.0.0.0 node server.js
```

El juego quedará disponible en `http://IP:5005/`. Los resultados se guardan en `data-ciber-`

heroes/.

4.2 Supervisor incluido

```
# Relanza Node si el proceso cae

bash scripts/game-fcv-run.sh


# Comprobación / arranque automático (si se configura en cron)

bash scripts/ensure-game.sh
```

4.3 Systemd (recomendado en servidor)

Copiar la unidad de referencia y habilitarla:

```
sudo cp systemd/game-fcv.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now game-fcv.service

sudo systemctl status game-fcv.service
```

Ajuste previamente las rutas y el usuario dentro de `systemd/game-fcv.service` según el servidor destino.

5. Instalación del Backend PHP (opcional)

La API PHP permite validar cédulas contra MySQL, persistir sesiones y resultados. Si no se configura, el juego igual funciona (validación/registro remoto fallan en silencio).

5.1 Base de datos

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE ciberheroes CHARACTER SET utf8mb4;"
```

```
mysql -u root -p ciberheroes < api/schema.sql
```

5.2 Credenciales

Editar `api/config.php` con `host`, `usuario`, `clave` y `nombre de base`. Opcionalmente configurar `CH_REMOTE_LOG_URL` para reenviar scores.

5.3 Carga de cédulas autorizadas

Colocar el listado en `public/data/identificaciones.csv` y ejecutar:

```
php api/configuracion_inicial.php
```

6. Configuración de Apache (opcional)

Si se publica detrás de Apache con dominio (ejemplo `juegoheroes.fcv.org`), usar la plantilla `deploy/apache-juegoheroes.conf`.

```
sudo a2enmod headers rewrite ssl

sudo cp deploy/apache-juegoheroes.conf /etc/apache2/sites-available/juegoheroes.conf

# Ajustar DocumentRoot, Alias /api y certificados SSL

sudo a2ensite juegoheroes.conf

sudo systemctl reload apache2
```

Estructura típica en el servidor:

```
/var/www/juegoheroes/

├─ dist/           ← Build de React (DocumentRoot)

├─ api/            ← PHP (Alias /api)
```

En despliegues solo con Node (puerto 5005) no es obligatorio Apache. Apache/Nginx se recomienda cuando se requiere HTTPS en 443 y dominio corporativo.

7. Verificación y Finalización

1. Abrir `http://IP:5005/` (o el dominio HTTPS) y confirmar que carga la pantalla inicial.
2. Ingresar una cédula de prueba autorizada y completar o abandonar una partida.
3. Verificar que se cree una carpeta en `data-ciber-heroes/`.
4. Si usa PHP/MySQL, confirmar registros en `ch_resultados / ch_sesiones`.
5. Exportar consolidado:

```
python3 scripts/exportar_excel.py /ruta/ciber-heroes-participaciones.xlsx
```

6. Revisar logs en `logs/game-fcv.log` si el servicio no responde.

Con estos pasos, la instalación de **Ciber Héroes Doomsday** queda operativa para el público interno de la organización.