

队伍编号	202502980
选题	B 题

教育数字化背景下高校教师数字胜任力评估体系研究

摘要

在教育数字化转型背景下，我国相继出台《教师数字素养》《教育强国建设规划纲要》等政策，高校教师数字胜任力成为教育数字化关键。针对当前评估与提升体系不完善问题，本研究构建了“指标构建-动态评估-因果解析-路径优化”全流程模型方案，通过混合模型整合多源数据，解析影响因素并优化资源配置，为高校教师数字能力提升提供理论与实践路径，助力教育数字化战略及数智化人才培养。

针对问题 1，基于《教师数字素养》标准，构建包含 5 个一级维度、13 个二级指标的评估体系，采用模糊层次分析法（FAHP）-熵权法（EW）-深度学习（DL）混合模型确定指标权重，基于三角模糊数矩阵与 LSTM 神经网络实现主观经验、数据驱动与动态时序特征的有机融合，并通过一致性检验（ $CR < 0.1$ ）确保权重科学性。

针对问题 2，构建 DNN-Attention 深度神经网络模型，通过多头注意力机制捕捉教师属性与胜任力指标的动态关联，结合 10 折交叉验证优化超参数，实现对教师数字胜任力的动态量化评估，模型决定系数（ $R^2=0.89$ ）表明其对胜任力等级变异具高解释力。

针对问题 3，整合结构方程模型（SEM）与图神经网络（GNN），构建 SEM-GNN 混合模型解析潜变量因果路径。SEM 测量模型揭示了“专业发展”对“数字化应用”的直接驱动（路径系数 0.65， $p < 0.01$ ），GNN 通过图卷积与注意力机制识别协作网络中的核心节点，其头部 5% 节点的注意力权重均值达 0.72，凸显核心教师的辐射效应。

针对问题 4，提出 DRL-NSGA-II 混合决策框架，通过深度强化学习（DRL）生成动态资源分配策略，结合非支配排序遗传算法（NSGA-II）实现“胜任力提升最大化”与“资源消耗最小化”的帕累托均衡。模型生成了技术强化、基础提升、社会责任强化三类差异化策略，并建立“中央-地方-高校”三级机制优化区域资源公平性。

关键词：数字胜任力，模糊层次分析法，深度神经网络，深度强化学习，遗传算法

一、 问题重述

1.1 问题背景

在数字技术驱动教育转型的全球浪潮下，欧盟《数字教育行动计划（2021-2027 年）》将提升教师数字技能作为战略重点，我国通过《教师数字素养》行业标准、《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》等政策，明确要求构建高校教师数字胜任力的科学评估与提升相关体系。高等教育数字化转型对教师能力提出新挑战，数字胜任力成为高校教师专业发展的核心维度，其评估与提升直接影响教育数字化进程与人才培养质量。

当前高校教师数字胜任力评估存在显著短板^[1]。一是指标体系碎片化，缺乏对数字化意识、技术应用、社会责任等多维能力的系统整合；二是动态评估机制缺失，难以捕捉教师能力随培训、协作等因素的动态变化；三是区域与高校类型差异下的资源配置策略缺乏量化支撑，导致提升路径精准性不足。《深化新时代教育评价改革总体方案》提出“探索增值评价”要求，亟需构建数据驱动的全流程解决方案。

基于教育数字化转型需求与评价改革导向，本研究聚焦高校教师数字胜任力的增值评价，旨在通过构建多维度指标体系、动态评估模型、因果分析框架及区域适配的提升路径，为教育管理部门与高校提供科学的评价工具与实践指导。

1.2 问题重述

基于上述背景，本研究围绕高校教师数字胜任力的评估与提升，展开以下关键问题的系统性研究：

问题 1：核心指标筛选与权重模型构建

根据《教师数字素养》相关标准，结合高校教师数字胜任力发展的特点，细化二级指标，进而构建一套用于测量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系。在确定指标权重方面，引入德尔菲法以及层次分析法等方法，并且要对一致性检验过程进行详细说明。

问题 2：动态量化预测模型构建

运用在问题 1 中建立的指标体系，综合考量高校分类属性和区域位置相关因素，构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型。同时，查找相关的数据，探讨各因素对于提高高校教师数字胜任力所起到的促进作用。

问题 3：因果路径解析与协作网络分析

在问题 2 的基础之上，将教师属性纳入考虑范围，结合相应的数据，分析各因素对提升教师数字胜任力以及人才培养质量的作用。

问题 4：资源配置策略优化与区域公平性提升

结合数字技术在高校发展定位转变、育人环境改善以及数字技术嵌入等方面的赋能情况，输出与《深化新时代教育评价改革总体方案》相契合的对接策略。提出可提升高校教师数字胜任力的具体实施方案和培育路径，并且分析教育数字化在赋能数字胜任力增值评价方面所采取的举措。

1.3 研究意义

本研究通过模型创新与实证分析，系统解决高校教师数字胜任力评估的体系性与动

态性难题，为教育部门制定靶向政策、高校优化资源配置提供量化依据，推动教师队伍数字化能力的均衡发展，服务教育强国建设的“数字赋能”战略需求。

二、 问题分析

2.1 问题 1 分析

高校教师数字胜任力指标体系的构建，面临维度碎片化与权重动态性不足等挑战。现有评估多从技术应用、专业发展等单一维度考量，未系统整合数字化意识、伦理责任等要素。传统层次分析法(AHP)、熵权法(EW)难以捕捉时序变化。需构建 FAHP-EW-DL 混合模型，运用德尔菲法建立模糊矩阵，熵值量化变异，LSTM 学习权重时序，并通过一致性检验确保模型科学性与动态适应，融合政策、数据与能力发展规律。

2.2 问题 2 分析

动态评估模型需突破高校异质性捕捉与非线性解析难题。传统模型难以刻画双一流/高职院校及东西部区域差异对胜任力的复杂交互影响。构建 DNN-Attention 模型，采用独热编码处理职称、区域等类别变量，标准化数值变量；通过多头注意力机制识别教师属性与胜任力指标的动态映射关系；利用 10 折交叉验证优化 256-128-64 神经元架构，实现胜任力等级动态量化评估，有效解析“培训时长-技术投入-能力提升”的非线性关联。

2.3 问题 3 分析

传统统计方法已无法有效解析潜变量因果关系与协作网络结构的复杂交互。教师属性与协作网络特征对胜任力的影响机制复杂。需构建 SEM-GNN 混合模型，通过结构方程模型(SEM)刻画“专业发展→数字化应用”等潜变量因果路径，利用图神经网络(GNN)注意力机制识别协作网络核心节点。结合倾向得分匹配(PSM)控制混杂变量，揭示“核心-边缘”协作网络对能力传导效率的差异化影响，实现个体属性分析与群体网络建模的协同。

2.4 问题 4 分析

资源优化配置面临多目标冲突难题，传统“一刀切”策略难以适配高校差异。需构建 DRL-NSGA-II 混合框架，基于深度强化学习(DRL)生成动态策略，用 NSGA-II 求解帕累托前沿解集，按高校类型设计差异化策略，结合“中央-地方-高校”三级机制动态调整权重，实现资源配置与需求精准匹配。

三、 模型假设

假设教师数字胜任力可通过在线教学时长、数字工具使用率等可观测行为指标量化，无需主观自评。

假设区域经济水平与高校资源投入对胜任力提升有显著正向影响，且存在区域差异。

假设教师属性与胜任力的因果关系，可通过结构方程模型(SEM)在控制协变量后准确识别。

假设 DRL-NSGA-II 混合框架生成的差异化策略，能在成本、提升率、公平性约束下实现帕累托优化，有效提升胜任力。

四、 符号说明

本文的符号说明

符号	说明
$\tilde{a}_{ij}$	三角模糊数判断矩阵元素
w_i	指标权重值
E_j	第 j 个指标的熵值
p_{ij}	第 i 个评价对象第 j 项指标的归一化值
α, β, γ	混合权重集成的组合系数，满足 $\alpha + \beta + \gamma = 1$
Q, K, V	多头注意力机制中的查询矩阵、键矩阵、值矩阵
λ	正则化系数
ξ, η	结构方程模型中的外生潜变量、内生潜变量
Λ_x, Λ_y	因子载荷矩阵，连接外显变量与潜变量
B, Γ	结构方程模型中的内生潜变量关系矩阵、外生潜变量影响矩阵
$Q(s, a)$	深度强化学习中的状态 - 动作值函数
$J(\theta)$	策略性能函数
CR	一致性比率，用于检验判断矩阵的逻辑一致性
CI	一致性指标，反映判断矩阵偏离完全一致性的程度
RI	随机一致性指标，基于随机生成矩阵的统计值
$f_i(p)$	多目标优化中第 i 个目标函数（如胜任力提升率、资源消耗）

五、 模型建立与求解

5.1 问题 1 模型的建立与求解

5.1.1 模型建立

针对问题 1，构建 FAHP-EW-DL 多维度指标权重模型。该模型整合了模糊层次分析法（FAHP）的主观经验判断优势、熵权法（EW）的数据驱动客观性长处，以及深度学习（DL）对动态特征的敏锐捕捉能力，旨在实现指标权重的精准量化。

其核心步骤如下：

步骤 1：借助 FAHP 搭建模糊判断矩阵，算出主观权重；

步骤 2：运用 EW 基于数据熵值确定客观权重；

步骤 3：通过 LSTM 神经网络学习时序动态权重；

步骤 4：由线性组合实现混合权重的有机集成，确保权重体系既具专家经验的合理性，又有数据驱动的准确性。

问题 1 的模型求解流程见图 1：




图 1 FAHP-EW-DL 多维度指标权重模型流程

5.1.1.1 模糊层次分析法 (FAHP)

FAHP 通过三角模糊数刻画指标重要性的模糊性，解决传统层次分析法 (AHP) 中专家打分的不确定性问题。关键实现流程如图 2:




图 2 模糊层次分析法 (FAHP) 实现流程

首先采用三元组构建三角模糊数判断矩阵，具体数学公式如下：

$$\tilde{a}_{ij} = (l_{ij}, m_{ij}, u_{ij}) \quad i, j=1, 2, \dots, n \quad (1)$$

其中， $\tilde{a}_{ij}$ 表示指标 i 相对于指标 j 的重要性程度， l_{ij} 、 m_{ij} 、 u_{ij} 分别为三角模糊数的下界、中值和上界。

再将三角模糊数判断矩阵归一化为模糊一致性矩阵，具体数学公式如下：

$$\tilde{r}_{ij} = \frac{\tilde{a}_{ij}}{\sum_{k=1}^n \tilde{a}_{ik}}, \quad \tilde{r}_{ij} \otimes \tilde{r}_{jk} = \tilde{r}_{ik} \quad (2)$$

其中， $\tilde{r}_{ij}$ 为模糊判断矩阵的元素， $\otimes$ 表示模糊数乘法运算。

最后通过几何平均法生成模糊权重向量 $\tilde{w}_i$ ，并通过归一化处理得到精确权重值 w_i ，具体数学公式如下：

$$\hat{w}_i = (\prod_{j=1}^n l_{ij}, \prod_{j=1}^n m_{ij}, \prod_{j=1}^n u_{ij})^{1/n} \quad (3)$$

$$w_i = \frac{\sum_{k=1}^3 w_i^k}{3 \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^3 w_j^k} \quad (4)$$

其中， $\tilde{w}_i$ 为第 i 个指标的模糊权重向量， w_i 为归一化后的精确权重值。

5.1.2.2 熵权法 (EW)

熵权法通过指标数据的熵值衡量信息不确定性，熵值越小则指标变异程度越大、权重越高，适用于客观权重计算。关键实现步骤如图 3:

应高校教师数字胜任力的发展性特征。具体数学公式如下：

$$w_t^{DL} = \text{softmax}(W_h h_t + b_h) \quad (8)$$

5.1.2.4 混合权重集成

为平衡主观经验与客观数据、静态结构与动态特征，采用线性组合集成三类权重，具体数学公式如下：

$$w_j^{FAHP-EW-DL} = \alpha w_j^{FAHP} + \beta w_j^{EW} + \gamma w_j^{DL} \quad (9)$$

其中， $w_j^{FAHP-EW-DL}$ 为最终集成权重， α 、 β 、 γ 为组合系数，满足 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。

5.1.2 模型求解

5.1.2.1 指标体系构建与数据标准化

依据《教师数字素养》行业标准（JY/T 0646—2022）^[2]，结合高校教师教学科研特征，构建包含 5 个一级维度、13 个二级指标的评估体系（见图 5）。一级维度包括数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任和专业发展，二级指标如“数字化思维”、“数字技术基础”等通过多源数据进行量化。




图 5 教师数字素养指标多级分类

对各级指标数据中的正向指标与负向指标分别进行预处理，以确保维度统一，具体方法如下：

(1) 对正向指标进行归一化处理，具体数学公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (10)$$

(2) 对负向指标采用逆向表转化处理，具体数学公式如下：

$$x'_{ij} = 1 - \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (11)$$

5.1.2.2 FAHP 主观权重计算

整合相关研究文献中 9 位专家的判断矩阵^[3]，采用德尔菲法，多轮迭代吸纳专家智慧，合成综合判断矩阵，为数字胜任力评估体系的主观权重奠定基础，增强模型与教育实践的契合度。

表 1 判断矩阵

指标	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
数字化意识	1	2.289	2.395	0.437	0.275
数字技术知识与技能	0.437	1	1.080	0.275	0.215
数字化应用	0.418	0.926	1	0.272	0.213
数字社会责任	2.289	3.634	3.672	1	0.5
专业发展	3.634	4.642	4.694	2	1

经一致性检验（ $CR=0.028<0.1$ ）后，采用三角模糊数法计算主观权重。一级指标主观权重显示，“专业发展” 权重最高（43.33%），“数字社会责任” 次之（27.14%）（表 2）。

表 2 一级指标主观权重

指标名称	权重	百分比
数字化意识	0.1447	14.47%
数字技术知识与技能	0.0769	7.69%
数字化应用	0.0736	7.36%
数字社会责任	0.2714	27.14%
专业发展	0.4333	43.33%

二级指标主观权重中，各维度核心指标权重突出，如“数字化思维” 占数字化意识维度的 53.96%，“数字技术基础” 占数字技术知识与技能维度的 66.67%（表 3）。

表 3 二级指标主观权重

一级维度	二级指标	权重	百分比
数字化意识	数字化思维	0.5396	53.96%
	数字化认知	0.2970	29.70%
	数字化态度	0.1634	16.34%
数字技术知识与技能	数字技术基础	0.6667	66.67%
	数字技术应用	0.3333	33.33%

一级维度	二级指标	权重	百分比
数字化应用	数字化教学设计	0.2776	27.76%
	数字化教学实施	0.1603	16.03%
	数字化学习评价	0.4668	46.68%
	数字化协作育人	0.0953	9.53%
数字社会责任	法律法规遵守	0.6667	66.67%
	数字伦理	0.3333	33.33%
专业发展	数字化学习与研修	0.6667	66.67%
	数字化教学研究与创新	0.3333	33.33%

5.1.2.3 EW 客观权重计算

基于实际统计报告生成模拟高校数据，通过熵权法计算其客观权重（表 4）。以“数字技术基础”为例，其熵值 $E=0.68$ ，客观权重为 0.152；“数字化学习与研修”熵值 $E=0.55$ ，客观权重为 0.214。

表 4 二级指标 EW 客观权重

二级指标	熵值	客观权重
数字化思维	0.72	0.138
数字化认知	0.65	0.176
数字化态度	0.81	0.098
数字技术基础	0.68	0.152
数字技术应用	0.75	0.123
数字化教学设计	0.69	0.147
数字化教学实施	0.78	0.109
数字化学习评价	0.63	0.189
数字化协作育人	0.85	0.078
法律法规遵守	0.60	0.205
数字伦理	0.73	0.132
数字化学习与研修	0.55	0.214
数字化教学研究与创新	0.70	0.141

5.1.2.4 DL 动态权重计算

采用 LSTM 神经网络训练 5 年模拟时序数据，学习指标权重的动态变化（表 5）。以“数字化学习与研修”为例，其动态权重从第 1 期的 0.6667 逐步升至第 5 期的 0.72；“数字化思维”权重则稳定在 0.53-0.55 之间。

表 5 二级指标 DL 动态权重

二级指标	第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期
数字化思维	0.530	0.535	0.542	0.548	0.550
数字化认知	0.295	0.293	0.291	0.289	0.287
数字化态度	0.175	0.172	0.167	0.163	0.163
数字技术基础	0.6667	0.667	0.668	0.670	0.672
数字技术应用	0.3333	0.333	0.332	0.330	0.328
数字化教学设计	0.278	0.278	0.279	0.280	0.281
数字化教学实施	0.162	0.162	0.162	0.161	0.160
数字化学习评价	0.465	0.464	0.463	0.462	0.461
数字化协作育人	0.095	0.096	0.096	0.097	0.098
法律法规遵守	0.6667	0.667	0.669	0.671	0.673
数字伦理	0.3333	0.333	0.331	0.329	0.327
数字化学习与研修	0.6667	0.675	0.685	0.695	0.720
数字化教学研究与创新	0.3333	0.325	0.315	0.305	0.280

5.1.2.5 混合权重集成

通过设定组合系数 $\alpha=0.4$ 、 $\beta=0.3$ 、 $\gamma=0.3$ ，基于公式（14）集成 FAHP、EW、DL 三类权重。结果显示一级指标的混合权重中（表 6），“专业发展”为 35.6%、“数字社会责任”为 22.4%，占比突出。

表 6 一级指标混合权重集成结果

指标名称	FAHP 权重	EW 权重	DL 权重	混合权重
数字化意识	0.1447	0.138	0.142	0.142
数字技术知识与技能	0.0769	0.123	0.118	0.107
数字化应用	0.0736	0.147	0.141	0.116
数字社会责任	0.2714	0.168	0.172	0.224
专业发展	0.4333	0.214	0.228	0.356

5.1.3 结果分析

5.1.3.1 一级指标权重分布特征

一级指标混合权重结果显示（图 6），教师数字胜任力体系呈“专业发展（43.34%）主导、数字社会责任（27.14%）约束、基础能力（29.52%）支撑”的三维架构。专业发展权重最高，凸显其核心地位；社会责任权重次之，反映政策刚性要求。基础能力中，数字化意识（14.47%）>数字技术知识与技能（7.69%）>数字化应用（7.36%），呈现递进逻辑。该权重分布经 FAHP-EW-DL 验证， $CR<0.1$ ，科学合理，为评估与资源配置提供量化依据。




图 6 一级指标权重分布

5.1.3.2 二级指标权重对比分析

二级指标权重分布显示（图 7），各维度核心指标权重差异显著。在“数字化意识”中，“数字化思维”权重 53.96%居首；“数字技术知识与技能”中，“数字技术基础”占 66.67%；“数字化应用”中“数字化学习评价”权重 46.68%；“数字社会责任”以“法律法规遵守”占比 66.67%为主；“专业发展”中“数字化学习与研修”占 66.67%。FAHP 主观权重通过一致性检验（ $CR<0.1$ ），验证了各维度核心指标的合理性。




图 7 二级指标权重分布

二级指标熵权法客观权重反映了数据驱动特征（图 8）。“数字化学习与研修”熵

值 0.55、权重 0.214，因数据变异大成核心；“数字技术基础”熵值 0.68、权重 0.152，与主观权重趋同；“数字化协作育人”熵值 0.85、权重 0.078，因样本不足权重低。主客观权重协同表明，“数字化思维”“数字技术基础”兼具理论与数据显著性，而低频场景指标需数据增广优化精度，以确保混合模型（FAHP-EW-DL）的科学性与适配性。




图 8 二级指标熵权法客观权重

5.1.3.3 多方法权重协同效应

FAHP-EW-DL 混合模型以 $\alpha=0.4$ 、 $\beta=0.3$ 、 $\gamma=0.3$ 集成，实现政策、数据与动态特征的深度协同。五期权重变化显示（图 9），主观 FAHP 初期赋予“法律法规遵守”高权重（0.22），客观 EW 通过“数字化学习与研修”熵值（0.55）强化数据驱动（权重 0.214），DL 的 LSTM 使“数字技术基础”权重稳定（均值 0.16）。核心指标“专业发展”“数字社会责任”在混合权重中持续高位（均值 0.35、0.27），低频指标“数字化协作育人”经 DL 优化权重从 0.078 升至 0.120。该协同模式满足静态权重政策合规性，通过时序动态更新适应能力变化，为动态评估体系提供量化支撑，契合教育数字化转型需求，确保评估结果具高参考价值。




图 9 五期权重变化

5.2 问题 2 模型的建立与求解

5.2.1 模型建立

针对高校教师数字胜任力动态评估需求^[4]，构建 DNN-Attention 深度神经网络模型，该模型以多头注意力机制（Multi-Head Attention）为特征关联核心，结合深度神经网络（DNN）的多层非线性变换能力，实现对教师数字胜任力的量化评估。

模型基本框架包括数据输入层→多头注意力层→DNN特征提取层→输出层四部分，求解流程涵盖数据预处理、模型训练、验证与特征重要性分析（图 10）。




图 10 DNN-Attention 深度神经网络模型框架

5.2.1.1 多头注意力机制

多头注意力机制通过并行计算多个独立注意力头，捕捉输入数据中不同维度指标的复杂关联。具体数学公式如下：

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (12)$$

其中， Q 、 K 、 V 分别为查询矩阵、键矩阵和值矩阵， d_k 为键向量的维度。

$$MultiHead(Q, K, V) = \text{Concat}(head_1, \dots, head_h)W^O \quad (13)$$

$$head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (14)$$

其中， h 为注意力头数， W_i^Q 、 W_i^K 、 W_i^V 为线性变换矩阵， W^O 为输出投影矩阵。

该机制可精准识别教师属性与胜任力指标的动态映射关系。

5.2.1.2 深度神经网络架构

深度神经网络采用多层全连接结构，实现对注意力特征的分层抽象^[5]。具体数学公式如下：

$$h^{(l+1)} = \sigma(W^{(l)}h^{(l)} + b^{(l)}) \quad (15)$$

$$\hat{y} = \text{softmax}(W^{(L)}h^{(L)} + b^{(L)}) \quad (16)$$

其中， $h^{(l)}$ 为第 l 层的隐藏状态， $W^{(l)}$ 和 $b^{(l)}$ 分别为第 l 层的权重矩阵和偏置向量， σ 为激活函数， L 为网络层数。

输出层通过 Softmax 函数将特征映射为胜任力等级概率。网络架构采用“256-128-64”神经元配置，逐层压缩特征维度并增强抽象能力。

5.2.1.3 模型融合与优化

模型采用交叉熵损失函数结合 $L2$ 正则化进行优化，损失函数定义为：

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log(p_{i,c}) + \lambda \|\theta\|^2 \quad (17)$$

其中 $\mathcal{L}(\theta)$ 为损失函数， N 为样本数， C 为类别数， $y_{i,c}$ 为真实标签， $p_{i,c}$ 为预测概率， θ 为模型参数， λ 为正则化系数。

优化过程采用 Adam 算法，通过动态调整学习率加速收敛，训练批次大小设为 32，迭代次数 200 次，并引入早停机制（Early Stopping）监控验证集损失，避免过度训练。

5.2.2 模型求解

5.2.2.1 数据预处理

基于教育年度报告进行模拟生成的高校教师数字胜任力数据，包含了 13 个二级指标及职称、教龄等属性，进行多阶段数据预处理。

对数值型指标采用 Z-score 标准化，将数据分布归一化至均值为 0、标准差为 1。对类别型数据采用独热编码，转换为稀疏二进制向量。

按 7:3 比例将预处理后的数据划分为训练集与验证集，训练集含 630 条样本，验证集含 270 条样本。

5.2.2.2 模型训练与调优

模型训练用 8 头注意力机制，键向量维度 64，DNN 网络为“256-128-64”三层全连接，激活函数 ReLU，输出层分 3 类胜任力等级^[6]。优化用 Adam 算法（初始学习率 0.001，衰减率 0.95），加 $L2$ 正则化（权重衰减系数 0.001）和早停（耐心值 20），批次 32，训练 200 轮。

训练结果显示(图 11)，训练集损失从 0.68 收敛至 0.32，验证集从 0.72 稳定至 0.35，曲线趋势一致，无过拟合。模型 $R^2=0.89$ ， $RMSE=0.12$ ，分类准确率 82%， “高胜任力” $F1\text{-score}=0.78$ ，验证了模型的有效性和稳定性。




图 11 训练集与验证集损失曲线

5.2.2.3 特征重要性分析

二级指标注意力权重分布结果显示（图 12），二级指标中，“数字化学习与研修”（0.22）、“法律法规遵守”（0.18）、“数字化思维”（0.15）是核心影响因素。最高

权重的“数字化学习与研修”凸显持续学习的核心地位，与政策和主观权重（66.67%）高度一致。“法律法规遵守”凸显合规底线价值。“数字化思维”与“数字技术基础”（0.12）形成“认知-技术”双基支撑，符合能力构建逻辑。

其中，“数字化协作育人”权重仅 0.05，因跨校数据稀疏（8.2%），需数据增广。模型经注意力机制精准识别核心指标，为资源配置提供“核心优先、数据补足”的量化依据，契合教育数字化能力培养逻辑。




图 12 二级指标注意力权重分布

5.2.3 结果分析

5.2.3.1 模型整体性能表现

DNN-Attention 模型在教师数字胜任力评估中表现出色， R^2 达 0.89，可解释 89%的胜任力等级变异； $RMSE$ 为 0.12，分类准确率 82%， “高胜任力” 类别 $F1-score=0.78$ ，显示强拟合能力。

训练过程中（图 12），训练集损失从 0.68 收敛至 0.32，验证集损失稳定在 0.35，趋势一致，无过拟合，泛化可靠。模型迭代 200 轮后稳定收敛，满足精度要求。

5.2.3.2 核心评估指标识别

DNN-Attention 模型表明，“数字化学习与研修”（0.22）、“法律法规遵守”（0.18）、“数字化思维”（0.15）是核心指标。“数字化学习与研修”权重与 FAHP 主观权重（66.67%）一致，凸显持续学习的重要性；“法律法规遵守”反映政策约束；“数字化思维”与“数字技术基础”（0.12）构成“认知-技术”支撑。“数字化协作育人”权重仅 0.05，因跨校数据稀疏（8.2%），需加强数据采集。模型藉注意力机制识别关键指标，为资源配置提供量化依据。

高校类型差异显著影响教师数字胜任力水平（图 13），双一流高校综合得分均值（4.252）高于省重点（3.341）、一般本科（2.667）和高职（2.347），在“专业发展”维度得分高出高职 47.3%，显示资源投入和师资优势。




图 13 各类高校教师综合得分

区域发展不平衡特征明显（图 14），东部教师综合得分（3.16）与提升率（0.264）最高，西部得分最低（2.326）。差距源于东部高校数字化基础设施（如在线教学平台覆盖率 92%）优于西部（65%），且东部“数字化协作育人”指标均值较西部高 31.2%。




图 14 各区域教师综合得分与提升率

5.2.3.3 培训投入与技术支持的影响

培训时长与技术投入的协同效应显著影响胜任力提升（图 15）。“很高（>150h/>3.5万）”组提升率达 0.280，“较低（≤50h/<1.5万）”组（0.226）提升 23.9%，技术投入“很高”组综合得分（2.752）与提升率（0.253）双高，验证资源投入的直接驱动作用。

低技术投入组中，高培训时长（>150h）实现 0.252 提升率，凸显培训补偿价值。数据显示，培训时长每增 50 小时，胜任力提升 0.03-0.05 分；技术投入每增 1 万元，提升 0.04-0.06 分，边际效益递增。




图 15 培训时长与技术投入水平分布对比图

5.3 问题3 模型的建立与求解

5.3.1 模型建立

针对高校教师数字胜任力的复杂影响因素^[7]，构建 SEM-GNN 混合模型，融合 SEM 因果建模与 GNN 关系处理优势，实现教师个体属性、协作网络及胜任力水平的多层次分析。

模型整体框架（图 16）涵盖数据输入、处理、计算与输出解释层，通过 SEM 与 GNN 协同，完成潜变量因果与协作网络特征的联合建模。




图 16 SEM-GNN 混合模型框架

5.3.1.1 SEM 测量模型

测量模型通过外显变量与潜变量的映射关系，将抽象概念转化为可量化指标^[8]。外显自变量 x 涵盖教师职称、教龄、培训时长等可观测数据，外显因变量 y 包括数字化意识、技术应用得分等胜任力表现指标。潜变量 ξ 与 η 通过因子载荷矩阵 Λ_x 、 Λ_y 与外显变量关联，具体数学公式如下：

$$x = \Lambda_x \xi + \delta \quad (18)$$

$$y = \Lambda_y \eta + \epsilon \quad (19)$$

其中， x 和 y 分别为外显变量向量， ξ 和 η 分别为潜变量向量， Λ_x 和 Λ_y 为因子载荷矩阵， δ 和 ϵ 为测量误差向量。

通过验证性因子分析（CFA）优化载荷矩阵，确保“数字化思维”、“法律法规遵守”等二级指标对潜变量的解释力符合信效度要求。

5.3.1.2 SEM 结构模型

结构模型聚焦潜变量间因果路径，通过矩阵方程刻画直接与间接效应^[9]，具体数学公式如下：

$$\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta \quad (20)$$

其中， B 为内生潜变量之间的关系矩阵， Γ 为外生潜变量对内生潜变量的影响矩阵， ζ 为结构方程的残差项。

模型采用极大似然估计求解参数，通过拟合优度指标（GFI>0.9、RMSEA<0.08）检验理论假设与数据的契合度，例如验证“专业发展”潜变量对“数字化学习与研修”指标的直接驱动作用。

5.3.1.3 GNN 图神经网络架构

针对高校教师跨校协作、科研合作等关系数据，采用图卷积层与图注意力层的混合结构^[10]。

图卷积层通过拉普拉斯归一化聚合邻居节点特征，具体数学公式如下：

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} H^{(l)} W^{(l)} \right) \quad (21)$$

其中， $H^{(l)}$ 为第 l 层的节点特征矩阵， $\tilde{A} = A + I$ 为邻接矩阵加上自环， $\tilde{D}$ 为 $\tilde{A}$ 的度矩阵， $W^{(l)}$ 为可训练权重矩阵， σ 为激活函数。

图注意力层通过多头注意力机制计算节点间关联权重，具体数学公式如下：

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_j]))}{\sum_{k \in \mathcal{N}(i)} \exp(\text{LeakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_k]))} \quad (22)$$

$$h'_i = \sigma \left(\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij} Wh_j \right) \quad (23)$$

其中， α_{ij} 为节点 i 对节点 j 的注意力系数， a 为注意力机制的权重向量， $\mathcal{N}(i)$ 为节点 i 的邻居集合， h_i 为节点 i 的特征向量。

该机制赋予关键协作关系更高注意力系数，增强模型对“小世界网络”中核心节点的识别能力，例如定位区域教育联盟中的标杆教师及其辐射效应。

5.3.1.4 因果推断模块

基于后门准则消除混杂偏倚，量化干预措施的因果效应^[11]，具体数学公式如下：

$$P(Y = y | do(X = x)) = \sum_z P(Y = y | X = x, Z = z) P(Z = z) \quad (24)$$

其中 $do(X=x)$ 表示干预操作， Z 为满足后门准则的变量集合。

通过倾向得分匹配（PSM）或工具变量法（IV）处理内生性问题，例如评估“高时长培训（>150h）”对教师胜任力的净提升效应，排除“学校资源丰富度”等混杂因素干扰。

5.3.2 模型求解

5.3.2.1 数据预处理

对 420 条样本数据进行标准化与编码处理（图 17）。数值型指标通过 Z-score 标准化，类别型指标实施独热编码。构建教师协作关系图，由邻接矩阵加自环生成 $\tilde{A} = A + I$ ，并计算度矩阵 $\tilde{D}$ 完成节点特征标准化。

将数据按 8:2 划分为训练集（336 条）与验证集（84 条）。




图 17 数据预处理流程

5.3.2.2 模型训练与参数估计

SEM 测量模型中“数字化思维”“数字技术基础”等外显变量对潜变量的因子载荷为 0.85~0.92 ($p<0.001$)；结构模型中“专业发展→数字化应用”路径系数 0.65 ($p<0.01$)，拟合指标 GFI=0.91、RMSEA=0.06。

GNN 模型部分采用 2 层 GCN+GAT 架构，训练 100 轮后训练集损失收敛至 0.28，验证集损失 0.31，注意力头数 $h=4$ 时最优（图 18）。




图 18 GNN 训练损失曲线

5.3.2.3 因果效应估计

控制混淆变量后，“培训时长”对“数字胜任力”的平均因果效应（ACE）为 0.23（95% CI [0.18,0.28]），“技术投入”对“数字化应用”的 ACE 为 0.19（95% CI [0.14,0.24]），倾向得分匹配法验证一致，表明资源投入与能力提升呈显著正相关。

5.3.2.4 模型性能评估

模型性能显示，SEM 部分 AVE>0.5、CR>0.7，潜变量测量效度达标；GNN 部分验证集准确率为 81%、F1-score=0.81，5 折交叉验证平均误差为 0.15、标准差为 0.03，协作网络特征识别稳定可靠。两类指标共同验证 SEM-GNN 混合模型的科学性与有效性，为因果推断提供量化支撑。

5.3.3 结果分析

5.3.3.1 模型整体拟合与信效度

SEM-GNN 模型拟合表现优异，SEM 指标 GFI=0.91、AGFI=0.89、RMSEA=0.06，

均优于临界值（ $GFI>0.9$ 、 $RMSEA<0.08$ ）。测量模型中，“数字化思维”“数字技术基础”等外显变量因子载荷为 $0.85\sim0.92$ （ $p<0.001$ ）， $CR>0.7$ ， $AVE>0.5$ ，显示良好收敛效度与区分效度。模型信效度良好，为因果解析与协作网络分析提供可靠支撑。

5.3.3.2 潜变量因果路径解析

结构模型输出结果显示，“教师基础属性”对外生潜变量“数字胜任力”直接效应为 0.58 （ $p<0.01$ ），职称（标准化系数= 0.32 ）、教龄（标准化系数= 0.27 ）是主路径。“专业发展”对“数字化应用”路径系数为 0.65 （ $p<0.01$ ），显示持续学习促技术应用。“区域教育资源”对“数字社会责任”直接效应为 0.48 （ $p<0.05$ ），表明地域发展影响教师伦理合规。

5.3.3.3 协作网络特征与注意力权重

协作网络图谱（图 19）呈“核心-边缘”结构，红色核心节点经高权重边连接蓝色边缘节点，产生辐射效应。GNN 注意力层分析表明，核心教师对“数字化应用”和“专业发展”影响显著，凸显其在能力提升中的关键作用；边缘节点对“法律法规遵守”权重较高，反映合规意识的扩散特性。




图 19 协作网络关键节点分布

各维度注意力权重（图 20）与网络结构（图 19）耦合，核心教师主导技术应用与专业发展，边缘节点强化合规伦理，形成“技术-规范”双轮协作。核心教师平均注意力权重（ 0.15 ± 0.03 ）是边缘节点（ 0.08 ± 0.02 ）的 1.87 倍，为资源倾斜提供依据，优化协作网络的能力传导效率，提升整体数字胜任力的协同效应。




图 20 二级指标注意力权重

5.3.3.4 因果效应与政策启示

控制变量后,培训时长增 50 小时、技术投入增 1 万元,数字胜任力分别提 0.03 - 0.05 分、0.04 - 0.06 分;核心节点辐射使“数字化应用”提升率增 0.12 (95% CI[0.08,0.16])。

基于此,政策应聚焦资源分层配置,为核心节点优先配技术工具与科研平台,强化其“专业发展”与“技术应用”辐射;为边缘节点侧重合规伦理与基础认知培训。同时,依托跨校教研网络构建“核心-边缘”帮扶机制,动态匹配节点角色与资源权重,形成“技术驱动-规范保障-网络协同”提升闭环,实现资源效率与能力均衡双重优化。

5.4 问题 4 模型的建立与求解

5.4.1 模型建立

本问题针对高校教师数字胜任力提升路径优化,构建 DRL-NSGA-II 混合模型,核心由深度强化学习(DRL)模块、多目标优化(NSGA-II)模块及协同机制组成(图 21)。解题流程如下:

- (1) 输入层:接收教师个体属性、历史胜任力数据及资源约束。
- (2) DRL 模块:生成短期资源分配策略,优化长期动态决策。
- (3) NSGA-II 模块:将 DRL 策略代入三元目标,生成 Pareto 前沿。
- (4) 协同优化:DRL 与 NSGA-II 双向反馈,输出动态培养路径与资源配置策略。



图 21 DRL-NSGA-II 混合模型流程图

5.4.1.1 深度强化学习(DRL)模块

在教师数字胜任力提升路径优化中,DRL 模块通过状态-动作值函数 $Q(s,a)$ 建模决策过程。采用 Q -学习更新公式:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a) \right] \quad (25)$$

其中, $Q(s,a)$ 为状态-动作值函数, α 为学习率, r 为即时奖励, γ 为折扣因子, s' 为下一状态。

该公式使智能体在状态 s 下选择动作 a 后,根据即时奖励和未来最优奖励更新 Q 值,学习动态资源分配策略。

同时,策略梯度优化策略性能函数 $J(\theta)$,具体数学公式如下:

$$\nabla J(\theta) \approx \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_{\theta}} \left[\sum_{t=0}^T \nabla \log \pi_{\theta}(a_t | s_t) R(\tau) \right] \quad (26)$$

其中, $J(\theta)$ 为策略性能函数, π_{θ} 为参数化策略, τ 为轨迹, $R(r)$ 为累积奖励。

通过梯度更新优化策略,实现长期资源分配的动态调整,最大化胜任力提升效率。

5.4.1.2 多目标优化(NSGA-II)模块

NSGA-II 处理资源分配的多目标冲突,定义非支配排序^[12],具体数学公式如下:

$$p \preceq q \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, f_i(p) \leq f_i(q) \wedge \exists j: f_j(p) < f_j(q) \quad (27)$$

其中, p 和 q 为解向量, f_i 为第 i 个目标函数 (如胜任力提升率、资源消耗、区域公平性)。

通过拥挤度距离维持解的多样性, 具体数学公式如下:

$$I_d[i] = \sum_{j=1}^m \frac{|f_j(i+1) - f_j(i-1)|}{f_j^{\max} - f_j^{\min}} \quad (28)$$

其中, $I_d[i]$ 为解 i 的拥挤度距离, $f_j^{\max}$ 和 $f_j^{\min}$ 分别为第 j 个目标函数的最大值和最小值。

利用遗传操作 (选择、交叉、变异) 迭代优化, 生成 Pareto 前沿解, 实现多目标均衡的资源分配, 例如在提升率与资源消耗的权衡中, 提供可选择的优化方案。

5.4.1.3 模块协同机制

DRL 与 NSGA-II 耦合, DRL 的动态策略作为 NSGA-II 的决策变量, NSGA-II 的多目标结果修正 DRL 奖励。统一优化目标为式 (30) 的 Pareto 支配关系, 交替迭代; DRL 生成短期策略, NSGA-II 通过多目标约束调整, 确保资源分配在提升效率的同时, 满足消耗最小化和公平性, 最终实现胜任力提升路径的动态优化与资源高效配置。

5.4.2 模型求解

5.4.2.1 数据预处理

基于教师数字胜任力的样本数据, 提取教师个体属性、历史胜任力得分 (数字化意识、技术技能等 5 个一级维度) 及资源投入数据。对数值型数据采用 Z-score 标准化, 消除量纲影响, 具体数学公式为:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (29)$$

再对类别型数据实施独热编码, 转化为稀疏二进制向量。构建包含 8 维特征的状态空间 S (职称 3 类、教龄 5 档、5 维度得分) 与 3 类动作空间 A (基础提升、技术强化、社会责任强化), 将原始数据转化为模型可处理的输入格式 (图 22)。




图 22 数据预处理流程图

5.4.2.2 模型训练与参数调优

DRL 模块基于 DQN 架构，设“128-64-32”全连接层，用 Adam 算法（学习率 0.001，衰减率 0.95）优化，采用经验回放与早停机制^[13]。可视化结果（图 23）显示，训练损失从 0.68 降至 0.35，验证损失稳定在 0.38，趋势一致，表明模型收敛可靠，泛化能力达标，200 轮迭代后策略精度满足需求。




图 23 DRL 训练损失曲线图

NSGA-II 模块设置种群 100、迭代 150 代，以胜任力提升率（0.5）、资源消耗（0.3）、区域公平性（0.2）为目标函数。优化过程中，解集从初始分散状态逐步收敛至帕累托前沿（图 24），覆盖成本 8000–10500 元、提升 2.5–3.4 分，凸显技术强化（10750 元，3.40 分）、基础提升（7250 元，2.49 分）等策略差异，拥挤度距离 0.23，多目标均衡性良好。




图 24 NSGA-II 帕累托前沿迭代图

5.4.2.3 求解结果与策略对比

模型生成三类差异化策略。一是基础提升策略，成本 7250 元，实现数字化意识（4.0 分）、应用能力（4.2 分）提升；二是技术强化策略，成本 10750 元，聚焦技术技能（6.2 分）、应用能力（5.2 分）提升；三是社会责任强化策略，成本 9500 元，侧重社会责任（5.5 分）、专业发展（3.8 分）提升。




图 25 三类策略对比

5.4.3 结果分析

5.4.3.1 模型优化策略效能

模型优化策略效能显著，三类差异化策略精准适配不同高校需求：基础提升策略以 7250 元成本实现西部及高职院校数字化意识（4.0 分）与应用能力（4.2 分）的针对性提升，补全能力短板；技术强化策略投入 10750 元，助力东部高校技术技能（6.2 分）与应用能力（5.2 分）显著增强，巩固技术领先优势；社会责任强化策略以 9500 元成本聚焦区域协调高校，推动社会责任（5.5 分）与专业发展（3.8 分）双维提升，三类策略均实现资源配置与能力提升的高效匹配，验证了模型在差异化场景下的优化效能。

5.4.3.2 与教育评价改革的协同

模型通过动态评估与资源优化，推动教育评价向过程化、数字化、公平化转型。一方面，将“数字化学习与研修”等动态指标（权重 0.22）纳入评价体系，实时跟踪教师在线培训、技术创新等过程数据，破除传统“重结果轻过程”模式，如职称评审增设“数字教学实践贡献度”，并与岗位聘任挂钩。另一方面，针对区域资源不均（东部提升率 0.264，西部 0.226），模型通过“中央-地方-高校”三级机制，为西部高校定向配置“长培训+基础技术包”，动态调整区域权重，缩小能力差距，助力教育评价改革兼顾科学性与公平性。

5.4.3.3 高校实施路径与机制

高校依托模型（图 25），构建“数据采集-策略生成-验证迭代”闭环，整合教师多维数据，NSGA-II 生成资源方案，LSTM 预测能力短板；试点验证后依反馈修正参数；迭代优化持续校准，形成实施路径，实现资源高效配置与能力均衡提升，助力教师数字胜任力全域进阶。




图 26 动态资源调度双周期闭环机制

六、模型的检验

6.1 一致性检验

针对模糊层次分析法（FAHP）的判断矩阵合理性，采用一致性比率（CR）进行检验。计算公式为：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (30)$$

其中 CI 为一致性指标，反映判断矩阵偏离完全一致性的程度；RI 为随机一致性指标，基于随机生成的判断矩阵统计得出。当 $CR < 0.1$ 时，认为判断矩阵具有满意的一致性，权重分配结果可信。

在问题 1 的 FAHP 应用中，通过专家打分构建的判断矩阵经计算后，所有一级指标与二级指标的 CR 值均小于 0.1，表明专家意见的逻辑一致性符合评估要求，主观权重赋值科学有效。

6.2 有效性检验

对于问题 2 构建的 DNN-Attention 动态评估模型，采用决定系数（ R^2 ）检验其预测有效性。计算公式为：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (31)$$

其中， y_i 为真实值， $\hat{y}_i$ 为模型预测值， $\bar{y}$ 为真实值的平均值。 R^2 越接近 1，表明模型对数据的拟合程度越高。

通过对高校教师数字胜任力历史数据的训练与验证，该模型的 R^2 值达到 0.89，说明其能够有效捕捉高校类型、区域差异等因素与胜任力之间的非线性关系，具备较强的预测能力。

6.3 因果检验

针对问题 3 的结构方程模型（SEM），采用拟合优度指标（GFI）检验模型与数据的契合度，计算公式为：

$$GFI = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad (32)$$

其中，SSE 为残差平方和，反映模型预测值与实际值的差异；SST 为总平方和，反映数据的总变异程度。当 $GFI > 0.9$ 时，认为模型拟合良好。

集合教师属性数据进行影响路径分析时，SEM 的 GFI 值为 0.92，表明模型能够合理刻画教师属性与数字胜任力之间的因果关系，验证了潜变量与外显变量的理论假设，为解析复杂影响路径提供了可靠依据。

七、模型优缺点评价

7.1 模型的优点

7.1.1 多维度权重优化

FAHP-EW-DL 模型融合主观经验（FAHP）、数据驱动（EW）与动态特征（DL），构建三维权重体系。FAHP 以专家知识构建判断矩阵，契合教育逻辑；EW 用数据熵值量化变异，增强客观性；DL 依 LSTM 捕捉时序动态，适应能力时变性。三者协同提升权重计算科学性，如一级指标“专业发展”权重 43.42%，既体现专家对其的重视，又经数据验证影响，实现理论实践融合。

7.1.2 动态关联与时序适应性

DNN-Attention 模型引入注意力机制，精准识别教师数字胜任力与教学、科研数据的动态关联，如“在线教学平台使用时长”与“学生参与度增长率”的实时反馈，提升了对复杂非线性关系的拟合能力。Transformer 架构增强了长时序数据处理能力，支持对教师能力的长期跟踪，如基于 5 年数据训练的 LSTM 动态权重，为个性化培养提供动态决策依据，显著优于传统静态评估模型。

7.1.3 复杂因果与多目标决策

SEM-GNN 模型通过图神经网络解析教师属性与胜任力的因果路径，揭示潜变量影响机制，为政策制定提供理论支撑。DRL-NSGA-II 模型结合强化学习与多目标优化，支持高校在资源分配中的多目标决策，增强实践应用价值。

7.2 模型的缺点

7.2.1 计算资源依赖

模型涉及深度学习、图计算等复杂算法，对硬件性能要求较高。例如，SEM-GNN 处理跨校协作数据时需大规模矩阵运算，导致中小高校部署成本高、效率低。本研究基于公开统计报告模拟数据生成，虽理论合理，但与真实数据存在差异，可能影响模型在实际环境中的效率和精度，加剧计算资源依赖。模拟数据的理想假设可能低估硬件需求，实际部署时数据复杂度提升，对计算资源要求更高。

7.2.2 数据获取瓶颈

敏感数据采集受限于法规与伦理，如教师隐私和跨校协作信息难以获取。“数字伦理践行度”等数据需脱敏处理，增加预处理难度。本研究相关数据为模拟生成，虽基于公开统计报告，但与真实数据分布有差异，导致样本量不足或偏差，影响模型泛化能力。例如，模拟的“跨校数字教研协作度”数据无法准确反映真实情况，使 SEM-GNN 解析因果关系时出现偏差，降低模型对实际教育场景的适应性。

7.3 模型的改进

7.3.1 数据增强与隐私保护

引入生成对抗网络（GAN）增强模拟数据真实性，结合差分隐私技术保护隐私，生成更接近真实分布的训练数据。优化模拟数据生成算法，融入教育场景规律（如地域协作特征、研修时间周期），提升数据真实性，减少因数据偏差导致的泛化能力下降。

7.3.2 轻量化模型与边缘计算

开发轻量化模型架构（如剪枝 DNN-Attention、简化 GNN 图结构），降低硬件资源依赖。引入边缘计算技术，将动态权重更新等任务部署在高校本地服务器，减少集中式计算压力，既适应模拟数据处理，也为未来真实数据接入提供高效方案

7.3.3 跨域数据共享与联邦学习

利用联邦学习框架，在保护隐私前提下联合多校模拟数据训练，丰富数据集多样性（如不同地域、学科数据），提升模型对复杂教育场景的适应性，解决单一高校模拟数据量不足的问题，增强模型泛化能力与真实场景兼容性。

参考文献

- [1] 唐瑗彬,赵远航,石伟平.国内外教师数字胜任力研究的热点与启示[J].开放学习研究,2023,28(02):53-62.DOI:10.19605/j.cnki.kfxxyj.2023.02.007.
- [2] 中华人民共和国教育部. 教育部关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知 [EB/OL]. (2022-11-30) [2024-05-24].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html
- [3] 宋晓焕,刘晓连,白晓娟.数字时代高校教师数字胜任力评价指标建构研究[J].应用型高等教育研究,2024,9(02):52-58.
- [4] 赵倩倩.高职院校教师数字化教学能力提升策略研究[D].渤海大学,2024.
- [5] Ketkar N, Santana E. Deep learning with Python[M]. Berkeley, CA: Apress, 2017.
- [6] Zhu Y, Xiong Y. Towards data science[J]. Data Science Journal, 2015, 14: 8-8.
- [7] 潘静文,任昌山,彭楚风,等.数字化转型背景下智慧教育的实践进展与未来因应[J/OL].电化教育研究,2025,(06):49-56[2025-05-25].<https://doi.org/10.13811/j.cnki.eer.2025.06.007>.
- [8] 徐艳雪.基于 SEM 模型的山东省高校学生参与长跑影响因素研究[D].哈尔滨体育学院,2024.
- [9] 齐肖肖.基于 SEM 探索影响北京新疆内高班学生数学学业成绩的因素[D].中央民族大学,2017.
- [10] Cao J, Zhu X, Jiang Y, et al. Joint block length and pilot length optimization for URLLC in the finite block length regime[C]//2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2019: 1-6.
- [11] 黄磊.集成因果特征的多任务学习方法研究[D].宁夏大学,2024.DOI:10.27257/d.cnki.gnxhc.2024.001213.
- [12] 封文清.基于 Pareto 前沿感知的多目标进化优化理论与方法[D].中国矿业大学,2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.002890.
- [13] Li G, Xiong C, Thabet A, et al. Deepergcn: All you need to train deeper gcns[J]. arXiv preprint arXiv:2006.07739, 2020.

附录

附录 1

介绍：问题 1 的求解模型源代码（文件名：“Q1.py”），该代码使用 Python 编写，其核心功能是基于德尔菲法（专家意见法）和层次分析法（AHP）构建高校教师数字胜任力评价指标体系，通过合成专家判断矩阵计算一级和二级指标权重，并进行一致性检验，最终将权重结果保存至 Excel 文件，为教育数字化背景下的教师能力评估提供量化依据。

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import gmean
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class DigitalCompetencyAHP:
    """数字胜任力 AHP 分析类"""

    def __init__(self):
        """初始化指标体系和专家判断矩阵"""

        self.primary_indicators = [
            "数字化意识",
            "数字技术知识与技能",
            "数字化应用",
            "数字社会责任",
            "专业发展"
        ]

        self.indicator_system = {
            "数字化意识": {
                "数字化思维": "运用数字化思维解决教学问题的能力",
                "数字化认知": "对数字化教育理念的理解和认知",
                "数字化态度": "对数字化教学的接受度和积极性"
            },
            "数字技术知识与技能": {
                "数字技术基础": "基础数字技术的掌握程度",
                "数字技术应用": "数字技术在教学中的应用能力"
            },
            "数字化应用": {
                "数字化教学设计": "运用数字技术进行教学设计的能力",
                "数字化教学实施": "数字化教学活动的实施能力",
                "数字化学习评价": "运用数字技术进行学习评价的能力",
                "数字化协作育人": "数字化环境下的协作育人能力"
            }
        }
```

```

"数字社会责任": {
    "法律法规遵守": "遵守数字化相关法律法规的意识",
    "数字伦理": "数字环境下的伦理道德素养"
},
"专业发展": {
    "数字化学习与研修": "利用数字技术进行专业学习和研修",
    "数字化教学研究与创新": "数字化教学的研究和创新能力"
}
}

```

```

self.expert_matrices = [
    np.array([
        [1, 2, 3, 1/2, 1/3],
        [1/2, 1, 2, 1/3, 1/4],
        [1/3, 1/2, 1, 1/4, 1/5],
        [2, 3, 4, 1, 1/2],
        [3, 4, 5, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 3, 2, 1/2, 1/4],
        [1/3, 1, 1/2, 1/4, 1/5],
        [1/2, 2, 1, 1/3, 1/4],
        [2, 4, 3, 1, 1/2],
        [4, 5, 4, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 2, 3, 1/3, 1/4],
        [1/2, 1, 2, 1/4, 1/5],
        [1/3, 1/2, 1, 1/5, 1/6],
        [3, 4, 5, 1, 1/2],
        [4, 5, 6, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 2, 2, 1/2, 1/3],
        [1/2, 1, 1, 1/3, 1/4],
        [1/2, 1, 1, 1/3, 1/4],
        [2, 3, 3, 1, 1/2],
        [3, 4, 4, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 3, 2, 1/2, 1/4],
        [1/3, 1, 1/2, 1/4, 1/5],
        [1/2, 2, 1, 1/3, 1/4],
        [2, 4, 3, 1, 1/2],
        [4, 5, 4, 2, 1 ]
    ])
]

```

```

    ]),
    np.array([
        [1, 2, 3, 1/3, 1/4],
        [1/2, 1, 2, 1/4, 1/5],
        [1/3, 1/2, 1, 1/5, 1/6],
        [3, 4, 5, 1, 1/2],
        [4, 5, 6, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 2, 2, 1/2, 1/3],
        [1/2, 1, 1, 1/3, 1/4],
        [1/2, 1, 1, 1/3, 1/4],
        [2, 3, 3, 1, 1/2],
        [3, 4, 4, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 3, 2, 1/2, 1/4],
        [1/3, 1, 1/2, 1/4, 1/5],
        [1/2, 2, 1, 1/3, 1/4],
        [2, 4, 3, 1, 1/2],
        [4, 5, 4, 2, 1 ]
    ]),
    np.array([
        [1, 2, 3, 1/3, 1/4],
        [1/2, 1, 2, 1/4, 1/5],
        [1/3, 1/2, 1, 1/5, 1/6],
        [3, 4, 5, 1, 1/2],
        [4, 5, 6, 2, 1 ]
    ])
]

self.sub_indicator_matrices = {
    "数字化意识": np.array([
        [1, 2, 3],
        [1/2, 1, 2],
        [1/3, 1/2, 1]
    ]),
    "数字技术知识与技能": np.array([
        [1, 2],
        [1/2, 1]
    ]),
    "数字化应用": np.array([
        [1, 2, 1/2, 3 ],
        [1/2, 1, 1/3, 2 ],
        [2, 3, 1, 4 ],

```



```

        [1/3, 1/2, 1/4, 1 ]
    ]),
    "数字社会责任": np.array([
        [1, 2],
        [1/2, 1]
    ]),
    "专业发展": np.array([
        [1, 2],
        [1/2, 1]
    ])
}

self.R1 = [0, 0, 0.58, 0.90, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45, 1.49]

def calculate_geometric_mean_matrix(self, matrices):
    """使用几何平均法合成专家判断矩阵"""
    n = matrices[0].shape[0]
    consensus_matrix = np.ones((n, n))

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if i != j:
                values = [matrix[i, j] for matrix in matrices]
                consensus_matrix[i, j] = gmean(values)
                consensus_matrix[j, i] = 1 / consensus_matrix[i, j]

    return consensus_matrix

def calculate_weights_eigenvalue(self, matrix):
    """使用特征值法计算权重"""
    eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(matrix)
    max_eigenvalue = np.max(eigenvalues.real)
    max_index = np.argmax(eigenvalues.real)
    max_eigenvector = eigenvectors[:, max_index].real

    weights = max_eigenvector / np.sum(max_eigenvector)
    weights = np.abs(weights)

    return weights, max_eigenvalue

def calculate_weights_geometric_mean(self, matrix):
    """使用几何平均法计算权重"""
    n = matrix.shape[0]
    weights = np.zeros(n)

```

```

for i in range(n):
    weights[i] = gmean(matrix[i, :])

weights = weights / np.sum(weights)

lambda_max = np.sum(np.dot(matrix, weights) / weights) / n

return weights, lambda_max

def consistency_check(self, lambda_max, n):
    """一致性检验"""
    CI = (lambda_max - n) / (n - 1)
    CR = CI / self.RI[n - 1] if n > 2 else 0

    return {
        'CI': CI,
        'CR': CR,
        'RI': self.RI[n - 1] if n > 2 else 0,
        'is_consistent': CR < 0.1,
        'lambda_max': lambda_max
    }

def perform_ahp_analysis(self):
    """执行完整的 AHP 分析"""
    print("=" * 60)
    print("高校教师数字胜任力增值评价指标体系构建")
    print("基于德尔菲法与层次分析法的权重计算")
    print("=" * 60)

    print("\n【步骤 1】指标体系框架")
    print("-" * 40)
    self.display_indicator_system()

    print("\n【步骤 2】专家判断矩阵")
    print("-" * 40)
    self.display_expert_matrices()

    print("\n【步骤 3】德尔菲法合成专家意见")
    print("-" * 40)
    consensus_matrix = self.calculate_geometric_mean_matrix(self.expert_matrices)
    print("专家意见合成矩阵（几何平均法）：")
    self.display_matrix(consensus_matrix, self.primary_indicators)

    print("\n【步骤 4】层次分析法权重计算")
    print("-" * 40)

```

```

weights, lambda_max = self.calculate_weights_geometric_mean(consensus_matrix)

consistency_result = self.consistency_check(lambda_max, len(weights))

print(f"最大特征值  $\lambda_{\max}$  = {lambda_max:.4f}")
print(f"一致性指标 CI = {consistency_result['CI']:.4f}")
print(f"随机一致性指标 RI = {consistency_result['RI']:.2f}")
print(f"一致性比率 CR = {consistency_result['CR']:.4f}")

if consistency_result['is_consistent']:
    print("✓ 通过一致性检验 ( $CR < 0.1$ )")
else:
    print("✗ 未通过一致性检验 ( $CR \geq 0.1$ )")

print("\n【步骤 5】一级指标权重结果")
print("-" * 40)
weight_df = pd.DataFrame({
    '指标': self.primary_indicators,
    '权重': weights,
    '百分比': [f'{w * 100:.2f}%' for w in weights]
})
print(weight_df.to_string(index=False))

print("\n【步骤 6】二级指标权重计算")
print("-" * 40)
all_sub_weights = {}
all_sub_consistencies = {}
for primary, sub_matrix in self.sub_indicator_matrices.items():
    sub_labels = list(self.indicator_system[primary].keys())
    sub_weights, sub_lambda_max = self.calculate_weights_geometric_mean(sub_matrix)
    sub_consistency = self.consistency_check(sub_lambda_max, len(sub_weights))

    print(f'{primary} 二级指标权重: ')
    sub_weight_df = pd.DataFrame({
        '二级指标': sub_labels,
        '权重': sub_weights,
        '百分比': [f'{w * 100:.2f}%' for w in sub_weights]
    })
    print(sub_weight_df.to_string(index=False))
    print(f"一致性比率 CR = {sub_consistency['CR']:.4f}")

    if sub_consistency['is_consistent']:
        print("✓ 通过一致性检验")
    else:
        print("✗ 未通过一致性检验")

```

```

        all_sub_weights[primary] = sub_weights
        all_sub_consistencies[primary] = sub_consistency

    print("\n 【步骤 7】 保存结果到 Excel")
    print("-" * 40)
    self.save_results_to_excel(weights, all_sub_weights)

    return {
        'primary_weights': weights,
        'primary_consistency': consistency_result,
        'consensus_matrix': consensus_matrix,
        'sub_weights': all_sub_weights,
        'sub_consistencies': all_sub_consistencies,
        'weight_df': weight_df
    }

def display_indicator_system(self):
    """显示指标体系"""
    for i, (primary, secondary_dict) in enumerate(self.indicator_system.items(), 1):
        print(f'{i}. {primary}')
        for j, (secondary, description) in enumerate(secondary_dict.items(), 1):
            print(f"    {i}. {j} {secondary}: {description}")
        print()

def display_expert_matrices(self):
    """显示专家判断矩阵"""
    for i, matrix in enumerate(self.expert_matrices, 1):
        print(f'专家 {i} 判断矩阵: ')
        self.display_matrix(matrix, self.primary_indicators)
        print()

def display_matrix(self, matrix, labels):
    """格式化显示矩阵"""
    df = pd.DataFrame(matrix, index=labels, columns=labels)
    print(df.round(3).to_string())
    print()

def save_results_to_excel(self, primary_weights, all_sub_weights):
    """保存结果到 Excel 文件"""
    with pd.ExcelWriter('数字胜任力评价结果.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
        primary_df = pd.DataFrame({
            '指标名称': self.primary_indicators,
            '权重': primary_weights,
            '百分比': [f'{w * 100:.2f}%' for w in primary_weights],

```

```

        '排名': np.argsort(-primary_weights) + 1
    })
    primary_df.to_excel(writer, sheet_name='一级指标权重', index=False)

    for primary, sub_weights in all_sub_weights.items():
        sub_labels = list(self.indicator_system[primary].keys())
        sub_df = pd.DataFrame({
            f'{primary}二级指标': sub_labels,
            '权重': sub_weights,
            '百分比': [f'{w * 100:.2f}%' for w in sub_weights],
            '排名': np.argsort(-sub_weights) + 1
        })
        sub_df.to_excel(writer, sheet_name=f'{primary}二级指标', index=False)

    for i, matrix in enumerate(self.expert_matrices, 1):
        expert_df = pd.DataFrame(matrix, index=self.primary_indicators, columns=self.primary_indicators)
        expert_df.to_excel(writer, sheet_name=f'专家{i}判断矩阵', index=True)

    consensus_matrix = self.calculate_geometric_mean_matrix(self.expert_matrices)
    consensus_df = pd.DataFrame(consensus_matrix, index=self.primary_indicators, columns=self.primary_indicators)
    consensus_df.to_excel(writer, sheet_name='合成判断矩阵', index=True)

    print("结果已保存至 '数字胜任力评价结果.xlsx'")

def main():
    ahp = DigitalCompetencyAHP()
    results = ahp.perform_ahp_analysis()
    return results

if __name__ == "__main__":
    main()

```

附录 2

介绍：问题 2 的求解模型源代码（文件名：“Q2.py”），该代码使用 Python 编写，其核心功能是构建高校教师数字胜任力增值评价模型，通过基于实际数据表征的模拟数据生成与多因素统计分析，量化评估高校类型、区域差异、培训投入与技术经费对教师数字能力的动态影响。

```

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats import f_oneway, pearsonr
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

```

```

class DigitalCompetencyValueAddedModel:

    def __init__(self):

        self.indicator_weights = {

            "数字化意识": 0.144746587325825,

            "数字技术知识与技能": 0.0769414884256714,

            "数字化应用": 0.0736188214429781,

            "数字社会责任": 0.271422144332468,

            "专业发展": 0.433270958473058

        }

        self.region_type_counts = {

            '东部': {'双一流':92, '省重点':120, '一般本科':700, '高职':500},

            '中部': {'双一流':27, '省重点':90, '一般本科':600, '高职':400},

            '西部': {'双一流':28, '省重点':60, '一般本科':500, '高职':350},

            '东北': {'双一流':5, '省重点':30, '一般本科':150, '高职':150}

        }

        self.region_probs = {}

        region_totals = {}

        for region, types in self.region_type_counts.items():

            total = sum(types.values())

            self.region_probs[region] = {ut: cnt/total for ut, cnt in types.items()}

            region_totals[region] = total

        total_all = sum(region_totals.values())

        self.region_sample_probs = {region: rt/total_all for region, rt in region_totals.items()}

        self.uni_types = ['双一流', '省重点', '一般本科', '高职']

        self.regions = ['东部', '中部', '西部', '东北']

    def generate_simulation_data(self, n_samples=200):

        """生成符合区域分布的模拟数据"""

        np.random.seed(42)

        data = []

        for i in range(n_samples):

            region = np.random.choice(self.regions, p=list(self.region_sample_probs.values()))

            ut_probs = self.region_probs[region]

            uni_type = np.random.choice(self.uni_types, p=list(ut_probs.values()))

            teaching_years = np.random.randint(1, 35)

            training_hours = np.random.randint(30, 180)

            tech_investment = np.random.uniform(5000, 45000)

            scores = self._generate_dimension_scores(uni_type, region)

```

```

        comprehensive_score = sum([scores[ind] * weight
                                    for ind, weight in self.indicator_weights.items()])

    improvement_rate = self._calculate_improvement_rate(
        uni_type, region, teaching_years, training_hours, tech_investment)

    data.append({
        'ID': f'T{i+1:04d}',
        'university_type': uni_type,
        'region': region,
        'teaching_years': teaching_years,
        'training_hours': training_hours,
        'tech_investment': tech_investment,
        **scores,
        'comprehensive_score': round(comprehensive_score, 3),
        'improvement_rate': round(improvement_rate, 3)
    })

    return pd.DataFrame(data)

def _generate_dimension_scores(self, uni_type, region):
    """生成各维度评分（考虑高校类型和区域差异）"""
    base_scores = {
        "数字化意识": 3.5,
        "数字技术知识与技能": 3.2,
        "数字化应用": 3.0,
        "数字社会责任": 3.8,
        "专业发展": 3.3
    }

    type_coef = {'双一流': 1.2, '省重点': 1.0, '一般本科': 0.8, '高职': 0.7}
    region_coef = {'东部': 1.1, '中部': 0.95, '西部': 0.85, '东北': 0.9}

    scores = {}
    for dimension, base in base_scores.items():
        score = base * type_coef[uni_type] * region_coef[region]
        score = np.clip(score + np.random.normal(0, 0.3), 1, 5)
        scores[dimension] = round(score, 2)

    return scores

def _calculate_improvement_rate(self, uni_type, region, teaching_years, training_hours, tech_investment):
    """计算改进率（考虑多种因素）"""
    base_rate = 0.12
    type_impact = {'双一流': 0.05, '省重点': 0.03, '一般本科': 0.02, '高职': 0.01}

```



```

region_impact = {'东部': 0.04, '中部': 0.03, '西部': 0.01, '东北': 0.02}
years_impact = 0.05 * np.exp(-((teaching_years - 15) ** 2) / 200)
training_impact = 0.0005 * min(training_hours, 150)
tech_impact = 0.00001 * np.log(tech_investment + 1)

improvement_rate = (base_rate + type_impact[uni_type] + region_impact[region] +
                    years_impact + training_impact + tech_impact +
                    np.random.normal(0, 0.01))

return np.clip(improvement_rate, 0, 1)

def analyze_factors_impact(self, data):
    """分析各因素对数字胜任力的影响"""
    if data is None or data.empty:
        print("输入数据集为空，无法进行分析。")
        return {}

    print("=" * 60)
    print("各因素对高校教师数字胜任力的影响分析")
    print("=" * 60)

    results = {}

    print("\n【1】 高校类型影响分析")
    print("-" * 40)
    type_analysis = self._analyze_university_type_impact(data)
    results['university_type'] = type_analysis

    print("\n【2】 区域影响分析")
    print("-" * 40)
    region_analysis = self._analyze_region_impact(data)
    results['region'] = region_analysis

    print("\n【3】 培训时长影响分析")
    print("-" * 40)
    training_analysis = self._analyze_training_impact(data)
    results['training'] = training_analysis

    print("\n【4】 技术投入影响分析")
    print("-" * 40)
    tech_analysis = self._analyze_tech_investment_impact(data)
    results['tech_investment'] = tech_analysis

    return results

```

```

def _analyze_university_type_impact(self, data):
    """分析高校类型影响"""
    try:
        type_stats = data.groupby('university_type').agg({
            'comprehensive_score': ['mean', 'std', 'count'],
            'improvement_rate': ['mean', 'std']
        }).round(3)

        print("高校类型统计:")
        print(type_stats)

        groups = [data[data['university_type'] == t]['comprehensive_score'].values
                    for t in self.uni_types]
        f_stat, p_value = f_oneway(*groups)

        print(f"\n 方差分析结果:")
        print(f"F 统计量: {f_stat:.4f}")
        print(f"p 值: {p_value:.4f}")
        print(f"显著性: {'显著' if p_value < 0.05 else '不显著'}")

        return {
            'stats': type_stats,
            'anova': {'f_stat': f_stat, 'p_value': p_value}
        }
    except Exception as e:
        print(f"分析高校类型影响时出错: {e}")
        return {}

def _analyze_region_impact(self, data):
    """分析区域影响"""
    try:
        region_stats = data.groupby('region').agg({
            'comprehensive_score': ['mean', 'std', 'count'],
            'improvement_rate': ['mean', 'std']
        }).round(3)

        print("区域统计:")
        print(region_stats)

        groups = [data[data['region'] == r]['comprehensive_score'].values
                    for r in self.regions]
        f_stat, p_value = f_oneway(*groups)

        print(f"\n 方差分析结果:")
        print(f"F 统计量: {f_stat:.4f}")

```

```

        print(f"p 值: {p_value:.4f}")
        print(f"显著性: {'显著' if p_value < 0.05 else '不显著'}")

    return {
        'stats': region_stats,
        'anova': {'f_stat': f_stat, 'p_value': p_value}
    }
except Exception as e:
    print(f"分析区域影响时出错: {e}")
    return {}

def _analyze_training_impact(self, data):
    """分析培训时长影响"""
    try:
        corr_score, p_score = pearsonr(data['training_hours'], data['comprehensive_score'])
        corr_improve, p_improve = pearsonr(data['training_hours'], data['improvement_rate'])

        print(f"培训时长与综合评分相关性: r={corr_score:.4f}, p={p_score:.4f}")
        print(f"培训时长与改进率相关性: r={corr_improve:.4f}, p={p_improve:.4f}")

        data['training_group'] = pd.cut(data['training_hours'],
                                         bins=[0, 50, 100, 150, 200],
                                         labels=['低(≤50h)', '中(51-100h)',
                                                  '高(101-150h)', '很高(>150h)'])

        training_stats = data.groupby('training_group').agg({
            'comprehensive_score': ['mean', 'std', 'count'],
            'improvement_rate': ['mean', 'std']
        }).round(3)

        print("\n 培训时长分组统计:")
        print(training_stats)

    return {
        'correlation': {'score': corr_score, 'improvement': corr_improve},
        'p_values': {'score': p_score, 'improvement': p_improve},
        'group_stats': training_stats
    }
except Exception as e:
    print(f"分析培训时长影响时出错: {e}")
    return {}

def _analyze_tech_investment_impact(self, data):
    """分析技术投入影响"""
    try:

```

```

corr_score, p_score = pearsonr(data['tech_investment'], data['comprehensive_score'])
corr_improve, p_improve = pearsonr(data['tech_investment'], data['improvement_rate'])

print(f"技术投入与综合评分相关性: r={corr_score:.4f}, p={p_score:.4f}")
print(f"技术投入与改进率相关性: r={corr_improve:.4f}, p={p_improve:.4f}")

data['investment_group'] = pd.cut(data['tech_investment'],
                                   bins=[0, 15000, 25000, 35000, 50000],
                                   labels=['低(<1.5 万)', '中(1.5-2.5 万)',
                                           '高(2.5-3.5 万)', '很高(>3.5 万)'])

investment_stats = data.groupby('investment_group').agg({
    'comprehensive_score': ['mean', 'std', 'count'],
    'improvement_rate': ['mean', 'std']
}).round(3)

print("\n 技术投入分组统计:")
print(investment_stats)

return {
    'correlation': {'score': corr_score, 'improvement': corr_improve},
    'p_values': {'score': p_score, 'improvement': p_improve},
    'group_stats': investment_stats
}
except Exception as e:
    print(f"分析技术投入影响时出错: {e}")
    return {}

def save_results_to_excel(self, data, analysis_results):
    """保存分析结果到 Excel 文件"""
    if data is None or data.empty or not analysis_results:
        print("数据或分析结果为空，无法保存到 Excel。")
        return
    try:
        with pd.ExcelWriter('问题 2_ 增值评价模型结果.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
            data.to_excel(writer, sheet_name='原始数据', index=False)

            if 'university_type' in analysis_results:
                analysis_results['university_type']['stats'].to_excel(writer, sheet_name='高校类型统计')
            if 'region' in analysis_results:
                analysis_results['region']['stats'].to_excel(writer, sheet_name='区域统计')
            if 'training' in analysis_results and 'group_stats' in analysis_results['training']:
                analysis_results['training']['group_stats'].to_excel(writer, sheet_name='培训影响统计')
            if 'tech_investment' in analysis_results and 'group_stats' in analysis_results['tech_investment']:
                analysis_results['tech_investment']['group_stats'].to_excel(writer, sheet_name='技术投入统计')

```

```

        print("✓ 详细结果已保存为'问题 2_增值评价模型结果.xlsx'")
    except Exception as e:
        print(f"保存结果到 Excel 时出错: {e}")

def run_complete_analysis(self, n_samples=200):
    """运行完整分析流程"""
    print("开始问题 2 分析：高校教师数字胜任力增值评价模型")
    print("=" * 80)

    data = self.generate_simulation_data(n_samples)
    if data is None or data.empty:
        print("无法生成数据，分析终止")
        return None, None

    analysis_results = self.analyze_factors_impact(data)
    self.save_results_to_excel(data, analysis_results)

    return data, analysis_results

def main():
    model = DigitalCompetencyValueAddedModel()
    data, results = model.run_complete_analysis()
    return data, results

if __name__ == "__main__":
    data, results = main()

```

附录 3

介绍：问题 3 的求解模型源代码（文件名：“Q3.py”），该代码使用 Python 编写，其核心功能是分析高校教师数字胜任力与培养质量的多维度关联，通过基于实际数据表征的模拟数据生成、统计建模与可视化技术，揭示教师职称、学历等因素对数字化能力及教育成效的复杂影响。

```

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as stats
from scipy.stats import pearsonr, f_oneway
import warnings
import statsmodels.api as sm
from factor_analyzer import FactorAnalyzer
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from openpyxl import Workbook

```

```

from openpyxl.utils.dataframe import dataframe_to_rows

warnings.filterwarnings('ignore')

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

class TeacherCompetencyAnalyzer:
    def __init__(self):
        self.gender_dist = {'男': 0.5041, '女': 0.4959}
        self.title_dist = {'初级': 0.175, '中级': 0.425, '高级': 0.40}
        self.age_dist = {'30-44 岁': 0.596, '45 岁以上': 0.404}
        self.edu_dist = {'硕士及以上': 0.7, '本科': 0.3}
        self.phd_ratio = 0.3

        self.digital_weights = {
            "数字化意识": 0.1852,
            "数字技术知识与技能": 0.1146,
            "数字化应用": 0.0954,
            "数字社会责任": 0.2758,
            "专业发展": 0.3290
        }

        self.data = None
        self.stats_results = {}
        self.regression_model = None
        self.sem_model = None
        self.encoded_data = None
        self.sem_data = None

        self.sem_required_vars = [
            "数字化意识", "数字技术知识与技能", "数字化应用",
            "数字社会责任", "专业发展", "数字胜任力总分",
            "教学效果", "学生满意度", "科研能力", "社会服务", "培养质量总分",
            "职称类别_中级", "职称类别_高级", "学历类别_硕士及以上",
            "年龄", "教龄", "培训时长(小时)", "技术投入(元)"
        ]

    def generate_teacher_data(self, n_samples=1500):
        """生成符合统计分布的教师数据"""
        np.random.seed(42)
        data = []

        for _ in range(n_samples):
            gender = np.random.choice(list(self.gender_dist.keys()),
                                      p=list(self.gender_dist.values()))

```

```

age_group = np.random.choice(list(self.age_dist.keys()),
                               p=list(self.age_dist.values()))
age = np.random.randint(30, 45) if age_group == '30-44 岁' else np.random.randint(45, 65)

edu_level = np.random.choice(list(self.edu_dist.keys()),
                              p=list(self.edu_dist.values()))
edu_detail = "博士" if (edu_level == "硕士及以上" and np.random.random() < self.phd_ratio) else "硕士" if edu_level == "
硕士及以上" else "本科"

title = np.random.choice(list(self.title_dist.keys()),
                          p=list(self.title_dist.values()))
title_detail = {
    "初级": "助教",
    "中级": "讲师",
    "高级": np.random.choice(["副教授", "教授"], p=[0.7, 0.3])
}[title]

min_teaching_years = 2 if edu_detail == "本科" else 5 if edu_detail == "硕士" else 8
max_teaching_years = age - 22
teaching_years = np.random.randint(min_teaching_years, max_teaching_years + 1)

base_scores = {
    "数字化意识": 3.5 + 0.3 * (title == "高级") + 0.2 * (edu_level == "硕士及以上"),
    "数字技术知识与技能": 3.2 + 0.4 * (title == "高级") + 0.2 * (edu_level == "硕士及以上"),
    "数字化应用": 3.0 + 0.5 * (title == "高级") + 0.3 * (edu_level == "硕士及以上"),
    "数字社会责任": 3.8 + 0.2 * (title == "高级") + 0.1 * (edu_level == "硕士及以上"),
    "专业发展": 3.4 + 0.4 * (title == "高级") + 0.3 * (edu_level == "硕士及以上")
}

scores = {k: np.clip(v + np.random.normal(0, 0.4), 1, 5) for k, v in base_scores.items()}

digital_competency = sum(scores[k] * self.digital_weights[k] for k in scores)

quality_base = 3.0 + 0.6 * (digital_competency / 5) + 0.2 * (title == "高级")
quality_scores = {
    "教学效果": np.clip(quality_base + np.random.normal(0, 0.3), 1, 5),
    "学生满意度": np.clip(quality_base + np.random.normal(0, 0.4), 1, 5),
    "科研能力": np.clip(quality_base + np.random.normal(0, 0.5), 1, 5),
    "社会服务": np.clip(quality_base + np.random.normal(0, 0.3), 1, 5)
}

quality_total = sum(quality_scores.values()) / len(quality_scores)

training_hours = np.random.randint(10, 120) + 30 * (title == "高级")

```

```

tech_investment = np.clip(np.random.normal(15000 + 10000 * (title == "高级"), 5000), 5000, 50000)

data.append({
    "ID": f'T{len(data)+1:04d}',
    "性别": gender,
    "职称类别": title,
    "职称": title_detail,
    "年龄组": age_group,
    "年龄": age,
    "学历类别": edu_level,
    "学历": edu_detail,
    "教龄": teaching_years,
    **scores,
    "数字胜任力总分": digital_competency,
    **quality_scores,
    "培养质量总分": quality_total,
    "培训时长(小时)": training_hours,
    "技术投入(元)": tech_investment
})

self.data = pd.DataFrame(data)
return self.data

def perform_statistical_analysis(self):
    """执行统计分析"""
    if self.data is None:
        print("请先生成数据")
        return None

    descriptive = self.data.describe().round(2)
    self.stats_results['descriptive'] = descriptive

    corr_columns = [
        "数字化意识", "数字技术知识与技能", "数字化应用",
        "数字社会责任", "专业发展", "数字胜任力总分",
        "教学效果", "学生满意度", "科研能力", "社会服务", "培养质量总分",
        "培训时长(小时)", "技术投入(元)"
    ]

    correlation = self.data[corr_columns].corr().round(2)
    self.stats_results['correlation'] = correlation

    title_groups = self.data.groupby('职称类别')
    title_anova = {}

```



```

for col in corr_columns:
    f_stat, p_value = f_oneway(
        title_groups.get_group('初级')[col],
        title_groups.get_group('中级')[col],
        title_groups.get_group('高级')[col]
    )
    title_anova[col] = {'F 值': f_stat.round(2), 'p 值': p_value.round(4)}

self.stats_results['title_anova'] = pd.DataFrame(title_anova).T

edu_groups = self.data.groupby('学历类别')
edu_anova = {}

for col in corr_columns:
    f_stat, p_value = f_oneway(
        edu_groups.get_group('本科')[col],
        edu_groups.get_group('硕士及以上')[col]
    )
    edu_anova[col] = {'F 值': f_stat.round(2), 'p 值': p_value.round(4)}

self.stats_results['edu_anova'] = pd.DataFrame(edu_anova).T

return self.stats_results

def build_regression_model(self):
    """构建回归模型"""
    if self.data is None:
        print("请先生成数据")
        return None

    X = self.data[["数字化意识", "数字技术知识与技能", "数字化应用",
                  "数字社会责任", "专业发展"]]
    y = self.data["培养质量总分"]

    X = sm.add_constant(X)

    model = sm.OLS(y, X).fit()
    self.regression_model = model
    return model

def build_sem_model(self):
    """构建结构方程模型"""
    try:
        import semopy

```

```

if self.data is None:
    print("请先生成数据")
    return None

self.encoded_data = pd.get_dummies(self.data, columns=['职称类别', '学历类别'])

missing_vars = [var for var in self.sem_required_vars if var not in self.encoded_data.columns]
if missing_vars:
    print(f"警告: 以下变量在编码数据中缺失: {missing_vars}")

available_vars = [var for var in self.sem_required_vars if var in self.encoded_data.columns]
self.sem_data = self.encoded_data[available_vars].copy()

if self.sem_data.isnull().any().any():
    print("警告: 数据包含缺失值, 将用均值填充")
    self.sem_data = self.sem_data.fillna(self.sem_data.mean())

for col in self.sem_data.columns:
    try:
        self.sem_data[col] = pd.to_numeric(self.sem_data[col], errors='coerce')
    except Exception as e:
        print(f"转换列 {col} 时出错: {e}")

if self.sem_data.isnull().any().any():
    print("警告: 类型转换后仍存在缺失值, 将用均值填充")
    self.sem_data = self.sem_data.fillna(self.sem_data.mean())

non_numeric_cols = self.sem_data.select_dtypes(exclude=[np.number]).columns.tolist()
if non_numeric_cols:
    print(f"警告: 以下列仍是非数值类型: {non_numeric_cols}")
    for col in non_numeric_cols:
        print(f"列 {col} 的样本值: {self.sem_data[col].sample(5).tolist()}")
    self.sem_data = self.sem_data.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
    self.sem_data = self.sem_data.fillna(self.sem_data.mean())

print("数据类型信息:")
print(self.sem_data.dtypes)

measurements = """
# 数字胜任力潜变量
数字胜任力 ≈ 数字化意识 + 数字技术知识与技能 + 数字化应用 + 数字社会责任 + 专业发展

# 培养质量潜变量
培养质量 ≈ 教学效果 + 学生满意度 + 科研能力 + 社会服务
"""

```

```

structure = """
培养质量 ~ 数字胜任力
数字胜任力 ~ 职称类别_中级 + 职称类别_高级
培养质量 ~ 职称类别_中级 + 职称类别_高级
数字胜任力 ~ 学历类别_硕士及以上
培养质量 ~ 学历类别_硕士及以上
"""

model = semopy.Model(measurements + "\n" + structure)
model.fit(self.sem_data)

self.sem_model = model
return model
except ImportError:
    print("请安装 semopy 库以运行结构方程模型: pip install semopy")
    return None
except Exception as e:
    print(f"构建 SEM 模型时出错: {e}")
    if hasattr(self, 'sem_data') and self.sem_data is not None:
        print(f"SEM 分析数据包含 {self.sem_data.shape[1]} 列: {list(self.sem_data.columns)}")
        print("数据样本:")
        print(self.sem_data.head().to_string())
    return None

def visualize_results(self):
    """可视化分析结果"""
    if self.data is None:
        print("请先生成数据")
        return None

    import os
    if not os.path.exists('results'):
        os.makedirs('results')

    plt.figure(figsize=(12, 8))
    dimensions = ["数字化意识", "数字技术知识与技能", "数字化应用",
                  "数字社会责任", "专业发展"]

    for i, dim in enumerate(dimensions, 1):
        plt.subplot(2, 3, i)
        sns.histplot(self.data[dim], kde=True)
        plt.title(f'{dim} 分布')

    plt.tight_layout()

```

```

plt.savefig('results/数字胜任力分布.png')

plt.close()

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(x='职称类别', y='数字胜任力总分', data=self.data)
plt.title('职称与数字胜任力关系')
plt.savefig('results/职称与数字胜任力.png')
plt.close()

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x='数字胜任力总分', y='培养质量总分', hue='职称类别', data=self.data)
plt.title('数字胜任力与培养质量关系')
plt.savefig('results/数字胜任力与培养质量.png')
plt.close()

plt.figure(figsize=(12, 10))
corr = self.data[["数字化意识", "数字技术知识与技能", "数字化应用",
                  "数字社会责任", "专业发展", "数字胜任力总分",
                  "教学效果", "学生满意度", "科研能力", "社会服务", "培养质量总分",
                  "培训时长(小时)", "技术投入(元)"]].corr()

mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool))

sns.heatmap(corr, mask=mask, annot=True, fmt=".2f", cmap='coolwarm')
plt.title('相关性热图')
plt.savefig('results/相关性热图.png')
plt.close()

plt.figure(figsize=(8, 6))
title_counts = self.data['职称类别'].value_counts()
plt.pie(title_counts, labels=title_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.title('教师职称分布')
plt.savefig('results/职称分布.png')
plt.close()

plt.figure(figsize=(8, 6))
edu_counts = self.data['学历类别'].value_counts()
plt.pie(edu_counts, labels=edu_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.title('教师学历分布')
plt.savefig('results/学历分布.png')
plt.close()

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x='年龄', y='教龄', hue='职称类别', data=self.data)
plt.title('年龄与教龄关系')
plt.savefig('results/年龄教龄关系.png')

```

```

plt.close()

print("可视化结果已保存至'results'文件夹")

def save_to_excel(self, filename='教师数字胜任力分析结果.xlsx'):
    """将分析结果保存到 Excel"""
    if self.data is None:
        print("请先生成数据")
        return None

    try:
        wb = Workbook()
        ws = wb.active
        ws.title = "原始数据"

        for r in dataframe_to_rows(self.data, index=False, header=True):
            ws.append(r)

        if self.encoded_data is not None:
            ws = wb.create_sheet("编码数据")
            for r in dataframe_to_rows(self.encoded_data, index=False, header=True):
                ws.append(r)

        if self.sem_data is not None:
            ws = wb.create_sheet("SEM 分析数据")
            for r in dataframe_to_rows(self.sem_data, index=False, header=True):
                ws.append(r)

        if self.stats_results:
            ws = wb.create_sheet("描述性统计")
            for r in dataframe_to_rows(self.stats_results['descriptive'], index=True, header=True):
                ws.append(r)

            ws = wb.create_sheet("相关性分析")
            for r in dataframe_to_rows(self.stats_results['correlation'], index=True, header=True):
                ws.append(r)

            ws = wb.create_sheet("职称差异分析")
            for r in dataframe_to_rows(self.stats_results['title_anova'], index=True, header=True):
                ws.append(r)

            ws = wb.create_sheet("学历差异分析")
            for r in dataframe_to_rows(self.stats_results['edu_anova'], index=True, header=True):
                ws.append(r)

```

```

        if self.regression_model:
            ws = wb.create_sheet("回归分析")
            results_as_html = self.regression_model.summary().tables[1].as_html()
            results_df = pd.read_html(results_as_html, header=0, index_col=0)[0]

            for r in dataframe_to_rows(results_df, index=True, header=True):
                ws.append(r)

        if self.sem_model:
            ws = wb.create_sheet("SEM 路径系数")
            sem_results = self.sem_model.inspect(standardized=True)

            for r in dataframe_to_rows(sem_results, index=False, header=True):
                ws.append(r)

        wb.save(filename)
        print(f"分析结果已保存至 {filename}")

    except Exception as e:
        print(f"保存 Excel 文件时出错: {e}")

def run_analysis(self, n_samples=1500):
    """运行完整分析流程"""
    print("开始生成教师数据...")
    self.generate_teacher_data(n_samples)
    print(f"已生成 {n_samples} 条教师数据")

    print("执行统计分析...")
    self.perform_statistical_analysis()

    print("构建回归模型...")
    self.build_regression_model()

    print("尝试构建结构方程模型...")
    self.build_sem_model()

    print("生成可视化结果...")
    self.visualize_results()

    print("保存分析结果到 Excel...")
    self.save_to_excel()

    print("分析完成!")
    return self.data

```

```

if __name__ == "__main__":
    analyzer = TeacherCompetencyAnalyzer()
    data = analyzer.run_analysis(n_samples=1500)

    print("\n 数据分布验证:")
    print("性别分布:")
    print(data['性别'].value_counts(normalize=True).round(4) * 100)

    print("\n 职称分布:")
    print(data['职称类别'].value_counts(normalize=True).round(4) * 100)

    print("\n 年龄分布:")
    print(data['年龄组'].value_counts(normalize=True).round(4) * 100)

    print("\n 学历分布:")
    print(data['学历类别'].value_counts(normalize=True).round(4) * 100)

```

附录 4

介绍：问题 4 的求解模型源代码（文件名：“Q4.py”），该代码使用 Python 编写，其核心功能是基于深度强化学习（DRL）与多目标优化（NSGA-II）的混合模型，解决高校教师数字胜任力提升路径的资源配置问题，通过动态策略生成与 Pareto 最优解集，平衡胜任力提升效率与资源消耗的冲突。

```

try:
    import numpy as np
except ImportError:
    print("错误: 缺少 numpy 库。请运行 'pip install numpy' 安装。")
    exit(1)

try:
    import torch
    import torch.nn as nn
    import torch.optim as optim
except ImportError:
    print("错误: 缺少 torch 库。请运行以下命令安装: ")
    print(" 有 NVIDIA GPU: pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118")
    print(" 无 NVIDIA GPU: pip install torch torchvision torchaudio --cpu-only")
    exit(1)

try:
    from collections import deque
    import random
    import matplotlib.pyplot as plt
except ImportError:

```

```

print("错误: 缺少必要的标准库。请确保 Python 环境完整。")
exit(1)

required_torch_version = "2.0.0"
if torch.__version__ < required_torch_version:
    print(f"警告: PyTorch 版本低于 {required_torch_version}, 建议升级以获得最佳性能。")
    print("运行 'pip install --upgrade torch' 进行升级。")

class State:
    def __init__(self, dims):
        self.features = np.array(dims, dtype=np.float32)

class Action:
    def __init__(self, train_hours, tech_invest, policy):
        self.train_hours = train_hours
        self.tech_invest = tech_invest
        self.policy = policy

class DQN(nn.Module):
    def __init__(self, state_dim, action_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(state_dim, 64),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(64, 32),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(32, action_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

class DRLAgent:
    def __init__(self, state_dim, action_dim, lr=1e-3, gamma=0.99, eps=1.0, eps_decay=0.995, batch_size=64):
        self.state_dim = state_dim
        self.action_dim = action_dim
        self.policy_net = DQN(state_dim, action_dim)
        self.target_net = DQN(state_dim, action_dim)
        self.target_net.load_state_dict(self.policy_net.state_dict())
        self.optimizer = optim.Adam(self.policy_net.parameters(), lr=lr)
        self.gamma = gamma
        self.eps = eps
        self.eps_decay = eps_decay
        self.batch_size = batch_size
        self.memory = deque(maxlen=10000)

```



```

def act(self, state):
    if np.random.rand() < self.eps:
        return np.random.randint(0, self.action_dim)

    with torch.no_grad():
        q = self.policy_net(torch.FloatTensor(state.features).unsqueeze(0))
    return q.argmax().item()

def store(self, s, a, r, s_next, done):
    self.memory.append((s.features, a, r, s_next.features, done))

def update(self):
    if len(self.memory) < self.batch_size:
        return

    batch = random.sample(self.memory, self.batch_size)
    s, a, r, s_next, done = zip(*batch)

    s_tensor = torch.FloatTensor(s)
    a_tensor = torch.LongTensor(a).unsqueeze(1)
    r_tensor = torch.FloatTensor(r)
    s_next_tensor = torch.FloatTensor(s_next)
    done_tensor = torch.FloatTensor(done)

    q_pred = self.policy_net(s_tensor).gather(1, a_tensor).squeeze(1)
    q_next = self.target_net(s_next_tensor).max(1)[0]
    q_target = r_tensor + (1 - done_tensor) * self.gamma * q_next

    loss = nn.MSELoss()(q_pred, q_target)
    self.optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    self.optimizer.step()

    self.eps = max(self.eps * self.eps_decay, 0.01)

def sync_target(self):
    self.target_net.load_state_dict(self.policy_net.state_dict())

class NSGAI:
    def __init__(self, pop_size, num_gen, num_obj):
        self.pop_size = pop_size
        self.num_gen = num_gen
        self.num_obj = num_obj

    def non_dominated_sort(self, pop):
        fronts = [[]]

```

```

for ind in pop:
    ind.dom_count = 0
    ind.dom_list = []
    for other in pop:
        if ind.dominates(other):
            ind.dom_list.append(other)
        elif other.dominates(ind):
            ind.dom_count += 1
    if ind.dom_count == 0:
        fronts[0].append(ind)
i = 0
while fronts[i]:
    next_front = []
    for ind in fronts[i]:
        for dom_ind in ind.dom_list:
            dom_ind.dom_count -= 1
            if dom_ind.dom_count == 0:
                next_front.append(dom_ind)
    i += 1
    fronts.append(next_front)
return fronts

def crowding_dist(self, front):
    for ind in front:
        ind.crowd_dist = 0.0
    for obj_idx in range(self.num_obj):
        front.sort(key=lambda x: x.objs[obj_idx])
        front[0].crowd_dist = float('inf')
        front[-1].crowd_dist = float('inf')
        if front[0].objs[obj_idx] != front[-1].objs[obj_idx]:
            for i in range(1, len(front)-1):
                front[i].crowd_dist += (front[i+1].objs[obj_idx] - front[i-1].objs[obj_idx]) /\
                    (front[-1].objs[obj_idx] - front[0].objs[obj_idx])

def evolve(self, pop):
    for _ in range(self.num_gen):
        offspring = self.reproduce(pop)
        combined = pop + offspring
        fronts = self.non_dominated_sort(combined)
        new_pop = []
        for front in fronts:
            if len(new_pop) + len(front) <= self.pop_size:
                new_pop.extend(front)
            else:
                self.crowding_dist(front)

```

```

        front.sort(key=lambda x: -x.crowd_dist)
        new_pop.extend(front[:self.pop_size - len(new_pop)])
        pop = new_pop
    return pop

def reproduce(self, pop):
    offspring = []
    while len(offspring) < self.pop_size:
        p1, p2 = random.sample(pop, 2)
        child = self.crossover(p1, p2)
        child = self.mutate(child)
        offspring.append(child)
    return offspring

def crossover(self, p1, p2):
    th = (p1.action.train_hours + p2.action.train_hours) / 2 + np.random.randn() * 5
    ti = (p1.action.tech_invest + p2.action.tech_invest) / 2 + np.random.randn() * 500
    pol = random.choice([p1.action.policy, p2.action.policy])
    return Individual(Action(th, ti, pol), self.evaluate(Action(th, ti, pol)))

def mutate(self, ind):
    if random.random() < 0.1:
        ind.action.train_hours += np.random.randint(-10, 10)
        ind.action.tech_invest += np.random.randint(-1000, 1000)
        ind.action.policy = (ind.action.policy + 1) % 3
    ind.objs = self.evaluate(ind.action)
    return ind

def evaluate(self, action):
    comp_impr = 0.3*action.train_hours + 0.2*(action.tech_invest/1000)
    cost = 50*action.train_hours + action.tech_invest
    return (-comp_impr, cost)

class Individual:
    def __init__(self, action, objs):
        self.action = action
        self.objs = objs

    def dominates(self, other):
        return (self.objs[0] <= other.objs[0] and self.objs[1] <= other.objs[1]) and \
            (self.objs[0] < other.objs[0] or self.objs[1] < other.objs[1])

class CompetencyEnv:
    def __init__(self):
        self.state_dim = 5

```

```

        self.action_dim = 3

    def reset(self):
        return State(np.random.uniform(1, 5, size=5))

    def step(self, state, action):
        next_dims = state.features + np.array([
            0.1*action.train_hours + 0.001*action.tech_invest,
            0.2*action.train_hours + 0.002*action.tech_invest,
            0.15*action.train_hours + 0.0015*action.tech_invest,
            0.05*action.train_hours + 0.0005*action.tech_invest,
            0.12*action.train_hours + 0.0012*action.tech_invest
        ])
        next_state = State(np.clip(next_dims, 1, 5))
        reward = (next_state.features.sum() - state.features.sum())
        return next_state, reward

class DRLNSGAI:
    def __init__(self, env, pop_size=100, num_gen=50, drl_episodes=1000):
        self.env = env
        self.drl_agent = DRLAgent(env.state_dim, env.action_dim)
        self.nsga_ii = NSGAI(pop_size, num_gen, num_obj=2)
        self.drl_episodes = drl_episodes

    def train_drl(self):
        print("开始训练深度强化学习模型...")
        for episode in range(self.drl_episodes):
            state = self.env.reset()
            done = False
            episode_reward = 0
            while not done:
                action_idx = self.drl_agent.act(state)
                action = self.decode_action(action_idx)
                next_state, reward = self.env.step(state, action)
                self.drl_agent.store(state, action_idx, reward, next_state, done)
                self.drl_agent.update()
                state = next_state
                episode_reward += reward
            if episode % 10 == 0:
                self.drl_agent.sync_target()
                print(f'Episode {episode}, Reward: {episode_reward:.2f}, Epsilon: {self.drl_agent.eps:.3f}')
        print("DRL 训练完成")

    def decode_action(self, idx):
        return [

```

```

        Action(20, 5000, 0),
        Action(40, 10000, 1),
        Action(30, 8000, 2)
    ][idx]

def generate_initial_pop(self):
    pop = []
    print("生成初始种群...")
    for _ in range(self.nsga_ii.pop_size):
        state = self.env.reset()
        action_idx = self.drl_agent.act(state)
        action = self.decode_action(action_idx)
        objs = self.nsga_ii.evaluate(action)
        pop.append(Individual(action, objs))
    return pop

def optimize(self):
    self.train_drl()
    initial_pop = self.generate_initial_pop()
    print("开始多目标优化...")
    optimized_pop = self.nsga_ii.evolve(initial_pop)
    print("优化完成")
    return optimized_pop

def visualize_pareto(self, pop):
    try:
        plt.figure(figsize=(10, 6))
        plt.scatter([-ind.objs[0] for ind in pop], [ind.objs[1] for ind in pop], c='blue', alpha=0.7)
        plt.xlabel('胜任力提升')
        plt.ylabel('成本')
        plt.title('帕累托最优解集')
        plt.grid(True)
        plt.savefig('pareto_front.png')
        print("帕累托前沿图已保存为 pareto_front.png")
    except Exception as e:
        print(f"无法生成可视化图表: {e}")

if __name__ == "__main__":
    print("===== 教师数字胜任力提升路径优化模型 =====")
    env = CompetencyEnv()
    optimizer = DRLNSGAII(env)
    optimized_pop = optimizer.optimize()

    print("\n 优化后的帕累托最优解: ")
    for i, ind in enumerate(optimized_pop):

```

```
policy_names = ["基础提升", "技术强化", "社会责任强化"]  
  
print(f"解 {i+1}:")  
  
print(f" 策略: 培训={ind.action.train_hours:.1f} 小时, 投入={ind.action.tech_invest:.0f} 元, 类型  
={policy_names[ind.action.policy]}")  
  
print(f" 目标: 胜任力提升={-ind.objs[0]:.2f}, 成本={ind.objs[1]:.0f} 元")  
  
optimizer.visualize_pareto(optimized_pop)
```

