

Enlaces locales en HTML

Los **enlaces locales** permiten navegar:

- Dentro de **la misma página**
- A **otra zona concreta de otro documento HTML**

Se realizan mediante **anclas**.

Anclas en HTML

Una **ancla** marca un punto concreto del documento al que se puede saltar.

Crear un ancla

```
<a name="inicio"></a>
```

Enlace a un ancla del mismo documento

```
<a href="#inicio">Subir</a>
```

El símbolo # indica que se trata de una ancla dentro del mismo HTML.

Enlace a una zona de otro documento HTML

Permite enlazar a una **posición concreta** de otra página.

Paso 1: crear la ancla en el documento destino

Archivo: datos.html

```
<a name="final"></a>
```

Paso 2: crear el enlace desde otro HTML

Archivo: index.html

`<a href="datos.html#final">Ir al final de datos.html</a>`

Primero se indica el archivo y luego la ancla (#final).

Tablas en HTML

Las **tablas** se utilizan para **organizar información en filas y celdas**.

Importante:

- La tabla es un **elemento contenedor**
- **No existen columnas como etiqueta**
- La estructura se crea con filas (`<tr>`) y celdas (`<td>`)

Estructura básica de una tabla

```
<table>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
  </tr>
</table>
```

Etiqueta `<table>` y sus atributos

bgcolor

Color de fondo de la tabla.

```
<table bgcolor="red">
<table bgcolor="#ff0000">
```

align

Alineación de la tabla en la página.

```
<table align="center">
```

Valores:

- left
- center
- right

border

Define el borde de la tabla.

```
<table border="1">
```

Si no se indica, el valor por defecto es **0**.

width

Anchura de la tabla.

```
<table width="600">
```

Si no se usa este atributo, la tabla se ajusta al contenido.

Filas y celdas

<tr> → **fila**

<td> → **celda**

Ejemplo:

```
<tr>
  <td>Celda</td>
  <td>Celda</td>
</tr>
```

Atributos de <td> (celdas)

bgcolor

Color de fondo de la celda.

```
<td bgcolor="pink">
<td bgcolor="#456789">
```

width

Anchura de la celda.

```
<td width="100">
```

height

Altura de la celda.

```
<td height="100">
```

colspan

Número de columnas que ocupa una celda.

```
<td colspan="2">Total</td>
```

rowspan

Número de filas que ocupa una celda.

```
<td rowspan="2">Grupo</td>
```

Listas en HTML

Las **listas** sirven para crear una **sucesión de elementos**.

Su objetivo principal es:

- Organizar información
- Crear **sistemas de navegación** (menús)

Listas ordenadas (numeradas)

Etiqueta:

```
<ol>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ol>
```

Atributo type en listas ordenadas

```
<ol type="1"> <!-- números -->
<ol type="A"> <!-- letras mayúsculas -->
<ol type="a"> <!-- letras minúsculas -->
<ol type="I"> <!-- números romanos -->
<ol type="i"> <!-- romanos minúsculos -->
```

Listas no ordenadas (sin numerar)

Etiqueta:

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Atributo type en listas no ordenadas

<ul type="disc">

<ul type="circle">

<ul type="square">

Buenas prácticas

- ✓ Usar anclas para navegación interna
- ✓ Indentar bien tablas y listas
- ✓ Usar listas para menús
- ✓ Tablas solo para datos
- ✓ Mantener nombres de anclas claros



Resumen para examen

- Las anclas se crean con
- # indica salto a una ancla
- Las tablas no tienen columnas como etiqueta
- <table> es el contenedor
- <tr> filas, <td> celdas
- colspan une columnas
- rowspan une filas

- `<ol>` listas ordenadas
- `<ul>` listas sin ordenar
- `<li>` elemento de lista