

1. ¿Qué son los formularios HTML?

Los **formularios HTML** permiten **recoger información introducida por el usuario** a través de distintos controles (campos de texto, casillas, listas, botones, etc.).

La información recogida mediante un formulario puede utilizarse para:

- Enviar datos a una **cuenta de correo electrónico**
- Enviar datos a un **sistema de gestión**, normalmente una **base de datos (BBDD)**
- Procesar la información mediante un archivo del servidor (por ejemplo, PHP)

2. Etiqueta <form>

La etiqueta <form> es el **contenedor principal del formulario**.

Dentro de esta etiqueta se declaran todos los controles que componen el formulario.

```
<form>
```

```
  <!-- Declaramos los controles que componen el formulario -->
```

```
</form>
```

3. Atributos de la etiqueta <form>

3.1 name

Nombre que se le asigna al formulario.

Se utiliza para identificarlo, especialmente desde scripts.

```
<form name="miformulario">
```

3.2 id

Identificador único del formulario dentro del documento HTML.

```
<form id="miformulario">
```

3.3 method

Indica la forma en la que se envían los datos al servidor.

Valores habituales:

- get
- post
- put

El método **más seguro es post**, ya que los datos no se muestran en la URL y se envían de forma más segura.

```
<form method="post">
```

3.4 action

Indica el **archivo que procesará los datos del formulario**.

Este archivo se encarga de:

- Recoger los datos introducidos
- Conectar con la base de datos o el sistema de gestión
- Guardar o procesar la información

```
<form action="enviar.php">
```

3.5 Ejemplo completo de formulario

```
<form name="miformulario" id="miformulario" method="post" action="enviar.php">  
</form>
```

4. Cajas de texto

Son elementos que permiten introducir **texto mediante el teclado**.

4.1 Caja de texto convencional

```
<input type="text" name="nombre" id="nombre" size="20" placeholder="Introduce texto">
```

Atributos principales:

- type="text": define una caja de texto
- name: nombre del dato enviado
- id: identificador del campo
- size: anchura visible del campo
- placeholder: texto de ayuda

4.2 Caja de texto tipo password

Oculto el contenido mientras se escribe.

```
<input type="password" name="contra" id="contra" placeholder="Teclea contraseña">
```

Se utiliza para introducir contraseñas o datos sensibles.

4.3 Área de texto (textarea)

Permite introducir **bloques de texto largos**, como comentarios u observaciones.

```
<textarea cols="10" rows="10" name="comentarios" id="comentarios">  
</textarea>
```

Atributos:

- cols: número de columnas
- rows: número de filas
- name e id: identificación del campo

5. Casillas de selección

5.1 Checkbox

Las casillas **checkbox** son cuadradas y permiten **seleccionar varios valores** dentro de un mismo grupo.

Ejemplo:

Aficiones

<input type="checkbox" name="aficion1" value="cine"> Cine

<input type="checkbox" name="aficion2" value="deporte"> Deporte

<input type="checkbox" name="aficion3" value="videojuego"> Videojuego

Cada casilla solo envía su valor si está marcada.

5.2 Radio button

Los **radio button** son circulares y permiten **seleccionar una sola opción** dentro de un grupo.

Para que funcionen correctamente:

- Todas las opciones deben tener el **mismo atributo name**
- Cada opción debe tener un **valor diferente**

<input type="radio" name="edad" value="20-30"> Entre 20-30 años

<input type="radio" name="edad" value="31-40"> Entre 31-40 años

<input type="radio" name="edad" value="41-50"> Entre 41-50 años

6. Listas en formularios

Las listas muestran un **conjunto de valores** entre los que el usuario puede elegir.

6.1 Listas desplegables

Muestran una sola opción visible y se despliegan al hacer clic.

```
<select name="milista" id="milista">  
  <option value="elemento1">Elemento 1</option>  
</select>
```

6.2 Listas de elementos (listas visibles)

Muestran varias opciones visibles al mismo tiempo mediante el atributo size.

```
<select name="milista2" size="4">  
  <option value="seleccione">Seleccione</option>  
  <option value="op1">Opción 1</option>  
  <option value="op2">Opción 2</option>  
  <option value="op3">Opción 3</option>  
</select>
```

7. Botones en formularios

Los botones permiten **enviar, borrar o ejecutar acciones** dentro del formulario.

7.1 Botón de envío

Envía los datos del formulario al archivo indicado en action.

```
<input type="submit" value="Enviar Datos">
```

7.2 Botón de reset

Borra todos los datos introducidos en el formulario.

```
<input type="reset" value="Borrar Datos">
```

7.3 Botón JavaScript

Se utiliza para ejecutar acciones mediante JavaScript.

```
<button>Botón JavaScript</button>
```

8. Campo archivo

Permite al usuario **seleccionar un archivo de su dispositivo**.

```
<input type="file" name="campoarchivo">
```

8.1 Atributo enctype

Para poder enviar archivos es obligatorio añadir al formulario el atributo:

```
enctype="multipart/form-data"
```

Ejemplo completo:

```
<form method="post" action="enviar.php" enctype="multipart/form-data">  
  <input type="file" name="campoarchivo">  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```

9. Conceptos clave para examen

- <form> es el contenedor del formulario
- action indica el archivo que procesa los datos
- method="post" es el método más seguro
- input type="text" recoge texto

- `input type="password"` oculta el contenido
- `textarea` permite texto largo
- `checkbox` permite múltiples selecciones
- `radio` solo permite una selección por grupo
- `select` crea listas de opciones
- `submit` envía los datos
- `reset` borra los datos
- `file` permite subir archivos
- `enctype="multipart/form-data"` es obligatorio para subir archivos