

CSS significa **Cascade Style Sheets** (Hojas de Estilo en Cascada).

CSS se utiliza para **definir el aspecto visual de los documentos HTML**, separando el contenido (HTML) del diseño (CSS).

Con CSS podemos modificar:

- Colores
- Tipografías
- Tamaños
- Posición de los elementos
- Fondos y bordes

1. Formas de trabajar con CSS

Existen **tres formas** de aplicar estilos CSS a un documento HTML.

1.1 CSS interno (en la etiqueta <head>)

Los estilos se definen dentro del documento HTML, en la cabecera.

```
<head>
  <style>
    p {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
```

Se utiliza para:

- Pruebas
- Ejercicios sencillos
- Páginas pequeñas

1.2 CSS en línea (dentro de la etiqueta HTML)

Los estilos se aplican directamente sobre el elemento HTML.

```
<p style="color: blue;">Texto</p>
```

Características:

- Tiene mucha prioridad
- No es recomendable para proyectos grandes
- Dificulta el mantenimiento del código

1.3 CSS externo (archivo .css)

Los estilos se definen en un archivo externo y se enlazan desde el HTML.

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="estilo1.css">  
</head>
```

Ventajas:

- Código más limpio
- Reutilización de estilos
- Forma más profesional y recomendada

2. Concepto de regla CSS

Una **regla CSS** se utiliza para aplicar **propiedades y valores** a uno o varios elementos HTML.

Sintaxis general

```
selector {  
  propiedad: valor;  
}
```

Ejemplo:

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

3. Tipos de reglas CSS

3.1 Regla por ID

Se aplica **exclusivamente al elemento HTML que tenga esa ID**.

Características:

- Solo puede haber **una ID con ese nombre**
- Tiene la **mayor prioridad**

Sintaxis

```
#nombreid {  
  propiedad: valor;  
}
```

Ejemplo en HTML

```
<p id="p1">Texto</p>
```

TeoriaCSS

3.2 Regla por clase

Permite aplicar estilos a **varios elementos**, aunque sean de distinto tipo.

Sintaxis

```
.nombreclase {  
  propiedad: valor;  
}
```

Ejemplo en HTML

```
<p class="nombreclase">Texto</p>  
<div class="nombreclase"></div>
```

3.3 Regla por etiqueta

Aplica estilos a **todos los elementos que usan esa etiqueta HTML**.

Sintaxis

```
p {  
  propiedad: valor;  
}
```

Ejemplo: todos los <p> del documento tendrán esos estilos.

4. Prioridad de las reglas CSS

Cuando varias reglas afectan al mismo elemento, CSS aplica una prioridad:

1. Regla por ID
2. Regla por clase
3. Regla por etiqueta

En caso extremo se puede usar !important, aunque no es una buena práctica habitual.

TeoriaCSS

CSS – PROPIEDADES DEL BODY Y DEL TEXTO

5. Propiedades del elemento body

La etiqueta body representa **todo el contenido visible de la página web**.

5.1 Color de fondo

```
body{  
    background-color: aqua;  
}
```

Define el color de fondo de toda la página.

5.2 Imagen de fondo

```
body{  
    background-image: url("fondo2.jpeg");  
}
```

5.3 Repetición de la imagen

```
background-repeat: no-repeat;
```

Evita que la imagen se repita.

5.4 Ajuste de la imagen al tamaño de la pantalla

```
background-size: cover;
```

La imagen se ajusta para cubrir todo el fondo.

5.5 Color del texto general

```
body{  
    color: brown;  
}
```

Define el color por defecto del texto del documento.

propiedadesbody

6. Propiedades básicas de contenedores (div)

```
div {  
    width: 700px;  
    height: 700px;  
    background-image: url("fondo4.jpeg");  
    background-size: cover;  
    margin: 50px;  
}
```

Propiedades:

- width: anchura
- height: altura
- margin: espacio exterior
- background-image: imagen de fondo

7. Propiedades de texto en CSS

7.1 Tamaño del texto

font-size: 25px;

7.2 Estilo de la fuente

font-style: italic;

7.3 Grosor de la fuente

font-weight: bold;

7.4 Decoración del texto

text-decoration: underline;

7.5 Tipo de letra

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Se recomienda usar varias fuentes como respaldo.

7.6 Alineación del texto

text-align: center;

Valores habituales:

- left
- center
- right
- justify

7.7 Sangría de la primera línea

text-indent: 20px;

7.8 Transformación del texto

text-transform: capitalize;

Valores:

- uppercase
- lowercase
- capitalize

propiedadesbody

8. Color de texto y fondo

```
p {  
  background-color: blueviolet;  
  color: yellow !important;  
}
```

!important fuerza la prioridad sobre otras reglas.

9. Bordes en CSS

```
.marron {  
  border: 8px pink dotted;  
}
```

```
.rojo {  
  border: 8px solid blue;  
}
```

Formato:

border: tamaño tipo color;

Tipos habituales:

- solid
- dotted
- dashed

10. Resumen para estudiar

- CSS define el aspecto visual del HTML
- Se puede usar CSS interno, en línea o externo
- Una regla CSS tiene selector, propiedad y valor
- Tipos de reglas: ID, clase y etiqueta
- Prioridad: ID > clase > etiqueta
- body controla el fondo y el color general
- CSS permite modificar fuente, tamaño, alineación y decoración del texto
- Los bordes y fondos ayudan a definir bloques visuales