

El posicionamiento es un conjunto de propiedades CSS que nos permiten **controlar la ubicación de los elementos HTML dentro del documento**, normalmente dentro del body.

La propiedad principal es:

position: valor;

Los valores más importantes son: static, relative, absolute y fixed.

1. position: static

- Es el **valor por defecto** de todos los elementos.
- Los elementos siguen el **flujo normal del documento HTML**.
- Se colocan uno debajo de otro según aparecen en el código.
- **No funcionan** las propiedades top, left, right ni bottom.

Ejemplo:

```
div {  
  position: static;  
}
```

Uso habitual:

- Maquetación básica sin necesidad de mover elementos manualmente.

2. position: relative

- El elemento **NO sale del flujo del documento**.
- Se posiciona **respecto a su posición original**.
- El hueco original que ocupaba **se mantiene**.
- Permite usar top, left, right, bottom.

Ejemplo:

```
div {  
  position: relative;  
  top: 10px;  
  left: 20px;  
}
```

Importante:

- Se usa mucho como **contenedor de elementos absolute**.
- Sirve para hacer pequeños ajustes de posición.

3. position: absolute

- El elemento **sale completamente del flujo del documento**.
- No reserva espacio: los demás elementos se recolocan.
- Se posiciona respecto al **primer elemento padre que tenga position: relative, absolute o fixed**.
- Si no hay padre posicionado, se posiciona respecto al body.

Propiedades de coordenadas:

- top: eje Y
- left: eje X
- right
- bottom

Ejemplo:

```
div {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 100px;  
}
```

Uso habitual:

- Menús desplegables
- Ventanas emergentes
- Elementos superpuestos

4. position: fixed

- El elemento **sale del flujo del documento**.
- Se posiciona respecto a la **ventana del navegador**.
- **No se mueve al hacer scroll**.
- Se usan coordenadas (top, left, etc.).

Ejemplo:

```
div {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
}
```

Uso habitual:

- Menús fijos
- Barras de navegación
- Botones de ayuda o chat

COMPLEMENTOS DE position: absolute

z-index

- Controla la **superposición de elementos**.
- A mayor valor de z-index, más arriba se muestra el elemento.
- Solo funciona en elementos con position distinto de static.

Ejemplo:

```
div {  
  position: absolute;  
  z-index: 12;  
}
```

Nota:

- Puede haber valores negativos.
- El orden depende también del contenedor padre.

COMPLEMENTOS DE `position: relative`

`float`

- Hace que un elemento **flote** a la izquierda o derecha.
- Los elementos siguientes se colocan alrededor.
- Se usaba mucho antes de flexbox y grid.

Ejemplo:

```
div {  
  float: left;  
  margin-left: 20px;  
}
```

Importante:

- El contenedor puede perder altura si solo tiene elementos flotados.
- Se suele usar `clear` o técnicas de limpieza (`clearfix`).

Ejemplo de clear:

```
div {  
  clear: both;  
}
```