# Лабораторна робота № 11

Тема. Шаблонні класи.

**Мета роботи.** Пошири знання у шаблонізації (узагальненні) на основі вивчення шаблонних класів та створення власних шаблонних типів.

### 1 ВИМОГИ

## 1.1 Розробник

Інформація про розробника:

- Малюга Андрій Володимирович,
- HTУ "XПІ" КІТ 102.8а
- Варіант 13

## 1.2 Загальне завдання

Модернізувати клас, що був розроблений у попередній роботи наступним шляхом:

- зробити його шаблонним;
- додати поле шаблонний масив;
- видалити з аргументів існуючих методів масив, а замість цього використовувати масив-поле класу.

Необхідно продемонструвати роботу програми як з використанням стандартних типів даних, так і типів, які створені користувачем.

## 2 ОПИС ПРОГРАМИ

# 2.1 Функціональне призначення

За допомогою цієї програми можна сортувати масив, виводити його на екран, отримати мінімальне значення елемента з масиву та отримати індекс елемента масиву

Діаграма класу FuncsForArray зображено на рисунку №1




Рисунок №1 – діаграма класу FuncsForArray

# 2.2 Важливі фрагменти програми

Методи шаблонного класу FuncsForArray:

- void showArray(Т \*arr, const int size) вивод елементів на екран
- int getIndex(Т \*arr, T elem, const int size) отримання індексу елемента
- void sort(Т \* arr, const int size) сортування масиву
- T getMin(T \* arr, const int size) отримання мінімального значення елемента за масиву
- FuncsForArray() конструктор за замовчуванням
- ~FuncsForArray() деструктор

#### 3 ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

Програма може бути використана для роботи з масивами

Результати роботи програми зображено на рисунку №1

```
Elements of array:
41 85 72 38 80 69 65 68 96 22
Enter elem for take an index: 72
Index of element: 2
Elements of array:
22 38 41 65 68 69 72 80 85 96
Min element from array: 22
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок №1 – результати роботи програми

## ВИСНОВКИ

В інтегрованому середовищі VisualStudio розроблена програма мовою C++. Засоби налагодження дозволяють працювати з масивами будь-яких типів даних.