

TUPLE FOR EACH

Task

Вызывать `func` для каждого элемента кортежа

```
std::tuple<char, int, std::string> t{'a', 1, "abc"};
auto func =
    [](const auto& arg) { std::cout << arg << " "; };
```

Решение в лоб

```
int main() {  
    std::tuple<char, int, std::string> t{'a', 1, "abc"};  
    auto func = [] (const auto& arg) { std::cout << arg <  
  
    func(std::get<0>(t));  
    func(std::get<1>(t));  
    func(std::get<2>(t));  
}
```

Вынесем вызовы `func` в отдельную функцию

Решение для 3-кортежей

```
template <class Tuple, class Func>
void for_each(const Tuple& tuple, Func&& func) {
    func(std::get<0>(tuple));
    func(std::get<1>(tuple));
    func(std::get<2>(tuple));
}

int main() {
    std::tuple<char, int, std::string> t{'a', 1, "abc"};
    auto func = [](const auto& arg) { std::cout << arg <
    for_each(t, func);
}
```

Избавимся от дублирования, используя variadic templates

Решение для 3-кортежей

```
template <size_t... Is, class Tuple, class Func>
void for_each_impl(const Tuple& tuple, const Func& func)
    (func(std::get<Is>(tuple)), ...);
}

template <class Tuple, class Func>
void for_each(const Tuple& tuple, const Func& func) {
    for_each_impl<0,1,2>(tuple, func);
}

int main() {
    std::tuple<char, int, std::string> t{'a', 1, "abc"};
    auto func = [](const auto& arg) { std::cout << arg <<
    for_each(t, func);
}
```

Посмотрим на инстанции шаблонов на cppinsights: [Click me](#)

Решение для 3-кортежей

```
template <size_t... Is, class Tuple, class Func>
void for_each_impl(const Tuple& tuple, const Func& func)
    (func(std::get<Is>(tuple)), ...);
}

template <class Tuple, class Func>
void for_each(const Tuple& tuple, const Func& func) {
    for_each_impl<0,1,2>(tuple, func);
}
```

Сейчас приходится вручную задавать индексы, которые попадают в пакет параметров `Is`.

Поэтому это решение только для 3-кортежей. Если научимся формировать `Is` в зависимости от размера кортежа, то получим общее решение.

Упаковка индексов в пакет параметров

Если в функцию передать нечто такое, что зависит от `Is`, то `Is` могут быть выведены. Пример:

```
template <size_t... Is>
struct IndexSequence {};

template <size_t... Is>
void f(IndexSequence<Is...>) {};

int main() {
    f(IndexSequence<0,1,2>{});
    f(IndexSequence<0,1,2,3,4>{});
}
```

Смотрим на специализации шаблона `f`: [Click me](#)

Решение для 3-кортежей

Используем этот подход в своем решении:

```
template <size_t... Is>
struct IndexSequence {};

template <size_t... Is, class T, class F>
void for_each_impl(const T& t, const F& f, IndexSequence
    (f(std::get<Is>(t)), ...));
}

template <class T, class F>
void for_each(const T& t, const F& f) {
    for_each_impl(t, f, IndexSequence<0,1,2>{});
}
```

Имена параметров сокращены для компактности кода

Строим IndexSequence для кортежа

Используя helper-метафункцию `tuple_size` мы можем получить размер кортежа по его типу в compile time:

```
using TupleType = std::tuple<char, int, std::string>;  
static_assert(std::tuple_size<TupleType>::value == 3);
```

Если научимся для заданного числа N строить `IndexSequence<0, 1, 2, ..., N-1>`, то задача будет решена

Строим IndexSequence для N

Напишем метафункцию `MakeIndexSequence`, которая работает следующим образом:

```
static_assert(std::is_same_v<MakeIndexSequence<>::type, IndexSequence<>>);  
static_assert(std::is_same_v<MakeIndexSequence<1>::type, IndexSequence<0>>);  
static_assert(std::is_same_v<MakeIndexSequence<2>::type, IndexSequence<0, 1>>);  
static_assert(std::is_same_v<MakeIndexSequence<3>::type, IndexSequence<0, 1, 2>>);
```

Строим IndexSequence для N

```
template <size_t N>
struct MakeIndexSequence {
    using type = typename append_helper<typename MakeIndexSequence<N - 1>::type, N-1>::t
};

template <>
struct MakeIndexSequence<0> {
    using type = IndexSequence<>;
};
```

Метафункция `append_helper` принимает `IndexSequence` и индекс, и добавляет этот индекс в конец `IndexSequence`:

```
using ActualType = append_helper<IndexSequence<0>, 1>::t
using ExpectedType = IndexSequence<0, 1>;
static_assert(std::is_same_v<ActualType, ExpectedType>);
```

Пишем `append_helper...`

Строим IndexSequence для N

```
template <class IndexSequence, size_t Idx>
struct append_helper;

template <size_t LastIdx, size_t... Previous>
struct append_helper<IndexSequence<Previous...>, LastIdx> {
    using type = IndexSequence<Previous..., LastIdx>;
};

template <size_t N>
struct MakeIndexSequence {
    using type = typename append_helper<typename MakeIndexSequence<N - 1>::type, N-1>::type;
};

template <>
struct MakeIndexSequence<0> {
    using type = IndexSequence<>;
};
```

Все готово! Можем использовать `tuple_size` и `MakeIndexSequence`, чтобы дописать функцию `for_each`

Итоговое решение

```
template <size_t... Is, class T, class F>
void for_each_impl(const T& t, const F& f, IndexSequence
    (f(std::get<Is>(t)), ...);
}

template <class T, class F>
void for_each(const T& t, const F& f) {
    using index_sequence =
        typename MakeIndexSequence<std::tuple_size_v<T>>
        for_each_impl(t, f, index_sequence{});
}
```

Замечание I

Самописные `MakeIndexSequence` и `IndexSequence` МОЖНО ЗАМЕНИТЬ аналогами из стандартной библиотеки: `std::index_sequence` и `std::make_index_sequence`

```
template <size_t... Is, class T, class F>
void for_each_impl(const T& t, const F& f, std::index_sequence<Is...>) {
    (f(std::get<Is>(t)), ...);
}

template <class T, class F>
void for_each(const T& t, const F& f) {
    using index_sequence = std::make_index_sequence<std::tuple_size_v<T>>;
    for_each_impl(t, f, index_sequence{});
}
```

Замечание II

Оператор "запятая" может быть перегружен, поэтому могут быть выполнены какие-то дополнительные вычисления в

```
(f(std::get<Is>(t)), ...);
```

```
struct T {};  
T operator,(const T&, const T&) { std::cout << 1; return  
  
int main() {  
    std::tuple<T, T, T> t;  
    for_each(t, [](const auto& x) { return x; });  
}
```

Замечание II

Перегрузка оператора "запятая" не будет использоваться, если один из операндов имеет тип `void`. Можно добиться этого так:

```
template <size_t... Is, class T, class F>
void for_each_impl(const T& t, const F& f, std::index_sequence<Is...>) {
    ((void)f(std::get<Is>(t)), ...);
}
```

либо так:

```
template <size_t... Is, class T, class F>
void for_each_impl(const T& t, const F& f, std::index_sequence<Is...>) {
    ((f(std::get<Is>(t)), (void)0), ...);
}
```