



Spring 2021

compscicenter.ru

Basharin Egor

t.me/egorbasharin

Lecture I

Standard Library

Section 0

Организационные вопросы

Activities

- Лекции (~13)
- Домашние работы (~3)
- Семинары (live-coding)
 - Дорешки (~10)
 - Контрольные работы (~3)
- Экзамен (опционально для CSC): теормин, теория, задача

набор активностей может пополниться во время семестра

Course topics

- Standard Library
- Metaprogramming
- Serialization
- Libraries
- Multithreading
- C++20 Features: coroutines, modules, ranges, concepts
- Tools
- Security
- ** Python/Java Interop
- ** Network
- ** Design patterns / idioms

примерный набор тем курса

Background

- Semester 1
-

Для тех, кто не участвовал в первом семестре:

- Ссылки на видеолекции
- Можем организовать дорешки по некоторым темам 1-го семестра
- Общение с преподавателями в Slack / Telegram
- Ссылка на материалы курса: [link](#)

Notes

- Общение в Slack: каналы [#lecture](#), [#general](#), [#hw_2021](#), [#seminars_2021](#)
- Ссылка на общую ведомость: [link](#)
- Описание курса и система оценивания будут опубликованы ко второй лекции

Section 1

Intro

Motivation

Стандартная библиотека:

- Предоставляет качественный протестированный и документированный код
- Позволяет избегать переизобретения колеса
- Код, написанный с помощью стандартной библиотеки, проще поддерживать

Standard Library

- Является частью стандарта
- Основана на нескольких библиотеках, которые зарекомендовали себя на момент создания первого стандарта
- Вдохновлена идеями STL-фреймворка: контейнеры, итераторы, функциональные объекты, адаптеры
- Содержит стандартную библиотеку C
- Упрощает работу с вводом/выводом, памятью, строками, потоками, контейнерами и т.д.

Standard Library

Особенности

- namespace std¹
- имена заголовочных файлов²
- **аллокаторы**

1) не помещайте свой код в пространство имен std

2) обратите внимание на имена заголовочных файлов из стандартной библиотеки C:
используйте `<cstring>` вместо `<string.h>`

Implementations

- `llvm libcpp`
- `libstdc++`
- Microsoft STL

Section 2

Containers

Containers

- Sequence Containers: `array`, `vector`, `deque`, `list`, `forward_list`
- Associative
 - Ordered: `set`, `map`, `multiset`, `multimap`
 - Unordered: `unordered_set`, `unordered_map`, ...
- Adaptors: `stack`, `queue`, `priority_queue`
- Views: `span`

Containers

- Sequence Containers: `string`, ...^{*}
- Views: `string_view`

^{*}) `template <CharT, Traits, Allocator> basic_string`

std::vector

- имеет специализацию для std::vector<bool>

```
std::vector<bool> vs{true, true, false};  
for (auto& item : vs) {} // compile-time error
```

- используем reserve если известна оценка размера сверху

```
std::vector<Box> boxes;  
boxes.reserve(100);  
assert(boxes.size() == 0);  
assert(boxes.capacity() == 100);
```

- emplace_back vs push_back
- operator[] vs at

`std::unordered_*`

- `load_factor`, `max_load_factor`, `rehashing`
- если возможно оценить количество ключей, то можно задать количество `bucket`-ов, чтобы избежать лишнего рехеширования

iteration through maps

```
std::map<int, int> m{{1,2},{2,3},{3, 4}};  
for (const auto& [key, value] : m) { // structured binding  
    std::cout << key << " " << value << std::endl;  
}
```

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/structured_binding

Section 3

Iterators

Iterator

- Все рассмотренные контейнеры имеют итераторы: `begin()`, `/end()`, `cbegin()`/`cend()`
- Итератор — объект, связанный с некоторой позицией в контейнере
- В зависимости от **категории** задает набор операций над собой
- С точки зрения интерфейса похож на указатель:

```
std::vector v{1,2,3,4,5}; // CTAD
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {
    std::cout << *it << " ";
}
```

Iterator

Используя итератор и операцию инкремента можно обойти все элементы контейнера.

```
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]  
↑      ↑  
begin  end
```

Reverse Iterator

```
std::vector<int> ints{1,2,3};
std::ostream_iterator<int> os_it(std::cout, " ");
for (auto it = ints.rbegin(); it != ints.rend(); ++it) {
    *os_it++ = *it;
}

assert(ints.rbegin().base() == ints.end());
```

[illegible]

```
std::vector vs{1,2,3};
auto it = vs.begin() + 2;
auto rit = std::reverse_iterator(it);

assert(rit == vs.rbegin() + 1);
assert(rit.base() == it);
assert(vs.rbegin().base() == vs.end());
```

Iterator adapters

- `move_iterator`
- `back_inserter_iterator`
- `front_inserter_iterator`
- `inserter_iterator`
- `istream_iterator`
- `ostream_iterator`

move_iterator

```
std::vector<std::vector<int>> matrix {{1,2,3},{4,5,6}};
std::vector<std::vector<int>> m2(
    std::make_move_iterator(matrix.begin()),
    std::make_move_iterator(matrix.end()));
assert(matrix[0].empty());
```


back_inserter_iterator

```
std::vector<int> v;  
std::fill_n(std::back_inserter(v), 10, 2);  
assert(v.size() == 10);  
assert(v[0] == 2);
```

istream_iterator & ostream_iterator

```
std::istringstream str("1 2 3 4 5");  
std::partial_sum(std::istream_iterator<int>(str),  
                 std::istream_iterator<int>(),  
                 std::ostream_iterator<int>(std::cou
```

Invalidation

Иногда возникает необходимость сохранять сами итераторы, но в некоторых случаях они могут инвалидироваться при модификации контейнера:

https://en.cppreference.com/w/cpp/container#Iterator_invalidation

Section 4

Algorithms

<algorithm>

Алгоритмы работают с контейнерами используя итераторы

```
std::vector vs{1,2,3};  
std::copy(vs.rbegin(), vs.rend(),  
          std::ostream_iterator<int>(std::cout, "_"))
```

Алгоритмы используют категорию итератора, чтобы выбрать наиболее эффективную реализацию

Если контейнер предлагает аналог алгоритма в качестве метода, то лучше использовать его (`std::lower_bound` vs `std::set<T>::lower_bound`)

remove-erase idiom

```
std::vector vs{1,2,3,4,5};

auto it = std::remove(vs.begin(), vs.end(), 3);
std::cout << "vs.size: " << vs.size() << "\n";
vs.erase(it, vs.end());
std::cout << "vs.size: " << vs.size() << "\n";
```

```
std::vector vs{1,2,3,4,5};
vs.erase(std::remove(vs.begin(), vs.end(), 3), vs.end());
```

Section 5

<memory>

std::shared_ptr

```
class Person {  
public:  
    Person() = default;  
  
    friend void makeFriendship(  
        const std::shared_ptr<Person>& p1,  
        const std::shared_ptr<Person>& p2)  
    {  
        p1->friends.push_back(p2);  
        p2->friends.push_back(p1);  
    }  
  
    ~Person() { std::cout << "dtor\n"; }  
private:  
    std::vector<std::shared_ptr<Person>> friends;  
};  
  
int main() {  
    auto p1 = std::make_shared<Person>();  
    auto p2 = std::make_shared<Person>();  
    makeFriendship(p1, p2);  
}
```

Есть ли проблемы в этом коде?

shared_ptr & weak_ptr

- internals
- make_shared
- deleter

shared_ptr & unique_ptr

```
auto p = std::make_unique<int>(13);  
std::shared_ptr<int> sp(std::move(p));
```

Section 6

Utilities

Useful template classes

- `std::any`
- `std::optional`
- `std::variant`
- `std::tuple` / `std::pair`

Section 7

<chrono>

Main concepts

- clock
- time point
- time duration

Use case

```
auto start = std::chrono::steady_clock::now();  
payload();  
auto end = std::chrono::steady_clock::now();  
std::cout << "Elapsed time: " << (end - start).count
```

Section 8

<regex>

Use cases

- проверить, что текст удовлетворяет паттерну (`std::regex_match`)
- заменить паттерн (`std::regex_replace`)
- найти паттерн в тексте (`std::regex_search`)
- итерация по паттернам в тексте (`std::regex_iterator`)

std::regex_match

```
std::string good = "dblkjdfkl";  
std::string bad = "ab!bc";  
  
{  
    std::regex rgx("\\w+");  
    assert(std::regex_match(good, rgx));  
    assert(!std::regex_match(bad, rgx));  
}
```

std::regex_replace

```
std::string target = "a 10.11 b 20.22 c 30.33 d";  
std::regex rgx(R"((\d+)\.(\d+))");  
std::smatch sm;  
  
std::cout << std::regex_replace(target, rgx, "XXXX")
```

std::regex_search

```
std::string target = "a 10.11 b 20.22 c 30.33 d";
std::regex rgx(R"(((\d+)\.(\d+)))");
std::smatch sm;

if (std::regex_search(target, sm, rgx)) {
    std::cout << "prefix: " << sm.prefix() << std::endl;

    for (size_t i = 0; i < sm.size(); ++i) {
        std::cout << sm[i] << std::endl;
    }

    std::cout << "suffix: " << sm.suffix() << std::endl;
}
```

std::sregex_iterator

```
std::string target = "a 10.11 b 20.22 c 30.33 d";
std::regex rgx(R"(((\d+)\.(\d+)))");

auto number_begin =
    std::sregex_iterator(target.begin(), target.end(
auto number_end = std::sregex_iterator());

for (auto it = number_begin; it != number_end; ++it)
    std::smatch match = *it;
    std::cout << match.str(0) << " ";
}
```

Section 9

<filesystem>

filesystem library

```
std::cout << "cur path: " << fs::current_path() << s  
  
std::string folder1 = "playground/folder1";  
fs::create_directories(folder1);  
  
fs::path symlinkPath = fs::current_path() /= "sym_fo  
fs::create_symlink(folder1, symlinkPath);  
  
assert(fs::is_directory(folder1));  
assert(fs::exists(symlinkPath));  
assert(fs::is_symlink(symlinkPath));
```