# 表单 form

### 表单

<form action="form\_action.asp" method="get">

# <form> 元素

## 属性:

## <u>a ction</u>

规定浏览者输入的数据被传送到的地方,比如一个PHP/ASP页面。

# method

数据传送的方式(get/post)。

## 文本/密码输入框

<form>

<input type="text/password" name="名称" value="文本" />

</form>

# <input> 元素

## 属性:

# type

值	描述
text	定义单行的输入字段,用户可在其中输入文本。默认宽度为 20 个字符。
password	定义密码字段。该字段中的字符被掩码。

### value

定义文本框输入字段的初始值(一般起到提示作用)。

#### name

定义文本框的名称(以备后台程序ASP、PHP使用)。

#### size

输入字段的可见字符数。

## maxlength

规定输入字段的最大长度,以字符个数计。

# 多行文本输入

<textarea rows="行数" cols="列数">文本</textarea>

# <textarea> 元素

定义多行输入字段(文本域)

# 属性:

# cols

多行输入域的列数

#### rows

多行输入域的行数

# 单选框/复选框

<input type="radio/checkbox" value="值" name="名称" checked="checked"/>

# <input> 元素

### 属性:

## type

值	描述
radio	定义单选按钮。
checkbox	定义复选框。

#### value

必须设置。提交数据到服务器的值(后台程序PHP使用)。

#### name

定义控件名称(以备后台程序ASP、PHP使用)。

#### checked

当设置 checked="checked" 时,该选项被默认选中。

# 下拉列表

#### <select>

- <option value="看书" selected="selected">看书</option>
- <option value="旅游">旅游</option>
- <option value="运动">运动</option>
- <option value="购物">购物</option>
- </select>

## <select> 元素

# <option> 元素

# 属性:

### value

提交数据到服务器的值。

### selected

设置selected="selected"属性,则该选项就被默认选中。



#### 按钮

<input type="submit/reset" value="提交/重置" name="名称">

# <input> 元素

#### 属性:

type

值	描述
submit	定义提交按钮。提交按钮会把表单数据发送到服务器。
reset	定义重置按钮。重置按钮会清除表单中的所有数据。
image	定义图像形式的提交按钮。
file	定义输入字段和 "浏览"按钮,供文件上传。
button	定义可点击按钮(多数情况下,用于通过 JavaScript 启动脚本)。

## value

按钮上显示的文字。

#### name

定义按钮名称。

# 按钮

<button type="button">Click Me!</button>

# <button> 元素

# 属性:

# type

值	描述
submit	该按钮是提交按钮(除了 Internet Explorer,该值是其他浏览器的默认值)。
button	该按钮是可点击的按钮(Internet Explorer 的默认值)。
reset	该按钮是重置按钮(清除表单数据)。

请始终为按钮规定 type 属性。

<br/>
<br/>