

JQuery 事件

鼠标事件

[click\(\)](#) 当点击元素时，会发生 click 事件

[dblclick\(\)](#) 当双击元素时，会发生 dblclick 事件

[mousedown\(\)](#) 当鼠标指针移动到元素上方，并按下鼠标按钮时，会发生 mousedown 事件

[mouseup\(\)](#) 当在元素上放松鼠标按钮时，会发生 mouseup 事件

[mousemove\(\)](#) 当鼠标指针在指定的元素中移动时，就会发生 mousemove 事件

[mouseover\(\)](#) 当鼠标指针位于元素上方时，会发生 mouseover 事件

[mouseout\(\)](#) 当鼠标指针从元素上移开时，发生 mouseout 事件

表单事件

[blur\(\)](#) 当元素失去焦点时发生 blur 事件

[focus\(\)](#) 当元素获得焦点时，发生 focus 事件

[change\(\)](#) 当元素的值发生改变时，会发生 change 事件。该事件仅适用于文本域（text field），以及 textarea 和 select 元素

[select\(\)](#) 当 textarea 或文本类型的 input 元素中的文本被选择时，会发生 select 事件

[submit\(\)](#) 当提交表单时，会发生 submit 事件。该事件只适用于表单元素

键盘事件

[keydown\(\)](#) 当按钮被按下时，发生 keydown 事件

[keyup\(\)](#) 当按钮被松开时，发生 keyup 事件

[keypress\(\)](#) 与当按钮被按下时，会发生 keypress 事件。与 keydown 事件不同，每插入一个字符，就会发生 keypress 事件

文档事件

[ready\(\)](#) 当 DOM（文档对象模型）已经加载，并且页面（包括图像）已经完全呈现时，会发生 ready 事件

[load\(\)](#) 当指定的元素（及子元素）已加载时，会发生 load() 事件

[unload\(\)](#) 当用户离开页面时，会发生 unload 事件

绑定

[on\(events, childselector\(可选\), data\(可选\), function\)](#) 为指定的元素（属于被选元素的子元素）添加一个或多个事件处理程序，并规定事件发生时运行的函数。官方用on()取缔了bind()、live()、delegate()，用最新的Jquery绑定事件只能够使用on()。

[one\(events, data\(可选\), function\)](#) 为指定的元素添加一个或多个事件处理程序，并规定事件发生时运行的一次性事件处理函数。使用 one() 方法绑定的事件处理函数都是一次性的，只有首次触发事件时会执行该事件处理函数。触发之后，jQuery就会移除当前事件绑定。

[trigger\(events\)](#) 规定被选元素要触发的事件。

解绑

[off\(\)](#)

- [off\(events, function\)](#) 移除绑定在元素上指定的事件处理函数
- [off\(events\)](#) 对一个已被绑定的事件解除绑定
- [off\(\)](#) 元素上绑定的所有事件全部销毁

