

# jQuery 选择器

按ID查找

```
$('#id')
```

按class查找

```
$('.class')
```

按tag查找

```
$('tag')
```

按属性查找

```
$('[attribute=name]')
```

当属性的值包含空格等特殊字符时，需要用双引号括起来。

按属性查找还可以使用前缀查找或者后缀查找：

前缀查找

```
$('[attribute^=name]')
```

后缀查找

```
$('[attribute$=name]')
```

组合查找

```
$('selector1selector2')
```

多个选择器直接连起来写。查找的结果既要满足selector1又要满足selector2。一般是tag和attribute或者和class的组合。

多项选择器

```
$('selector1, selector2')
```

多个选择器之间用 `,` 隔开。把满足selector1的和满足selector2的都选出来。

要注意的是，选出来的元素是按照它们在HTML中出现的顺序排列的，而且不会有重复元素。

层级选择器 (Descendant Selector)

```
$('ancestor descendant')
```

层级之间用空格隔开。如果两个DOM元素具有层级关系，就可以用层级选择器来选择。

子选择器 (Child Selector)

```
$('parent>child')
```

子选择器类似层级选择器，但是限定了层级关系必须是父子关系，就是`<child>`节点必须是`<parent>`节点的直属子节点。

过滤器 (Filter)

通过 `:` 添加过滤条件。过滤器一般不单独使用，它通常附加在选择器上，帮助我们更精确地定位元素。

表单相关

针对表单元素，jQuery还有一组特殊的选择器：

- `:input`: 可以选择`<input>`，`<textarea>`，`<select>`和`<button>`；
- `:file`: 可以选择`<input type="file">`，和`input[type=file]`一样；
- `:checkbox`: 可以选择复选框，和`input[type=checkbox]`一样；
- `:radio`: 可以选择单选框，和`input[type=radio]`一样；
- `:focus`: 可以选择当前输入焦点的元素，例如把光标放到一个`<input>`上，用`$('input:focus')`就可以选出；

- **:checked**: 选择当前勾上的单选框和复选框，用这个选择器可以立刻获得用户选择的项目，如 `$('#input[type=radio]:checked')`;
- **:enabled**: 可以选择可以正常输入的 `<input>`、`<select>` 等，也就是没有灰掉的输入;
- **:disabled**: 和 **:enabled** 正好相反，选择那些不能输入的。

此外，jQuery还有很多有用的选择器，例如，选出可见的或隐藏的元素：

`$('#div:visible');` // 所有可见的div

`$('#div:hidden');` // 所有隐藏的div

[http://www.w3school.com.cn/jquery/jquery\\_ref\\_selectors.asp](http://www.w3school.com.cn/jquery/jquery_ref_selectors.asp)

选择器	实例	选取
<u>*</u>	<code>\$("#*")</code>	所有元素
<u>#id</u>	<code>\$("#lastname")</code>	id="lastname" 的元素
<u>.class</u>	<code>\$(".intro")</code>	所有 class="intro" 的元素
<u>element</u>	<code>\$(p)"</code>	所有 <p> 元素
<code>.class.class</code>	<code>\$(".intro.demo")</code>	所有 class="intro" 且 class="demo" 的元素
<u>:first</u>	<code>\$(p:first)"</code>	第一个 <p> 元素
<u>:last</u>	<code>\$(p:last)"</code>	最后一个 <p> 元素
<u>:even</u>	<code>\$(tr:even)"</code>	所有偶数 <tr> 元素
<u>:odd</u>	<code>\$(tr:odd)"</code>	所有奇数 <tr> 元素
<u>:eq(index)</u>	<code>\$(ul li:eq(3))"</code>	列表中的第四个元素 (index 从 0 开始)
<u>:gt(no)</u>	<code>\$(ul li:gt(3))"</code>	列出 index 大于 3 的元素
<u>:lt(no)</u>	<code>\$(ul li:lt(3))"</code>	列出 index 小于 3 的元素
<code>:not(selector)</code>	<code>\$(input:not(:empty))"</code>	所有不为空的 input 元素
<u>:header</u>	<code>\$(h:header)"</code>	所有标题元素 <h1> - <h6>
<u>:animated</u>		所有动画元素
<u>:contains(text)</u>	<code>\$(p:contains("W3School"))"</code>	包含指定字符串的所有元素
<u>:empty</u>	<code>\$(p:empty)"</code>	无子 (元素) 节点的所有元素
<code>:hidden</code>	<code>\$(p:hidden)"</code>	所有隐藏的 <p> 元素
<u>:visible</u>	<code>\$(table:visible)"</code>	所有可见的表格
<code>s1,s2,s3</code>	<code>\$(th,td,intro)"</code>	所有带有匹配选择的元素

<a href="#">[attribute]</a>	<code>\$("[href"])</code>	所有带有 href 属性的元素
<a href="#">[attribute=value]</a>	<code>\$("[href='#']")</code>	所有 href 属性的值等于 "#" 的元素
<a href="#">[attribute!=value]</a>	<code>\$("[href!='']")</code>	所有 href 属性的值不等于 "#" 的元素
<a href="#">[attribute\$=value]</a>	<code>\$("[href\$='.jpg']")</code>	所有 href 属性的值包含以 ".jpg" 结尾的元素
<a href="#">:input</a>	<code>\$(":input")</code>	所有 <input> 元素
<a href="#">:text</a>	<code>\$(":text")</code>	所有 type="text" 的 <input> 元素
<a href="#">:password</a>	<code>\$(":password")</code>	所有 type="password" 的 <input> 元素
<a href="#">:radio</a>	<code>\$(":radio")</code>	所有 type="radio" 的 <input> 元素
<a href="#">:checkbox</a>	<code>\$(":checkbox")</code>	所有 type="checkbox" 的 <input> 元素
<a href="#">:submit</a>	<code>\$(":submit")</code>	所有 type="submit" 的 <input> 元素
<a href="#">:reset</a>	<code>\$(":reset")</code>	所有 type="reset" 的 <input> 元素
<a href="#">:button</a>	<code>\$(":button")</code>	所有 type="button" 的 <input> 元素
<a href="#">:image</a>	<code>\$(":image")</code>	所有 type="image" 的 <input> 元素
<a href="#">:file</a>	<code>\$(":file")</code>	所有 type="file" 的 <input> 元素
<a href="#">:enabled</a>	<code>\$(":enabled")</code>	所有激活的 input 元素
<a href="#">:disabled</a>	<code>\$(":disabled")</code>	所有禁用的 input 元素
<a href="#">:selected</a>	<code>\$(":selected")</code>	所有被选取的 input 元素
<a href="#">:checked</a>	<code>\$(":checked")</code>	所有被选中的 input 元素