

BOM

window 对象

对象集合

[frames](#) 返回窗口中所有命名的框架。

该集合是 Window 对象的数组，每个 Window 对象在窗口中含有一个框架或 <iframe>。属性 `frames.length` 存放数组 `frames[]` 中含有的元素个数。注意，`frames[]` 数组中引用的框架可能还包括框架，它们自己也具有 `frames[]` 数组。

属性

[name](#) 设置或返回窗口的名称。

[top](#) 指向最外层的框架，就是浏览器窗口。

[self](#) 返回对窗口自身的引用。`window.self` 等价于 `window`。

间歇调用和超时调用

[setTimeout\(code/function, millisec\)](#) 在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式。调用后该方法会返回一个ID值，可用作 `clearTimeout()` 方法的参数。

[clearTimeout\(id\)](#) 取消由 `setTimeout()` 方法设置的 timeout。参数必须是由 `setTimeout()` 返回的 ID 值。

[setInterval\(code/function, millisec\)](#) 按照指定的周期（以毫秒计）来调用函数或计算表达式。调用后该方法会返回一个ID值，可用作 `clearInterval()` 方法的参数。

[clearInterval\(id\)](#) 取消由 `setInterval()` 设置的 timeout。参数必须是由 `setInterval()` 返回的 ID 值。

```
<html>
<body>
<input type="text" id="clock" size="35" />
<script language=javascript>
var int=self.setInterval("clock()", 50)
function clock()
{
    var t=new Date()
    document.getElementById("clock").value=t
}
</script>
<button onclick="int=window.clearInterval(int)">Stop interval</button>
</body>
</html>
```

系统对话框

[alert\(\)](#) 显示带有一段消息和一个确认按钮的警告框。

[confirm\(\)](#) 显示带有一段消息以及确认按钮和取消按钮的对话框。

[prompt\(\)](#) 显示可提示用户输入的对话框。

location 对象