

# CSS 属性

## CSS 字体属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_font.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_font.asp)

属性	描述
<a href="#">font</a>	简写属性。设置所有字体属性（除颜色外）。可以按顺序设置如下属性：font-style, font-weight, font-size, font-family
<a href="#">font-family</a>	设置字体系列。有两种类型的字体系列名称：指定的系列名称：具体字体的名称，比如："times"、"courier"、"arial"。通用字体系列名称：比如："serif","sans-serif","cursive","fantasy","monospace"。可以设置多个字体，用逗号隔开。如果浏览器不支持第一个字体，则会尝试下一个。默认值：取决于浏览器。
<a href="#">font-size</a>	设置字体尺寸。值：length(px,em), %, small, medium（默认），large, larger设置为比父元素更大的尺寸，smaller设置为比父元素更小的尺寸。
<a href="#">font-style</a>	设置字体斜体。值：normal正常（默认），italic 斜体，oblique倾斜。
<a href="#">font-weight</a>	设置字体的粗细。值：normal正常（默认），bold粗体。
<a href="#">color</a>	设置字体颜色。值：颜色名，十六进制，rgb。

## CSS 文本属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_text.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_text.asp)

属性	描述
<a href="#">color</a>	设置文本颜色。值：颜色名，十六进制，rgb。
<a href="#">direction</a>	设置文本方向。ltr（默认）文本方向从左到右，rtl 文本方向从右到左。
<a href="#">line-height</a>	设置行高。
<a href="#">letter-spacing</a>	设置文字或者字母间距。
<a href="#">text-align</a>	对齐文本。值：left左对齐（默认），right右对齐 和 center居中。
<a href="#">text-decoration</a>	向文本添加修饰。值：none（默认），underline加下划线，overline加上划线，line-through加删除线，blink让文本闪烁
<a href="#">text-indent</a>	缩进元素中文本的首行。可以设置为负值。
<a href="#">text-transform</a>	控制元素中的字母大小写。值：none（默认），capitalize每个单词以大写字母开头，uppercase仅有大写字母，lowercase仅有小写字母。
<a href="#">word-spacing</a>	设置单词间距。

## CSS 背景属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_background.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_background.asp)

值	描述	CSS
<a href="#">background</a>	简写属性。设置所有的背景属性。可以设置如下属性：background-color, background-position, background-size, background-repeat, background-origin, background-clip, background-attachment, background-image	
<a href="#">background-color</a>	规定要使用的背景颜色。默认值：transparent透明。	1
<a href="#">background-position</a>	规定背景图像的起始位置。值：top、bottom、left、right 和 center。如果只规定了一个关键词，那么第二个值将是center。	1
<a href="#">background-size</a>	规定背景图片的尺寸。	3
<a href="#">background-repeat</a>	规定如何重复背景图像(平铺)。值：repeat（默认）在垂直方向和水平方向重复，repeat-x 水平方向重复，repeat-y 垂直方向重复，no-repeat不重复。	1
<a href="#">background-origin</a>	规定背景图片的定位区域。	3
<a href="#">background-clip</a>	规定背景的绘制区域。	3
<a href="#">background-attachment</a>	规定背景图像是否固定或者随着页面的其余部分滚动。	1
<a href="#">background-image</a>	规定要使用的背景图像。属性值是一个 URL 值。默认地，背景图像位于元素的左上角，并在水平和垂直方向上重复。	1

## CSS 定位属性

属性	描述	CSS
<a href="#">display</a>	规定元素应该生成的框的类型。值：block, inline（默认），inline-block, none不显示, table表格, list-item列表, flex	2
<a href="#">float</a>	规定框是否应该浮动。值：none（默认），left, right	1
<a href="#">position</a>	规定元素的定位类型。值：absolute, relative, fixed, static（默认）没有定位	1
<a href="#">left</a>	设置定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移。	1
<a href="#">right</a>	设置定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移。	2
<a href="#">top</a>	设置定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移。	2
<a href="#">bottom</a>	设置定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移。	2
<a href="#">visibility</a>	规定元素是否可见。值：visible（默认）可见，hidden 不可见。	2
<a href="#">vertical-align</a>	设置元素的垂直对齐方式。值：baseline（默认）元素放置在父元素的基线上，top 把元素的顶端与行中最高元素的顶端对齐，middle 把此元素放置在父元素的中部，bottom 把元素的顶端与行中最低的元素的顶端对齐。	2
<a href="#">clear</a>	规定元素的哪一侧不允许其他浮动元素。值：left 左侧，right 右侧，both 两侧，none（默认）。	1
<a href="#">overflow</a>	规定当内容溢出元素框时发生的事情。值：visible（默认）内容不会被修剪，会呈现在元素框之外；hidden 内容会被修剪，其余内容是不可见的；scroll 内容会被修剪，浏览器会显示滚动条以便查看其余的内容。	2

## CSS 尺寸属性

属性	描述	CSS
<a href="#">height</a>	设置元素高度。值： auto（默认）， length（px,cm等）， %	1
<a href="#">width</a>	设置元素宽度。值： auto（默认）， length（px,cm等）， %	
<a href="#">max-height</a>	设置元素的最大高度。	2
<a href="#">max-width</a>	设置元素的最大宽度。	2
<a href="#">min-height</a>	设置元素的最小高度。	2
<a href="#">min-width</a>	设置元素的最小宽度。	2

## CSS 链接

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_link.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_link.asp)

链接的四种状态：

- a:link - 普通的、未被访问的链接
- a:visited - 用户已访问的链接
- a:hover - 移动到链接上
- a:active - 链接被点击的时刻

当为链接的不同状态设置样式时，请按照以下次序规则：

- a:hover 必须位于 a:link 和 a:visited 之后
- a:active 必须位于 a:hover 之后

## CSS 列表属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_list.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_list.asp)

属性	描述
list-style	简写属性。用于把所有用于列表的属性设置于一个声明中。
<a href="#">list-style-image</a>	将图象设置为列表项标志。 属性值是url() 值。
<a href="#">list-style-position</a>	设置列表中列表项标志的位置。
<a href="#">list-style-type</a>	设置列表项标志的类型。

## CSS 表格属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_table.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_table.asp)

属性	描述
<a href="#">border-collapse</a>	设置是否把表格边框合并为单一的边框。
<a href="#">border-spacing</a>	设置分隔单元格边框的距离。
<a href="#">caption-side</a>	设置表格标题的位置。
<a href="#">empty-cells</a>	设置是否显示表格中的空单元格。
<a href="#">table-layout</a>	设置显示单元、行和列的算法。

## CSS 轮廓属性

[http://www.w3school.com.cn/css/css\\_outline.asp](http://www.w3school.com.cn/css/css_outline.asp)

属性	描述	
<a href="#">outline</a>	在一个声明中设置所有的轮廓属性。	
<a href="#">outline-color</a>	设置轮廓的颜色。	
<a href="#">outline-style</a>	设置轮廓的样式。	
<a href="#">outline-width</a>	设置轮廓的宽度。	