## 添加删除table行,并进行刷新

```
添加行的js如下 table 的id为myTable
添加table的一行内容
  function insertRow() {
                               var rowValue = document.getElementById("zdhRowCount").value;
                                                                   alert (rowValue);
                               if (rowValue == "")
                                         rowValue = "0":
                               var rowCount = parseInt(rowValue) + 1;
                               var c0 = "\langle tr\langle td\langle input type=\"checkbox\" /\langle \langle td\langle";
                               </select>";
                               var\ c2 = "\langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "id= \rangle "Txt_FWXMMC" + rowCount + " \rangle "name= \rangle "1 \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "id= \rangle "Txt_FWXMMC" + rowCount + " \rangle "name= \rangle "1 \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "id= \rangle "Txt_FWXMMC" + rowCount + " \rangle "name= \rangle "1 \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "id= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "text \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "var\ c2 = " \langle td \rangle \ \langle input\ type= \rangle "var\ c2 = var\ c2 = 
style=\"width:100px;\" /> ";
                               var\ c3 = "  (input\ type= '"text '" id= '"Txt_FWDD" + rowCount + " \" name= \"1 \"
style=\"width:100px;\" />";
                               var\ c4 = "  input\ type = "text" id = "Txt_FWNR" + rowCount + "\" name = \"1\"
style=\"width:100px;\" /> ";
                               var c5 = "\( td \rangle \) \( a id = \) "\ href = \" \] \[ \] \[ JavaScript : void(0); \" onclick = \"DeleteSingle(this) \" \) \
<span> 删除</span></a>  ";
                               var row = c0 + c1 + c2 + c3 + c4 + c5;
                               $("#myTable").append(row);
                               document.getElementById("zdhRowCount").value = rowCount;
                    }
遍历表, 获取表的信息
涉及到读取行, 获取下拉列表, 输入框的值
  function AddServiceHistory() {
                               var table = document.getElementById("myTable");
                               var content = "";
                               var hyid = document.getElementById("hdfd_yhid").value;
                               for (var i = 1; i < table. rows. length; <math>i++) {
                                          var row;
                                          var rtl = table.rows[i].cells[1].getElementsByTagName("select")[0];
                                          // alert(rtl.options. (rtl.selectedIndex).value);
                                          content += hyid + "$";
                                          content += rtl.options[rtl.selectedIndex].value + "$";
                                          //content += table.rows[i].cells[1].getElementsByTagName("select")[0].value+"$";
                                          content += table.rows[i].cells[2].getElementsByTagName("input")[0].value + "$";
                                          content += table.rows[i].cells[3].getElementsByTagName("input")[0].value + "$";
                                          content += table.rows[i].cells[4].getElementsByTagName("input")[0].value + "$";
                                          // content += table.rows[i].cells[2].getElementsByTagName("input")[0].value + "$";
                                          content += "^";
                               content = escape(content);
```

```
}
这是传递参数到指定页面,取值后直接进行结果的显示
function AddServiceHistorys(obj) {
           // 构建表格创建以往服务时间
           // ajax获取table
           alert(obj);
           $.get("/XZYZY/ZYZ/GetServiceHistory.aspx", { pval: obj, TextType: "add" }, function (data) {
              // alert(data);
               if (data != null) {
                   if (data == "false") {
                      // document.getElementById("div_history").style = "none";
                      if (null != document.getElementById("div_history")) {
                          alert("操作失败!");
                          document.getElementById("div_history").style.display = "block";
                          document.getElementById("services").innerHTML = data.split("false")[1];
                      }
                   } else {
                      // alert(data);
                      if (null != document.getElementById("div history")) {
                          //alert("操作成功");
                          document.getElementById("div_history").style.display = "block";
                          document.getElementById("services").innerHTML = data.split("true")[1];
           });
       }
此方法为删除选中行
// 删除行
       function DeleteRow() {
           var table = document.getElementById("myTable");
           if (table.rows.length < 2) {
               return;
           var rows;
           var cells;
           var checkeds;
           var dd = table.rows.length - 1;
           for (var i = dd; i > 1; i--) {
               rows = table.rows[i];
               cells = rows.cells[0]:
```

AddServiceHistorys (content);

```
checkeds = cells.getElementsByTagName("input")[0];
if (checkeds.checked == true) {
    table.deleteRow(rows.rowIndex);
}
}
```

## 志愿者以往服务经历⊕

## 添加经历删除所选经历

年度	服务项目//bl/	)g. c:服务地点)t/m:	ssingshir服务内容	删除
2015 🔽	34123	啊打发	阿士大夫	删除
2015 🔽	12	撒地方	阿德发的	删除

末原**去**服冬宝成记录**企**