





















Übersicht Drehmomentwerkzeuge

Werkzeug	Präzision	Einstellung	Besonderheit	Nm-Bereich	Drehmomentbereiche					Wechselklingen
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	± 6 %	variabel	Digitalanzeige ClickControl Kalibrieralarm Numerische Skala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						<div>Serie 2859</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerische Skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %			0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	16 Versionen 0,4 – 7,2						
easyTorque 	± 10 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	13 Versionen 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	0,5 – 4,0						<div>Serie 28369</div> <div></div>
easyTorque Adapter 	± 10 %	fix	VDE Zertifizierung ab Werk fest voreingestellt	5 Versionen 0,8 – 4,0						<div>slimBits Serie 2831</div> <div></div> <div></div> <div></div>
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 		variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	5 – 14						<div>Serie 28379</div> <div></div> <div></div>
Drehmomentschlüssel electric 	± 4 %	variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	5-25						<div>Serie 7207 (3/8") Serie 7209 (1/4")</div> <div></div> <div></div>
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variabel	Numerische Skala	5,0 – 14						<div>Serie 2899</div> <div></div> <div></div>
TorqueFix®-T 	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	6 Versionen 6,0 – 14						