

云点广告sdk接入文档


广告接入步骤

1. 工程目录下build.gradle增加maven库地址



```
maven { url "http://archiva.cpo2o.com:8000/repository/internal" }
```

2. app目录下build.gradle增加sdk依赖




```
implementation "com.cloudpoint.plugins:adv-sdk:1.50.0.8"
```


3. Application中初始化



4.创建广告播放状态监听




5.创建播放器容器



6. Activity中绑定播放器组件



7.增加百度定位sdk密钥



8. 启用控制播放（延时播放）



9. 接收信息及延时播放



10. 设置位置信息

```
{
  "location": {
    "address": "中国北京市朝阳区北苑路229号",
    "city": "北京市",
    "disrict": "朝阳区",
    "location_desc": "在金泉港附近",
    "province": "北京市",
    "street": "北苑路"
  },
  "gps": {
    "coor_type": "bd0911",
    "error_code": 161,
    "langtitude": 116.423292,
    "latitude": 40.010727,
    "radius": 50.499428
  }
}
```

```

18 public class AdvApplication extends Application {
19
20
21     @Override
22     public void onCreate() {
23         super.onCreate();
24
25         // 3. 设置日志输出
26         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_ADV, "true");
27         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_DEBUG, "true");
28         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_FILE, "true");
29         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_HTTP, "true");
30         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_WEBSOCKET, "true");
31
32         // 4. 初始化应用
33         boolean doInitialized = CPAdvSdk.init(application: AdvApplication.this);
34
35         if(doInitialized){
36             // 5. 增加监听接口。
37
38             //DefaultAdvManager defaultAdvManager;
39
40             AdvPlayerHandler handler = AdvPlayerHandler.getInstance();
41             AdvEventListener advEventListener = new AdvEventListener();
42             handler.setAdvertisementEvent(advEventListener);
43             handler.enableManualMode(enabled: true);
44         }
45
46
47         //6. 设置 location信息
48         CPAdvSdk.setLocation("");
49

```

11.设置开关轮播图

```

//关闭轮播图
handler.enableRoundPlay(false);

```