


# 云点广告sdk接入文档


## 广告接入步骤

### 1. 工程目录下build.gradle增加maven库地址




```
maven { url "http://archiva.cpo2o.com:8000/repository/internal" }
```

### 2. app目录下build.gradle增加sdk依赖




```
implementation "com.cloudpoint.plugins:adv-sdk:1.0.4"
```

### 3. Application中初始化



## 4. 创建广告播放状态监听





## 10.设置位置信息

```
{ "location": { "address": "中国北京市朝阳区北苑路229号", "city": "北京市", "disrict": "朝阳区",  
"location_desc": "在金泉港附近", "province": "北京市", "street": "北苑路"}, "gps": { "coor_type": "bd0911", "error_code": 161, "langtitude": 116.423292, "latitude": 40.010727, "radius": 50.499428}}
```

```
18 public class AdvApplication extends Application {  
19  
20  
21     @Override  
22     public void onCreate() {  
23         super.onCreate();  
24  
25         // 3. 设置日志输出  
26         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_ADV, "true");  
27         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_DEBUG, "true");  
28         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_FILE, "true");  
29         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_HTTP, "true");  
30         System.setProperty(CPAdvSdk.LOG_WEBSOCKET, "true");  
31  
32         // 4. 初始化应用  
33         boolean doInitialized = CPAdvSdk.init(application: AdvApplication.this);  
34  
35         if(doInitialized){  
36             // 5. 增加监听接口。  
37  
38             //DefaultAdvManager defaultAdvManager;  
39  
40             AdvPlayerHandler handler = AdvPlayerHandler.getInstance();  
41             AdvEventListener advEventListener = new AdvEventListener();  
42             handler.setAdvertisementEvent(advEventListener);  
43             handler.enableManualMode(enabled: true);  
44         }  
45  
46         //6. 设置 location信息  
47         CPAdvSdk.setLocation("");  
48  
49     }  
50 }
```