Parcial - Escenario 4

- Fecha de entrega 31 de mar en 23:55
- Puntos 75
- Preguntas 15
- Disponible 28 de mar en 0:00 - 31 de mar en 23:55
- Límite de tiempo 90 minutos
- Intentos permitidos 2

Instrucciones

Apreciado estudiante, presenta tus exámenes como SERGIO EL ELEFANTE, quien con honestidad, usa su sabiduría para mejorar cada día.

Lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Tienes dos intentos para desarrollar tu evaluación.

2. Si respondiste uno de los intentos sin ningún inconveniente y tuviste problemas con el otro, el examen no será habilitado nuevamente.

3. Cuando estés respondiendo la evaluación, evita abrir páginas diferentes a tu examen. Esto puede ocasionar el cierre del mismo y la pérdida de un intento.

4. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.

5. Debes empezar a responder el examen por lo menos dos horas antes del cierre, es decir, máximo a las 9:55 p. m. Si llegada las 11:55 p. m. no lo has enviado, el mismo se cerrará y no podrá ser calificado.

6. El tiempo máximo que tienes para resolver cada evaluación es de 90 minutos.

7. Solo puedes recurrir al segundo intento en caso de un problema tecnológico.

8. Si tu examen incluye preguntas con respuestas abiertas, estas no serán calificadas automáticamente, ya que requieren la revisión del tutor.

9. Si presentas inconvenientes con la presentación del examen, puedes crear un caso explicando la situación y adjuntando siempre imágenes de evidencia, con fecha y hora, para que Soporte Tecnológico pueda brindarte una respuesta lo antes posible.

10. Podrás verificar la solución de tu examen únicamente durante las 24 horas siguientes al cierre.

11. Te recomendamos evitar el uso de teléfonos inteligentes o tabletas para la presentación de tus actividades evaluativas.

12. Al terminar de responder el examen debes dar clic en el botón "Enviar todo y terminar" de otra forma el examen permanecerá abierto.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?

Volver a realizar el examen

Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MÁS RECIENTE	Intento 1	35 minutos	75 de 75

Las respuestas correctas estarán disponibles del 7 de abr en 23:55 al 8 de abr en 23:55.

Puntaje para este intento: 75 de 75
Entregado el 28 de mar en 16:04
Este intento tuvo una duración de 35 minutos.

Pregunta 1
5 / 5 pts

La pregunta es de respuesta de falso o verdadero, corresponde a los conceptos vistos en el primer escenario del módulo.

¿Los patrones de arquitectura "Interpreter" y "Template Method" están en la categoría de clasificación por comportamiento?

- (selected) Verdadero

Los patrones de arquitectura "Interpreter" y "Template Method" están en la categoría de clasificación por comportamiento

- Falso

Pregunta 2
5 / 5 pts

La clasificación más general de los patrones de GOF (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1994) es:

- Clase y objeto
- (selected) Ámbito y propósito
- Creación y comportamiento
- Estructura y comportamiento

Pregunta 3
5 / 5 pts

El patrón que evita acoplar el remitente de una solicitud a su receptor dando a más de un objeto la oportunidad de manejar la solicitud y que además encadena los objetos receptores y pasa la solicitud junto con la cadena hasta que un objeto lo maneje es:

- (selected) Chain of Responsability
- Command
- Mediator
- Iterator

Pregunta 4
5 / 5 pts

¿Cuáles son categorías de la clasificación por propósito de los patrones de GOF?

- Creacional, Estructural y Comportamiento
- Clase, Objeto
- Factory Method, Adapter(class), Interpreter Template Method
- Builder, Adapter (object), Adapter(class)

Pregunta 5

5 / 5 pts

El patrón que encapsula una petición como un objeto, permitiendo parametrizar clientes con diferentes solicitudes, solicitudes de colas o registros y soporte de operaciones que se pueden deshacer.

- Command
- Mediator
- Iterator
- Chain of Responsability

Pregunta 6

5 / 5 pts

¿Cuáles son los mecanismos más usados para la representación de las vistas de arquitectura de software?

- Redes de Petri, grafos y ASDL
- UML, XML, Redes de Petri, grafos y ASDL
- Grafos, UML y XML
- ASDL, grafos, UML y XML

Pregunta 7

5 / 5 pts

La metodología establecida por Kitchenham (2011) y Petersen (2008), propone un mapeo sistemático para la recuperación de Arquitecturas de software que consiste en la realización de los siguientes pasos: (Clasificación de los artículos, Extracción y agregación de datos, Definición de las preguntas de investigación, Búsqueda de los estudios primarios, Selección de los estudios aplicando los criterios de inclusión y exclusión establecidos), Considere el mejor orden para los ítems presentados:

- R5, R4, R3, R2, R1
- R3, R4, R5, R1, R2
- R5, R4, R3, R1, R2
- R1, R2, R3, R4, R5

Pregunta 8

5 / 5 pts

El proceso de mantenimiento sería mucho más fácil si el producto es modular y tiene capacidad para ser analizado, probado, modificado y reutilizado; sin embargo, lo más común es que un sistema no

se encuentre así, en especial, cuando se trata de sistemas heredados que carecen o cuentan con información desactualizada y no se cuenta con el equipo de expertos que lo crearon. Al proceso de recuperar el conocimiento de un producto software en ese contexto, con el fin de facilitar su comprensión se le denomina:

- Análisis de arquitecturas.
- La ingeniería del futuro.
- No existe un proceso definido.
- Ingeniería inversa.

Pregunta 9

5 / 5 pts

En el desarrollo del software el conocimiento sobre el sistema se encuentra registrado en forma explícita en la documentación o de manera implícita en la mente de los expertos que lo desarrollaron. Con frecuencia no se dispone de dicho conocimiento, en especial cuando se trata de sistemas heredados que carecen de documentación o se encuentra desactualizada y no se cuenta con el equipo de expertos que lo crearon. La evolución del software se logra a través del mantenimiento del producto, pero esto representa altos costos para el proceso de desarrollo. Algunos afirman que un porcentaje del tiempo de mantenimiento se utiliza para el entendimiento del sistema, en qué medida?

- El 50% de las veces
- Solo un 10%.
- El 100 % de las veces.
- El 0% de las veces.

Pregunta 10

5 / 5 pts

¿Cuáles son las técnicas de recuperación más usadas para la representación de las vistas de arquitectura de software?

- AD, AE, AC, A+C, C, CP, CL, IA, MD, RP, R, H y TG.
- Concept location (CL), Inteligencia artificial (IA), Minería de datos (MD),
- Análisis dinámico (AD), Análisis estático (AE), Anotaciones en el código (AC),
- Reconocimiento de patrones (RP), Reflexión (R), Heurística (H), Teoría de grafos (TG).

Pregunta 11

5 / 5 pts

¿Cómo se puede gobernar de manera centralizada la lógica de las operaciones comerciales abstractas?

La lógica que representa numerosos procesos comerciales puede ser desplegada y gobernada desde una ubicación central.

La infraestructura y la arquitectura de soporte pueden estar equipadas con recursos y extensiones comunes que pueden ser utilizados repetidamente por diferentes servicios.

Los servicios pueden tener sus propias bases de datos dedicadas con replicación a fuentes de datos negadas.

Los servicios para múltiples soluciones se pueden diseñar para su entrega dentro de una arquitectura de inventario estandarizada para toda la empresa en la que se pueden recomponer de forma libre y resentidas.

Pregunta 12

5 / 5 pts

Seleccione la respuesta según corresponda

En la empresa ABC se requiere identificar las tecnologías de punta en el área de control y autorización biométrico en las organizaciones, para lo anterior el Gerente recuerre al área de inteligencia corporativa que se encarga del proceso denominado

- Riesgos informáticos
- Financiera
- Vigilancia Tecnológica

Se encarga identificar las tecnologías de punta en las empresas

- Gestión humana

Pregunta 13

5 / 5 pts

¿Cómo se puede aumentar la confiabilidad y la disponibilidad de un servicio?

La lógica que representa numerosos procesos comerciales puede ser desplegada y gobernada desde una ubicación central lo que lo hace confiable.

Los servicios reutilizables se pueden implementar a través de implementaciones redundantes o con soporte de failover.

Los servicios pueden tener sus propias bases de datos dedicadas con replicación a fuentes de datos compartidas.

Los servicios para múltiples soluciones se pueden diseñar para su entrega dentro de una arquitectura de inventario estandarizada para toda la empresa en la que se pueden recomponer de forma libre y repetida.

Pregunta 14

5 / 5 pts

¿Cómo se pueden exponer los servicios para maximizar la recomposición?

Los servicios pueden tener sus propias bases de datos dedicadas con replicación a fuentes de datos compartidas y recompuestas.

Los servicios para múltiples soluciones se pueden diseñar para su entrega dentro de una arquitectura de inventario estandarizada para toda la empresa en la que se pueden recomponer de forma libre y repetida.

Los servicios reutilizables se pueden implementar a través de implementaciones redundantes o con soporte de cualquier fallo académico.

La lógica que representa numerosos procesos comerciales puede ser desplegada y gobernada desde una ubicación central.

Pregunta 15

5 / 5 pts

Un servicio sirve para:

- [x] Posibilitar el diálogo entre aplicaciones empresariales y la hipermedia.
- [x] Arquitectura que permita ese paso ordenado de mensajes y el uso de un protocolo (REST o SOAP)
- [ ] Iniciativa industrial abierta para 3 aspectos (descripción, descubrimiento e integración), que son posibles gracias a la representación de datos y metadatos sobre servicios web.
- [ ] Determina lo más pronto posible y de forma ordenada, los atributos de calidad del sistema que servirán como base fundamental (drivers de arquitectura del sistema).

Puntaje del examen: 75 de 75

X