

Tarea M6U1 – CRUD (parte 1):

La sección de mi sitio que pensé para que sea dinámica es **"CONCIERTOS"**:



Los campos en la tabla **"conciertos"** serían los que están recuadrados más el id, que sería el índice primario autoincrementable:
id, dia, hora, grupo, lugar, direccion, tickets.

Capturas del Front:

App.js:

```
<section className="conciertos" id="conciertos">
  <SectionTitle st="CONCIERTOS" />

  <Agenda /> ←
</section>
```

Componente Agenda:

```
import React from 'react';
import Concierto from './Concierto';

const Agenda = () => {
  return (
    <>
      <Concierto
        dia="08/06"
        hora="21:00"
        grupo="Ferreira / Besasso"
        lugar="Centro Cultural Ricardo Rojas"
        direccion="Av. Corrientes 2038. (CABA)"
        ticketsLink="#"
      />
    </>
  );
}
```

*En el diseño el componente **Concierto** está copiado 3 veces.

Componente Concierto:

```
import React from 'react';

const Concierto = (props) => {
  const { dia, hora, grupo, lugar, direccion, ticketslink } = props;
  return (
    <div className="concierto">
      <div className="fecha">
        <div className="dia">
          <h3 className="texto_dia">{dia}</h3>
        </div>
        <div className="hora">
          <h3 className="texto_hora">{hora}</h3>
        </div>
      </div>
      <div className="grupo">
        <h3 className="nombre_grupo">{grupo}</h3>
      </div>
      <div className="lugar">
        <h3 className="nombre_lugar">{lugar}</h3>
        <h3 className="direccion_lugar">{direccion}</h3>
      </div>
      <div className="tickets">
        <a href={ticketsLink}>Tickets</a>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Concierto;
```