# Municipalité de

# **LAC-DU-CERF**



# Règlement numéro 198-2000 relatif au zonage

# Tel que modifié par les règlements suivants :

198-2000	Adopté le 8 mai 2000	Entré en vigueur le 21 juillet 2000
217-2003	Adopté le 9 juin 2003	Entré en vigueur le 26 juin 2003
222-2004	Adopté le 15 avril 2004	Entré en vigueur le 17 mai 2004
238-2006	Adopté le 13 novembre 2006	Entré en vigueur le 29 novembre 2006
245-2007	Adopté le 12 mars 2007	Entré en vigueur le 29 mars 2007
262-2008	Adopté le 9 juin 2008	Entré en vigueur le 26 juin 2008
278-2010	Adopté le 23 août 2010	Entré en vigueur le 7 septembre 2010
297-2013	Adopté le 11 février 2013	Entré en vigueur le 6 mai 2013
301-2013	Adopté le 13 mai 2013	Entré en vigueur le 29 octobre 2013
302-2013	Adopté le 8 juillet 2013	Entré en vigueur le 5 septembre 2013
305-2013	Adopté le 9 décembre 2013	Entré en vigueur le 28 janvier 2014
333-2017	Adopté le 14 mars 2017	Entré en vigueur le 26 avril 2017
353-2019	Adopté le 27 août 2019	Entré en vigueur le 28 octobre 2019
364-2020	Adopté le 10 novembre 2020	Entré en vigueur le 14 décembre 2020

# TABLE DES MATIÈRES

1	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES	1-1
1.1	Titre du règlement	1-1
1.2	Remplacement de règlements antérieurs	1-1
1.3	Aire d'application	1-1
1.4	Personnes assujetties au présent règlement	1-1
1.5	Le règlement et les lois	1-1
1.6	Validité du règlement	1-2
1.7	Respect des règlements	1-2
2	DISPOSITIONS COMMUNES	2-1
2.1	Dispositions interprétatives	2-1
3	ZONES, PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS	3-1
3.1	Division de la municipalité en zones	3-1
3.2	Interprétation des limites de zone	3-2
3.3	Terrain situé sur plus d'une zone	3-2
3.4	La grille des spécifications	
3.4 3.4	1 5	
	3.4.2.1 Les usages permis	
•	3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis	
	3.4.2.1.2 Usages specifiquement non permis	
;	3.4.2.2 Normes d'implantation	
3.5	Plan des îlots déstructurés	3-4
3.6	Les types d'affectation « Agricole de maintien »	3-4
4	USAGES ET CLASSIFICATION DES USAGES	4-1
4.1	Usages autorisés dans chaque zone	4-1
4.2	Interprétation de la réglementation sur les usages	4-1

4.3 Class	sification des usages	4-2
4.3.1 Usag	ges résidentiels	4-2
4.3.1.1	Les résidences unifamiliales	4-2
4.3.1.2	Les résidences bifamiliales	4-2
4.3.1.3	Les résidences multifamiliales	4-2
4.3.1.4	Les maisons mobiles	4-2
4.3.1.5	Les résidences saisonnières (chalets)	4-2
4.3.1.6	Les abris forestiers	4-2
4.3.2 Class	ses d'usages « Commerces et services »	4-3
4.3.2.1	Les bureaux d'affaires et les commerces de services	4-3
4.3.2.2	Les commerces de détail	4-4
4.3.2.3	Les établissements d'hébergement:	4-6
4.3.2.4	Les établissements de restauration	4-6
4.3.2.5	Les commerces de récréation	4-6
4.3.2.	5.1 Les établissements de divertissement	4-6
4.3.2.5 7	5.2 Les établissements de divertissement présentant des spectacles à c	aractère érotique 4-
4.3.2.	5.3 Les grands équipements de récréation intérieure	4-7
4.3.2.		
4.3.2.	5.5 Les activités de récréation extensive	4-8
4.3.2.6	Les commerces de véhicules motorisés	4-9
4.3.2.7	Les commerces extensifs	4-9
4.3.2.	7.1 Les commerces extensifs légers	4-10
4.3.2.	7.2 Les commerces extensifs lourds	4-10
4.3.2.8	Les services publics à la personne	
4.3.3 Class	se d'usages « Industries »	
4.3.3.1	Industrie légère	
4.3.3.2	Industrie lourde:	
4.3.3.3	Les usages d'extraction	
4.3.4 Class	se d'usages « Utilitaires »	
4.3.4.1	Les usages « Utilitaires légers »	
4.3.4.2	Les usages « Utilitaires semi-légers »	
4.3.4.3	Les usages « Utilitaires lourds »	
4.3.5 Class	se d'usages « Agricoles »	
4.3.5.1	La culture du sol et des végétaux	
4.3.5.2	L'élevage sans sol	
4.3.5.3	Les autres types d'élevage	
5 DISF	POSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES	5-1
	e d'essence	
•	oompes	
5.1.2 Le bá	âtiment	5-1
	sons mobiles	
	nes d'implantation	
5.2.1.1	Orientation	_
5.2.1.2	Fondations	
5.2.1.3	Ceinture du vide sanitaire	
5.2.1.4	Agrandissement	5-2

5.3	Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping	5-2
5.3.1	Règles générales	5-3
5.3.2	Dispositions particulières	5-3
5.3.3	Règles d'exception	5-4
5.4	Terrain de camping	
	Les terrains de camping aménagés	
	4.1.1 Les marges de recul (zone tampon)	
	4.1.2 Poste d'accueil	
_	4.1.3 Équipement minimal	
_	4.1.4 Toilettes publiques	
_	4.1.5 Superficie minimale des sites de camping	
_	4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes	
	4.1.7 Nombre minimal de sites	
_	4.1.8 Les ajouts permis à une roulotte	
	4.1.9 Numérotation des sites	
	Les terrains de camping rustiques	
	4.2.1 Équipement minimal	
	4.2.3 Aménagement des sites :	
_	4.2.4 Durée du séjour	
	4.2.5 Pratique limitée	
	Les terrains de camping accessoires	
5.5	Les établissements hôteliers	
5.5.1	-0 - 0	
	Normes d'implantation	
	Les usages accessoires	
5.5.4	Nombre d'unité d'hébergement	5-8
5.6	Établissement d'élevage	5-8
5.7	Extraction	5-9
5.8	Industries et commerces	5-9
5.8.1		
5.8.2	Le bruit	
5.8.3	Les éclats de lumière	5-9
5.8.4		
5.8.5	Les vibrations	5-9
5.9	Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale	5-10
5.9.1	Champ d'application	5-10
5.9.2	Dispositions relatives à certains animaux	5-10
5.9.3	Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et	l'élevage
	d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale	
TY	/PE D'ANIMAUX AUTORISÉS	
	9.3.1 Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles	
	Obligation de clôturer	
5.9.5	Gestion des fumiers	5-12

5.9.6	Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence	
5.10	Les abris forestiers sur les terres du domaine privé	
5.10.1	Dispositions générales	5-13
5.11	Projet intégré d'habitation	
5.11.1	Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation	5-14
5.12	Résidence de tourisme	5-17
6	DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES	6-1
6.1	Application	6-1
6.2	Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines zones	
6.2.1	Disposition spécifique aux zones « Récréatives »	
6.2.2	Disposition spécifique aux zones « Urbaines »	
6.2.3	Disposition spécifique aux zones « Rurales »	6-2
6.3	Dispositions spécifiques à la zone « A-01 »	6-2
6.3.1	Dispositions applicables aux usages résidentiels	6-2
6.3	1.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence	6-2
6.4	Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14»	
6.4.1	Dispositions applicables aux usages résidentiels	6-3
6.4.2	Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces el légers »	
6.5	Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 »	
6.5.1	Sentier écologique « Le Petit Castor »	6-4
6.6	Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 »	
6.6.1	Rivière souterraine du Petit lac du Cerf	6-4
6.7	Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15	
	Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6	
6.7.2	Pente des toits- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6	
6.7.3	Superficie des terrains dans la zone Récréative 15- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6	6-5
6.8	Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 »	
6.8.1	Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction	
6.8.2	Espace naturel et abattage d'arbre	
6.8.3	Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction	
6.8.4	Pente de toit	
6.8.5	Superficie maximale des bâtiments	
6.8.6	Aménagement des chemins d'accès véhiculaire	6-5
7	NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION	7 1
,	TACKIAITO LICEVITATO VOV DYTIMITIATO ET Y FROM IMILEMINATION	/

7.1	Normes relatives au bâtiment principal	7-1
7.1.1	Un seul bâtiment ou usage principal par terrain	
7.1.2	Implantation et orientation	
7.1.3	Dimensions minimales	
7.1.4	Hauteur minimale et maximale	7-2
7.1.5	Bâtiments d'utilité publique	
7.2	Marges de recul	7-3
7.2.1	Dispositions générales	7-3
7.2.2	Marge de recul avant	7-3
7.2	.2.1 Dispositions générales	7-3
7.2	.2.2 Marge de recul maximum	7-3
7.2	.2.3 Alignement requis	7-3
7.2.3	Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau	7-4
7.3	Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires	7-4
7.3.1	Forme et structure des bâtiments	7-4
7.3.2	Matériaux de revêtement extérieur prohibé	7-5
7.3.3	Finition extérieure	7-5
7.3.4	Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux	7-6
	.4.1 Revêtement extérieur	
7.3	.4.2 Finition des toits	7-7
7.3	.4.3 La pente des toits	
7.3.5	Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour un bâtimer accessoire	
7.4	Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux déblais et remblais	7-9
	Règle générale	
	Travaux de déblai et de remblai	
	Nivellement d'un emplacement	
7.5	Stabilisation et érosion des sols	7-10
7.5.1	Mesures temporaires	7-11
	Mesures permanentes	
8	USAGES, OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES	8-1
8.1	Application	8-1
8.2	Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments	
	res	
8.2.1	Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité	8-2
8.2.2	(vide)	8-3
8.2.3	Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau	8-3
8.3	Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages	
	ntiels »	
8.3.1	Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiment	:S
	accessoires aux classes d'usages « Résidentiels »	8-4

8.3.2	Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grancenvergure	
8.3.3	Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon	
8.3.4	Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée	
8.3.5	Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin	
8.4	Usage commercial domestique permis dans toutes les zones	8-8
8.4.1	Usage commercial domestique permis dans toutes les zones	8-8
8.4.2	Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones	8-9
8.5	Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle »	8-10
8.5.1	Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et « Industrielle »	8-10
8.5.2	Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine »	
8.6	Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale »,	8-11
8.6.1	Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et « Rurale »	
8.6.2	Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole » « Rurale »	
8.7	Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages	
_	ture »	0 12
8.7.1	Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages	0-12
0.7.1	« Agriculture »	8-12
8.7.2	Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages	12
0.7.2	« Agriculture »	8-13
8.8	Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que	
« Résidei	ntiels » et « Agricoles »	
8.8.1	Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoir	
	aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles »	8-14
8.9	L'installation et la sécurité des piscines	8-15
	Permis	
8.9.2	Règles d'implantation	8-16
8.9.3	Contrôle de l'accès	8-16
8.9.4	Piscine hors terre	8-17
8.9.5	Appareils liés au fonctionnement de la piscine	8-17
8.9.6	Trottoirs obligatoires	8-18
	Les équipements	
	Autres normes	
	Entretien	
8.9.10	Les spas	8-19
8.10	Les bassins d'eau et les lacs artificiels	
	Les bassins d'eau	
8.10.2	Les lacs artificiels	8-20
8.11	Clôtures et haies	8-20
8.11.1	Distance de l'emprise de la voie publique	

8.11.2	Hauteur maximale8	-21
	Triangle de visibilité8	
8.11.4	Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement et murets 8	-21
8.11.5	Murs de soutènement8	-22
8.12	Usages et constructions temporaires8	-22
8.12.1	Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de voyage	
	desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire,	
	d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont	
	autorisés dès l'émission du permis de construction. Ces équipements temporaires doivent être	ž
	desservis par une installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits	
	absorbant pour les eaux ménagères8	
Si les t	ravaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois c	
	l'émission du permis de construction, les équipements temporaires mentionnés au premier alir	néa
	doivent être retirés du terrain. Également, ces équipements temporaires doivent être retirés	
	dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du	
0 1 2 2	permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant8 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas	-22
8.12.2	trente-six (36) mois par projet immobilier	, ,,
Q 12 3	Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires,	-22
0.12.3	récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six (6) mois par année pa	ar
	organisme8	
8.12.4	Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:8	
	Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires8	
8.13	Entreposage extérieur	-24
9	STATIONNEMENT ET ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT	9-1
,		
9.1	Règles générales	9-1
9.2	Normes spécifiques à toutes les zones	9-2
9.3	Autres normes	9-3
9.4	Localisation des stationnements	9-3
9.5	Aménagement des stationnements	9-4
9.6	Délai de réalisation des stationnements hors rue	9-4
9.7	Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées	9-5
0.0	Formand de alternative and add de déclaration and	۰.
9.8	Espaces de chargement et de déchargement	9-5
9.8.1	Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces	٥+
	libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre en superficie sufficants pour ses basains, de facen à ce qu'ausune enérgtion de chargement eu	
	en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou	de
		ı de

9.8.2	Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet 2000, ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménager de tels espaces.	ment
10	ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES	10-1
10.1	Application	.10-1
10.2	Dispositions générales	.10-1
10.3	Enseignes permises dans toutes les zones	.10-3
10.4	Dispositions relatives aux enseignes commerciales	.10-4
10.5	Dispositions relatives aux enseignes d'identification	.10-4
10.6	Dispositions relatives aux enseignes directionnelles	.10-5
10.7	Dispositions relatives aux enseignes portatives	.10-5
10.8	Dispositions relatives aux panneaux-réclames	.10-5
10.9	Enseigne désuète	.10-6
10.10	Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires	.10-6
11	CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS	11-1
11.1	Cours avant	.11-1
	Règle générale	
11.1.2	Exceptions à la règle générale	. 11-1
11.2	Cours latérales	.11-2
	Règle générale	
	Exceptions à la règle générale  Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux	
11.2.0		
11.3	Cour arrière	.11-3
11.4	Aménagement des terrains résidentiels	.11-3
12	PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS	12-1
12.1	Application	.12-1
12.2	Généralité	.12-2

12.3	Les rives et le littoral	12-3
12.3.	1 Les lacs et cours d'eau assujettis	12-3
12.3.	2 Les mesures relatives aux rives	12-3
12	2.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de	
vil	llégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau affectés pa	ar le
m	arnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres	
	12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation	
	12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents	
	3 Les mesures relatives au littoral	
	4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux	
	5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives	
	6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel	
	7 Normes spécifiques à proximité des frayères	
	2.3.7.1 Traverse des cours d'eau	
	2.3.7.2 Installation d'un ponceau	
12	2.3.7.3 Construction d'un pont	
	2.3.7.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères .	
12	2.3.7.5 Dispositions particulières aux terres publiques	12-11
13	ZONES SOUMISES À DES MOUVEMENTS DE SOL	12_1
13	ZONES SOCIVIISES A DES MICOVEMENTS DE SOE	13-1
13.1	Application	13-1
13.2	Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol	13-1
14	LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES	14-1
14.1	Application	14-1
14.2	Dépôt en tranchée	14-1
14.3	Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage	14-1
14.4	Les chenils	14-2
15	LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS	15-1
15.1	Application	15-1
15.2	Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage	15-2
15.3 de 150 i	Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés mètres d'une installation d'élevage	•
15.4	Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme	15-13
15.5	La réciprocité	15-14
	•	

<b>15.6</b> 15.6.1	Les droits acquis	ar droits
16	L'EXPLOITATION FORESTIÈRE SUR LES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ	16-1
17	CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACC	QUIS.17-1
17.1	Application	17-1
17.2	Acquisition des droits	17-1
17.3	Dispositions générales	17-2
17.4	Usage dérogatoire discontinué	17-2
17.5	Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire	17-2
17.6	Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire	17-3
17.7	Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire	17-3
17.8	Agrandissement d'une construction dérogatoire	17-3
17.9	Reconstruction d'un bâtiment détruit	17-4
17.10	Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire	17-4
17.11	Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire	17-4
17.12	Déplacement d'une construction dérogatoire	17-5
17.13	Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire	17-5
17.14	Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires	17-5
17.15	Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit acquis	17-5
18	DISPOSITIONS FINALES	18-1
18.1	Recours	
18.2	Contraventions et recours	
	2.1.1 Peine	
	Autre peine	
	2.2.1 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé	18-2
18.	2.2.2 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé	18-2

	18.2.2.3	Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé	18-2
18.3	Amen	dement du présent règlement	18-2
18.4	Entré	e en vigueur	18-3
Annex	ke 1_PLAN	DE ZONAGE	
Annex	e 2_GRILL	E DES SPÉCIFICATIONS	
Annex	ke 3_PLAN	ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES	
Annex	ke 4_ÎLOTS	DESTRUCTURÉS DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE	
Annex	e 5_PLAN	DES TYPES D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »	

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF

# RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2000 Règlement relatif au zonage

ATTENDU que la municipalité a procédé à la révision de son plan

d'urbanisme;

ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au

zonage;

ATTENDU qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la

séance du 10 avril 2000

ATTENDU que le présent règlement a été précédé d'une assemblée

publique de consultation le 1<sup>er</sup> mai 2000, tenue conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2000;

ATTENDU qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de

motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare l'avoir lu et

renonce à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Lac-du-Cerf décrète ce qui suit:

# **CHAPITRE 1**

# 1 Dispositions déclaratoires

# 1.1 <u>Titre du règlement</u>

Le présent règlement est identifié par le numéro 198-2000 et sous le titre de « *Règlement relatif au zonage* ».

# 1.2 Remplacement de règlements antérieurs

Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage et plus particulièrement le règlement numéro 95-88 et ses amendements. Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés.

# 1.3 Aire d'application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Lac-du-Cerf.

# 1.4 Personnes assujetties au présent règlement

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

# 1.5 <u>Le règlement et les lois</u>

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

# 1.6 Validité du règlement

Le conseil de la municipalité de Lac-du-Cerf décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autre instance, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.

# 1.7 Respect des règlements

La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. De plus, le propriétaire est responsable de s'assurer que les travaux qu'il exécute ou fait exécuter respectent les dispositions des lois provinciales et fédérales en vigueur. 2017, R-333-2017, a.3.1

# **Chapitre 2**

# 2 Dispositions communes

# 2.1 <u>Dispositions interprétatives</u>

Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites.

# 2.2 <u>Dispositions administratives</u>

Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 196-2000 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites.

# Chapitre 3

# 3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications

# 3.1 <u>Division de la municipalité en zones</u>

Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. Ce plan de zonage est composé de 1 feuillet de manière à couvrir adéquatement le territoire.

Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A-19.1).

Zone	Vocation dominante
Α	Agricole
CONS	Conservation
FOR	Forestière de production
IND	Industrielle
REC	Récréative
RU	Rurale
URB	Urbaine

Une zone peut être subdivisée en secteurs de zones de manière à prévoir des normes spécifiques pour chaque secteur de zone à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone, le tout conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). Nonobstant le second alinéa du présent article, un secteur de zone sert à l'application des dispositions relatives à l'adoption et l'entrée en vigueur des règlements.

Outre la vocation de la zone et le numéro d'identification de la zone, un secteur de zone est désigné par un numéro d'identification propre. La désignation du secteur de zone prend donc la forme suivante : VOCATION - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA ZONE - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU SECTEUR.

2013, R-301-2013, a.3

# 3.2 Interprétation des limites de zone

Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes:

- l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou proposées;
- la ligne médiane des cours d'eau;
- les lignes de lotissement ou leur prolongement; et
- les limites de la municipalité.

Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.

Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées telles qu'indiquées au plan ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.

# 3.3 <u>Terrain situé sur plus d'une zone</u>

Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones.

### 3.4 La grille des spécifications

### 3.4.1 Dispositions générales

La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y appliquant. Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent règlement.

### 3.4.2 Interprétation de la grille

La grille des spécifications présente, en abscisse, l'identification de toutes les zones et, en ordonnée, les classes d'usages et les principales normes d'implantation.

### 3.4.2.1 Les usages permis

Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4, les usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre.

#### 3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis

Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la souscatégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis.

### 3.4.2.1.2 Usages spécifiquement non permis

Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit.

### 3.4.2.2 Normes d'implantation

Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit:

# a) Hauteur maximum (en étages)

Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille.

### b) Marge de recul avant (en mètre)

L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées à la grille, sous réserve d'une disposition contraire prévue au présent règlement.

### c) Marges de recul latérales

Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres.

#### d) Marge de recul arrière

Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille.

### e) Nombre de logements maximum par bâtiment

Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui est autorisé dans un bâtiment.

# 3.5 Plan des îlots déstructurés

Les plans 1-3, 2-3 et 3-3 illustrant les Îlots déstructurés figurent à **l'annexe «3»** du présent règlement numéro 198-2000 relatif au zonage.»

Lesdits plans figurent à **l'annexe «D»** du présent règlement pour en faire partie intégrante.

2013, R-198-2013, a.4.1

# 3.6 Les types d'affectation « Agricole de maintien »

Le plan illustrant l'affectation «Agricole de maintien» figure à **l'annexe «4»** du présent règlement numéro 198-2000 relatif au zonage.

Ledit plan figure à l'annexe «E» du présent règlement pour en faire partie intégrante.

2013, R-198-2013, a.4.2

# **Chapitre 4**

# 4 Usages et classification des usages

### 4.1 <u>Usages autorisés dans chaque zone</u>

Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2).

# 4.2 <u>Interprétation de la réglementation sur les usages</u>

Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:

- Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins qu'un usage soit spécifiquement non permis.
- Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée dans une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement permis dans une ou plusieurs autres zones.
- L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment de l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme.

# 4.3 Classification des usages

Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour chacun. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas considérée comme un usage. Elle est permise dans toutes les zones selon les dispositions du chapitre 16. Les éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage. Ils sont aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:

- les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;
- les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
- les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;
- les postes météorologiques;
- les kiosques postaux;
- les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés en vertu de cette loi;
- service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance (LRQ. chap. S-4.1).

Les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire.

#### 4.3.1 Usages résidentiels

Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit:

- 4.3.1.1 Les résidences unifamiliales
- 4.3.1.2 Les résidences bifamiliales
- 4.3.1.3 Les résidences multifamiliales
- 4.3.1.4 Les maisons mobiles
- 4.3.1.5 Les résidences saisonnières (chalets)
- 4.3.1.6 Les abris forestiers

### 4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services »

Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:

### 4.3.2.1 Les bureaux d'affaires et les commerces de services

Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les services de garde. Les commerces de services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques et les soins de la personne. Cette catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage extérieur et d'activité commerciale extérieure.

À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements et les fonctions suivants:

- les banques;
- les caisses populaires;
- les comptoirs de sociétés de fiducie;
- les bureaux de secrétariat;
- les bureaux de courtiers d'assurances:
- les bureaux de courtiers en immeuble;
- les bureaux d'informaticiens;
- les bureaux de consultants;
- les laboratoires:
- les cliniques de santé;
- les professions énumérées au Code des professions (L.Q., chap. 43);
- les cliniques vétérinaires pour petits animaux;
- les salons de coiffure;
- les salons de beauté;
- les salons de bronzage;
- les buanderies;
- les cordonneries;

- les serruriers;
- les modistes;
- les tailleurs;
- les nettoyeurs;
- les presseurs;
- les agences de voyage;
- les photographes;
- les services d'encadrement;
- les commerces de location de costumes;
- les salons funéraires;
- les postes de taxi;
- les services ambulanciers;
- les studios de danse;
- les studios de culture physique;
- les studios d'enseignement d'arts martiaux;
- les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;
- les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;
- les établissements de services de reproduction de documents;
- les ébénisteries;
- les vitreries;
- les plomberies;
- les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de réfrigération;
- les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;
- les autres établissements similaires.

### 4.3.2.2 Les commerces de détail

Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucune activité commerciale extérieure, mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie.

À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- les épiceries;
- les supermarchés;
- les boucheries;
- les poissonneries;
- les fruiteries;
- les pâtisseries;
- les confiseries;
- les établissements spécialisés ou non dans la vente:
  - d'aliments de régime
  - d'aliments naturels
  - de cafés et d'épices
  - de charcuteries
  - de mets préparés
  - de produits laitiers
- les librairies et papeteries;
- les antiquaires;
- les fleuristes;
- les quincailleries;
- les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;
- les commerces d'articles de sport;
- les commerces d'instruments de musique et de disques;
- les bijouteries;
- les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;
- les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;
- les magasins-entrepôts;
- les commerces de vente de piscines;
- les centres commerciaux;
- les magasins de vente de vin et de spiritueux;
- les pharmacies;
- les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;
- les commerces de chaussures;
- les commerces de vêtements;
- les commerces de tissus et de filés;

- les commerces de meubles;
- les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;
- les commerces d'accessoires d'ameublement;
- les magasins de fournitures pour artistes;
- les commerces de bagages et de maroquinerie;
- les commerces d'animaux de maison;
- les commerces de pièces de monnaie et de timbres;
- les commerces de pièces et accessoires pour automobile;
- les commerces de détail de revêtement de sol;
- les commerces de vente de tenture;
- les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;
- les autres établissements similaires.

### 4.3.2.3 <u>Les établissements d'hébergement:</u>

Cette catégorie d'usages comprend les établissements hôteliers, les terrains de camping aménagés, les pourvoiries et les chalets locatifs.

#### 4.3.2.4 Les établissements de restauration

Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette catégorie.

### 4.3.2.5 Les commerces de récréation

Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle comprend les sous-catégories suivantes:

#### 4.3.2.5.1 Les établissements de divertissement

Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles, à l'exception des établissements présentant des spectacles à caractère érotique.

À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions cihaut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- les salles de spectacles;
- les salles de danse;
- les bars et bars-salons;
- les discothèques;
- les cafés et cafés-terrasses;
- les cinémas;
- les boîtes à chansons et théâtres;
- les clubs sociaux;
- les mini-putt.

## 4.3.2.5.2 Les établissements de divertissement présentant des spectacles à caractère érotique

Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de vente d'alcool pour consommation sur place et/ou la présentation de spectacles à caractère érotique comprenant notamment, mais de façon non limitative, les spectacles de danseurs ou de danseuses nus ou partiellement nus.

### 4.3.2.5.3 Les grands équipements de récréation intérieure

Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports intérieurs.

À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions cihaut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- gymnases;
- arénas;
- piscines;
- cours de tennis, de squash ou de racquetball;
- pistes de patin à roulettes;
- salles de quilles.

Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale.

### 4.3.2.5.4 Les grands équipements de récréation extérieure

Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports et d'activités extérieures.

À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions cihaut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- marinas;
- terrains et clubs de golf;
- clubs de tir sportif;
- ciné-parcs;
- pistes de course;
- cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions agricoles ou commerciales.

Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale.

#### 4.3.2.5.5 Les activités de récréation extensive

Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de modification du milieu naturel.

À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les usages suivants:

- les relais récréatifs;
- les sentiers de ski de fond:
- les sentiers de bicyclette;
- les sentiers de motoneige;
- les espaces verts;
- les parcs;
- les terrains de jeux;
- les haltes routières;
- les terrains de camping rustique
- les rampes de mise à l'eau
- les quais publics
- les plages.

### 4.3.2.6 Les commerces de véhicules motorisés

Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés.

À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants :

- les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste d'essence;
- les stations-service;
- les lave-autos, manuels ou automatiques;
- les établissements de vente, de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les bateaux et les remorques;
- les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, tels les roulottes, les tentes-roulottes et les autocaravanes;
- les établissements de vente et de location de machinerie lourde et de machinerie agricole, neuve ou usagée;
- les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);
- les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tel que les ateliers de mécanique, d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc.

### 4.3.2.7 <u>Les commerces extensifs</u>

Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres classes d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes superficies de terrain, nécessite généralement un entreposage extérieur ou peut s'avérer gênante pour le voisinage. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes:

### 4.3.2.7.1 Les commerces extensifs légers

Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:

- les pépinières;
- les serres commerciales;
- les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans entreposage extérieur;
- les piscicultures;
- les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;
- les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;
- les aires de remisage d'autobus;
- les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;
- les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie sans entreposage extérieur;
- les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries, pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs.

### 4.3.2.7.2 Les commerces extensifs lourds

Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:

- les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;
- les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie nécessitant de l'entreposage extérieur;
- les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage incluant l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;
- les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;
- les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;
- les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;

- les abattoirs;
- les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;
- les chenils avec ou sans élevage;
- les marchés aux puces;
- les cours de récupération;
- les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures.

# 4.3.2.8 Les services publics à la personne

Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports.

À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- les garderies;
- les églises;
- les écoles;
- les résidences communautaires de religieux ou religieuses;
- les postes de police et casernes de pompiers;
- les gares et les terminus;
- les garderies publiques;
- les centres locaux de services communautaires;
- les clubs sociaux;
- les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;
- les maisons de convalescence;
- les cimetières;
- les arénas;
- les complexes sportifs;
- les bureaux de poste;
- les comptoirs postaux;
- les bureaux de services des administrations publiques;
- les hôtels de ville;
- les bibliothèques;
- les musées;
- les terrains de stationnement publics.

### 4.3.3 Classe d'usages « Industries »

Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:

### 4.3.3.1 Industrie légère

Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Cette catégorie d'usages comprend aussi les laboratoires et autres établissements de recherche, de développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et professionnelle, de coordination et de planification. Les opérations de transformation de ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est toutefois autorisé.

À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions cihaut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:

- les centres de recherche;
- les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;
- les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux à l'exception des scieries.

### *4.3.3.2 Industrie lourde:*

Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages.

Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements sont ceux qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses.

À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:

- les scieries fixes ou portatives;
- les papetières;
- les raffineries;
- les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;
- les usines de produits chimiques;
- les entrepôts de matières dangereuses;
- les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;
- les usines de transformation du caoutchouc
- les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables.

### 4.3.3.3 Les usages d'extraction

Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation, notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable de tourbe, de sable ou de gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales.

### 4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires »

Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du présent règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données, qu'ils soient la propriété d'un gouvernement, d'une société paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit:

### 4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers »

Cette catégorie d'usages comprend :

- les postes de transformation;
- les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées:
- les antennes de radar ou de câblodistribution;
- les postes de retransmission de radio ou de télévision;
- les éoliennes;
- les cimetières.

### 4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers »

Cette catégorie d'usages comprend:

- les casernes de pompiers;
- les garages et ateliers de voirie;
- les fourrières municipales;
- les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics;
- les infrastructures reliées au transport aérien.

### 4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds »

Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et de traitement des boues usées.

Elle ne comprend pas les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux qui sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité.

Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses activités.

### 4.3.5 Classe d'usages « Agricoles »

Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit:

#### 4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux

Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie d'usages.

### 4.3.5.2 <u>L'élevage sans sol</u>

Cette catégorie d'usages comprend les usages agricoles caractérisés par l'élevage, à des fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes: suidés (porcs, sangliers, etc.), anatidés (canards, oies, etc.), gallinacés (poules, poulets, dindes, etc.), léporidés (lapins, etc.) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons, etc.).

## 4.3.5.3 Les autres types d'élevage

Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites, etc.); elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.

## **Chapitre 5**

## 5 Dispositions spécifiques à certains usages

Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les retrouver. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des milieux riverains ».

#### 5.1 <u>Poste d'essence</u>

Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, chapitre P-30.01) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 2017, R-333-2017, a.5.1

#### 5.1.1 Les pompes

Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept (7) mètres de la rue et à sept (7) mètres des autres limites du terrain.

#### 5.1.2 Le bâtiment

Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du présent règlement. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisances destinés à la commodité du public.

#### 5.2 Maisons mobiles

Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont spécifiquement prévues à l'article 5.2.1 à 5.2.1.4.

### 5.2.1 Normes d'implantation

#### 5.2.1.1 Orientation

Les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement ou parallèlement avec la ligne de rue avec un écart maximum admissible de 10°.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de cinquante (50) mètres de la ligne avant.

#### 5.2.1.2 Fondations

Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton ou être installée sur des piliers ou encore être installée sur une semelle de béton mise à l'abri du gel.

#### 5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire

Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la maison mobile.

Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être pourvues d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol. Cette ceinture de vide sanitaire doit être munie d'un panneau amovible d'au moins un (1) mètre de large et soixante (60) centimètres de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des installations d'approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux usées. Des prises d'air doivent être installées sur tous les côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison mobile.

#### 5.2.1.4 Agrandissement

Une maison mobile ne peut être agrandie à plus de 30 % de sa superficie d'origine.

## 5.3 <u>Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping</u>

La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les dispositions des articles 5.3.1 à 5.3.3.

#### 5.3.1 Règles générales

- a) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente.
- b) Une roulotte doit toujours respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (chap. Q-2, r.22). 2017, R-333-2017, a.5.2

#### 5.3.2 Dispositions particulières

Les dispositions des paragraphes a) à f) s'appliquent à l'installation d'une roulotte autorisée par le présent alinéa.

- a) Il est permis d'installer sur un terrain occupé par un bâtiment principal des classes d'usages résidentiels, une ou des roulottes selon les modalités suivantes :
  - Un maximum d'une (1) roulotte pour une période maximale de trente (30) jours consécutifs une seule fois par année;
  - Plus d'une (1) roulotte pour une période maximale de quatre (4) jours consécutifs une seule fois par année.

2019, R-353-2019, a.4.1

b) Il est permis d'entreposer une (1) seule roulotte sur un terrain occupé uniquement par un bâtiment principal des classes d'usages résidentiels lorsque le délai mentionné au paragraphe a) est écoulé en autant que les raccordements aux installations septiques, à l'électricité et au système d'approvisionnement en eau potable soient débranchés. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière ou latérale d'une résidence pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment.

Toutefois sur un terrain riverain l'entreposage de la roulotte dans la cour arrière est interdit. L'entreposage est autorisé dans la cour avant en respectant les marges de recul relatives au bâtiment principal.

Il est interdit d'ajouter à une roulotte entreposée toute construction quelconque, tels que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou autre semblable, tout système d'alimentation en eau et électricité. 2013, R-297-2013, a.4.1

c) Une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal.

- d) Une roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tels un agrandissement, une galerie, un pavage, une remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine ou tout assemblage de même nature.
- e) Une roulotte autorisée conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps.
- e) Une roulotte ne peut être transformée en chalet ni par un agrandissement ou une intégration au corps d'un chalet, résidence ou à tout autre bâtiment principal. 2004, R-222-2004, a.2

#### 5.3.3 Règles d'exception

Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de six (6) mois suivants ledit sinistre.

### 5.4 <u>Terrain de camping</u>

Trois catégories de terrains de camping sont autorisées sur le territoire de la municipalité. Les dispositions spécifiques à chaque catégorie sont celles édictées en vertu des articles 5.4.1 à 5.4.3.

#### 5.4.1 Les terrains de camping aménagés

Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.9.

#### 5.4.1.1 <u>Les marges de recul (zone tampon)</u>

Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone s'appliquent aux terrains de camping aménagés. Nonobstant l'article 8.3.1, aucune roulotte ou aucun bâtiment accessoire ne doivent être implantés dans ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping. 2013, R-297-2013, a.4.2

#### 5.4.1.2 Poste d'accueil

Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients.

#### 5.4.1.3 <u>Équipement minimal</u>

Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins:

- a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:
  - un cabinet d'aisances et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de quinze (15) sites et moins;
  - une douche pour chaque groupe de quinze (15) sites et moins;
- b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés en vertu de cette loi;
- c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de dix (10) sites et moins;
- d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage;
- e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide, en cas d'urgence, ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping.

#### 5.4.1.4 <u>Toilettes publiques</u>

Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts.

#### 5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping

Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins quatre-vingts (80) mètres<sup>2</sup>.

Tout site d'un terrain de camping aménagé destiné à l'installation d'une roulotte doit avoir une superficie d'au moins cent (100) mètres<sup>2</sup>.

#### 5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes

Une tente ou une roulotte doivent être implantées à une distance minimale de un (1) mètre des limites du site qui lui est destiné et à au moins vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau.

#### 5.4.1.7 Nombre minimal de sites

Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins quinze (15) sites.

#### 5.4.1.8 Les ajouts permis à une roulotte

Sur un terrain où est installé une roulotte conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5.4.1, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à c) sont autorisés :

a) Une seule véranda adjacente à la tente-roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane où un seul gazebo est permis par site. Sa superficie maximale doit être de 15 mètres carrés et les murs doivent être ouverts à au moins 50 %. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre ou de « plexiglas » est interdite à l'exception d'une porte d'une largeur maximale de cent deux (102) centimètres. Aucune fondation permanente n'est autorisée, la véranda ou le gazebo doit être déposé sur le sol. De plus, la toiture de la véranda ne doit pas se prolonger au-dessus de la tente-roulotte, de la roulotte ou de l'autocaravane.

- b) Une remise d'une superficie maximale de cinq (5) mètres<sup>2</sup> et d'une hauteur libre intérieure maximale d'un mètre quatre-vingt (1,80 m). Aucune isolation et aucune fondation permanente ne sont autorisées, la remise doit être déposée sur le sol.
- c) la roulotte doit être maintenue en état de fonctionnement et aucun toit ne doit lui être ajouté.

Le revêtement extérieur des éléments mentionnés au premier alinéa doit s'agencer avec le revêtement de la tente, de la roulotte, de la tente-roulotte, de la roulotte ou de l'autocaravane.

### 5.4.1.9 Numérotation des sites

Chacun des sites de camping doit être numéroté visiblement sur le terrain.

#### 5.4.2 Les terrains de camping rustiques

Les terrains de camping rustiques doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1, 5.4.1.5, 5.4.1.6 et 5.4.1.9 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les dispositions des articles 5.4.2.1 et 5.4.2.2.

#### 5.4.2.1 <u>Équipement minimal</u>

Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins deux cabinets à fosse sèche.

#### 5.4.2.2 Nombre maximal de sites

Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 25 sites.

#### 5.4.2.3 Aménagement des sites :

Les terrains de camping rustiques sont conçus pour accueillir des tentes uniquement. Aucun ajout n'est permis aux équipements de camping ou sur les sites destinés à l'implantation de ces équipements.

2017, R-333-2017, a.5.3

#### 5.4.2.4 Durée du séjour

La durée maximale d'un séjour est de trois jours consécutifs.

2017, R-333-2017, a.5.3

#### 5.4.2.5 Pratique limitée

Les terrains de camping rustique ne sont autorisés que pour desservir des sentiers et circuits linéaires de récréation et des sites communautaires de récréation. 2017, R-333-2017, a.5.3

#### 5.4.3 Les terrains de camping accessoires

Les établissements hôteliers autres qu'un terrain de camping peuvent comprendre des sites de camping accessoires à leur activité principale. Toutefois, le nombre de sites de

camping est limité à 1 site par unité d'hébergement située dans un ou plusieurs bâtiments.

#### 5.5 Les établissements hôteliers

#### 5.5.1 Règle générale

Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chap. E-14.2) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu desdites lois. 2017, R-333-2017, a.5.4

#### 5.5.2 Normes d'implantation

L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être égale ou inférieure à 15 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés.

Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables au bâtiment principal sont de quinze (15) mètres.

#### 5.5.3 Les usages accessoires

Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de récréation, doivent être situés soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne doivent pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de l'établissement hôtelier.

#### 5.5.4 Nombre d'unité d'hébergement

Les établissements hôteliers doivent comporter un minimum de 5 unités d'hébergement.

#### 5.6 <u>Établissement d'élevage</u>

La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.

#### 5.7 Extraction

L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.

#### 5.8 Industries et commerces

Les articles 5.8.1 à 5.8.5 s'appliquent à la classe d'usages « Industries » et la catégorie d'usages « Commerces extensifs ».

#### 5.8.1 Entreposage

L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit respecter les dispositions des articles 8.13.

#### 5.8.2 *Le bruit*

L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain.

#### 5.8.3 Les éclats de lumière

Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain.

#### 5.8.4 La chaleur

Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain.

#### 5.8.5 Les vibrations

Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain.

## 5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale

La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne sont autorisés que dans les zones « Agricole » et « Rurale ».

#### 5.9.1 Champ d'application

Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.5 s'appliquent à tous les usages résidentiels dans les zones « Agricole » et « Rurale » à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au sens des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

#### 5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux

La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne sont autorisés comme usage accessoire à l'habitation que selon les dispositions des articles 5.9.3 à 5.9.5.

# 5.9.3 Normes applicables dans les zones « Agricole » et « Rurale » relatives à la garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale

**TABLEAU 1** 

TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS	NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX PERMIS  ①	SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN ④
Boeufs, vaches, veau ②	2 ½	20 000 m <sup>2</sup>
Chevaux, juments, poulains <sup>②</sup>	2 ½	20 000 m <sup>2</sup>
Verrats, truies, porcelets ②	2 ½	20 000 m <sup>2</sup>
Moutons, brebis, agneaux ②	2 ½	20 000 m <sup>2</sup>
Lapins, dindes, canards, coqs, poules,	5 à 10	2 780 m <sup>2</sup>
Faisans et cailles 3	11 à 25	8 000 m <sup>2</sup>
Autres espèces	2 ½	20 000 m <sup>2</sup>

① Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété.

② Les veaux, les poulains, les porcelets et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.

<sup>3</sup> La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5 lapins, dindes, canards, cogs, poules, faisans ou cailles.

④ La superficie minimale ne s'applique pas en zone agricole 2004, R-222-2004, a. 4

Nonobstant ce qui précède, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans les zones « Agricole » et « Rurale », plus d'animaux que le nombre maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau 1 doit être augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante :

**TABLEAU 2** 

TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS	SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN
Boeufs, vaches, veau	5 000 m <sup>2</sup>
Chevaux, juments, poulains	5 000 m <sup>2</sup>
Verras, truites, porcelets	5 000 m <sup>2</sup>
Moutons, brebis, agneaux	5 000 m <sup>2</sup>
Lapins, dindes, canards, coqs, poules, Faisans et cailles	320 m <sup>2</sup>
Autres espèces	5 000 m <sup>2</sup>

2004, R-222-2004. A.4

#### 5.9.3.1 *Garde de poules et lapins dans les zones non agricoles*

Nonobstant l'article 5.9.3, dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé aux grilles de spécifications, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation un nombre de poules et/ou de lapins, pour un maximum combiné de quatre (4) par terrain occupé par un bâtiment principal résidentiel. Le terrain devra avoir une superficie minimale de 1 400 mètres carrés. Afin de réduire les contraintes pouvant affecter la tranquillité du voisinage, la garde de coq est interdite.

Les animaux devront être gardés dans un clapier, un poulailler, une cage ou un enclos. Un entretien régulier doit y être fait afin de limiter la diffusion des odeurs aux propriétés voisines et être une cause de nuisances.

Le clapier, le poulailler, la cage ou l'enclos destiné à abriter ces animaux doit respecter les conditions d'implantation suivantes :

- être situé à plus de cinq (5) mètres des lignes latérales et arrières;
- être situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne avant;
- être situé à plus de trente (30) mètres de tout puits d'alimentation en eau, lac et cours d'eau.

Les dispositions des articles 5.9.4 et 5.9.5 s'appliquent. <u>2017, R-333-2017, a.5.5</u>

#### 5.9.4 Obligation de clôturer

Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être construit conformément aux dispositions des articles 8.11 à 8.11.5 et selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.

#### 5.9.5 Gestion des fumiers

L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec le présent règlement et avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi.

## 5.9.6 Dispositions spécifiques à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la garde et l'élevage d'animaux comme usage accessoire à une résidence autorisé aux articles 5.9 à 5.9.5 dans les zones «Agricole» et »Rurale» est soumises à dispositions suivantes;

Nonobstant les dispositions relatives aux bâtiments accessoires décrites au chapitre 8 du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment, une construction reliée à la garde et l'élevage d'animaux autorisé comme usage accessoire à une résidence;

- 1° le bâtiment principal est un bâtiment résidentiel isolé d'au plus deux (2) logements;
- 2° la superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments érigés sur un même terrain, ne doit pas excéder 10% de la superficie de ce terrain. Une hauteur maximale de 6 mètres du sol au faîte est autorisée;
- 3° un bâtiment servant à la garde d'animaux doit avoir une distance minimale de trente (30) mètres de toute propriété non agricole. Dans les autres cas, les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire;
- 4° être situé dans les cours latérales et arrière;
- 5° aucun amas de fumier ne doit être aménagé à moins de trente (30) mètres d'un lac ou cours d'eau;
- 6° les enclos doivent notamment être situés à l'extérieur de la bande de protection riveraine.

2013, R-297-2013, a.4.3

### 5.10 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé

#### 5.10.1 Dispositions générales

L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal selon les dispositions de la grille des spécifications ou à titre d'usage accessoire, dans les zones où il est permis à titre d'usage principal, aux catégories d'usage résidentiel et aux catégories d'usage reliées à l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes:

- a) avoir une superficie au sol maximale de vingt (20) mètres carrés lorsqu'il est situé dans une zone « Agricole » et de trente (30) mètres carrés lorsqu'il est situé dans les autres zones;
- b) avoir un maximum d'un étage;
- c) ne pas être alimenté par un système d'eau courante;
- d) ne pas être pourvu d'une toilette intérieure;
- e) ne pas être pourvu de sous-sol;
- f) un seul cabinet à fosse sèche d'une superficie au sol d'au plus trois (3) mètres<sup>2</sup> et une seule remise d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres<sup>2</sup> peuvent accompagner un abri forestier à titre de bâtiment accessoire;
- g) un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie minimale de dix (10) hectares;
- h) lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une distance minimale de trois cents (300) mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe f).
- i) nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sousparagraphes i), ii) et iii).

i) Marge de recul minimale avant : 30 mètres
 ii) Marges de recul minimales latérales : 10 mètres
 iii) Marge de recul minimale arrière : 10 mètres

#### 5.11 Projet intégré d'habitation

2008, R-262-2008, a.5

## $5.11.1\,$ Dispositions particulières à un projet intégré d'habitation

2017, R-333-2017, a.5.6

Pour l'application du présent article, un projet intégré d'habitation désigne la construction, sur un même terrain, d'un ensemble immobilier résidentiel où chaque bâtiment principal contient une ou plusieurs unités d'habitation.

Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent article à la grille des usages et normes d'une zone, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec, comportant sur un même terrain, plusieurs bâtiments d'habitation et une utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement, est autorisée conformément aux dispositions de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un projet résidentiel intégré est prohibé.

Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré d'habitation doit être formé d'un seul lot et être détenu de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation peuvent être détenus par un même propriétaire, être loués ou être détenus en copropriété divise. Lorsqu'applicable, une superficie restreinte à l'occupation au sol des bâtiments principaux et une superficie excédentaire maximale de 3 mètres au pourtour de ces derniers peut être prévue comme partie privative réservée au propriétaire de ce bâtiment.

2019, R-353-2019, a.4.2a

En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toutes autres dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes ont préséance.

Les normes indiquées à la grille des usages des normes s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section.

Les dispositions suivantes s'appliquent au projet résidentiel intégré :

- a) Un plan d'aménagement détaillé du projet doit être fourni à la municipalité pour approbation préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation comprenant les informations suivantes :
  - i. le numéro cadastral du lot où le projet intégré sera implanté;
  - ii. l'aire du projet intégré;
  - iii. identification des parties privatives et communes tous les aménagements et équipements qui y sont prévus incluant leur superficie et leurs dimensions;
  - iv. la localisation des bâtiments existants ou prévus ;

- v. les bâtiments accessoires existants et/ou prévus sur le site ;
- vi. les principales caractéristiques des bâtiments (hauteur et dimension),
- vii. la localisation des systèmes de traitement des eaux usées et les installations de prélèvement d'eau existants ou prévus ;
- viii. les bâtiments voisins ;
- ix. les aires de stationnement;
- x. les allées d'accès principales et secondaires ;
- xi. les accès au site;
- xii. l'aménagement des espaces libres ;
- xiii. le tracé et le nom des voies publiques ;
- xiv. la végétation présente sur le site ;
- xv. une caractérisation environnementale établissant la localisation, la description et l'inventaire des éléments naturels liés à la conservation, dont les milieux sensibles (milieux humides, cours d'eau, ligne naturelle des hautes eaux, topographie accidentée, etc.);
- xvi. l'emplacement des contenants à ordures ;
- xvii. les servitudes passives et actives ;
- xviii. tout autre élément permettant une bonne compréhension du projet.

Toutes modifications au projet intégré d'habitation devront faire l'objet d'une nouvelle approbation. Le cas échéant, un nouveau plan détaillé devra être fourni au fonctionnaire désigné.

- b) le projet intégré d'habitation doit comporter un minimum de deux bâtiments et de cinq unités de logement;
- c) allés d'accès véhiculaires et cases de stationnement :
  - i. un maximum de deux accès véhiculaires principales peut être aménagé par projet intégré;
  - ii. les allées véhiculaires et les cases de stationnement doivent respecter les règles prévues au chapitre 9 du présent règlement. Les cases de stationnement ne doivent pas être situées à plus de quarante-cinq (45) mètres du bâtiment qu'elles desservent;
- d) des aires d'agrément communes doivent occuper un minimum de 5% de la superficie du projet. L'aire d'agrément doit être localisée à l'intérieur de la partie commune du projet. Les espaces de stationnement, les allées d'accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l'aire d'agrément commune;
- e) normes d'implantation :

- i. chacune des parties privatives comprenant un bâtiment principal doit être séparée par une distance minimale de dix (10) mètres;
- ii. les marges de recul avant, arrière et latérales prévues à la grille des spécifications doivent être respectées pour chacun des bâtiments principaux;
- iii. la distance minimale entre un bâtiment et la bande de roulement d'une allée d'accès véhiculaire principale est de six (6) mètres;
- f) les formes, les couleurs et les matériaux utilisés pour chacun des bâtiments doivent refléter une conception architecturale d'ensemble assurant l'harmonie du projet;
- g) une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en commun et située sur la partie commune du projet;
- h) accès au plan d'eau et protection de la bande riveraine :
  - i. la rive (ou bande de protection riveraine) doit obligatoirement demeurer partie commune du projet;
  - ii. un seul quai est autorisé pour un projet intégré;
  - iii. un seul accès au plan d'eau est autorisé; 2019, R-353-2019, a.4.2b
- i) Le pourcentage minimal d'espace naturel prescrit à l'article 6.2 du présent règlement s'applique à l'ensemble du projet intégré. Dans tous les cas, une superficie minimale de 60% de la superficie du terrain doit être conservée à l'état naturel. La rive (ou bande de protection riveraine) doit être comprise dans la superficie d'espaces naturels conservés;

2019, R-353-2019, a.4.2c

- j) dépôt pour les matières résiduelles :
  - i. Un espace commun doit être circonscrit afin de permettre le dépôt des bacs pour les matières résiduelles. Cet emplacement doit répondre aux critères de la réglementation en vigueur concernant la disposition des matières résiduelles. La surface prévue à cet effet doit être facilement accessible aux camions effectuant la cueillette;
  - ii. L'espace de dépôt des bacs doit être dissimulé par un enclos, une haie arbustive ou une clôture opaque;

#### k) bâtiment accessoire:

- i. un bâtiment principal peut avoir un seul bâtiment accessoire détaché, soit un cabanon/remise ou un garage, et respecter les dispositions du présent règlement;
- ii. les dispositions des bâtiments accessoires énumérés au chapitre 8 s'appliquent.

#### 2017, R-333-2017, a.5.6 / 2019, R-353-2019, a.4.2d

l) le coefficient d'emprise au sol maximum est de 40%. <u>2019, R-353-2019, a.4.2e</u>

#### **5.12** Résidence de tourisme

Il est permis, dans les zones récréatives, rurales et urbaines, d'ajouter l'usage de résidence de tourisme à un bâtiment dont l'usage actuel est résidentiel. La résidence de tourisme doit respecter les dispositions suivantes :

- 1) Obtenir un certificat d'autorisation pour cet usage et d'occupation commerciale pour résidence de tourisme ;
- 2) abrogé
- 3) Toute résidence ou chalet en location doit être munie d'avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, s'il y a présence d'appareil de combustion, tel que le prévoit la réglementation municipale à cet effet;
- 4) L'établissement doit respecter les dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » et avoir fait l'objet de l'obtention d'un permis de construction d'un système de traitement des eaux usées pour résidence isolée à partir du 12 août 1981;
- 5) Une seule enseigne d'une superficie maximum de 0.6 m² est autorisée et doit respecter les dispositions relatives aux enseignes du présent règlement.
- 6) le bâtiment principal doit être implanté à au moins 20 mètres d'un autre usage principal résidentiel;
- 7) nonobstant les dispositions de l'article 9.2, la résidence de tourisme doit être pourvue d'au moins une case et demie (1,5) de stationnement pour chaque chambre;
- 8) l'utilisation d'une roulotte, d'une autocaravane, d'une autocaravane séparable, d'une tente ou d'une tente-roulotte sur un lot occupé par une résidence de tourisme est interdite;

- 9) une bande tampon constituée d'éléments naturels de cinq (5) mètres de profondeur doit être aménagée aux limites latérales de la propriété;
- 10) la bande riveraine et les espaces naturels à conserver doivent être conformes à la règlementation en vigueur;
- 11) détenir une accréditation délivrée par la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ).

L'usage principal et le bâtiment doivent être conformes à la règlementation d'urbanisme en vigueur.

2013,R-297-2013, a.4.4 /2019, R-353-2019, a.4.a,b,c,d,e,f

## Chapitre 6

## 6 Dispositions spécifiques à certaines zones

#### 6.1 Application

Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement à l'exception du chapitre 12 intitulé « *Protection des milieux riverains* ».

## 6.2 <u>Dispositions spécifiques aux espaces naturels à conserver dans certaines zones</u>

L'espace naturel d'un terrain se dit d'une partie de terrain conservé à l'état naturel où le déboisement ou l'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit.

Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé lors de la construction ou la modification d'une installation sanitaire ou d'un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu'ils desservent une construction existante à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 297-2013 et que les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.

Nonobstant le premier alinéa, le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être préservé lors d'une exploitation forestière permise par le règlement numéro 296 de la MRC d'Antoine-Labelle relatif à l'abattage d'arbre en forêt privée et ses amendements.

2013, R-297-2013, a.5

#### 6.2.1 Disposition spécifique aux zones « Récréatives »

Dans les zones « Récréatives », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 60%.

2006, R-238-2006, a.2 / 2013, R-297-2013, a.5

#### 6.2.2 Disposition spécifique aux zones « Urbaines »

Dans les zones « urbaines », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 20%.

2013, R-297-2013, a.5

#### 6.2.3 Disposition spécifique aux zones « Rurales »

Dans les zones « Rurales », le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver est de 50%.

2013, R-297-2013, a.5

#### 6.3 <u>Dispositions spécifiques à la zone « A-01 »</u>

#### 6.3.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels

Dans la zone « Agricole 01 », lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, celle dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.3.1.1.

#### 6.3.1.1 <u>Exceptions permettant la construction d'une résidence</u>

- a) les résidences liées aux exploitations agricoles;
- b) les résidences sises sur un lot où un ensemble de lots contigus dans la superficie est d'au moins cent (100) hectares;
- c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la date auxquelles les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles visant à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ont été rendues applicables;
- d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs;
- e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 21 juillet 2000.
- f) Les résidences situées dans un îlot destructuré figurant sur l'un des plans apparaissant à l'annexe « 3 » du présent règlement 198-2000 à la condition d'être sises sur un terrain respectant les normes minimales de lotissement prévues au règlement 199-2000 relatif au lotissement.

2003, R-217-2003, a.2 / 2013, R-302-2013, a.6

#### 6.4 <u>Dispositions spécifiques aux zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14»</u>

#### 6.4.1 Dispositions applicables aux usages résidentiels

Dans les zones «A-02, A-03, A-04, REC-13 et REC-14», lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.3.1.1 ou respecter les conditions suivantes :

- a) Être située sur un terrain vacant le 28 juin 2011 et demeuré vacant depuis;
- b) Être située sur un terrain d'une superficie minimale de 15 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de maintien » de type 1 ou située sur un terrain d'une superficie minimale de 5 ha lorsque situées dans l'affectation « Agricole de maintien » de type 2, le tout tel que montré à l'annexe «4» du présent règlement;
- c) Être située à une distance minimale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non résidentielle;
- d) Être située à une distance minimale de 75 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine ou de la partie de ce champ déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau, etc.;
- e) Respecter les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole prévues au chapitre 15 du présent règlement;
- f) La superficie utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 5000 mètres carrés incluant le chemin d'accès.

2013, R-302-2013, a.7; / 2014, R-305-2013, a.3

## 6.4.2 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers »

Dans les zones « A-02, A-03, A-04 et REC-14», lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », cet usage doit, pour être permis, respecter les critères suivants :

- a) Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à l'exception des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux activités agricoles;
- b) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins dix milles (10 000) mètres<sup>2</sup>, sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

- c) L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 21 juillet 2000;
- d) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux;
- e) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 15;
- f) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles (s'applique seulement aux exploitations agricoles).

2014, R-305-2013, a.3 2020, R-364-2020, a.4.1,

### 6.4.3 <u>Dispositions spécifiques à l'usage « Établissement d'hébergement »</u>

Dans la zone REC-14, lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant à la catégorie « Établissement d'hébergement », cet usage doit, pour être permis, respecter l'ensemble des critères établis à l'article 6.4.2 ainsi que le critère suivant :

a) Seuls les services de restauration ou d'hébergement reliés à une exploitation agricole ou ayant un caractère champêtre peuvent être autorisé. 2020, R-364-2020, a.4.2,

### 6.5 <u>Dispositions spécifiques à la zone « REC-08 »</u>

#### 6.5.1 Sentier écologique « Le Petit Castor »

Sur une distance de quarante-cinq (45) mètres, mesurés sur chacun des côtés du sentier écologique « Le Petit Castor », aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à l'exploitation du sentier écologique.

#### 6.6 <u>Dispositions spécifiques à la zone « REC-12 »</u>

#### 6.6.1 Rivière souterraine du Petit lac du Cerf

Dans un rayon de trente (30) mètres de chaque côté de la rivière souterraine du Petit lac du Cerf, aucun ouvrage, aucun bâtiment, aucune construction et aucun déboisement ne sont autorisés à l'exception de ceux nécessaires à des fins municipales ou pour des fins d'accès public.

#### 6.7 <u>Dispositions spécifiques à la zone Récréative 15</u>

2008, R-262-2008, a.6 - Abrogé 2017, R-333-2017, a.6

#### 6.7.1 Projet intégré d'habitation- Abrogé 2017, R-333-2017, a.6

#### **6.7.2** Pente des toits-<u>Abrogé 2017, R-333-2017, a.6</u>

#### 6.7.3 Superficie des terrains dans la zone Récréative 15-Abrogé 2017, R-333-2017, a.6

## **6.8** <u>Dispositions spécifiques au secteur de zone « REC-06-02 »</u> 2013, R-301-2013, a.6

Dans le secteur de zone « REC-06-02 », les dispositions prévues aux articles 6.8.1 à 6.8.6 s'appliquent à toutes nouvelles constructions et à l'aménagement de tout nouveau chemin d'accès véhiculaire.

#### 6.8.1 Pente moyenne naturelle d'un terrain dans l'assiette de construction

La pente moyenne naturelle à l'intérieur de l'assiette d'une construction doit être égale ou inférieure à 30 %.

#### 6.8.2 Espace naturel et abattage d'arbre

Le pourcentage minimal d'espace naturel à conserver pour un terrain est de 80%.

#### 6.8.3 Hauteur maximale d'un ouvrage ou d'une construction

La hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres.

Tout autre ouvrage ou toute autre construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et les autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres à partir du niveau moyen du sol naturel.

#### 6.8.4 Pente de toit

La pente des toits d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder un ratio 10 :12 (37,5°).

#### 6.8.5 Superficie maximale des bâtiments

Nonobstant toute autre disposition, la superficie maximale totale de tous les bâtiments ne devra pas excéder 8 % de la superficie totale du terrain.

#### 6.8.6 Aménagement des chemins d'accès véhiculaire

Dans le cadre de l'aménagement d'un chemin d'accès véhiculaire, aucun ouvrage de déblai ou de remblai n'est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l'horizontal.

Pour les fins de la présente, un chemin d'accès véhiculaire permet de lier une rue à un espace de stationnement.

## **Chapitre 7**

## 7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation

### 7.1 Normes relatives au bâtiment principal

#### 7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain

Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (LQ, chap. P-41.1). Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux conditions suivantes:

- 1° Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
- 2° Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée distincte.
- Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou de bâtiments accessoires conformes au présent règlement. L'activité principale doit cependant s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels, mentionnées aux articles 8.3.1 à 8.3.5 s'appliquent. Toutefois, les bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple.

#### 7.1.2 Implantation et orientation

Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un terrain en respectant les différentes marges de recul.

Dans les zones « Urbaine », les bâtiments principaux à l'exception des maisons mobiles qui doivent suivre les dispositions de l'article 5.2.1.1 doivent être implantés parallèlement à la ligne de rue sur laquelle donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart maximal admissible de 10°.

#### 7.1.3 Dimensions minimales

Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers, doit avoir une superficie au sol d'au moins vingt-quatre (24) mètres carrés. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'auto intégrés ou adjacents au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de superficie.

La façade de tout bâtiment principal doit être d'au moins quatre mètres quatre-vingt-dix (4,90). Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, les garages et les abris d'auto attenants à la résidence ne doivent pas être calculés dans la longueur de la façade. De plus, les bâtiments résidentiels doivent avoir une profondeur d'au moins quatre mètres quatre-vingt-dix (4,90).

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles.

2017, R-333-2017, a.7.1

#### 7.1.4 Hauteur minimale et maximale

La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution.

#### 7.1.5 Bâtiments d'utilité publique

Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique.

### 7.2 Marges de recul

#### 7.2.1 Dispositions générales

Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face extérieure des fondations des bâtiments ou à défaut, à partir de la face externe des murs. Dans le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont présentées au chapitre 8.

Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et 7.2.2.1 à 7.2.2.3 et 7.2.3 s'appliquent.

#### 7.2.2 Marge de recul avant

#### 7.2.2.1 <u>Dispositions générales</u>

La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues.

#### 7.2.2.2 Marge de recul maximum

Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique.

#### 7.2.2.3 Alignement requis

Nonobstant les marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les zones « Urbaine », les dispositions des paragraphes a) et b) s'appliquent.

- a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants situés à moins de quinze (15) mètres du bâtiment à construire, la marge de recul minimale avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents.
- b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent situé à moins de quinze (15) mètres du bâtiment à construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder deux (2) mètres par rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.

#### 7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau

Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau et aucune construction attenante tel que galerie, véranda, ou autres annexes ne peut être implantée à moins de seize (16) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.

2006, R-238-2006, a. 3 / 2013, R-297-2013, a.6

## 7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires

#### 7.3.1 Forme et structure des bâtiments

La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.

La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules est prohibée pour toutes fins.

Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la municipalité.

Les bâtiments dont la forme de la toiture est cylindrique sont prohibés sur tout le territoire de la municipalité à l'exception des bâtiments pour fin agricole situés dans une zone agricole et des bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et utilitaires situés dans les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03. 2017, R-333-2017, a.7.2

Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doivent être réalisés, en tout ou en partie, avec un véhicule, une partie de véhicule ou tout autre objet de récupération.

2019, R-353-2019, a.6.1

#### 7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibé

Sont prohibés comme parement extérieur, les matériaux suivants:

- Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
- Le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;
- Les matériaux ou produits servant d'isolants;
- Le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
- Les matériaux de finition intérieure;
- La tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme.

#### 7.3.3 Finition extérieure

La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les vingt-quatre (24) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être complétée dans les douze (12) mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

#### 7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux résidentiels ou commerciaux

#### 7.3.4.1 Revêtement extérieur

Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur des bâtiments résidentiels et commerciaux:

- brique;
- céramique;
- clin (déclin) de bois;
- clin (déclin) d'aluminium;
- clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;
- clin (déclin) de vinyle;
- bois pièce sur pièce;
- marbre;
- pierre;
- stuc acrylique;
- stuc agrégat;
- stuc cristal;
- bardeau de bois;
- tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,30 mm
- tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm.

Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de « Plexiglass ».

Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries. De plus, la finition des murs extérieurs ne doit pas utiliser plus de trois (3) matériaux différents.

#### 7.3.4.2 Finition des toits

Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure des toits des bâtiments résidentiels ou commerciaux:

- cuivre;
- bardeau d'asphalte;
- bardeau de cèdre;
- bardeau d'ardoise:
- tuile d'argile;
- tuile de béton;
- tuile de plastique;
- tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,33 mm;
- tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0,58 mm;
- toit végétal ou communément appelé toit vert;
- toit plat constitué de toiture mono ou multicouche, de gravier et asphalte.

Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verre ou de « Plexiglass ». L'acier galvanisé peut être utilisé comme revêtement de toiture pour les bâtiments accessoires aux usages industriels, commercial extensif et utilitaires situés dans les zones rurales, forestières, industrielles et URB-01 à URB-03.

Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries.

#### 2017, R-333-2017, a.7.3

#### 7.3.4.3 La pente des toits

Tout bâtiment principal résidentiel, pourvu d'un toit autre qu'un toit plat ou monopente, doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins deux (2) versants. 2019, R-353-2019, a.6.2

## 7.3.5 Dispositions spécifiques à l'utilisation d'un conteneur à des fins structurales pour un bâtiment accessoire

Dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité, l'utilisation d'un conteneur à des fins structurale pour un bâtiment accessoire est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) l'installation d'un seul conteneur est autorisée;

- b) un conteneur doit être installée sur une assise stable et compacte et ne peuvent être surélevés du sol de plus de 0,6 mètre. Les roues doivent être enlevées;
- c) la longueur maximale d'un conteneur doit respecter les modalités suivantes :
  - pour les usages résidentiels : en tout temps être inférieure à la largeur de la façade du bâtiment principal;
  - pour les usages commerciaux et industriels : la longueur maximale du conteneur doit être de 53 pieds;
- d) le conteneur doit avoir un revêtement extérieur qui s'apparente à celui du bâtiment principal;
- e) les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur doivent être conformes aux dispositions en vigueur;
- f) le conteneur doit respecter les dispositions relatives aux marges de recul des bâtiments accessoires énumérées au chapitre 8;
- g) La finition extérieure et le toit doivent être terminés dans les 60 jours de la délivrance du permis de construction. Après cette date, si les travaux ne sont pas terminés, le conteneur devra être retiré du terrain.

2019, R-353-2019, a.6.3

## 7.4 <u>Dispositions applicables au respect de la topographie naturelle, aux</u> déblais et remblais

2017, R-333-2017, a.7.4

#### 7.4.1 Règle générale

Les aménagements et les constructions des emplacements localisés en terrain accidenté devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de protection indiquées.

#### 7.4.2 Travaux de déblai et de remblai

À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire doit démontrer que de tels travaux sont nécessaires aux fins d'aménagement du terrain.

Aucun remblai ou déblai ne doit être fait sur un terrain sans avoir au préalable déposé les plans d'aménagement projeté sur le site visé et un plan de revégétalisation comprenant des arbres, arbustes, plantes, gazons, rocailles pour les emplacements non aménagés.

Le présent article ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage est du remblai et du déblai. À titre indicatif, les usages des catégories «Les usages d'extraction» et «Utilitaires» sont exclus.

Ces travaux sont interdits dans la bande de protection riveraine. Les dispositions du chapitre 12 du présent règlement s'appliquent dans un tel cas.

#### 7.4.3 Nivellement d'un emplacement

Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver la topographie naturelle (pente, dénivellation, par rapport à la rue et aux emplacements contigus). De plus, tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point. Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblais et déblai, les conditions suivantes s'appliquent.

1° Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant, ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 m mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 2° Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45° avec la verticale et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder trois (3) mètres;

3° Les talus doivent être régénérés (planté d'herbacés, d'arbustes ou d'arbre) dans les six (6) mois suivant le début des travaux de déblais et de remblai. Tant que la végétation n'est pas installée, la terre stabilisée, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions relatives à la stabilisation et érosion des sols du présent règlement :

- 4° En aucun cas le niveau du terrain remblayé ne peut excéder le niveau de la rue;
- 5° Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.

## 7.5 Stabilisation et érosion des sols

2017, R-333-2017, a.7.4

À l'exception des carrières et sablières, une fois mis à nu, tout terrain, incluant les entrées privées et les talus, doit être protégé adéquatement selon différentes techniques qui évitent l'entraînement de sédiments.

Tous travaux d'excavation, remblai, et tout remaniement de sol sur une superficie de plus de 30 m2 (322.92 pi2), ainsi que le creusage de fossé sont visés par les mesures de contrôle de l'érosion sauf les travaux effectués à des fins agricoles dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, hormis la construction de bâtiments et les travaux d'abattage d'arbres.

En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que l'érosion du sol de son terrain ne cause pas d'apport de sédiments sur la voie publique, un terrain d'autrui, un lac ou un cours d'eau.

Afin d'éviter l'érosion des sols et l'apport de sédiments, le propriétaire doit mettre en place des mesures temporaires décrites à l'article 7.5.1, dès le début des travaux, et jusqu'à la mise en place de mesures permanentes, telles que décrites à l'article 7.5.2.

## 7.5.1 Mesures temporaires

Les sols doivent être protégés immédiatement après leur mise à nu et jusqu'à ce que des mesures permanentes de stabilisation soient appliquées.

Les mesures temporaires autorisées sont les suivantes :

Pente	Type de protection
Danta faible à mayanna (mains de 15°)	Compost
Pente faible à moyenne (moins de 15°)	Paillis
Pente forte (plus de 15°)	Tapis végétal

### 7.5.2 Mesures permanentes

Les mesures permanentes autorisées sont les suivantes :

Pente	Type de protection
Pente faible à moyenne (moins de 15°)	Ensemencement
	Ensemencement
	hydraulique
	Gazon en plaques
Danta farta (plus da 15°)	Tapis végétal
Pente forte (plus de 15°)	Empierrement

## **Chapitre 8**

## 8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires

#### 8.1 Application

L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j).

- a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels;
- b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles;
- c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que résidentiels et agricoles;
- d) piscines;
- e) clôtures et haies;
- f) stationnement;
- g) affiches, enseignes et panneaux-réclames;
- h) usages et constructions temporaires;
- i) usages commerciaux domestiques;
- j) entreposage extérieur.

Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux-réclames sont traités aux chapitres 9 et 10.

## 8.2 <u>Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et</u> aux bâtiments accessoires

Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux relatifs aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages « Agricoles » ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit aménagé l'usage principal.

Lorsque la construction ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la construction d'un bâtiment principal, un seul permis est émis pour les deux, pourvu que ces constructions ou aménagements soient érigés sur le même terrain. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y a nécessité d'obtenir, au préalable, des permis distincts en même temps.

2013, R-297-2013, a.7.1

## 8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité

Un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur un terrain vacant à proximité conformément à l'article 5.8 du règlement 199-2000 relatif au lotissement. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être contigu au terrain constituant l'assiette du bâtiment principal et à une distance maximale de trois (3) mètres calculée perpendiculairement au chemin à partir du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment accessoire est destiné où il ne doit être séparé de ce dernier que par une rue publique ou privée. Les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3 du règlement numéro 197-2000, relatif aux conditions d'émission des permis de construction s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire.

Ce bâtiment accessoire situé sur un terrain à proximité doit rencontrer les exigences suivantes:

- a) ne pas nécessiter de raccordement à un système d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées;
- respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal;
- avoir une superficie maximale de quarante (40) mètres carrés. Toutefois lorsque le terrain à proximité est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, la superficie maximale est de vingt (20) mètres carrés;
- d) avoir un seul étage et une hauteur maximale qui n'excède pas celle de la résidence pour laquelle il est destiné. La hauteur maximale d'une porte de garage est de trois (3) mètres;

- e) être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique à la résidence. De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes;
- f) aucun usage commercial domestique n'est autorisé dans ce bâtiment accessoire;
- g) les matériaux de finition extérieure et le type de toiture doivent s'apparenter à ceux de la résidence.

2013, R-297-2013, a.7.2

### 8.2.2 (vide)

### 8.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau

Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment accessoire et ses annexes ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 2013, R-297-2013, a.7.9 // 2017, 333-2017, a.8.5

## 8.3 <u>Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels »</u>

2017, 333-2017, a.8.1

Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les usages, les ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux paragraphes a) à i).

- a) les garages et ateliers privés;
- b) les abris pour autos et les abris pour embarcations;
- c) les potagers occupant moins de 25 % de la superficie du terrain et les serres, pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;
- d) les cabanons;
- e) les équipements de jeux;
- f) les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous quelque forme que ce soit;
- g) les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres objets d'architecture paysagiste;
- h) les composteurs domestiques;
- i) les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine.

## 8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels »

Les dispositions des paragraphes a) à o) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, constructions et aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2a

- a) Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales.
- b) Nonobstant le paragraphe a), les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans la cour avant, sauf dans les zones « Urbaines 01, 02 et 03 ». La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels. 2017, R-333-2017, a.8.2b

Nonobstant l'alinéa qui précède, dans toutes les zones « Récréatives », la marge de recul avant minimale pour les bâtiments accessoires est de sept (7) mètres. 2004, R-222-2004, a.5 // 2017, R-333-2017, a.8.2c

Nonobstant le paragraphe b), dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » sur un terrain d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans une des cours avant, <u>autres</u> que celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels construits dans une cour avant. <u>2010, R-278-2010, a.2</u>

- c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de recul latérales et la marge de recul arrière minimale imposée aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire.
- d) À moins des dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans la cour arrière ou la cour latérale, la marge de recul arrière est d'un (1) mètre et la marge de recul latérale est de trois (3) mètres. 2004, R-222-2004, a.2 / 2017, R-333-2017, a.8.2d
- e) <u>2004, R-222-2004, a.5</u> /<u>2017, R-333-2017, a.8.2e abrogé</u>
- f) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment accessoire doit être d'au moins trois mètres, sauf dans le cas des abris d'auto et des garages attachés au bâtiment principal.

- g) À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoires ne peut être implanté à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une autre construction ou d'un autre bâtiment accessoire.
- h) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de contreplaqué de bois et les panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition qu'ils soient peints et protégés contre les intempéries.
- i) Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être du même type que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition de toit d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée.
  - Une construction accessoire constituée de piliers, d'un toit, de trois (3) murs et moins à aire ouverte et qui a une superficie de moins de vingt (20) mètres carrés peut être recouverte d'une toiture de polycarbonate. Ce revêtement n'est pas autorisé pour tout autre bâtiment. 2017, R-333-2017, a.8.2f
- j) Chaque bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieur à quatrevingt-cinq (85) mètres carrés sans toutefois excéder la superficie au sol du bâtiment principal.
  - Nonobstant ce qui précède un seul bâtiment accessoire peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal jusqu'à un maximum de quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés. 2013, R-297-2013, a.7.3 / 2013, R-302-2013, a.8.1
- k) La superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments accessoires érigés sur un même terrain ne doit pas excéder 10 % de la superficie de ce terrain.
- l) La hauteur maximale de toute construction accessoire ou bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. 2013, R-297-2013, a.7.4 / 2013, R-302-2013, a.8.2

- m) La superficie d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ne doit pas excéder celles du bâtiment principal. 2013, R-302-2013, a.7.3
- n) Nonobstant le paragraphe I), le bâtiment accessoire doit avoir un maximum de 1 ½ étage. Le demi-étage étant un attique d'une hauteur libre maximale de 5 pieds. <u>2013</u>, <u>R-297-2013</u>, <u>a.7.5</u>/ <u>2013</u>, <u>R-302-2013</u>, <u>a.8.3</u>
- o) La hauteur maximale de la porte d'accès est de 4 mètres. 2013, R-297-2013, a.7.6 / 2013, R-302-2013, a.8.3 / 2017, R-333-2017, a.8.2q

## 8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande envergure

Nonobstant le paragraphe (j) de l'article 8.3.1, un seul garage privé ou un seul atelier privé peut avoir une superficie supérieure à quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés et avoir une porte de garage supérieure à 3 mètres aux conditions suivantes : 2017, R-333-2017, a.8.3

- a) la superficie au sol maximale du garage privé ou de l'atelier privé est de cent douze (112) mètres carrés;
- b) la hauteur maximale intérieure est de un étage et demi (1 ½). Le demi-étage étant un attique d'une hauteur libre maximale de cinq (5) pieds, ne devant servir que d'espace de rangement ;
- c) la superficie et la hauteur maximale ne doit pas excéder celles du bâtiment principal. Toutefois, dans les zones «Rurales» et «Agricoles», un garage ou atelier privé peut avoir une superficie au sol et une hauteur supérieure à celles du bâtiment principal;
- d) il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal;
- e) ne pas être attenant au bâtiment principal;
- f) être implanté à plus de dix (10) mètres du bâtiment principal et à plus de trois (3) mètres de tout autre bâtiment accessoire sur le même terrain;
- g) Abrogé
- h) les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire;
- i) Abrogé
- j) Abrogé

2013, R-297-2013, a.7.5 / 2013, R-302-2013, a.8.4 / 2017, R-333-2017, a.8.3a,b

#### 8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon

- a) Un maximum de deux cabanons peut être érigé sur un terrain.
- b) La hauteur maximum d'un cabanon est de quatre mètres cinquante (4,50 m).
- c) La superficie au sol maximale d'un cabanon est de trente-cinq (35 m²) mètres carrés.
- d) Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage, d'entretien du terrain ou d'accessoires de piscine. Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme ou d'élevage.

### 8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée

- a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain.
- b) La superficie au sol d'une serre privée ne doit pas excéder (30 m²) trente mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre mètres.
- c) Une serre privée ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des animaux.

#### 8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un pavillon de jardin

- a) Un pavillon de jardin peut être érigé sur un terrain.
- b) La superficie au sol d'un pavillon de jardin ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre (4) mètres.
- c) Les murs d'un pavillon de jardin doivent être ouverts sur au moins 75 % de la superficie des murs. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire ou de polythène souple. L'utilisation de vitre est interdite. Aucune fondation permanente n'est autorisée, le pavillon de jardin doit être déposé sur le sol.
- d) Un pavillon de jardin ne doit pas être utilisé pour y remiser des objets ou abriter des animaux.
- e) Abrogé

- f) Tout pavillon de jardin doit être pourvu d'un toit en pente comportant au moins deux versants. La pente moyenne des versants doit être d'au moins 33 % (4/12).
- g) Les marges de recul latérales imposées aux bâtiments accessoires du présent règlement s'appliquent;
- h) Les dispositions relatives aux marges de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau ne s'appliquent pas à l'implantation d'un pavillon de jardin. Toutefois en aucun temps un pavillon de jardin ne doit se situer à une distance de moins d'un (1) mètre de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

2006, R-238-2006, a.2 // 2017, R-333-2017, a.8.4 a, b, c, d

### 8.4 <u>Usage commercial domestique permis dans toutes les zones</u>

Dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories suivantes: résidences unifamiliales, résidences bifamiliales, résidences multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.4.1 et 8.4.2.

### 8.4.1 Usage commercial domestique permis dans toutes les zones

Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.4 sont, de façon limitative, les suivants:

- a) La location d'un maximum de deux chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
- b) Dans les zones où l'usage résidentiel « Bifamiliales » est permis, la location d'un logement situé au sous-sol d'une résidence. La hauteur de ce logement doit être d'au moins deux mètres vingt (2,20 m), et il doit être muni d'une entrée distincte de la résidence. 2017, R-333-2017, a.8.6
- c) Les usages commerciaux et de services suivants:
  - couturière et tailleur
  - dessinateur
  - métier d'art
  - salon de barbier et de coiffure
  - service professionnel
  - la transformation de produits alimentaires
- d) La tenue de deux ventes de garage par année civile par bâtiment principal. Ces ventes de garage doivent avoir une durée maximale de trois (3) jours chacune.

## 8.4.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans toutes les zones

Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.4 et 8.4.1 doivent respecter les normes suivantes:

- a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal.
- b) Nonobstant le paragraphe a) les ventes de garage peuvent s'effectuer à l'extérieur du bâtiment principal.
- c) Moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage.
- d) Les usages commerciaux et de services mentionnés aux paragraphes c) et d) de l'article 8.4.1 sont exercés exclusivement par l'occupant de l'usage principal, son conjoint ou son enfant.
- e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est permis.
- f) Nonobstant le paragraphe e) l'étalage extérieur est permis lors de la tenue des ventes de garage.
- g) Une (1) seule enseigne d'au plus un (1) mètre carré est autorisé.

## 8.5 <u>Usage commercial domestique dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle »</u>

Dans les zones « Urbaine 01, 02 et 03 » et « Industrielle », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.5.1 et 8.5.2.

## 8.5.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Urbaine » et « Industrielle »

Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.5 sont, de façon limitative, les suivants:

- a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1.
- b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
- c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds est permis.
- d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
- e) Les ateliers d'électricité et de menuiserie.
- f) Les ateliers de mécanique, sauf pour les zones « Urbaine 02 et 03 » où ils ne sont pas autorisés.

## 8.5.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Urbaine » et « Industrielle »

Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.5 et 8.5.1 doivent respecter les normes prescrites de l'article 8.4.2.

Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d), e) et f) de l'article 8.5.1, les ateliers de métier d'art et les activités de transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire.

Lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence est utilisé à des fins de commerce domestique, sa superficie au sol doit être d'au plus soixante (60) mètres carrés. La hauteur de ce bâtiment ne doit pas excéder trois mètres soixante-dix (3,70 m) mesurée à partir du niveau du plancher fini jusqu'au niveau du plafond fini du rez-de-chaussée.

### 8.6 <u>Usage commercial domestique dans les zones « Agricole » et « Rurale ».</u>

Dans les zones « Agricole » et « Rurale », il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales conformément aux articles 8.6.1 et 8.6.2.

## 8.6.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les zones «Agricole » et « Rurale »

Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.6 sont, de façon limitative, les suivants:

- a) Les usages mentionnés à l'article 8.4.1.
- b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence.
- c) L'entreposage et l'entretien de la machinerie et des véhicules lourds des camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. Un maximum de deux véhicules ou machineries lourds est permis.
- d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction.
- e) Les ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie.

## 8.6.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Agricole » et « Rurale »

Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.6 et 8.6.1 doivent respecter les normes prescrites de l'article 8.4.2.

Nonobstant le premier alinéa les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 8.6.1, les ateliers de métier d'art et les activités de transformation des produits alimentaires peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire.

## 8.7 <u>Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories</u> d'usages « Agriculture »

Les usages principaux appartenant aux catégories d'usages agricoles peuvent comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages agricoles et de manière non limitative les éléments mentionnés aux paragraphes a) à j):

- a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements nécessaires à l'exploitation de la ferme;
- c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des aliments destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme;
- d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à la ferme même;
- e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques;
- f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme;
- g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage, empaquetage);
- h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place;
- i) les services de « partie de sucre » avec ou sans repas, en saison seulement;
- j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la machinerie.

## 8.7.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agriculture »

Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agricoles ».

## 8.7.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques accessoires aux catégories d'usages « Agriculture »

Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usages accessoires aux catégories d'usages « Agriculture » que dans la mesure où elles constituent une diversification et une consolidation de l'activité principale. Les dispositions de paragraphes a) à b) s'appliquent à ces activités agrotouristiques:

- a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à l'exploitation de la ferme.
- b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées dans la résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites dans d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment.

## 8.8 <u>Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes</u> <u>d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles »</u>

Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles », les éléments mentionnés aux paragraphes a) à l):

- a) un presbytère par rapport à une église;
- b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
- c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux;
- d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou industriel;
- e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
- f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision;
- g) les commerces connexes par rapport aux usages publics;

- h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves;
- i) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise;
- j) les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole;
- k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une des catégories d'usages permettant ce type d'entreposage, pour les autres types d'usages l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction;
- I) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand consommateur d'espace.

# 8.8.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles »

Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ».

- a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales.
  - Nonobstant le paragraphe a), dans les zones «Urbaine 01, 02 et 03» sur un terrain d'angle, un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, les bâtiments accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages «Résidentielle» et «Agricole» sont permis dans une des cours avant, autres que celle où est positionnée la façade du bâtiment principal. La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages «Résidentiels» et «Agricoles» construits dans lesdites cours avant. 2013, R-297-2013, a.7.10
- b) Une marge minimale d'au moins trois (3) mètres devra être conservée entre le bâtiment accessoire et les lignes du terrain si celui-ci a une superficie au sol inférieure ou égale à soixante mètres carrés (60).
- c) Si le bâtiment accessoire a une superficie au sol supérieure à soixante mètres carrés (60), les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à celui-ci.

- d) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1, il est autorisé comme revêtement extérieur d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire les panneaux de contreplaqué de bois et les panneaux de copeaux de bois (aspenite) à condition qu'ils soient peints et protégés contre les intempéries.
- e) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires. En plus des matériaux énumérés à l'article 7.3.4.2, il est autorisé comme matériaux de finition de toit d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire la tôle galvanisée ou non prépeinte.

### 8.9 <u>L'installation et la sécurité des piscines</u>

2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.1 *Permis*

Un permis de construction est obligatoire pour effectuer les travaux nécessaires pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0,60 mètre (60 cm) de profondeur.

De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des articles 8.9.1 à 8.9.9.

La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.

Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 8.9.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.

2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.2 Règles d'implantation

Toute piscine peut-être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c).

- a) 1.5 mètres des lignes arrières et latérales et de tout bâtiment;
- b) 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
- c) la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.

Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation des piscines creusées.

Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse septique, élément épurateur).

2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.3 Contrôle de l'accès

- 8.9.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
- 8.9.3.2 Sous réserve de l'article 8.9.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.

#### 8.9.3.3 Une enceinte doit :

- a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte ou le mur.
- b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine.
- c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

8.9.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 8.9.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

#### 2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.4 Piscine hors terre

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :

- a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
- b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4;
- c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4.

#### 2013, R-297-2013, a.7.11

### 8.9.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :

- a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4 ;
- b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 8.9.3.3;
- c) dans une remise.

2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.6 Trottoirs obligatoires

Des trottoirs d'une largeur minimum de 0,6 mètre doivent être construits autour de toute piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants.

L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.9.3.3 et 8.9.3.4. 2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.7 Les équipements

Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant:

- a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine.
- b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine.

2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.8 Autres normes

- a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
- b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,4 mètres.

- c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
- d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.

#### 2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.9 Entretien

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 2013, R-297-2013, a.7.11

#### 8.9.10 Les spas

Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes :

- a) l'obtention d'un permis est obligatoire pour l'installation d'un spa;
- b) l'installation de spa accessoire à un usage résidentiel peut être localisée dans les cours latérales, avant et arrière;
- c) le spa doit être implanté conformément aux marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments accessoires à l'exception des distances libre entre bâtiments mentionné à l'article 8.3.1 f);
- d) le spa doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres d'un cours d'eau;
- e) un spa de plus de zéro mètre soixante (0,6m) de profondeur doit être entouré d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2) mesurée à partir du niveau moyen du sol. L'espace libre entre le niveau fini du sol et le dessous de la clôture ou du mur ne peut excéder de dix (10) centimètres;
- f) un spa doit être installé sur une fondation solidité suffisante pour le supporter.
- g) un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une clôture.
- h) aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres n'est pas considérée comme une clôture ou un mur.
- i) la clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader.

Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone,

électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation d'un spa.

Un spa ne doit pas être situé sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) ou sur une installation septique.

2013, R-297-2013, a.7.12

#### 8.10 Les bassins d'eau et les lacs artificiels

#### 8.10.1 Les bassins d'eau

Les bassins d'eau sont autorisés dans toutes les zones. Les bassins d'eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions des articles 8.9.1 et 8.9.2 s'appliquent. De plus, les bassins d'eau ayant une superficie de plus de quinze (15) mètres carrés sont assimilés aux dispositions de l'article 8.10.2.

#### 8.10.2 Les lacs artificiels

Les lacs artificiels sont autorisés uniquement dans les zones « A-01, A-02 et A-03 ».

#### 8.11 Clôtures et haies

Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux dispositions des articles 8.11.1 à 8.11.5 et sous réserve du chapitre 12 (Protection des milieux riverains). 2006, R-238-2006, 5.1

Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures, haies ou murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal.

## 8.11.1 Distance de l'emprise de la voie publique

Aucune clôture, haie ou muret ne peut être implanté à moins d'un (1) mètre de toute ligne d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.

2020, R-364-2020, a.5.1,

#### 8.11.2 Hauteur maximale

La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:

- 1 mètre de hauteur pour le triangle de visibilité défini à l'article 8.11.3 et dans la cour avant; 2006, 238-006, a.5.2
- 2 mètres pour le reste du terrain.

Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces. Elles ne s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 8.13.

Les normes relatives aux clôtures s'appliquent également à un portail.

2017, R-333-2017, a.8.7

#### 8.11.3 Triangle de visibilité

Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet d'une hauteur supérieure à un mètre.

Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le terrain, ces lignes doivent mesurer six (6) mètres de longueur à partir du point d'intersection, le troisième côté est une ligne droite qui réunit les extrémités des deux premières lignes.

## 8.11.4 Matériaux prohibés pour la conception de clôtures, portails, murs de soutènement et murets

La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche à poule ou à bétail ou la tôle non émaillée sont strictement prohibées. Sont également prohibés tous les autres matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.

L'électrification de clôture ou portail est interdite.

L'emploi de pneus, de blocs de béton, de poteaux de téléphone, de panneaux de bois ou de fibres de verre et tout autre matériau ou meuble non destiné à ces usages est interdit pour la construction d'un mur de soutènement.

Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du chapitre 12 doivent être respectées.

Les dispositions des premiers et seconds alinéas ne s'appliquent pas à une clôture à des fins agricoles.

2017, R-333-2017, a.8.8

#### 8.11.5 Murs de soutènement

Abrogé 2017, R-333-2017, a.8.9

### 8.12 <u>Usages et constructions temporaires</u>

Seuls les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.12.1 à 8.12.4 sont autorisés sur le territoire de la municipalité.

8.12.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués, les roulottes de voyage desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés dès l'émission du permis de construction. Ces équipements temporaires doivent être desservis par une installation septique conforme ou par une toilette à fosse sèche et un puits absorbant pour les eaux ménagères.

Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois de l'émission du permis de construction, les équipements temporaires mentionnés au premier alinéa doivent être retirés du terrain. Également, ces équipements temporaires doivent être retirés dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la fin de la construction ou l'expiration du permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant.

- 8.12.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas trente-six (36) mois par projet immobilier.

  2013, R-297-2013, a.7.13
- 8.12.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six (6) mois par année par organisme.
- 8.12.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
  - a) La vente des arbres de Noël pour une période n'excédant pas quarante-cinq (45) jours.

- b) Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) jours.
- c) Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.3 du présent règlement.
  - e) Les abris d'auto amovibles entre le 30 septembre d'une année et le 1 juin suivant. Ces abris peuvent être implantés dans la cour avant à condition de respecter une marge de recul avant de 3 (trois) mètres. En dehors de cette période, la toile et la structure doivent être totalement démontées et rangées. Ils doivent également respecter les conditions suivantes :
    - Ils doivent être conçus de fabrication industrielle et les éléments de charpente doivent être en métal tubulaire démontable;
    - Ils doivent être entretenu et ne présenter aucun danger pour la sécurité;
    - La superficie totale des abris d'auto amovible ne doit pas excéder 46m² et ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal;

Nonobstant ce qui précède, pour les zones autre que les zones urbaines, un seul abri d'auto amovible peut demeurer en permanence sur un terrain résidentiel à la condition de respecter les marges de recul des bâtiments accessoires et de ne pas se situer dans la cour avant.

Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis dans les zones récréatives de conserver un abri d'auto amovible en permanence en cour avant à condition qu'une haie ou un écran végétale assure une barrière visuelle afin de masquer au moins 70% de l'abri d'auto amovible.

Tout abri amovible qui empiète sur une marge de recul ou sur la cour avant ou tout abri amovible supplémentaire doit être démonté entre le 1 juin et le 30 septembre de chaque année. <u>2006, R-238-2006, a.6</u> // <u>2017, R-333-2017, a.8.10a</u> // <u>2020, R-364-2020, a.5.2a, b</u>

- f) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles pour une période pouvant s'étendre jusqu'à quatre (4) mois.
- g) les conteneurs pour les déchets pendant la construction ou la rénovation d'un bâtiment pour une période n'excédant pas soixante (60) jours consécutifs par année. <u>2017, R-333-2017, a.8.10b</u>

#### 8.12.5 Implantation et superficie des usages, bâtiments ou constructions temporaires.

Les usages, les bâtiments ou les constructions temporaires doivent respecter les marges de recul suivantes;

- Trois (3) mètres pour les marges de recul avant et latérales et d'un (1) mètre pour la marge de recul arrière;
- Vingt (20) mètres d'un lac ou cours d'eau
- Un seul usage, bâtiment ou construction temporaire est autorisé par terrain;

La superficie maximale d'un bâtiment temporaire est de cinquante (50) mètres carrés. 2013, R-297-2013, a.7.14

### 8.13 Entreposage extérieur

L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux classes et catégories d'usages suivants:

- les bureaux privés de services professionnels;
- les commerces de services;
- les commerces de détail de petite surface;
- les établissements d'hébergement;
- les établissements de restauration;
- les établissements de divertissement;
- les grands équipements de récréation intérieure;

Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux mentionnés au premier alinéa l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage extérieur est interdit dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou privée ou être dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle composé d'un ou plusieurs des éléments suivants:

- a) Les murs d'un bâtiment.
- b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas deux (2) mètres . Cette clôture doit être tenue propre et en bon état. <u>2019, R-353-2019, a.7.1</u>
- c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année.

Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle, les éléments suivants:

- a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, ces roulottes ou de ces maisons mobiles.
- b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur une superficie maximale de vingt mètres (20).

L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du terrain sur lequel est situé le bâtiment principal.

Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

## **Chapitre 9**

## 9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement

## 9.1 Règles générales

Aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées.

Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 21 juillet 2000 ne sont pas tenus de respecter le présent chapitre tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un stationnement soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est soumis au présent chapitre.

Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux exigences de ce chapitre, un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement requis.

## 9.2 Normes spécifiques à toutes les zones

Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon les dispositions des paragraphes a) à l):

- a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque logement.
- b) Nonobstant le paragraphe a) les résidences multifamiliales doivent être pourvues d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque logement comportant une chambre à coucher ou pour les logements de type garçonnière et d'au moins deux (2) cases de stationnement pour chaque logement comportant plus d'une chambre à coucher.
- c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par dix (10) sièges contenus dans l'édifice du bâtiment.
- d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement pour chaque tranche de quarante (40) mètres carrés de surface de plancher.
- e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement par quatre-vingt-dix (90) mètres carrés de surface de plancher.
- f) Les hôtels, motels, auberges et les terrains de camping doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité ou espace à louer.
- g) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de quatre (4) sièges.
- h) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque dix (10) lits.
- i) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux (2) cases de stationnement par allée de quilles.
- j) Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une (1) case de stationnement par vingt (20) mètres carrés de superficie de plancher.

- k) Les édifices ou parties d'édifices des services éducationnels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par deux (2) employés et une case par trente (30) élèves.
- l) les salons funéraires doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par cinq (5) mètres carrés de plancher des salles d'exposition.

#### 9.3 Autres normes

Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable.

Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites par l'article 9.2.

### 9.4 Localisation des stationnements

Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent.

Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue pour un usage autre que résidentiel peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions suivantes :

- a) Il doit être situé à une distance maximale de soixante-quinze mètres (75) de l'usage ou du bâtiment principal qu'il dessert.
- b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et enregistrée.
- c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert.

Le stationnement prévu au deuxième alinéa peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment en autant que les conditions exigées, en y apportant les adaptations nécessaires, soient respectées.

### 9.5 Aménagement des stationnements

Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui permettent d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler sur des endroits réservés aux piétons et handicapés. Les véhicules peuvent cependant traverser ces espaces. Les cases de stationnement doivent avoir une largeur minimale de deux mètres soixante (2,60 m) et une profondeur minimale de six (6 m) mètres.

Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de huit mètres lorsque la circulation à double sens est autorisée et une largeur minimale de quatre mètres lorsque seule la circulation à sens unique est autorisée.

Un maximum de deux (2) entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle ou sur un terrain transversal, une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois excéder deux entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale de huit mètres de tout croisement routier.

La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de huit mètres pour un usage résidentiel et de douze (12) mètres pour les autres usages. Une distance minimale de dix (10) mètres doit séparer deux (2) entrées véhiculaires. L'espace entre deux (2) entrées véhiculaires doit être gazonné sur une profondeur minimale d'un (1) mètre et doit être aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne puisse y circuler.

Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale d'un (1) mètre des limites de propriété.

Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la distance minimale d'un mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la partie des terrains utilisés en commun pour y aménager des cases de stationnement, des allées ou des entrées véhiculaires.

Les cases, les allées et les entrées véhiculaires desservant un usage appartenant aux catégories d'usage résidence multifamiliale et toutes les catégories commerces et industries doivent être ceinturées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois solidement ancré au sol et d'une hauteur minimale de cent cinquante (150) millimètres.

#### 9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue

L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir.

### 9.7 <u>Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées</u>

Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes handicapées par quarante (40) cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2. Les cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à une distance maximale de quinze (15) mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement est aménagé. La largeur minimale d'une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit être d'au moins trois mètres soixante (3,60 m).

## 9.8 Espaces de chargement et de déchargement

- 9.8.1 Tout nouveau bâtiment destiné à un usage commercial ou industriel doit être doté d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés.
- 9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage, existant avant le 21 juillet 2000, ne disposant pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces.

## Chapitre 10

## 10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames

## 10.1 Application

Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification et à l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire de la municipalité.

Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.

Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois un établissement, sa spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués, entreposés ou vendus, ou autres choses s'y rapportant directement, elle doit être traitée comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement.

## 10.2 Dispositions générales

La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sont soumis aux dispositions suivantes:

- a) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer, en tout ou en partie, audessus de l'emprise d'une voie publique ou privée;
- aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier, une galerie, une clôture, un arbre, ni devant une porte ou une fenêtre ou de façon à obstruer en tout ou en partie une issue;
- c) aucune enseigne ne peut être posée, en tout ou en partie, au-dessus de la ligne de toit;

- d) sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans le triangle de visibilité tel que prévu à l'article 8.11.3;
- e) les enseignes à éclat lumineux, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un édifice, mais visibles de l'extérieur, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et plus spécifiquement, toute enseigne à éclats lumineux tendant à imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules d'urgence ou de police;
- f) les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4,50 m) de toute ligne latérale d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles;
- g) toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger pour la sécurité;
- h) l'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est prohibé;
- i) aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du mur sur lequel elle est posée;
- j) lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est l'enseigne;
- k) aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit;
- toute enseigne de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est prohibée dans un espace circonscrit par un cercle de cinquante (50) mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues; 2019, R-353-2019, a.8.1
- m) aucune enseigne sur les poteaux de distribution des réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les poteaux de signalisation. 2013, R-297-2013, a.8.1

## 10.3 Enseignes permises dans toutes les zones

Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes énumérés ci-après sont autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis:

- a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale;
- b) les enseignes émanant des autorités publiques municipales, provinciales ou fédérales, les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
- c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments;
- d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme enseignes;
- e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placées sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un mètre (1m).
- f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre<sup>2</sup>, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
- g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant la mise en vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement;
- h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 1 mètre<sup>2</sup> pour les immeubles résidentiels et de deux (2) mètres<sup>2</sup> pour les autres immeubles, annonçant la vente d'immeubles et ne concernant que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par immeuble;
- i) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les travaux, pourvu que leur superficie ne soit pas supérieure à cinq (5) mètres<sup>2</sup>;
- j) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel;

- k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial;
- l) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment, sauf ceux destinés à un usage commercial;
- m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un (1) mètre<sup>2</sup> et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent;
- n) une enseigne d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré, émanant d'une association de propriétaires. Une seule enseigne est permise par association;
- o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou des services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité du public;
- p) les affiches ou enseignes, de superficie maximale d'un (1) mètre carré, annonçant le menu de l'établissement, à raison d'une seule affiche ou enseigne par commerce. 2019, R-353-2019, a.8.2

## 10.4 <u>Dispositions relatives aux enseignes commerciales</u>

- a) Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée du bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial. Dans le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment;
- b) L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de huit (8) mètres<sup>2</sup> (86,11 pieds<sup>2</sup>);
- c) La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de six (6) mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.

## 10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification

- a) Un maximum de deux (2) enseignes d'identification, dont une (1) seule, détachée du bâtiment est permis par bâtiment.
- b) L'aire maximale d'une enseigne d'identification est d'un (1) mètre carré.

c) La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est de trois mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol.

### 10.6 <u>Dispositions relatives aux enseignes directionnelles</u>

- a) Un maximum de trois (3) enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du territoire municipal est permis par établissement.
- b) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est d'un (1) mètre carré;
- c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est de trois (3) mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol.

### 10.7 <u>Dispositions relatives aux enseignes portatives</u>

Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de trente (30) jours par année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert ou vendu le service ou le produit qu'elles annoncent.

## 10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames

- a) Un maximum d'un panneau-réclame est permis par établissement.
- b) L'aire maximale d'un panneau-réclame est de vingt (20) mètres carrés.
- c) La hauteur maximale d'un panneau réclame sur poteau, socle ou muret est de six (6) mètres, mesurés à partir du niveau moyen du sol.
- d) Le panneau-réclame doit être muni de fondations à l'abri de la gelée.
- e) Tout panneau-réclame est prohibé dans les zones « Récréative 07 à 12 » et « Conservation 01 et 02 ».
- f) Un panneau-réclame doit être situé à un minimum de trois cent (300) mètres de tout chemin; 2013, R-297-2013, a.8.2
- g) Les panneaux-réclames posés sur un véhicule ou remorque hors d'usage ou désaffectés sont interdits. 2013, R-297-2013, a.8.2

## 10.9 Enseigne désuète

Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe plus, doit être enlevée dans les trente (30) jours de la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être également enlevé.

#### 10.10 <u>Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires</u>

Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être installées aux conditions suivantes:

- a) l'enseigne ne peut être située en tout ou en partie au-dessus d'une voie publique ou privée;
- b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois (3) mètres<sup>2</sup>;
- c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de trente (30) jours précédant l'événement et doit être enlevée dans un délai maximal de sept (7) jours suivant la fin de l'événement;
- d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne doit avoir accordé une autorisation écrite;
- e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones.

# 11 Constructions et usages autorisés dans les cours

### 11.1 Cours avant

# 11.1.1 Règle générale

Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre.

Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant.

2006, R-238-2006, a.7

### 11.1.2 Exceptions à la règle générale

Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants:

- a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux (2) mètres:
- b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones soit respectée;
- c) Les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises et les terrasses jusqu'à concurrence de trois mètres de la ligne avant et d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales et arrière;
- d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement n'excède pas un mètre vingt (1,20 m)

- e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus deux mètres quarante (2,40 m) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas soixante et un (61 cm) centimètres;
- f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers;
- g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
- h) les affiches, enseignes et panneaux-réclames;
- i) les stationnements;
- j) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications;
- k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers;
- I) l'étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.13;
- m) les bâtiments accessoires aux habitations conformément au paragraphe b) du premier alinéa de l'article 8.3.1;
- n) les espaces de chargement et de déchargement;
- o) les puits et les installations septiques;
- p) Le abris d'autos amovibles jusqu'à concurrence de trois (3) mètres de la ligne avant. 2013, R-297-2013, a.9

### 11.2 Cours latérales

### 11.2.1 Règle générale

Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être complètement libres.

### 11.2.2 Exceptions à la règle générale

Nonobstant les dispositions de l'article 11.2.1, sont autorisés dans les cours latérales, à condition qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants:

- a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour avant;
- b) les constructions accessoires;
- c) les escaliers extérieurs et de secours;
- d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur.

### 11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux

Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, en plus des exceptions mentionnées à l'article 11.2.2, sont autorisés dans les cours latérales les éléments mentionnés à l'article 11.3

### 11.3 Cour arrière

Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants:

- les éléments énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement;
- les cordes à linge;
- les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs semblables.

### 11.4 Aménagement des terrains résidentiels

Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une construction, un terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un boisé ou une plantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes couvre-sol dans les vingt-quatre (24) mois suivants l'émission du permis de construction.

## 12 Protection des milieux riverains

### 12.1 Application

Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral.

Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau.

Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement:

- a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
- b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
- c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
- d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
  - échelle à poisson et passe migratoire;
  - nettoyage de cours d'eau;
  - aménagement de frayères;
  - obstacle à la migration;
  - boîte d'incubation;

- incubateur à courant ascendant;
- pré-barrage pour le castor;
- contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
- démantèlement d'un barrage de castor.
- e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est prohibée;
- f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé;

Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:

- a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et aux règlements édictés en vertu de cette loi; 2017, R-333-2017, a.9.1
- b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur maximale de deux (2) mètres;
- c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou de la saumure.

Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement, canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement.

Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues dans le règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle. 2007, 245-2007, a.2

#### 12.2 Généralité

Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.

À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.

L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de tout autre loi ou règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13).

### 12.3 Les rives et le littoral

### 12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis

Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6.

Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. 2007, R-245-2007, a.3.1

#### 12.3.2 Les mesures relatives aux rives

Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de:

- a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:
  - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
  - le morcellement a été réalisé avant le 21 juillet 2000;
  - une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel.

- b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à trois (3) mètres<sup>3</sup>.
- c) La coupe d'assainissement.
- d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées.
- e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un seul sentier ou un seul escalier d'une largeur maximale de deux (2) mètres. 2017, R-333-2017, a.9.2
- f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé.
- g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable.
- h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la ligne latérale du terrain.
- i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage.
- j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au règlement adopté en vertu de cette loi (Q-2, r.22). 2017, R-333-2017, a.9.3

k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.

Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première technique est inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de soutènement.

- I) Les puits d'alimentation en eau.
- m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers.
- n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistributions.
- o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès.
- p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3.

q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de cinq (5) mètres, définie aux paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs.

Sur un fonds de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à q) du 1<sup>er</sup> alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux suivants:

- a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
- b) L'installation de clôtures.
- c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
- 12.3.2.1 <u>Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielles et de villégiature en bordure des lacs et cours d'eau à l'exception des lacs et cours d'eau affectés par le marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres</u>

### 12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation

Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser.

À cette fin, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite dans la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article 12.3.2 sont autorisés.

Nonobstant l'alinéa précédent l'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans une bande d'un (1) mètre contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de cinq (5) mètres. 2007, R-245-2007, a.3.2

### 12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents

Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser.

À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de travaux de plantation d'espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) de l'article 12.3.2.

Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trentesix (36) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. <u>2007, R-245-2007,</u> <u>a.3.2</u>

#### 12.3.3 Les mesures relatives au littoral

Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de:

a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau.

L'utilisation de bois traité par des produits de préservation du bois contenant de l'arséniate de cuivre chromate (ACC), de l'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA), du créosote, du pentachlorophénol, du biphényle polychloré (BPC), du goudron et des huiles lourdes est prohibée pour ces constructions.

2007, R-245-2007, a 3.3 // 2013, R-297-2013, a.10 2017 // 2017, R-333-2017, a.9.4 -Abrogé

- b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts;
- c) Les prises d'eau.
- d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
- e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., chap. C-27.1), la Loi des cités et villes (L.R.Q., chap. C-19) ou toute autre loi.

- f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
- g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de câblodistributions.
- h) Dans le cas du littoral compris entre la cote maximale d'exploitation du barrageréservoir des Rapides-des-Cèdres et la ligne des hautes eaux modifiée, certains ouvrages et travaux autorisés sur la rive peuvent empiéter sur le littoral. Ces ouvrages et travaux sont les suivants;
  - La coupe d'assainissement;
  - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente du littoral est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur du littoral sans avoir recours à un revêtement de surface tel que le béton, l'asphalte ou le bois. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement sensibilisé par l'ensemencement de plantes herbacées;
  - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente du littoral est supérieure à 30 % ainsi qu'un sentier ou un escalier, construit au niveau du sol, qui donnent accès au plan d'eau;
  - La coupe nécessaire à l'implantation d'un ouvrage autorisé;
  - Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et des travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable pourvu qu'il soit compatible avec la nature submersible du littoral excluant la pelouse;
  - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas d'établir la couverture végétale et le caractère de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Ces travaux doivent être réalisés de façon à ce qu'ils n'offrent aucune possibilité de remblayer les terrains ainsi protégés;
  - Le remplacement d'un puits existant par un nouveau puits tubulaire scellé d'une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle submersion;

- L'entretien d'une route existant, la réfection de ponceaux et de points réalisés sur un affluent du réservoir. 2007, R-245-2007, a.3.4

En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, sauf sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement.

#### 12.3.4 Normes spécifiques à la construction des abris à bateaux

En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de galerie ou d'un équipement semblable.

#### 12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives

Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:

- a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible;
- b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
  - Perrés avec végétation:

La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.

#### Perrés:

La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral.

- c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée;
- d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut.

### 12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac artificiel

Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent être situés à l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des cours d'eau. Une prise d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au paragraphe i) du premier alinéa de l'article 12.3.2 et au paragraphe c) du premier alinéa de l'article 12.3.3.

### 12.3.7 Normes spécifiques à proximité des frayères

Les dispositions des articles 12.3.7.1 à 12.3.7.5 s'appliquent à la partie des cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1.

### 12.3.7.1 Traverse des cours d'eau

Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du deuxième alinéa de l'article 12.3.3 l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau, où une frayère est identifiée, doivent être faites soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 12.3.7.2 et 12.3.7.3.

### 12.3.7.2 Installation d'un ponceau

Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités suivantes:

- a) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau;
- b) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
- c) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué;
- d) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
- e) les structures de détournement, tels les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;

f) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés.

## 12.3.7.3 Construction d'un pont

Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes:

- a) le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
- b) les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
- c) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés.

#### 2017, R-333-2017, a.9.5

### 12.3.7.4 <u>Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères</u>

Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont interdits.

### 12.3.7.5 <u>Dispositions particulières aux terres publiques</u>

Nonobstant toute autre disposition inconciliable, sur les terres publiques, tout bâtiment est interdit dans une bande de cent (100) mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère à ouananiches (ruisseau Flood) est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, il en est de même dans une bande de cinquante (50) mètres de part et d'autre de la partie d'un cours d'eau où une frayère d'une autre espèce est identifiée.

### 13 Zones soumises à des mouvements de sol

## 13.1 Application

Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de trente (30) mètres de la ligne des hautes eaux de la rivière du Lièvre, composé de sols meubles et dont la pente moyenne excède 25 % constitue au sens du présent chapitre une zone soumise à des mouvements de sol.

### 13.2 <u>Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol</u>

Dans les zones soumises à des mouvements de sol les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent.

- a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce dernier sont interdits dans une bande égale à deux (2) fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base.
- b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une bande égale à cinq (5) fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base.
- c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à deux (2) fois sa hauteur.
- d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus.
- e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées dans les trente (30) jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la revégétalisation doit être effectuée au plus tard, le 30 juin suivant.

# 14 Les contraintes anthropiques

## 14.1 Application

Les dépôts en tranchées et les lieux de traitement des boues de fosses septiques par lagunage constituent au sens du présent chapitre des contraintes anthropiques.

## 14.2 <u>Dépôt en tranchée</u>

Dans un rayon de cinq (500) mètres d'un dépôt en tranchée sont interdits les usages et les bâtiments suivants:

- Habitation;
- Institution d'enseignement;
- Temple religieux;
- Établissement de transformation de produits alimentaires;
- Puits ou source servant à l'alimentation humaine.

### 14.3 <u>Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage</u>

Dans un rayon de cinq (500) mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage sont interdits les usages et bâtiments suivants:

- Terrain de golf;
- Piste de ski alpin;
- Base de plein air;
- Plage publique;
- Habitation;
- Institution d'enseignement;
- Temple religieux;
- Établissement de transformation de produits alimentaires;
- Terrain de camping;
- Restaurant;
- Établissement hôtelier et/ou d'hébergement;
- Établissement de services de santé et de services sociaux;
- Puits ou source servant à l'alimentation humaine.

### 14.4 Les chenils

Dans les zones où sont autorisés les chenils, les dispositions suivantes s'appliquent :

- a) Les chenils doivent être situés à plus de deux cent cinquante (250) mètres de toute résidence, autre que celle de son exploitant;
- b) Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de soixante (60) mètres de toute rue publique ou privée;
- c) Les marges de recul latérales, arrière ainsi que les marges de recul à un lac ou cours d'eau sont de soixante (60) mètres;
- d) Ces marges s'appliquent aussi aux aires et enclos extérieurs où sont gardés les chiens;
- e) Les normes du présent article s'appliquent également à la garde de chiens servant à la pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens.

2013, R-297-2013, a.11

# 15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 2003, R-217-2003, a.3

# 15.1 Application

Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des paragraphes a) à h) :

- a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:
  - une maison d'habitation;
  - un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
  - · un temple religieux;
  - un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au sens du Règlement sur les établissements touristiques);
  - un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis d'exploitation à l'année).
- b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:
  - plage publique ou marina;
  - un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
  - · un camping.

2017, R-333-2017, a.10.1

- c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les éléments suivants:
  - un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
  - un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la nature.

- d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable.
- e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.
- f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.
- g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des engrais de ferme.
- h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme.

# 15.2 <u>Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations</u> <u>d'élevage</u>

Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ne sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des distances séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage.

Les paramètres à considérer sont les suivants:

- a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en utilisant les valeurs inscrites au tableau 3.
- b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en utilisant les données du tableau 4 correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon les données du tableau 3.
- c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon les données du tableau 5.
- d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon les données du tableau 6.

- e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation existante le 21 juillet 2000 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit être alors déterminée selon les données du tableau 7. Suite à un accroissement portant le nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 21 juillet 2000, la valeur du paramètre E est de 1.0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.
- f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 8.
- g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à considérer. Sa valeur est de:
  - 1,5 pour un périmètre d'urbanisation;
  - 1,0 pour un immeuble protégé;
  - 0,5 pour une maison d'habitation.

Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement d'une installation d'élevage existante le 21 juillet 2000 doit être situé à au moins six (6) mètres de toute limite de propriété.

Le premier alinéa ne s'applique pas, à l'égard d'une résidence construite après la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 302-2013 à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales d'un établissement d'élevage.

2013, R-302-2013, a.9

Tableau 3 Nombre d'unités animales (paramètre A)<sup>1</sup>

Groupe ou catégorie d'animaux	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval	1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes	2
Veau de moins de 225 kilogrammes	5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun	5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année	4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes	25
Poules pondeuses ou coqs	125
Poulets à griller ou à rôtir	250
Poulettes en croissance	250
Dindes de plus de 13 kilogrammes	50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes	75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes	100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)	100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)	40
Brebis et agneaux de l'année	4
Chèvres et les chevreaux de l'année	6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)	40
Cailles	1 500
Faisans	300

Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.

Tableau 4 Distances de base (paramètre B)

_	_																																												
300	Disignice (m)	588	588	589	289	290	290	591	591	285	265	592	593	593	594 504	594	595	295	296	296	296	265	597	298	298	200	299	000	009	009	601	601	602	602	603	603	604	604	604	605	605	909	909	607	607 607
-	Ċ	451	452	453	454 455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	402 465 465	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	7 5	4/8 479	480	481	482	483	484	485	487	488	489	490	491	492	493	494	64 00 00 00	497	498	499 500
0000	m)	567	267	568	208 268	269	269	220	220	271	271	572	572	5/5	5/3	574	574	575	575	275	9/9	929	277	577	578	3/0	579 579	279	280	280	281	581	581	282	583	583	583	284	584	585	585	280	286 586	287	587 588
-	Ċ	401	402	403	404	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	417	418	419	450	451	422	423	424	452	456	124	824	430	431	432	433	434	435 435	437	438	439	440	4	445	443	444	44°5	‡ <del>‡</del>	448	449
Control	(m)	544	544	544	545	546	546	547	547	548	548	549	549	220	550 551	5.5	552	552	553	553	554	554	554	555	555	000	557	557	558	558	559	559	560	260	561	561	295	295	563	563	564	564	565	565	566 566
<u> </u>	ċ	351	352	353	355	356	357	358	329	360	361	362	383	805 40 1	36.	367	368	369	370	37.1	372	373	374	375	376	ر در در	379	380	381	385	383	384	385	387	388	389	390	39.1	392	393	394	300	397	398	399
0000401	m)	518	518	519	520 520	521	521	522	522	523	523	524	524	525	525 526	526	527	527	528	528	529	230	230	23.1	534	255	232	233	534	534	535	535	536	537	537	238	538	239	539	240	240	541	542	542	543 543
< -	-	301	302	303	305	306	307	308	309	310	311	312	313	4	315 316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	775	328	330	331	332	333	334	335	337	338	339	340	341	345	343	344	345	347	348	349 350
- Conctoid	(m)	489	490	490	491	492	493	493	494	495	495	496	496	49/	498	499	499	200	501	501	205	205	503	503	504	2 5	202 208	506	202	202	208	509	509	510	511	511	512	512	513	514	514	5 1 1	516	516	517 517
		251	252	253	255 255	256	257	258	259	260	561	262	263	707	765 266	267	268	569	270	27.1	272	273	274	275	276	//2	2/8	280	281	282	283	284	285	287	288	289	290	291	292	293	294	C82	297	298	300
Codotoi	(m)	456	457	458	458 459	460	461	461	462	463	463	464	465	465	466 467	467	468	469	469	470	471	471	472	473	473	4/4 1	4/5	476	477	477	478	479	479	481	481	482	482	483	484	484	485	480	487	487	488 489
< =	_	201	202	203	204 205	50e 50e	207	208	508	210	211	212	213	412	215 216	212	218	219	220	221	222	223	224	225	226	/77	822	230	231	232	233	234	235	237	238	239	240	241	242	243	244	245	247	248	249 250
occotoi	(m)	417	418	419	420 421	421	422	423	424	425	426	426	427	428	429 430	431	431	432	433	434	435	435	436	437	438	85,00	439	5 4	442	442	443	444	445	446	447	448	448	449	450	151	451	452	453	454	455 456
< -	3	151	152	153	154 155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165 166	167	168	691	170	171	172	173	174	175	176	/ 1	178	180	181	182	183	184	185	187	188	189	190	191	192	193	194	195	197	198	199 200
Occupation Control	statice (m)	368	369	370	3/1	373	374	375	377	378	379	380	381	382	383	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	ces ces	396	398	399	400	401	402	403	405	406	406	407	408	409	410	411	412	414	415	415 416
< -		101	102	103	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	106	107	108	109	110	Ξ	112	113	114	115	112	138	119	120	121	122	123	124	125	126	/7.1	128	130	131	132	133	134	135	137	138	139	140	141	142	143	4 :	45	147	148	149 150
0000	(a)	297	599	300	302	306	307	309	311	312	314	315	317	319	320	323	325	326	328	329	331	332	333	335	336	338	339	345	343	344	346	347	348	351	352	353	355	356	357	358	359	196	363	364	365 367
2																																													66 00
-		(III) 86	107	122	133	152	159	166	172	178	183	188	193	198	202	210	214	218	221	225	228	231	234	237	240	243	246	251	254	256	259	261	264	268	271	273	275	277	279	281	283	282	289	291	293 295
-	_	-	2	თ .	4 ռ	o 0	7	<b>ω</b>	6	10	=	12																																	49 50
_																						_ :																							

Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)

Distance (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m) (1m)	754 755 755
U.A. 1952 953 951 952 953 954 955 955 955 955 955 955 955 955 955	998
(m) (m) 731 731 731 732 733 733 733 733 733 733 733 733 733	742 743 743
902 903 903 904 905 906 907 908 907 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908	948 949 950
Distance (m) 718 718 719 719 719 719 719 719 719 719 719 720 720 720 720 722 722 722 722 722 722	730 730 730
851 852 853 854 855 856 866 867 867 867 868 868 868 868 868 86	868 866 800
Distance (T) 204 (T) 204 (T) 204 (T) 205 (T) 2	717 717 717
C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. C.A.	
Distance (m) 690 690 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691	703
U.A. 1552 1553 1554 1555 1555 1555 1555 1555 1555	798 799 800
Distance (m) 675 676 676 676 676 677 677 677 677 677	069 069
U.A. 102 102 103 104 105 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	748 749 750
Distance (m) 660 660 660 661 661 661 661 661 662 662 663 663 663 663 664 664 664 664 667 667 667 671 671 671 671 671 671	674 675 675
U.A.A. 652 653 654 655 655 656 667 667 667 667 667 667 668 668 668 66	698 699 700
Distance (m) 643 (m) 643 (m) 644 (m) 644 (m) 644 (m) 644 (m) 644 (m) 645 (m) 645 (m) 645 (m) 647 (m) 647 (m) 647 (m) 648 (m) 649 (m) 649 (m) 651 (m) 651 (m) 652 (m) 653 (m) 653 (m) 654 (m) 654 (m) 654 (m) 654 (m) 655 (m) 6	659 659 659
601 602 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603	
Distance (3) 626 627 627 628 633 633 633 633 633 633 633 633 634 634	642 643 643
U.A. U.A. 5521 5534 5534 5534 5534 5534 5534 5534 553	598 599 600
Distance (m) 608 608 608 609 609 609 609 609 609 609 609 600 600	625 625 626
0.1 A. S.	548 549 550

Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)

Distance	(m) 848	849	849	849	5 6	850	820	820	820	820	820	851	821	821	821	0 0 0 0	700	852	852	852	852	853	853	853	853	853	824	5 5 5 7	854	854	854	855	ညှိ င်	8,55	35.5	856	856	856	856	826	856	85/	85/ 857	857	857
U.A.	1451	1452	1453	1454	2 5	1450	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	140/	1400	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	9/4/	1460	1482	1483	1484	1485	1486	146/	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	149/ 1408	1499	1500
Distance	(m)	839	840	840	2 6	840	840	841	841	841	841	841	842	842	842	242	240	843	843	843	843	843	844	844	844	844	944	040 045	845	845	842	845	846	940	846	846	847	847	847	847	847	848	848 848	848	848
U.A.	1401	1402	1403	1404	200	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	7 4 7	4 10	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1432	1433	1434	1435	1436	1437	14.39	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1449	1450
Distance	(m)	830	830	830	200	8 8	831	831	831	832	832	832	832	832	833	200	000	333	33	834	834	834	834	834	835	835	835	000	836	836	836	836	836	937	837	837	837	837	838	838	838	838	838	839	839
U.A.	1351	1352	1353	1354	200	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1361	1360	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	13/9	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1399	1400
Distance	(m) 820	820	820	820	5 6	821	821	821	822	822	822	822	822	823	823	823	020	824	824	824	824	824	825	825	825	825	\$25 825 825	070	826 826	826	826	827	827	728	827	828	828	828	828	828	828	829	828 828	828 829	829
U.A.	1301	1302	1303	1304	200	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	151	0 5	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1221	1332	1333	1334	1335	1336	1338	1330	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1349	1350
Distance	(m)	810	810	810	5 5	8 21	811	811	812	812	812	812	812	813	813	2 6	2 5	218	814	814	814	814	815	815	815	815	815	0 0	816	816	816	817	817	017	212	818	818	818	818	818	819	816	8 2 9 2 9 0	9 0 18 0 01	820
U.A.	1251	1252	1253	1254	200	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	/021	1260	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	6/21	1284	1282	1283	1284	1285	1286	1088	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1299	1300
Distance	(E)	800	800	800	3 6	80	801	801	801	805	805	802	802	805	803	500	200	808	808	804	804	804	805	802	802	805	802 602	909	808	806	908	807	807	807	807	808	808	808	808	808	808	808	808 808	808 808	810
U.A.	1201	1202	1203	1204	200	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	7 2 2	0 2	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1232	1233	1234	1235	1236	123/	1230	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1249	1250
Distance	(m) 288	789	789	790	2 60	790	790	791	791	791	791	792	792	792	792	787	7 60	793	793	793	794	794	794	794	795	795	35	797	796 796	962	962	962	96/	797	797	797	797	798	798	798	798	799	799	662	799
U.A.	1151	1152	1153	1154	2 1	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	110/	0 9	1170	11.2	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	6/11	5 5	1182	1183	1184	1185	1186	1189	2 5	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1199	1200
Distance	(m) 24	778	778	779	2 1 2	6//	780	780	780	780	780	781	781	781	781	787	707	782	782	783	783	783	783	784	784	784	784	704 707	785	785	785	785	786	786	786	787	787	787	787	787	788	788	788	789	789
U.A.	1101	1102	1103	1104	3 5	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	7117	<u> </u>	1120	12.5	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	130	1132	1133	1134	1135	1136	1130	1130	1140	1141	1142	1143	144	1145	1146	1147	1149	1150
Distance	(E) 24	292	292	767	100	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	292	692	692	69/	692	770	770	770	0/1	15	- i		į	772	772	772	772	772	773	773	7/3	5 /	774	774	774	774	775	c//	775	27.6	2776	9//	9//	9//	777	11	777	778	778
U.A.	1051	1052	1053	1054	000	1057	1058	1059	1060	1001	1062	1063	1064	1065	1066	\ 00.	800	1070	107	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1082	1083	1084	1085	1086	/801	1080	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1099	1100
Distance	(m)	755	756	756	7.00	757	757	757	757	757	758	758	758	758	759	7.59	129	760	267	297	292	761	761	761	761	761	762	79/	797	763	763	763	763	767	t 92	764	764	765	292	765	765	766	766	00/ 266	797
U.A.	1001	1002	1003	1004	666	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	701	20.0	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	020	1032	1033	1034	1035	1036	103/	1030	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1050

Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)

40		_	_										_				_		_	_					_			_	-			_				_					
Distance	(m)	931	931	937	932	932	932	932	933	933	933	933	933	933	934	934	934	934	456	934	935	932	932	935	955 935	936	936	936	936	936	936	937	937	937	937	937	937	838	938	938	938 938
U.A.	1951	1952	1953	1954	1956	1957	1958	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1967	1968	1969	1970	1971	2/6	1973	1975	1976	1977	1978	979	1981	1982	1983	1985	1986	1987	1988	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1997	1998	1999
Distance	Œ 8	924	924	924 924	924	924	925	925 925	925	925	925	925	926	926	926	956	956	927	776	927	927	927	927	928	976	928	928	928	929	929	929	929	626 626	930	930	930	930	930	930	931	931 931
U.A.	1901	1902	1903	1904 1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1917	1918	1919	1920	1921	325	1924	1925	1926	1927	1928	1030	1931	1932	1933	1935	1936	1937	1938	1940	1941	1942	1943	1944	1945 1046	1947	1948	1949 1950
Distance	(m) 916	916	916	916 916	917	917	917	917	917	917	918	918	918	918	918	919	919	919	200	6 6 6 6	919	920	920	920	000	920	921	921	921	921	921	921	326	922	922	922	922	923	923	923	923 923
U.A.	1851	1852	1853	1854 1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	7/01	1874	1875	1876	1877	1878	1880	1881	1882	1883	1885	1886	1887	1888	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1897	1898	1900
Distance	(m)	806	806	806 606	606	606	606	606	910	910	910	910	910	910	911	911	911	911	5 0	- 6	912	912	912	912	212	913	913	913	913	913	914	914	919	914	914	915	915	915 915	915	915	915 916
U.A.	1801	1802	1803	1804	1806	1807	1808	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1817	1818	1819	1820	1821	770	1824	1825	1826	1827	1828	1830	1831	1832	1833	1835	1836	1837	1838	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1847	1848	1849 1850
Distance	(m)	006	006	900	901	901	901	90	905	905	905	905	902	903	903	903	903	903	200	908	904	904	904	904	90.0 40.0	905	902	905	905	906	906	906	906	906	206	907	200	907	907	206	908 908
U.A.	1751	1752	1753	1754	1756	1757	1758	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1767	1768	1769	1770	171	7///	1774	1775	1776	1777	1778	1780	1781	1782	1783	1785	1786	1787	1788	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1797	1798	1799
Distance	(E) 88	892	892	892 892	893	893	893	893	893	894	894	894	89 <b>4</b>	894	895	895	895	895	0 0	892 896	968	968	968	988	990	897	897	897	897	868	868	868	968	868	899	899	668	668	899	899	006
U.A.	1701	1702	1703	1704	1706	1707	1708	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1717	1718	1719	1720	1721	777	1724	1725	1726	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1735	1736	1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1747	1748	1749 1750
Distance	(m)	884	884	884	884	882	885	885 885	885	885	886	886	886 886	886	886	887	887	887	98/	887	888	888	888	888	000	889	889	688	688	889	890	830	080	890	890	891	891	891	891	891	891 892
U.A.	1651	1652	1653	1654	1656	1657	1658	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1667	1668	1669	1670	1671	7/01	1674	1675	1676	1677	1678	1680	1681	1682	1683	1685	1686	1687	1688	1690	1691	1692	1693	1694	1695 1696	1697	1698	1699 1700
Distance	(m) 875	875	875	876 876	876	876	876	877	877	877	877	877	877	878	878	878	878	878	07.0	878	879	879	879	880	088	880	880	880	88.1	881	881	88.	882	882	882	882	885	883	883	883	883 883
U.A.	1601	1602	1603	1604 1605	1606	1607	1608	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1617	1618	1619	1620	1621	7791	1623	1625	1626	1627	1628	1620	1631	1632	1633	1635	1636	1637	1638	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1647	1648	1649 1650
Distance	(m) 866	867	867	867	867	867	868	808	898	898	898	698	869	869	869	870	870	870	g/0	870	871	871	871	871	87.1	872	872	872	872	872	873	873	8/3 873	873	873	874	874	874	874	875	875 875
U.A.																																									1599 1600
Distance	(m) 857	858	828	858 858	828	828	859	828	859	859	860	860	860	990	861	861	861	861	200	861 862	862	862	862	862	208	863	863	863	864	864	864	864	804 864	865	865	865	865	865	866	998	866 866
U.A.	1501	1502	1503	1504	1506	1507	1508	1509	151	1512	1513	1514	1515	1517	1518	1519	1520	1521	1257	1523	1525	1526	1527	1528	1529	1531	1532	1533	1535	1536	1537	1538	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1547	1548	1549 1550
																																	_		_	_		_	_	_	

Tableau 4
Distances de base (paramètre B) (suite)

istance	() () () ()	1000	900	100	1001	100	1001	1001	3 5	100	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1004	1004	90 4	1004	1004	1004	1004	500	1005	1005	1005	1005	5005	000	900	900	9001	9001	1006
U.A. D																																										2499 2500
istance																																										9 9 9
U.A. D																																										2449 2450
)istance	987	286	/86	988	886	888	888	888	900	686	686	686	686	686	686	066	066	066	066	066	066	066	991	991	991	991	991	991	991	992	266	992	366	392	992	863	583	000	993	993	993	993
U.A. D																																										2399 2400
istance	981	981	981	981	981	981	981	982	902	982	982	982	982	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984	984	984 985	985	985	985	985	985	985	986	986	986	986	980	986	986	286	286	287 987
U.A. D																																										2349 2350
istance	974	974	9/4	974	974	975	975	6/6	97.5	975	975	926	976	976	926	926	926	926	977	977	977	226	22.6	226	978	978	978	878	8/6	978	679	979	626	626	626	979	6/6	980	086	086	980	086
U.A. D																																										2299 2300
istance	(III) 967	296	967 067	,00 967	896	896	896	808	906	968	696	696	696	696	696	696	920	970	970	970	970	970	971	971	971	971	971	971	971	972	972 972	972	972	972	972	973	973	973	973	973	973	973 974
U.A.																																										2249 2250
Distance	096	096	096	961	961	961	961	196	96.1	962	962	396	962	962	962	962	963	963	963	963	596 696	963	964	964	964	964	964	964	965	965	965	965	965	965	996	996	996	996	996	996	296	2967 367
U.A.	2151	2152	2153	2155	2156	2157	2158	2159	2161	2162	2163	2164	2165	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2182	2183	2184	2185	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2195	2196	2197	2198	2199 2200
Distance	953	953	953	953	954	954	954	959	954	954	955	922	955	955	955	955	926	926	956	956	926 956	926	957	957	957	957	957	957	928	958	929	958	928	928	929	929	929	959	959	959	096	096
U.A.	2101	2102	2,03	2105	2106	2107	2108	2109	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2132	2133	2134	2135	2137	2138	2139	2140	2141	2142	5143	2145	2146	2147	2148	2149 2150
Distance	946	946	946	946	946	947	947	947	947	947	947	948	948	948	948	948	948	949	949	949	949	949	949	920	920	950	920	950	951	951	951	951	951	951	925	952	952	952	952	952	952	953 953
U.A.																																										2099 2100
Distance	938	939	626	939 939	626	939	939	940	040	940	940	940	941	941	941	941	941	941	942	942	942	942	942	942	943	943 943	943	943	943	943	944	944	944	944	944	944	945	945	945	945	945	945 946
U.A.	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026	2027	2028	5059	2030	2032	2033	2034	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2045	2046	2047	2048	2049

Tableau 5
Charge d'odeur par animal (paramètre C)

Groupe ou catégorie d'animaux <sup>2</sup>	Paramètre C
Bovin de boucherie:	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Bovins laitiers	0,7
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons:	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Lapins	0,8
Moutons	0,7
Porcs	1,0
Poules:	
- poules pondeuses en cage	0,8
- poules pour la reproduction	0,8
- poules à griller / gros poulets	0,7
- poulettes	0,7
Renards	1,1
Veaux lourds:	
- veaux de lait	1,0
- veaux de grain	0,8
Visons	1,1

Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8

Tableau 6
Type de fumier (paramètre D)

Mode de gestion des engrais de ferme	Paramètre D
Gestion solide	
D : 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	0,6
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres	0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux	
Gestion liquide	
Bovins de boucherie et laitiers	0,8
Autres groupes et catégories d'animaux	1,0

Tableau 7
Type de projet (paramètre E)

Augmentation <sup>3</sup> jusqu'à (u.a.)	Paramètre E	Augmentation jusqu'à (u.a.)	Paramètre E
10 ou moins	0.50	146-150	0.69
11-20	0.51	151-155	0.70
21-30	0.52	156-160	0.71
31-40	0.53	161-165	0.72
41-50	0.54	166-170	0.73
51-60	0.55	171-175	0.74
61-70	0.56	176-180	0.75
71-80	0.57	181-185	0.76
81-90	0.58	186-190	0.77
91-100	0.59	191-195	0.78
101-105	0.60	196-200	0.79
106-110	0.61	201-205	0.80
111-115	0.62	206-210	0.81
116-120	0.63	211-215	0.82
121-125	0.64	216-220	0.83
126-130	0.65	221-225	0.84
131-135	0.66	226 et plus	1.00
136-140	0.67	nouveau projet	1.00
141-145	0.68		

Règlement 198-2000 relatif au zonage

À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1

# Tableau 8 Facteur d'atténuation (paramètre F)

 $F = F_1 \times F_2$ 

Technologie	Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage	<b>F</b> 1
<ul> <li>absente</li> <li>rigide permanente</li> <li>temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)</li> </ul>	1.0 0.7 0.9
Ventilation du lieu d'entreposage	F <sub>2</sub>
<ul> <li>naturelle et forcée avec multiples sorties d'air</li> <li>forcée avec sorties d'air regroupées et</li> </ul>	1.0
sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air	0.9
avec laveurs d'air ou filtres biologiques	8.0

# 15.3 <u>Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage</u>

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 9. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

Tableau 9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers<sup>4</sup> situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage

Capacité⁵		Distance séparatrice (m)	
d'entreposage	Maison	Immeuble	Périmètre
(m <sup>3</sup> )	d'habitation	protégé	d'urbanisation
1 000	148	295	443
2 000	184	367	550
3 000	208	416	624
4 000	228	456	684
5 000	245	489	734
6 000	259	517	776
7 000	272	543	815
8 000	283	566	849
9 000	294	588	882
10 000	304	607	911

## 15.4 <u>Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme</u>

Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées au tableau 10.

Règlement 198-2000 relatif au zonage

Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.

Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.

Tableau 10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

			Distance requise de d'habitation, d'u d'urbanisation ou d protégé	n périmètre d'un immeuble
Туре	Mo	ode d'épandage	15 juin au 15 août	Autres temps
,,		Citerne lisier laissée en surface plus de 24 h	75	25
LISIER	Aéroaspersion	Citerne lisier incorporé en moins de 24 h	25	0
		Par rampe	25	0
	Aspersion	Par pendillard	0	0
	Incorporation si	multanée	0	0
	Frais, laissé en s	urface plus de 24 h	75	0
FUMIER	Frais, incorporé	en moins de 24 h	0	0
	Compost désodo	orisé	0	0

### 15.5 La réciprocité

Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 15.2 et 15.3 et ce, pour chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieux d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situés à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole.

Nonobstant l'alinéa précédent, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles déterminées par l'application des articles 15.2 et 15.3, si ces dernières sont inférieures. Dans ces cas, les distances séparatrices minimales sont:

- ⇒ 367 mètres pour un immeuble protégé;
- ⇒ 184 mètres pour une maison d'habitation;

## 15.6 Les droits acquis

# 15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis

Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article 17.9 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage. 2003, R-217-2003, a.3

# 16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé

L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé est régie par le «Règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle» et portant le numéro 296 et de ses amendements.

<u>Abrogé 2006, R-238-2006, a.8 // Abrogé 2007, R-245-2007, a.4 // 2013, R-297-2013, a.12</u>

# 17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis

## 17.1 Application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et les constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 17.3. Il ne s'applique toutefois pas aux usages, aux ouvrages et aux constructions pour lesquels des dispositions inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement.

### 17.2 Acquisition des droits

Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages, ces ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition ou les usages abandonnés depuis moins d'un an à partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages où ces constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y compris les clauses de droits acquis.

Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peuvent fonder de droits acquis à transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal.

# 17.3 <u>Dispositions générales</u>

Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme.

### 17.4 <u>Usage dérogatoire discontinué</u>

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis abandonné, cessé ou interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs perd ses droits acquis. On ne peut de nouveau utiliser les lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.

Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage.

### 17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire

Un usage ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peuvent être remplacés que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.

Nonobstant le premier alinéa, dans la zone « Agricole A-01 », un usage non agricole, autre qu'un usage résidentiel, existant le 21 juillet 2000 et protégé par droits acquis en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LQ, chap. P-41.1), peut être remplacé par un usage appartenant à une des catégories ou des sous-catégories d'usages suivants:

- Commerces extensifs légers;
- Commerces extensifs lourds;
- Industries légères.

Les critères applicables à ces catégories ou sous-catégories d'usages tels que mentionnés à l'article 6.4.2 doivent être respectés.

### 17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire

Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.

## 17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire

Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme.

### 17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire

Un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, mais dont l'usage est conforme, peut être agrandi en hauteur ou en superficie.

Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes:

- a) être conforme au règlement de construction;
- b) Le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder :
  - 8% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;
  - 12% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi;
- c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à l'exception des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière à condition que les marges de recul de l'agrandissement ne soient pas inférieures à celles du bâtiment existant. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau:
- d) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi.

2013, R-297-2013, a.13.1

### 17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit

Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une explosion ou un autre acte fortuit, à plus de 50 % de sa valeur marchande de remplacement le jour précédant les dommages subis à la condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes:

- a) être conforme au règlement de construction;
- b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
- c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut également être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement;
- d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine plus que la superficie d'empiétement existant avant la démolition;
- e) la reconstruction doit débuter dans les vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre.

### 17.10 <u>Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire</u>

Un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droit acquis ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et dont les murs de fondation ou du rez-de-chaussée sont démolit, en une seule fois ou de façons successives, à plus de 50% par un acte autre que ceux énumérés à l'article 17.9 peut être reconstruit à la condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes :

- a) la construction doit être conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur;
- b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi;

2013, R-297-2013, a.13.2

### 17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire

La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, est autorisée.

## 17.12 <u>Déplacement d'une construction dérogatoire</u>

Les dispositions de l'article 17.11 s'appliquent au déplacement d'une construction dérogatoire, protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent.

<u>2013, R-297-2013, a.13.3</u>

### 17.13 <u>Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire</u>

Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés.

# 17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires

Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages dérogatoires, protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout temps.

Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent règlement.

# 17.15 <u>Dispositions spécifiques aux roulottes dérogatoires protégées par droit acquis</u>

Une roulotte de voyage dérogatoire protégé par droit acquis qui est détruite ou devenue dangereuse où ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruite sur le terrain où elle était érigée.

Le retrait d'une roulotte de voyage d'un terrain où elle bénéficiait de droit acquis équivaut à sa démolition et elle ne peut plus prétendre aux droits acquis dont elle bénéficiait.

Une roulotte de voyage protégée par droit acquis ne peut être remplacée par une autre roulotte, et ce, sans égard à la dimension de la roulotte de remplacement.

# 18 Dispositions finales

### 18.1 Recours

La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ou de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement.

Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par aliénation qui est effectué à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieure ou la Cour municipale pour prononcer cette nullité.

Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction.

La Municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peuvent aussi employer tout autre recours utile.

2006, R-238-2006, a.9.2 // 2017, R-333-2017, a.11.1

### **18.2 Contraventions et recours**

### 18.2.1 Dispositions générales

#### 18.2.1.1 Peine

Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une amende et des frais.

Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200 \$, si le contrevenant est une personne physique et, à 500 \$, si le contrevenant est une personne morale et, elle ne peut être supérieure à 1 000 \$, si le contrevenant est une personne physique et à 2 000 \$, s'il est une personne morale.

En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500 \$, si le contrevenant est une personne physique et, à 1 000 \$, s'il est une personne morale et, elle ne peut être supérieure à 2 000 \$, si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 \$, s'il est une personne morale.

Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.

### 18.2.2 Autre peine

18.2.2.1 Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrogé // 2007, R-245-2007, a.5 abrogé

18.2.2.2 <u>Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrog</u>é // <u>2007, R-245-2007, a.5 abrogé</u>

18.2.2.3 <u>Abrogé, 2006, R-238-2006, a.9.3 abrog</u>é // <u>2007, R-245-2007, a.5 abrogé</u>

### 18.3 Amendement du présent règlement

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément à la loi.

# 18.4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

<u>signé</u>	<u>signé</u>
Jean Guinard	Jacinthe Valiquette
maire	secrétaire-trésorière

# Adopté à l'unanimité

À la séance du 8 mai 2000, par la résolution numéro 187-05-2000 sur une proposition de Henriette Soucy, appuyé par Pierre Martel.

PLAN DE ZONAGE

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

# PLAN ILLUSTRANT LES ZONES INONDABLES

ÎLOTS DESTRUCTURÉS DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE

# PLAN DES TYPES D'AFFECTATION « AGRICOLE DE MAINTIEN »