CEA-车管-新开放服务-接口文档

修改记录

时间	修改内容	修订者
2022-11-07	接口说明初始化	罗海穗

接口说明

1.1 接口申请

接口申请走LC工单，申请接口前请先与车管同学 朱杰文 罗海穗 进行沟通，申请时请在 **使用场景** 中详细描述接口使用场景并标注使用字段。

https://lc.xiaopeng.com/itsm#/task/start?processName=vehiche_api_apply&catalog=%E6%89%80%E6%9C%89%E6%B5%81%E7%A8%8B

接口文档（xp-vmp-open-boot）

1. 查询车辆基本信息

1.1 通过vin查询车辆信息 （GET /logan/vehicleInfo/vin）

1.1.1 请求参数（UrlParams）

字段	类型	是否必填	描述
vin	String	是	车架号，17位
respList	List<String>	是	返回列，说明如下

respList 见 **1.6.1 respList字段说明**

1.1.2 响应参数（JSON）

说明见 **1.6.2 车辆信息响应结果说明**

1.2 通过vid查询车辆信息（GET /logan/vehicleInfo/vid）

1.2.1 请求参数（UrlParams）

字段	类型	是否必填	描述
vid	Long	是	大屏虚拟ID，已弃用，用于旧接口兼容
respList	List<String>	是	返回列，说明如下

respList 见 **1.6.1 respList字段说明**

1.2.2 响应参数（JSON）

说明见 **1.6.2 车辆信息响应结果说明**

1.3 通过iccid查询车辆信息（GET /logan/vehicleInfo/iccid）

1.3.1 请求参数（UrlParams）

字段	类型	是否必填	描述
iccid	String	是	SIM 卡编号，TBOX 编码，一般为19~20位
respList	List<String>	是	返回列，说明如下

respList 见 **1.6.1 respList字段说明**

1.3.2 响应参数（JSON）

说明见 **1.6.2 车辆信息响应结果说明**

1.4 通过cduId查询车辆信息（GET /logan/vehicleInfo/cduId）

1.4.1 请求参数（UrlParams）

字段	类型	是否必填	描述
cduId	String	是	大屏设备唯一码
respList		是	返回列，说明如下

	List<String>		

respList 见 **1.6.1 respList字段说明**

1.4.2 响应参数（JSON）

说明见 **1.6.2 车辆信息响应结果说明**

1.5 通过车牌号查询车辆信息（GET /logan/vehicleInfo/plateNo）

1.5.1 请求参数（UrlParams）

字段	类型	是否必填	描述
plateNo	String	是	车牌号，来源于销售系统，国标，售后录入 **存在人工录入情况，可能会有延时**
respList	List<String>	是	返回列，说明如下

respList 见 **1.6.1 respList字段说明**

1.5.2 响应参数（JSON）

说明见 **1.6.2 车辆信息响应结果说明**

1.6 查询车辆信息请求响应参数额外说明

1.6.1 respList字段说明

参数	类型	是否必填	描述
vin	String	否	车架号
vid	String	否	大屏虚拟ID（兼容旧接口）
cduId	String	否	大屏ID
iccid	String	否	SIM卡编码
vehicleMaterielId	String	否	物料编码
plateNo	String	否	车牌号

usage	Integer	否	用途
usageName	String	否	用途描述
batchNo	String	否	阶段号，eg: ET1/ET2/PT1...
produceTime	Date	否	生产时间，入总装时间
actColorCode	String	否	颜色编码
vehicleSeriesName	String	否	车型名称（同vehicleSeriesCode），eg：David...
vehicleTypeCode	String	否	车型编码，eg：DA，DB，DC...
vehicleTypeName	String	否	车型名称，eg：D10，D20，D21...
vehicleSaleName	String	否	对外名称，eg：1.0，G3，P5...
proclamationCode	String	否	公告车型
deliveryTime	Date	否	交付时间
motorCtlNo	String	否	电控编码
motorNo	String	否	电机编码
batteryNo	String	否	电池编码
cduPartsNo	String	否	大屏零部件编号
panoramicCamera	String	否	是否有*360全景摄像头*，返回：是 || 否，兼容旧接口单独增加

1.6.2 车辆信息响应结果说明

响应字段根据请求字段respList返回，返回为Map结构，字段定义说明如上。

> 🌅 说明：例如接口/logan/vehicleInfo/vin，入参和出参为 vin，当vin码不存在时，返回空Map 所以调用方需要去判断查询结果字段来确认结果。
>
> **特别地：对于使用到的字段，都应该get之后判断是否非空，如果非空才能确定字段可用**

```
{
    "iccid": "898607B2091662034000",
    "plateNo": "吉AD3456W11",
```

```
    "vehicleMaterielId": "EAPN075",
    "vin": "L2NSPGHBXLA114721",
    "cduId": "XPENGE38100700491662034633",
    ......
}
```

1.6.3 异常返回说明

1. 当网络或者请求不存在的URL等情况时，返回的 HttpCode != 200，此时调用方应该进行捕获。
2. 当请求到达业务处理时出现异常时，此时 HttpCode = 200，业务错误Code和说明情况如下。

对于第二种情况，中台调用会封装返回结果。可以如下处理

```
try {
    // xp-vmp-open-boot feign 调用
} catch (ForgeFeignException e) {
    ResponseWrapper responseWrapper = e.getResponseWrapper();
    int code = responseWrapper.getCode();
    String msg = responseWrapper.getMsg();
    // code 对应的说明如下
}
```

错误码	描述	说明
400	请求错误	一般为调用方请求数据有异常，调用方应该进行排查和处理 1. 缺少请求头，返回：lack header, please check request ! 2. 参数校验错误，如参数不符合规则 3. 参数校验错误，如缺少必填参数
501	业务处理异常	一般为服务内业务处理出错，调用方应该捕获并做兜底处理
4001006	接口未授权，无权访问	客户端请求调用权限限制，需要进行权限申请
4001015	调用频率达到上限	客户端请求调用频率限制，调用方应该进行兜底处理和突发请求排查

2. 拓展信息查询接口

2.1 车辆颜色,车图配置查询(GET /logan/vehicle/color/detail)

2.1.1 请求参数（UrlParams）

参数	类型	是否必填	描述
vin	String	是	车架号
platform	Integer	否	平台 1-安卓 2-
version	String	否	App版本

2.1.2 respList字段说明

参数	类型	是否必填	描述
vehicleTypeCode	String	是	*车型code*
String	String	是	*颜色code*
colorName	String	是	*颜色名称*
colorDetails	List<ColorDetailResp>	否	*颜色详情*

2.1.3 ColorDetailResp字段说明

参数	类型	是否必填	描述
imgType	Integer	是	*图片类型：* *1-前视图，2-后视图，3-左视图，4-右视图，5-俯视图（有顶），* *6-俯视图（无顶），7-仰视图，8-左前斜视图，9-右前斜视图，* *10-左后斜视图，11-右后斜视图, 12-整车资源包*
imgUrl	String	是	*图片地址*
platform	Integer	是	*平台类型，1-android，2-ios*