Claude Code	Codex
控制流先落地	制度层先设防
RUNTIME DISCIPLINE	POLICY AND LOCAL RULES
秩序住在运行时	规矩住在系统外沿

Claude Code 和 Codex 的 Harness 设计哲学

殊途同归，还是各表一枝

做系统的人，
不过是把必然会来的摧残，
提前写进控制流，
省得它反过来支配你。

CONTROL / LOOP / POLICY / STATE / LOCAL GOVERNANCE / VERIFICATION

一部关于控制层、状态治理、工具边界与组织纪律的比较工程笔记

agentway.dev

从会用 Agent，到做出 Agent PoC

https://agentway.dev

目录

导读 1

阅读地图 2

先看第一本书：Claude Code 给出的九个结构判断 2

再看这本比较书：同一个问题，Claude Code 和 Codex 从哪里起笔 . . . 3

合起来以后，真正清楚的是什么 4

推荐阅读顺序 5

一句话总结 5

序言两套 Harness 6

第 1 章为什么要把 Claude Code 和 Codex 放在一起看 8

1.1 因为它们比较的是对模型的不信任 8

1.2 Claude Code 代表一种运行时优先的驯化路线 8

1.3 Codex 代表一种显式控制面优先的驯化路线 9

1.4 两者都在回答同一个问题，但起笔位置不同 10

1.5 为什么这种差异值得团队认真看 10

1.6 本文的基本判断 11

第 2 章两种控制面 12

2.1 控制面这件事，首先不是文风问题 12

2.2 Claude Code 的控制面是动态装配线 13

2.3 Codex 的控制面是带编号的公文系统 13

2.4 AGENTS.md 与 CLAUDE.md：同样是本地规则，气质却不同 14

2.5 两种控制面的代价 14

2.6 这章的比较结论 15

第 3 章心跳放在哪 **16**
3.1 代理系统的核心是连续性 16
3.2 Claude Code：把连续性压进主循环 17
3.3 Codex：把连续性拆成线程、rollout 与状态桥 17
3.4 差别在于状态安放的位置 18
3.5 对恢复与可审计性的影响 18
3.6 对产品和团队接口的影响 19
3.7 本章结论 20
第 4 章工具、沙箱与策略语言 **21**
4.1 真正危险的是开始执行 21
4.2 Claude Code：重点在运行时编排和危险动作约束 22
4.3 Codex：重点在工具 schema、审批参数和策略引擎 22
4.4 运行时审批对照策略语言 23
4.5 沙箱与审批，不只是安全问题，也是产品定义问题 24
4.6 MCP、扩展工具与边界外移 24
4.7 本章结论 25
第 5 章技能、Hook 与本地规则 **26**
5.1 真正能落地的 agent，一定会地方化 26
5.2 Claude Code：把局部制度做成现场记忆 27
5.3 Codex：把局部制度做成结构化注入和事件系统 27
5.4 Claude Code 偏经验收编，Codex 偏制度挂载 28
5.5 对组织可复制性的影响 28
5.6 本章结论 29

第 6 章委派、验证与持久状态 **30**
6.1 多代理的真正问题是责任 30
6.2 Claude Code：多代理服务于运行时职责分区 30
6.3 Codex：多代理服务于显式工具化协作 31
6.4 持久状态让验证不只是礼仪 31
6.5 对恢复与收尾的不同态度 32
6.6 本章结论 32
第 7 章殊途同归 **33**
7.1 先说“同归”的部分 33
7.2 再说“各表一枝”的部分 33
7.3 如果非要给它们起一个更难听但更准确的名字 34
7.4 对后来者的启发 34
7.5 最终判断 35
第 8 章如果你要自己做 **36**
8.1 比较的最终用途是少走弯路 36
8.2 三种常见团队，三种起手方向 36
8.3 什么该学 Claude Code，什么该学 Codex 38
8.4 一个危险误区：把“显式”与“灵活”误认为天然对立 38
8.5 给后来者的一组顺序建议 39
8.6 本章结论 39
附录 A 源码地图 **40**
A.1 Claude Code 侧主要依据 40
A.2 Codex 侧主要依据 41

A.3 各章对照 42

附录 B 检查清单 **44**

B.1 控制面清单 44

B.2 连续性清单 44

B.3 工具与审批清单 45

B.4 本地治理清单 45

B.5 多代理与验证清单 45

B.6 你更像哪一类系统 46

B.7 最后六问 46

导读

> “人活在世上，就是为了忍受摧残。”
> 做 harness 也是。区别只在于，有人把摧残写进控制流，有人把摧残写进制度层。

这不是一份功能表，也不是一篇产品评测。它要比较的是两套系统如何承认模型不可靠，并把这种不可靠驯化成可持续工作的工程秩序，而不只是看“谁支持更多工具”。

本书有三个判断前提：

- Claude Code 和 Codex 比较的重点不在模型，而在 harness
- harness 是一种权力分配方式，而不是若干功能的拼盘
- 工程系统的差别，常常不在名词，而在秩序住在哪一层

如果你第一次进入这套比较，建议这样读：

1. 先读序言，确认比较对象不是模型，而是 harness 的秩序设计。
2. 再读第 1 到第 6 章，顺着控制面、连续性、工具治理、本地制度和多代理验证五条比较轴往下走。
3. 然后读第 7 章殊途同归，还是各表一枝，把前面的比较收束成总判断。
4. 最后读第 8 章如果你要自己做：该向谁学，先学什么，把比较转成可执行的路径选择。

如果只想先看总判断，可以直接跳到第 7 章。

阅读地图：如何理解第一本书与这本比较书

如果把这两个目录都看成在写 AI coding agent，那么最容易误读的地方，是把它们当成两份重复文档。它们并不重复，分工其实很清楚。

第一本书更像单体解剖。它以 Claude Code 为样本，讨论一套可控 agent 为什么必须长出控制面、query loop、工具权限、上下文治理、恢复路径、多代理验证和团队制度这些器官。它要回答的问题是：一套能在真实工程环境里持续工作的 harness，内部骨架应该是什么样。

这本比较书更像比较解剖。它不再只问 Claude Code 自己为什么这样设计，而是把 Claude Code 和 Codex 放在一起，比较两者如何承认模型不可靠，又把秩序安放在不同层级。它要回答的问题是：同样是做 harness，哪些设计是共识，哪些只是不同工程路线的选择。

换句话说，可以把两者理解成同一研究计划的前后两步：

- 第一步，在第一本书里先抽出 Harness Engineering 的一般原则。
- 第二步，在这本比较书里再看这些原则如何在两套系统里分别落地。

先看第一本书：Claude Code 给出的九个结构判断

第一本书的主线很稳定，基本可以压缩成九个判断。

1. harness 的第一职责，不是放大模型能力，而是约束模型别把工程环境弄坏。
2. prompt 在 agent 里不是人设文案，而是控制平面的一部分。
3. query loop 才是 agent 的心跳，真正的系统重点在“一轮怎样接下一轮”。
4. 工具不是能力列表，而是受审批、调度和中断语义约束的执行接口。
5. 上下文不是越多越好，memory、`CLAUDE.md` 和 compact 本质上是在做预算治理。

6. 错误不是边角料，恢复路径必须按主路径来设计。
7. 多代理不是分身术，真正的价值在于职责分区和独立验证。
8. 团队落地不能靠个人技巧，必须把规则沉淀成可复用制度。
9. 最终可以落成一套较稳定的 Harness Engineering 原则清单。

如果只读第一本书，你会得到一个很强的总体印象：Claude Code 的系统气质偏运行时治理。它首先关心的是——

- 会话如何连续活下去，
- 工具如何别闯祸，
- 恢复如何别把系统拖进死循环，
- 验证如何别沦为形式。

再看这本比较书：同一个问题，Claude Code 和 Codex 从哪里起笔

这本比较书在这个基础上，把比较轴明确拆成了几层。

控制面

Claude Code 更像动态 prompt 装配线。它把很多秩序压进运行前后的 prompt 拼装、会话状态和上下文治理里。

Codex 更像显式控制层。它把 instruction fragments、审批策略、工具 schema、thread、rollout、hook 等结构尽量模块化、类型化、可组合化。

连续性

Claude Code 把连续性压进主循环，强调 query loop 的心跳纪律。

Codex 把连续性拆进 thread、rollout 和 state bridge，强调状态如何被结构化持有和恢复。

工具与权限

Claude Code 偏运行时约束，重点在调用时如何审批、如何中断、如何避免危险动作直接落地。

Codex 偏策略语言和工具契约，重点在 schema、approval policy、sandbox 和 exec policy 这些显式器官。

本地治理

Claude Code 倾向把地方经验收编成现场记忆，例如 `CLAUDE.md`、memory、skills 和工作流约束。

Codex 倾向把地方制度挂到结构化注入和事件系统上，例如 instructions、skills、hooks 和明确的工具边界。

多代理与验证

Claude Code 强调多代理是运行时职责分区，验证必须独立于实现阶段。

Codex 则更强调通过显式委派、持久状态和工具化协作，把验证从“礼仪动作”变成可跟踪的系统能力。

合起来以后，真正清楚的是什么

把第一本书和这本比较书放在一起看，能得到三个更完整的结论。

第一，真正的比较对象不是模型，而是 harness

这两套文档反复指向同一个事实：AI coding system 的核心挑战，从来不是让模型多会一点，而是让它在终端、文件系统、权限和团队制度中别失控。

第二，Claude Code 和 Codex 的差别，主要是秩序安放的位置不同

Claude Code 更像从运行时事故经验里长出来的系统，优先解决连续性、恢复和现场治理。

Codex 更像从显式结构设计里长出来的系统，优先解决控制层命名、策略表达、边界清晰和可组合性。

第三，后来者不该照抄产品，而该识别自己的主要不确定性

如果你的问题是长会话容易失控、恢复路径很脆、验证总被跳过，那么更该先学第一本书强调的运行时纪律。

如果你的问题是规则来源太散、权限边界不清、工具契约不稳定、团队很难复制同一套行为，那么更该先学这本比较书里总结出的 Codex 式显式控制层。

推荐阅读顺序

如果你是第一次进入这套材料，推荐按下面的顺序读。

1. 先读序言，确认这套比较不是功能表，而是在比较秩序放在哪一层。
2. 再读第 1 章为什么要把 Claude Code 和 Codex 放在一起看，建立问题意识。
3. 然后顺着第 2 到第 6 章读完控制面、连续性、工具治理、本地制度和多代理验证这五条比较轴。
4. 如果只想快速看总结，直接读第 7 章殊途同归，还是各表一枝。
5. 如果你的目标是自己动手搭系统，最后读第 8 章如果你要自己做：该向谁学，先学什么。

一句话总结

第一本书解释的是：为什么一个可控的 agent 必须长成这样。

这本比较书解释的是：当两套系统都认真做 harness 时，它们为什么会长得不一样。

序言两套 Harness，不必假装是同一匹马的附件

比较两套 AI coding harness，最容易犯的错误，是拿一张功能对照表当作思想史。左边写“有技能”，右边也写“有技能”；左边写“有沙箱”，右边也写“有沙箱”；左边写“能开子代理”，右边也写“能开子代理”。这样写的好处是省事，坏处是几乎什么也没说。因为工具栏上的名词相同，不代表系统的骨架相同。就像两个城市都修了桥，不能说明它们是按同一条河设计的。

这份内容想比较的是骨头，而不只是名字。

Claude Code 和 Codex 都属于那一类已经不满足于“让模型多说两句”的系统。它们都把模型放进了更麻烦的环境里：终端、文件系统、权限、工具调用、团队规范、长会话、恢复路径。到了这一步，真正决定系统成败的，往往就不再是模型本身，而在于它外面那套不怎么讨喜的约束装置。也就是 harness。

我在前一套内容里，已经把 Claude Code 当作一个样本，讨论过 Harness Engineering 的一般原则。那时重点是单体解剖。现在再看，会觉得还缺一个动作：把它和另一个同样认真、但长法不同的系统摆在一起。只有比较以后，很多原来看似自然的设计，才会暴露出它其实只是某一条工程路径的选择。

Codex 值得比较，恰恰因为它不是 Claude Code 的复制版。从 `core/src/lib.rs` 一眼看过去，就能看到一种很明确的系统意志：把线程、rollout、state bridge、instructions、skills、hooks、sandboxing、exec policy、tools 这些东西拆成模块。目标是让控制层显式地长成可组合、可导入、可序列化、可策略化的器官，而不只是藏在一团运行时直觉里。

Claude Code 则不同。它更接近从主循环的压力中长出来的系统。你去看 `src/query.ts`，再看它周围包裹的 compact、tool orchestration、permission、中断与恢复，很容易意识到，它的很多精华都发生在“这轮怎么接下一轮”这个问题上。也就是说，它的 harness 首先是活着的，先得连续活下去，然后才谈如何把规则拆得更漂亮。

两者都承认模型不可靠。这一点很重要。因为只要这一点成立，许多浪漫的说法就都得

后退。你不能把模型当作一个天然可信的执行体，不能让它在无边界条件下操作 shell、文件和网络，也不能指望它凭一时聪明维持长会话的秩序。一个系统要是愿意承认这一点，它就早晚会长出 prompt 分层、状态持久化、权限控制、上下文治理、失败恢复、验证机制和本地制度这些器官。只是器官的位置，不一定一样。

这份内容还有一个边界，需要先说清楚。它不会提供 Claude Code 或 Codex 的源代码副本，也不会大段转录实现文本。原因并不玄妙，无非是版权和边界感。我们能做的，是在合理引用和工程分析范围内，基于文件结构、模块接口和可观察的设计意图，提炼出比较结论。换句话说，这里讨论的是系统怎样思考自己，而不是把受保护的实现挪到别处摆出来。

如果一定要先给出一句总判断，我现在比较愿意这样说：

> Claude Code 与 Codex 的共同点，不在于它们都很会调用工具，而在于它们都不肯把模型当作一个可以放任自流的部件。

至于不同点，则更耐看一些。

Claude Code 更接近从运行时纪律出发。它担心会话怎么断，工具怎么串，compact 怎么救，用户怎么插话，子代理怎么收尸。它有一种做过很多脏活以后的现实感，像个知道现场会出乱子的人，因此把很多本该由“聪明”解决的问题，提前交给控制流和恢复流去解决。

Codex 更接近从结构化控制层出发。它把 instruction fragment、thread、approval policy、tool schema、hook event、exec policy 这些东西尽量明说出来，不羞于把系统做成一套带强命名、强边界和强配置感的装置。它不相信默契，宁可多定义几个类型，也不愿靠一团含混的约定去维持系统秩序。

两种路数都合理。只是合理的地方，不一样。

所以这不是一篇谁输谁赢的文章。工程上真正有价值的比较，通常是识别路径依赖，而不是排座次。你用什么结构去承认模型的不可靠，就会长出什么样的 harness。你把控制权放在哪一层，系统以后就会围着哪一层长肉。很多团队做 agent 总爱问“有没有最佳实践”，这问题问得太像买厨具。更好的问题应该是：你的主要不确定性在哪，你准备把秩序安放在哪。

下面七章，就从这个问题开始。

@wquguru
2026.04.01
Claude Code 源码泄漏的愚人节

btw. 您可以在 harness-books.agentway.dev/book2-comparing 访问在线版，获取更好的阅读体验

第 1 章为什么要把 Claude Code 和 Codex 放在一起看

1.1 因为它们比较的是对模型的不信任

如果把 Claude Code 和 Codex 当作两个“会写代码的助手”，那比较就会很无聊。无非是谁支持更多工具、谁的终端体验更顺手、谁的配置项更细。这些东西当然有用，但它们不解释为什么系统会长成今天这样。

真正值得比较的地方，是它们都承认了一件对产品宣传不太友好的事实：模型不能直接拿来当执行体。它会误判，会忘记上下文，会把语气里的自信和结论里的正确性混为一谈。一旦这种东西接上 shell、文件系统和多轮状态，问题就不再是“答得对不对”，而是“它做过的事以后谁来收拾”。

Claude Code 在这一点上表现得很像一个做过事故复盘的系统。你看 `query.ts`、`toolOrchestration.ts`、`compact.ts` 以及 Bash 相关 prompt，就会发现它对失败、膨胀、中断和误操作的想象力很丰富。一个系统如果老是预设好几种失败路径，通常是因为它见过太多乐观主义留下的烂摊子，而不只是因为悲观。

Codex 则是另一种诚实。它把“不信任模型”落实为显式模块边界。`codex-rs/core/src/lib.rs` 里把 `instructions`、`skills`、`sandboxing`、`exec_policy`、`rollout`、`state_db_bridge`、`thread_manager` 等器官明明白白列出来，等于是在说：秩序不能靠模型自己领会，得靠系统把职责拆出来。

所以比较这两者，是为了看两种不同的驯化路线，而不是为了看谁更会调用命令。

1.2 Claude Code 代表一种运行时优先的驯化路线

Claude Code 的很多精华，发生在主循环附近。这不是偶然。因为它的问题意识本来就很强烈地围绕“会话如何连续”展开。系统不只是要回答，还要在回答之后继续存在；不只是要执行，还要在执行之后保留秩序。这种压力会让架构自然向运行时编排倾斜。

因此它的关键词是：

- query loop
- compact
- tool orchestration
- interrupt
- permission ask/allow/deny
- forked agent lifecycle

这些词看上去都不像品牌文案，更接近值班表。可一个系统到了真的要干活的时候，值班表往往比愿景更重要。

Claude Code 的长处也因此很鲜明。它对“连续工作中的脏活”特别敏感：消息膨胀、输出截断、工具结果回灌、上下文裁剪、子代理状态隔离、验证阶段独立、hook 生命周期收口。这些东西不是光靠一套漂亮接口定义就能解决的，必须经过运行时一轮轮摔打。

1.3 Codex 代表一种显式控制面优先的驯化路线

Codex 的气质不太一样。它当然也有运行时，但更引人注目的，是它把控制层尽量做成显式结构。

在 `codex-rs/instructions/src/fragment.rs` 和 `user_instructions.rs` 里，用户指令和 skill 指令会以带有清楚 marker 的 contextual fragment 进入 prompt，而不是随便拼接。`AGENTS.md` 的内容会被包装成明确边界的用户消息，skill 也会以 `<skill>` 片段注入。这说明 Codex 对控制面有一种近乎文书工作的偏爱：它并不拒绝灵活，但不愿让灵活失去边界。

同样，`codex-rs/tools/src/lib.rs` 和 `local_tool.rs` 也很说明问题。工具是一组 schema 化的构造结果，而不只是一堆运行时对象。`exec_command`、`shell`、`write_stdin`、`request_permissions`、`spawn_agent`、`wait_agent` 等工具，在系统里首先是接口定义，其次才是执行动作。

再看 `execpolicy/src/lib.rs`，审批和执行限制甚至被做成单独 crate，包含 `Policy`、`Rule`、`Evaluation`、`Decision`、parser 等概念。这种做法其实很少见。很多系统也有权限策略，但往往散落在运行时各处；Codex 则把它往“可解析的政策语言”那一边推了一步。

1.4 两者都在回答同一个问题，但起笔位置不同

从更高处看，这两套系统都在回答同一个问题：

如何让一个会说话、会调工具、但本质不可靠的模型，在工程环境里做出可接受的事？

Claude Code 的起笔位置更接近：

“模型已经在循环里了。我们怎样保证它这一轮不会把下一轮弄坏？”

Codex 的起笔位置更接近：

“模型会接触很多控制信息。我们怎样把这些信息做成显式、可组合、可策略化的结构？”

前者强调流转，后者强调分层。前者把秩序安在 runtime heartbeat 上，后者把秩序安在 typed substrate 上。两者都不轻信模型，但它们把“不信任”安放在不同地方。

1.5 为什么这种差异值得团队认真看

因为一个团队以后会长成什么样，常常取决于它最先把秩序放在哪。

如果你先强调运行时连续性，团队自然会更关注：

- 错误恢复
- 中断响应
- 状态污染
- 工具编排
- 长会话可靠性

如果你先强调显式控制面，团队自然会更关注：

- 指令边界
- 配置层级
- tool schema
- policy 语言
- thread state 与持久化

两种方向都没有错。错的是混着用，最后既没有运行时纪律，也没有清楚的控制层，只剩一堆可以演示、但不好维护的聪明把戏。

1.6 本文的基本判断

这一章先把全文立场摆明：

> Claude Code 和 Codex 代表的是两种 harness 设计哲学，而不只是两个“谁功能更全”的产品。

它们殊途同归，是因为都知道模型不可信，真正可信的只能是约束结构。

它们各表一枝，是因为一个更接近从现场经验里长出来的运行时系统，另一个更接近从类型、策略和线程模型里长出来的控制系统。

下面的章节，就沿着这条判断往下拆。

第 2 章两种控制面：Prompt 拼装与 Instruction Fragment



图 1: 控制面对比图

2.1 控制面这件事，首先不是文风问题

很多人谈 prompt，谈着谈着就会落到文风上。仿佛系统控制的核心，是把一段文字写得更像老工程师，或者更像耐心导师。这样理解 prompt，多少有点把警察制度理解成说话语气。

Claude Code 和 Codex 的共同点在于，它们都不这么看。它们都把面向模型的指令，当成行为控制的一部分。只是实现方式不同。

Claude Code 采用层层拼装。`constants/prompts.ts`、`utils/systemPrompt.ts`、`claudemd.ts`、memory 与 output style 等内容，会按运行时条件注入到 system prompt 里。这里最重要的不是文案本身，而是分层拼装逻辑——多个来源在同一控制面里如何排优先级、如何避免互相打架。

Codex 更接近结构化片段。`instructions/src/fragment.rs` 里定义了 `AGENTS.md` 和 `skill` 的 fragment 标记；`user_instructions.rs` 则把用户指令序列化成带目录和边界标记的消息。换句话说，Codex 并不把 instruction 当成一块随意串接的自然语言，而是当成”有开始、有结束、有来源类型”的上下文单元。

这两种做法都有效，但透露出不同的系统性格。

2.2 Claude Code 的控制面是动态装配线

Claude Code 的 system prompt 设计，有一个相当朴素的前提：控制面会随着当前任务、memory、工具能力和团队注入发生变化，而不是固定文本。

所以它的 system prompt 可以被理解为一条装配线。默认 prompt 是底板，append prompt 是外加要求，agent prompt 是特定角色的补充，`CLAUDE.md` 和 memory 又带来现场条件。这样做的好处，是它能让同一个主循环适配很多不同场景。代价则是，你必须非常在乎装配顺序，否则一层层拼上去以后，系统很容易出现相互覆盖和语义稀释。

也正因为如此，Claude Code 非常依赖运行时对 prompt 的治理。控制面是任务现场不断被注入、覆盖、折叠和压缩的动态组合物，而不是静止的法规文本。这种结构与它的 query loop 性格很配。因为 loop 天然要求每一轮都重新计算“现在什么最重要”。

说到底，Claude Code 对 prompt 的态度是：你得能跟着现场走。它不太追求把一切 instruction 预先格式化成稳定的对象，而更关心这些 instruction 在长会话里怎么被活用。

2.3 Codex 的控制面是带编号的公文系统

Codex 的写法则相反。它似乎很不愿意让 instruction 只作为一堆“模型自己体会”的自由文本存在。

`ContextualUserFragmentDefinition` 这种命名已经相当直白。它强调的是：

- 片段类型
- 起止边界

- 包裹规则
- 如何转换为消息

这说明 Codex 的设计者更在乎 instruction 的“可识别性”。一段本地规则，不只是“有内容”，还必须能在系统内部被识别为某一类内容。`AGENTS.md` 不只是读进来，还是一个明确的 fragment；skill 也不只是附录文本，而是一个明确包裹过的上下文单元。

这种做法有两个直接后果。

第一，控制面的可调试性更强。你知道某段信息为什么会出现在消息历史里，也更容易说明它从哪里来。

第二，控制面更适合继续程序化。今天是 marker，明天就可能长成更细的 precedence、merge rule 或 visibility rule。系统一旦先把 instruction 类型立住，以后很多治理动作就有地方可挂。

2.4 AGENTS.md 与 CLAUDE.md：同样是本地规则，气质却不同

这两套系统最耐人寻味的一个对照，是本地规则文件。

Claude Code 强调 `CLAUDE.md`。它更接近团队或目录范围内的长期工作约束，和 memory、skill 一起构成“做事时该记住什么”。它的优势是贴近任务现场。你在某个目录里干活，就把这地方的规矩读进来。它有一种工程现场公告板的气质，适合告诉系统：这里有哪些常识、禁忌和局部制度。

Codex 强调 `AGENTS.md`，而且还进一步讨论 hierarchy。`docs/agents_md.md` 甚至明确说，在 `child_agents_md` 功能开启时，系统会追加关于作用域与优先级的说明，即便当前并没有 `AGENTS.md`。这件事很有意思。它说明 Codex 不仅在乎“有没有规则”，还在乎“规则的适用范围和继承关系如何被系统明说”。

这背后的区别可以概括成一句不大体面但挺准确的话：

Claude Code 更接近让现场规则进入会话。

Codex 更接近让现场规则进入制度。

2.5 两种控制面的代价

运行时装配线的代价，是难以彻底形式化。它灵活，但也更依赖主循环和工程经验。规则多了以后，要防止互相覆盖和语义稀释。

结构化片段的代价，是系统会显得更重。你得定义 marker、类型、序列化和注入方式，还得考虑哪些东西应当成为一等对象，哪些不必。系统因此更清楚，也更啰嗦。

说得更直接些：

- Claude Code 容易长出经验型控制力
- Codex 容易长出制度型控制力

经验型的长处是灵活，坏处是有时不够显式。

制度型的长处是清楚，坏处是需要持续维护结构成本。

2.6 这章的比较结论

这一章可以先下一个不太保守的判断：

> Claude Code 把 prompt 视为运行时控制面的动态拼装结果，Codex 把 instruction 视为可识别、可包裹、可序列化的结构化片段。

前者更接近现场编导，后者更接近制度秘书。

你不能简单说谁更先进。真正要看的是，你的系统更怕哪一种失控：

- 怕长会话里指令失真、现场变化太快，就更容易欣赏 Claude Code 的动态装配
- 怕规则来源不清、作用域模糊、无法系统化治理，就更容易欣赏 Codex 的 fragment 化写法

下一章要谈的，是两者更深的分野：会话连续性究竟主要寄托在 query loop，还是寄托在 thread、rollout 和 state 这些更显式的结构上。

第 3 章心跳放在哪：Query Loop 对照 Thread、Rollout 与 State



图 2: 连续性对比图

3.1 代理系统的核心是连续性

把代理系统理解成“多轮聊天”，就像把数据库理解成“一个比较耐心的记事本”。不能说全错，但这种说法掩盖了真正的架构问题。

代理系统真正的难题，是连续性：

- 上一轮做了什么，这一轮怎么接
- 工具结果怎么回填

- 中断之后怎么收口
- 上下文太长以后怎么整理
- 失败时要重试、压缩、还是忠实汇报

这些问题决定系统是不是 agent，而不只是某个”支持工具调用的问答接口”。

Claude Code 与 Codex 在这里的差异，比任何功能对照都更有含金量。

3.2 Claude Code：把连续性压进主循环

Claude Code 的主轴很明显，就在 `query()` 和 `queryLoop()` 一带。它把很多关键问题都压进循环状态里处理：

- 当前消息序列
- tool use context
- compact 跟踪
- output token 恢复计数
- pending summary
- turn count
- transition

这意味着 Claude Code 对“代理如何活着”这个问题的回答，是运行时性的。连续性主要由 loop 维护。系统的骨架因此更接近一个不断自我校正的会话发动机，而非一个先有强外部状态模型、再由状态模型驱动执行的体系。

它的优势非常现实。因为很多会话里的真实麻烦，恰好都发生在 loop 里：工具返回的顺序、模型输出突然截断、prompt too long、history snip、microcompact、用户插话。Claude Code 不试图回避这些问题，而是把它们作为 loop 内部的合法状态来处理。

这种设计有一种很工程的粗粝感。它不优雅，但通常能活下来。

3.3 Codex：把连续性拆成线程、rollout 与状态桥

Codex 则显得更“账本化”。从 `core/src/lib.rs` 就可以看到，连续性并不只存在于一个巨大的循环里，它被分摊到：

- `codex_thread`

- `thread_manager`
- `rollout`
- `state_db_bridge`
- `state`
- `message_history`

再看 `sdk/typescript/src/thread.ts`，thread 是外部开发者可以直接理解和操作的一级概念。`Thread` 持有 `id`，可以 `runStreamed()`，也可以 `run()`；`thread.started` 会回填线程 ID；approval policy、working directory、sandbox mode、network access、additional directories 等 turn 级执行条件，都是和线程运行紧密耦合的显式参数。

这里最有意思的地方，是连续性已经不只是“循环还在继续”，而是“一个线程正在被一套更显式的状态结构持续记录和约束”。rollout 的存在尤其说明 Codex 很在乎回放、索引、持久化和会话外可见性。

这会让系统更接近一个真正的执行记录器，而不只是一个现场对话管理器。

3.4 差别在于状态安放的位置

需要说明一点：Claude Code 当然也有状态，Codex 当然也有循环。真正不同的，不在有没有，而在主权在哪。

Claude Code 把状态主权更多交给 query loop。换句话说，系统认为“会话怎么继续”是 runtime 核心问题，许多事情要在 loop 里直接解决。

Codex 则把状态主权更明确地交给 thread 和 rollout 结构。它认为连续性不该只是一段内部控制流的副产物，还应当是一套被线程和状态基础设施承接的显式事实。

这就是为什么看 `Thread` 那个 TypeScript SDK 文件，会觉得 Codex 的 thread 已经是产品概念，而不只是内部实现细节。开发者被允许直接围绕 thread 来思考 agent turn。

Claude Code 的 query loop 则更接近发动机室。你知道它重要，但用户不一定直接围着它组织所有心智模型。

3.5 对恢复与可审计性的影响

这种状态安放差异，会直接影响恢复和审计。

Claude Code 的恢复强项，在于它离现场近。因为很多问题就在 loop 内部被发现和修复，例如 reactive compact、token 上限恢复、工具中断处理。它不需要先把麻烦搬运到更高一层状态模型里，再考虑怎么回滚。

Codex 的恢复强项，则更可能体现在状态可追踪性。线程有 ID，rollout 有记录，state bridge 和 message history 提供了更清楚的外部结构。这使得系统更容易回答“上一轮到底发生了什么”，而不只是停留在一团运行时逻辑里的回想。

简单说：

- Claude Code 更接近现场救火队
- Codex 更接近带档案系统的调度中心

二者都重要。只是前者更擅长活下来，后者更擅长说清楚自己是怎么活下来的。

3.6 对产品和团队接口的影响

这种差异还会影响团队怎么接入系统。

如果系统主权在 loop，团队更容易沿着运行时问题组织工作：

- 哪些错误需要恢复
- 哪些动作应当中断
- compact 何时触发
- 工具结果如何串回主对话

如果系统主权在线程和状态结构，团队更容易沿着接口与治理组织工作：

- thread 的生命周期是什么
- rollout 要保留哪些事件
- 状态库放在哪
- approval policy 如何成为 turn 级选项

因此 Claude Code 更接近先把 agent 做会，再把制度嵌进去；Codex 更接近先把制度接口立起来，再让 agent 在里面工作。

3.7 本章结论

这一章的结论可以写得明确一点：

> Claude Code 的连续性更多由 query loop 承担，Codex 的连续性更多由 thread、rollout 与 state 基础设施承担。

前者强调 runtime heartbeat。

后者强调 persisted session substrate。

这不是审美差异，这是系统权力分配。谁来拥有连续性，谁就定义了 harness 的中心。

下一章进入最硬的一层：工具、沙箱、审批和执行策略。到了这里，浪漫叙事一般都会自动退场，因为 shell 不大关心文风。

第 4 章工具、沙箱与策略语言：谁来阻止模型动手太快



图 3: 工具治理对比图

4.1 真正危险的是开始执行

一个模型说错话，通常只是浪费时间。一个模型跑错命令，就可能顺手把目录、仓库、进程和工作流一起带坏。所以真正把 AI coding system 区分开来的，是它调工具之前谁拥有最后解释权。

Claude Code 和 Codex 在这件事上都很认真，但认真得不一样。

Claude Code 更接近在运行时把工具纳入调度纪律。它有 `toolOrchestration.ts`、`toolExecution.ts`、`StreamingToolExecutor.ts`、`useCanUseTool.tsx`、Bash 专门 prompt 以及 allow/deny/ask 语义。它关心的是：这次工具调用能不能跑，怎么跑，能不能并发，用户有没有拒绝，跑到一半如何中断，结果怎么回到上下文。

Codex 则把工具本身先做成类型化接口。`tools/src/lib.rs` 导出一整套工具构造器，`local_tool.rs` 则定义 `exec_command`、`shell`、`shell_command`、`request_permissions` 等 schema 结构。工具在 Codex 里首先是规范化的 API 面，其次才是执行单元。

4.2 Claude Code：重点在运行时编排和危险动作约束

Claude Code 的工具系统有一种很强的现场调度感。并发要看 schema 和 `isConcurrencySafe()`；上下文修改要保证回放顺序稳定；流式工具执行还要考虑中断、synthetic result 和 UI 反馈。

这套系统最像工程现实的地方，是它承认工具调用是“一个带后果的过程”，而非单个点动作。从这一点看，Claude Code 的 harness 很像给模型装了一个工地监工。工人当然可以干活，但监工得盯着：

- 先做哪一个
- 哪些能并行
- 哪些必须串行
- 做完以后怎么记账
- 干到一半被叫停怎么办

尤其是 Bash 这类高风险工具，Claude Code 的态度简直可以说是唠叨。可工程里真正成熟的系统，通常都会对最危险的接口变得唠叨。谁还在 shell 面前保持一种青年式的洒脱，多半还没有足够多的事故记忆。

4.3 Codex：重点在工具 schema、审批参数和策略引擎

Codex 则更接近把“风险动作”的控制做成正式接口约束。

以 `local_tool.rs` 为例，`exec_command` 这类工具会显式拥有这些字段，而不是简单接收一个字符串命令：

- `cmd`
- `workdir`
- `shell`
- `tty`
- `yield_time_ms`
- `max_output_tokens`
- `login`
- approval 相关参数

而 `shell` / `shell_command` 还会在描述层面直接要求设置 `workdir`，提醒不要滥用 `cd`。这说明 Codex 不满足于“后台自己做对”，它还希望把正确使用方式嵌进工具定义本身。

更进一步，Codex 把审批和权限提升抽成显式参数，把 `request_permissions` 做成单独工具，又把 `execpolicy` 单独做成 crate。这里的关键词已经超出简单的 permission，进入了更完整的策略层：

- `Policy`
- `Rule`
- `Evaluation`
- `Decision`
- parser

这套命名几乎等于在说：执行边界已经形成一门小型政策语言，而不只是几个 if/else。

4.4 运行时审批对照策略语言

Claude Code 和 Codex 在工具风险控制上的分歧，可以概括为：

- Claude Code 偏运行时审批链
- Codex 偏显式策略语言与参数化审批

Claude Code 的 ask/allow/deny 逻辑，很适合与具体工具调用现场紧密耦合。系统可以根据当前上下文、工具类型、用户动作和会话状态来决定是否继续。它的长处是灵敏，缺点是规则更容易藏在 runtime 逻辑里。

Codex 的 exec policy 思路，则是尽量把规则抽离出来，让它成为可以单独解析、单独评估的实体。这种写法的长处，是规则可读性和可迁移性更强，也更适合团队级治理。缺点是系统会显得更重，而且你得认真维护 policy 设计，而不是把它当注释。

说得粗一点:

Claude Code 更接近“值班经理现场拍板”。

Codex 更接近“公司先写好制度，再看这单是否合规”。

4.5 沙箱与审批，不只是安全问题，也是产品定义问题

很多团队把沙箱、审批、权限看成安全附属件。这个看法有点轻慢。对于 coding agent 来说，这些东西其实定义了产品是什么。

假如系统允许模型直接在用户目录里跑任意命令，那它就成了一个把风险转嫁给用户的 agent,而不只是“更强”。反过来,如果系统能明确表达 sandbox mode、network access、approval policy、additional directories、state DB 位置和 MCP tool approvals，那它给用户提供的就不只是能力，还有行为边界。

Codex 在 `thread.ts` 里把这些 turn 级条件显式暴露出来，说明它把这些东西视为线程运行语义的一部分，而不是隐藏实现细节。Claude Code 则在工具执行、中断、permission hook 与 Bash 限制里，把边界压到运行时现场去执行。

这意味着二者在产品哲学上也不一样:

- Claude Code 更接近“边做边看守”
- Codex 更接近“先给出执行契约，再开始做”

4.6 MCP、扩展工具与边界外移

两套系统都支持把更多能力接进来，但方式仍然保留差异。

Claude Code 更接近把 skill、hook、permission 和工具 prompt 拼接成一套场景化治理链。它擅长让本地规则跟着任务现场进入主循环。

Codex 则更愿意把外部能力纳入统一工具系统。`tools/src/lib.rs` 中 MCP resource、dynamic tool、tool discovery 等接口，说明外部扩展最好也成为 schema 化、公理化的工具对象，而不是运行时临时约定。

这是很关键的分歧。因为一旦生态变大，系统会越来越依赖“扩展能力如何服从总规则”。谁先把边界外移问题想清楚，谁的扩展体系以后就更不容易变成杂物间。

4.7 本章结论

这一章可以压缩成一句比较硬的判断：

> Claude Code 的工具治理更强地依赖运行时编排与现场审批，Codex 的工具治理更强地依赖 schema、参数化权限和独立策略系统。

前者像经验丰富的工头。

后者像有制度处和法务部的施工单位。

你要是只看“都能跑命令”，就会错过真正重要的差异。重要的是，谁在工具动手之前拥有最终秩序。

下一章看更接地气的一层：skills、hooks、本地规则文件和团队制度。技术系统一旦要进团队，最后都得学会写村规民约。

第 5 章技能、Hook 与本地规则：系统如何学会守乡约



图 4: 本地治理对比图

5.1 真正能落地的 agent，一定会地方化

任何一个通用 coding agent，只要真的开始给团队干活，就会遇到同一个问题：公司有公司的规矩，仓库有仓库的规矩，目录有目录的规矩，人还有人的怪脾气。系统要是不能吸收这些局部制度，就只能永远停留在演示环境里。

Claude Code 和 Codex 都给出了答案，只是方向不同。

5.2 Claude Code：把局部制度做成现场记忆

Claude Code 的地方化能力，很大一部分落在：

- `CLAUDE.md`
- skill
- hook
- session memory

这几样东西组合起来，有一种很强的”现场经验沉淀”味道：

- `CLAUDE.md` 告诉系统在这个仓库、这个目录、这个团队里什么算常识；
- skill 把某类工作流程打包；
- hook 把团队治理挂到生命周期节点上；
- session memory 则让当前工作不至于每轮都从头做人。

它们的共同特点，是都非常贴近任务现场。这里的重点在于让规则进入当前会话，参与当前执行，而不是先定义一套万古不变的组织制度。Claude Code 很像一个愿意随身带笔记本的工程师，走到哪就把当地规矩抄下来。

这种做法的好处，是非常实用。它适合多项目、多目录、多种局部约束并存的环境。坏处是，如果没有额外整理，知识容易以“现场补丁”的形式扩张。

5.3 Codex：把局部制度做成结构化注入和事件系统

Codex 也有 skill，也有本地规则，也有 hook，但气质明显更制度化。

先看 skill。`codex-rs/skills/src/lib.rs` 显示系统会把内置 system skills 安装到 `CODEX_HOME/skills/.system`，还会对 skill 资产做 hash/fingerprint。这个细节很说明问题，因为它表明 skill 在 Codex 里不只是临时读入的文本，而是“被安装、被管理、可追踪版本形态”的资产。

再看 `AGENTS.md`。这套机制在 Codex 中不只表示“读一份本地说明”，还伴随着作用域和 hierarchy 的讨论。也就是说，局部规则不只是内容，还带着位置关系。

最后看 hook。`hooks/src/engine/mod.rs` 里把 hook 事件明确拆成：

- `session_start`
- `pre_tool_use`
- `post_tool_use`
- `user_prompt_submit`
- `stop`

而且每个 handler 都有 `event_name`、matcher、timeout、status message、source path、display order 等结构。这说明 Codex 的 hook 更接近显式生命周期事件系统，而不是“哪里方便就塞一个回调”。

5.4 Claude Code 偏经验收编，Codex 偏制度挂载

把两者放在一起看，差异就非常清楚了。

Claude Code 的本地治理，更接近把现场经验不断收编进主循环附近。它擅长让 agent 在当前上下文里迅速学会“这里怎么办事”。

Codex 的本地治理，则更接近把地方规则挂载到明确控制面与生命周期机制上。它擅长让规则不仅被读懂，还被分类、排序、安装和触发。

这就导致两者的团队感不同。

Claude Code 的团队感，像一个熟悉现场、懂得看气氛的老员工。

Codex 的团队感，像一个新来但制度意识极强的项目经理，先把规则贴出来，再开始协调人做事。

5.5 对组织可复制性的影响

这种差异最影响组织复制能力。

如果一个系统主要靠现场经验注入，它会更快地适应新仓库，也更容易在复杂局部语境里存活。但复制到更多团队时，往往需要额外整理，避免大家各写各的 `CLAUDE.md`、各做各的 skill，最后像各省自行印教材。

如果一个系统主要靠结构化注入和事件挂载，它在组织扩展上更有潜力。因为规则更容易被统一分发、版本化和审计。代价是学习成本更高，团队要先接受更多显式制度。

这是一种经典工程取舍：

- 越贴近现场，越有弹性

- 越制度化，越易复制

两者都不会自动给你幸福。真正决定结果的，是团队究竟需要哪一种稳定性。

5.6 本章结论

这一章的归纳可以写成：

> Claude Code 更倾向于把局部治理做成现场记忆与运行时注入，Codex 更倾向于把局部治理做成结构化资产与生命周期事件系统。

这不是“都支持 skills 和 hooks”的同义反复。

差别在于，Claude Code 问的是“怎样让 agent 在这里干活更像本地人”，Codex 问的是“怎样让本地规则进入一套可管理的制度框架”。

下一章要看这两种系统在更高风险处如何分工：多代理、验证、持久状态和恢复。系统一旦开始让多个代理干活，光讲规矩还不够，还得讲责任分离。

第 6 章委派、验证与持久状态：谁来防止系统自己给自己打高分

6.1 多代理的真正问题是责任

很多人一听多代理，就像听到公司要扩编，立刻想到效率提升。其实真正棘手的，从来都是多出来的责任怎么切，而不只是多几个代理。

如果同一个系统既负责执行，又负责总结，又负责验证，还顺手负责给自己写评语，那最后通常会得出一个令人宽慰但不太可靠的结论：干得不错。

Claude Code 在这方面相当清醒。前一套内容里已经分析过，它会把 explore、execute、synthesis、verification 拆开，并且把 verify 做成一种独立纪律，而非礼貌性的结尾动作。这件事很重要，因为它说明系统不愿让“完成”只由执行代理自己宣布。

Codex 也明显走在这条路上。`tools/src/lib.rs` 中大量 agent 相关工具，比如 `create_spawn_agent_tool_v*`、`create_wait_agent_tool_v*`、`create_send_message_tool`、`create_close_agent_tool_v*`，说明代理委派在 Codex 里是正式工具能力，而不是什么黑魔法。

6.2 Claude Code：多代理服务于运行时职责分区

Claude Code 的多代理机制，整体上还是围绕主循环和任务推进展开。它更接近在说：主代理不该什么都自己干，尤其不该既干活又验收。

因此它把多代理主要用来处理：

- 探索型任务外包
- 执行型任务分流
- synthesis 汇总
- verification 独立复核

这种架构非常符合它的整体气质。因为 Claude Code 的强项本来就在运行时编排，所以多代理也自然被纳入“当前这轮任务怎么往前推进”的治理框架里。换句话说，它并不是先有一个宏大的 agent platform，再往里塞任务；它是先有现场调度问题，再发展出代理分工。

6.3 Codex：多代理服务于显式工具化协作

Codex 的代理委派则更明显地被定义成工具接口。这种写法会让多代理更接近一个正式子系统。

这带来两个影响。

第一，委派动作更容易被记录、审计和组合。因为它是显式工具调用，而不是某段内部 runtime 魔法。

第二，代理协作更容易与线程、状态和审批体系对齐。既然 Codex 本来就很重视 thread、rollout 和 policy，那么多代理也自然更适合进入这套基础设施，而不只是临时现场技巧。

这种设计很适合把多代理做成平台能力。它不见得更灵巧，但更容易长期维护。

6.4 持久状态让验证不只是礼仪

验证之所以常常流于形式，一个重要原因是系统没有足够好的状态承接。上一步刚干完什么、为什么这么干、哪些工具动过、哪些文件变过——要是这些信息都只在执行代理脑子里，那验证阶段就很容易沦为一场貌似认真、实则缺材料的表演。

Claude Code 的做法，是尽量让会话状态、工具结果和恢复分支在 runtime 里连续可见，再配合独立验证纪律来降低自我美化。

Codex 的做法，则更可能通过 thread、rollout、message history、state DB bridge 这些结构，为验证提供更清楚的材料基础。一个有会话档案意识的系统，更容易把“刚才到底做了什么”说清楚。

因此二者在验证问题上并非冲突，它们补的是不同缺口：

- Claude Code 补的是执行者过于沉浸现场的问题
- Codex 补的是系统协作必须留下结构化证据的问题

6.5 对恢复与收尾的不同态度

多代理系统还有一个现实问题：怎么收尾。

Claude Code 的很多设计细节都说明，它很在乎 task cleanup、父子 abort 传播、subagent lifecycle hook 之类的事情。在它的世界里，多代理首先是运行时现场的一部分，现场出了问题，必须能及时收口。

Codex 这边，从工具化代理和线程状态结构来看，更偏向于把代理生命周期纳入显式状态管理和调用协议。它不只关心”子代理死没死”，还关心”这个委派行为作为一条系统事件该如何留存”。

这种区别同样是气质问题：

- Claude Code 更接近项目现场的总工，担心人散场以后地上还留着坑
- Codex 更接近带项目管理系统的组织者，担心每个协作动作有没有进入记录体系

6.6 本章结论

这一章的结论不难写：

> Claude Code 的多代理设计更强调运行时职责分离与现场收尾，Codex 的多代理设计更强调工具化委派、状态承接与可审计协作。

二者都试图避免系统自己给自己打高分。

只是 Claude Code 更靠角色分离和验证纪律。

Codex 更靠显式接口、线程状态和协作记录。

最后一章，我们把前面六章压成总判断，回答书名里的问题：究竟是殊途同归，还是根本不同种。

第 7 章殊途同归，还是各表一枝

7.1 先说“同归”的部分

要是只问结论，我会先说：它们确实殊途同归。

原因很简单。Claude Code 和 Codex 都不把模型当作值得直接托付的执行体。它们都承认：

- prompt 不等于控制全部
- 工具必须受约束
- 长会话一定需要状态治理
- 本地规则必须进入系统
- 多代理必须有分工和验证

换句话说，它们都已经越过了那种“只要模型更强，系统问题就会自动消失”的幼稚阶段。谁能走到这一步，谁就已经不再把 agent 当成聊天机器人带几把工具那么简单。

所以从总体方向看，它们确实在同一个目的地上会合：把 harness 当成真正的控制层，把模型当成这层控制之下最不稳定、但也最有生产力的部件。

7.2 再说“各表一枝”的部分

但要是因此说它们本质一样，那就太粗糙了。

Claude Code 的主轴更像这样：

- 从 query loop 出发
- 在运行时处理连续性
- 用 compact、工具编排、中断和恢复维持秩序
- 用技能、hook、验证把现场规则和团队制度接进来

Codex 的主轴更像这样：

- 从模块边界和控制层显式化出发
- 把 instruction 做成 fragment
- 把工具做成 schema
- 把执行边界做成 policy
- 把会话做成 thread / rollout / state
- 把本地规则与 hook 做成结构化资产和事件系统

前者像从机械经验里长出来的系统。

后者像从制度设计里长出来的系统。

这就是“各表一枝”的地方。差别不在目的，而在骨架。

7.3 如果非要给它们起一个更难听但更准确的名字

我甚至愿意把它们叫作两种不同的 harness 政体。

Claude Code 比较接近运行时共和制。很多权力集中在主循环和现场调度上，秩序通过不断的现实协商来维持。它并不是不讲制度，只是制度往往服务于会话现场。

Codex 比较像控制面立宪制。很多权力首先被写进类型、片段、策略、线程和事件系统里，运行时当然还要做判断，但那套判断更倾向于在明确框架下展开。

这么说当然有点夸张，不过有助于看清一件事：harness 从来不只是技术组件堆积，它也是一种权力分配方式。谁定义边界，谁解释状态，谁拥有最后的执行解释权——这些事情最后都会体现在架构里。

7.4 对后来者的启发

如果团队准备做自己的 coding agent，这份比较真正有用的地方，是帮你少犯两类错误，而不是让你选边站。

第一类错误，是误以为只要学一套功能表就够了。其实不够。你得先决定自己的主要矛盾是什么。是长会话里容易失控，还是规则来源太散、权限边界不清？不同矛盾，会把你推向不同 harness 形态。

第二类错误，是试图把两者最顺眼的特性不加判断地拼在一起。工程上最危险的往往不是取舍，而在没有取舍。你既想要完全动态的运行时灵活性，又想要彻底显式的结构化控制面，最后多半会得到两头都不彻底的系统。

更合理的做法是：

- 如果你更怕现场失控，就先把 runtime heartbeat 做扎实
- 如果你更怕制度失真，就先把 instruction、tool、policy、state 显式化
- 等主矛盾稳住，再逐步补另一边

7.5 最终判断

书名里的问题，现在可以正式回答。

它们是殊途同归。

也是各表一枝。

“同归”说的是最终承认的现实一致：模型不可靠，harness 才是秩序来源。

“各表一枝”说的是实现这个现实的政治经济学不同：Claude Code 更信运行时纪律，Codex 更信显式控制层。

这两种路径没有谁天然更高明。真正的问题是，你的系统准备把不确定性关进哪一层笼子里。

笼子的位置，决定了系统以后会长成什么样。

第 8 章如果你要自己做：该向谁学，先学什么

8.1 比较的最终用途是少走弯路

写比较文最没意思的结尾，就是把读者推回一种消费主义姿态：请在 A 和 B 之间二选一。工程系统不是耳机，不靠横评下单。真正有用的问题是，如果你准备自己做一套 harness，或者准备重构现有 agent，应该先学谁的哪一部分。

Claude Code 和 Codex 给出的，是两种起手式，而不是两份答案。

Claude Code 适合提醒你：别把运行时问题想得太文雅。真正把系统拖垮的，往往是 query loop 里的脏活，例如工具结果收口、上下文膨胀、中断恢复、子代理清理、验证独立、失败熔断。谁轻视这些问题，谁最后就会得到一个看着聪明、用着费命的系统。

Codex 则适合提醒你：别把控制层做成一团心照不宣。instruction 来源、tool schema、approval policy、thread state、hook event、skills 资产，这些东西越早显式化，后面越容易治理。谁总指望运行时临场发挥去替代制度，谁最后就会发现系统越来越像一座口头约定搭起来的棚子。

8.2 三种常见团队，三种起手方向

第一种：已经有 agent 原型，但长会话经常失控

这种团队通常最需要先学 Claude Code。

因为他们的问题多半不在“控制面定义不清”，而在系统活不长。常见症状包括：

- 上下文越来越乱
- 工具调用链断裂
- 中断后状态说不清

- 子代理跑完以后没人收口
- 验证变成随口一说

这时候最该补的是主循环纪律，而不是更多配置项。先把 runtime heartbeat 做稳，再谈制度美学。

第二种：已经有不少规则，但规则来源过散、权限边界不清

这种团队通常更该先学 Codex。

因为他们的问题不在现场活不过去，而在系统越来越难治理。常见症状包括：

- 本地规则四处散落
- 哪些约束进了 prompt，哪些进了工具，没人说得清
- 审批逻辑混在代码里，难以解释
- 多种扩展能力接进来以后，边界越来越模糊

这时候最需要的，是把控制层显式化。先把 instruction、tool、policy、thread 这些概念立住，再让 runtime 在里面工作。

第三种：还没有成型系统，准备从零开始

这种团队最危险，因为最容易同时羡慕两边的优点，然后把自己搞成折中失败品。

更稳妥的路线通常是：

- 先选一个主矛盾
- 先围绕主矛盾设计主骨架
- 另一边只补最低限度，不要一口气学全

要是你的第一阶段主要风险是“模型会乱来”，那就先做 Claude Code 式的 runtime discipline。

要是你的第一阶段主要风险是“团队会失去秩序”，那就先做 Codex 式的显式控制层。

最怕的是两边都想一次学全，结果既没有扎实主循环，也没有清楚控制面。

8.3 什么该学 Claude Code，什么该学 Codex

这部分不妨说得更硬一些。

优先学 Claude Code 的地方：

- query loop 的状态心智
- compact 与上下文治理
- 工具编排与中断处理
- 子代理生命周期和验证独立
- 把失败路径当主路径设计

优先学 Codex 的地方：

- instruction fragment 化
- tool schema 化
- approval/policy 的显式表达
- thread / rollout / state 的基础设施化
- hook 事件和 skills 资产管理

这张表看上去像折衷，其实不是。它隐含着一个前提：你得先知道自己在学什么。学习的理由应该是那一块正好补你的短板，而不是因为别人已经做了。

8.4 一个危险误区：把“显式”与“灵活”误认为天然对立

做系统的人经常有一种偷懒的对立法。

一说显式控制层，就觉得系统会太重、太慢、不灵活。

一说运行时灵活，就觉得可以先靠经验把事做起来，结构以后再说。

这两种想法都不高明。显式并不必然僵硬，灵活也不必然混乱。真正的问题在于，你有没有清楚地定义“哪些东西必须显式，哪些东西可以留给现场判断”。

Claude Code 的长处，不在于它排斥结构，而在于它知道哪些麻烦必须在运行时正面处理。

Codex 的长处，不在于它排斥灵活，而在于它知道哪些边界如果不先讲清楚，后面任何灵活都会变成争议。

真正好的第三种 harness，不该把两者折中平均，而应明确区分：

- 哪些规则必须先写死
- 哪些判断可以留给运行时
- 哪些状态必须持久化
- 哪些经验只需要会话内存活

8.5 给后来者的一组顺序建议

如果要从零开始做一套 harness，我更倾向于推荐下面这个顺序：

1. 先定义高风险动作和最小权限模型
2. 再定义主循环或线程生命周期
3. 再定义上下文治理与恢复路径
4. 再定义技能、本地规则与 hook
5. 最后再扩多代理、平台化和复杂生态

这个顺序看起来不性感，但大致符合事故发生顺序。工程里很多设计顺序，应该按事故出现的先后排，而不是按演示时的好看程度排。

8.6 本章结论

这一章只想留下一句朴素的话：

> 学 Claude Code，主要是学如何让系统在现场活下来；学 Codex，主要是学如何让系统在组织里长久维持秩序。

谁只学前者，容易变成经验过强、制度不足。

谁只学后者，容易变成制度漂亮、现场发虚。

真正值得做的，是根据自己的主矛盾决定先长哪根骨头，而不是选边站。

附录 A 源码地图：这套比较主要依据哪些文件

这份附录只做一件事：说明各章判断主要基于哪些文件。它不是源码转载目录，也不意味着内容会提供相关源代码副本。

这里仍然保留同样的边界：

- 仅做必要的工程性引用和模块定位
- 不附带 Claude Code 或 Codex 的实现正文
- 不做大段源码转录

A.1 Claude Code 侧主要依据

总体控制面与 prompt：

- `src/constants/prompts.ts`
- `src/utils/systemPrompt.ts`
- `src/utils/claudemd.ts`
- `src/memdir/memdir.ts`

运行时循环与恢复：

- `src/query.ts`
- `src/QueryEngine.ts`
- `src/services/compact/autoCompact.ts`
- `src/services/compact/compact.ts`

工具与权限：

- `src/services/tools/toolOrchestration.ts`
- `src/services/tools/toolExecution.ts`
- `src/services/tools/StreamingToolExecutor.ts`
- `src/hooks/useCanUseTool.tsx`
- `src/tools/BashTool/prompt.ts`
- `src/tools/BashTool/bashPermissions.ts`

多代理、skills、hooks:

- `src/utils/forkedAgent.ts`
- `src/coordinator/coordinatorMode.ts`
- `src/tasks/LocalAgentTask/LocalAgentTask.tsx`
- `src/tools/SkillTool/SkillTool.ts`
- `src/tools/SkillTool/prompt.ts`
- `src/utils/hooks/hooksConfigManager.ts`

A.2 Codex 侧主要依据

核心模块骨架:

- `core/src/lib.rs`
- `tools/src/lib.rs`
- `skills/src/lib.rs`
- `hooks/src/lib.rs`

instruction fragment 与用户注入:

- `instructions/src/lib.rs`
- `instructions/src/fragment.rs`
- `instructions/src/user_instructions.rs`

工具、审批与执行策略:

- `tools/src/local_tool.rs`
- `execpolicy/src/lib.rs`
- `docs/execpolicy.md`

- `docs/sandbox.md`

线程与状态:

- `sdk/typescript/src/thread.ts`
- `core/src/lib.rs`

hook 事件引擎:

- `hooks/src/engine/mod.rs`

A.3 各章对照

第 1 章:

- Claude Code 的 `query.ts`、`toolOrchestration.ts`
- Codex 的 `core/src/lib.rs`

第 2 章:

- Claude Code 的 prompt assembly 与 `CLAUDE.md`
- Codex 的 `fragment.rs`、`user_instructions.rs`

第 3 章:

- Claude Code 的 query loop / QueryEngine
- Codex 的 `thread.ts`、`thread_manager`、`rollout`、`state_db_bridge` 暴露模块

第 4 章:

- Claude Code 的工具编排、Bash 限制、权限语义
- Codex 的 `tools/src/lib.rs`、`local_tool.rs`、`execpolicy/src/lib.rs`

第 5 章:

- Claude Code 的 skill / hook / memory 体系

- Codex 的 skills 体系、hooks engine

第 6 章：

- Claude Code 的 forked agent / verification 纪律
- Codex 的 agent tool 集合、thread / rollout / state

第 7 章：

- 综合前述所有文件形成总判断

附录 B 检查清单：如何判断你的 Harness 更像 Claude Code、Codex，还是半成品

比较如果不能落成检查清单，最后很容易只剩一些表述得很体面的判断。下面这份附录，就是把前面几章压成团队可直接讨论的清单。

B.1 控制面清单

检查这些问题：

- 本地规则是作为自由文本拼装，还是作为带类型边界的 fragment 注入
- instruction 的来源、作用域和优先级能否说清楚
- prompt 中哪些部分是真控制面，哪些只是输出风格
- 团队规则更像 `CLAUDE.md` 这类现场说明，还是更像 `AGENTS.md` 这类结构化制度入口

如果这些问题答不清，说明你的控制面还停留在“能用就行”的阶段。

B.2 连续性清单

检查这些问题：

- 系统的连续性主要由主循环维持，还是由 thread / rollout / state 维持
- 中断以后，谁来保证工具账本、消息序列和状态收口
- 长会话膨胀时，是否存在明确 compact / truncation / recovery 机制
- 线程 ID、会话索引和状态落地是否是系统一等概念

如果长会话主要靠模型自己“记得住”，那基本不用再往下看了。

B.3 工具与审批清单

检查这些问题：

- 工具是运行时对象，还是 schema 化接口
- 审批主要靠现场判断，还是有显式 policy / rule 体系
- 危险工具是否有专门治理，而不是与普通读操作一视同仁
- `workdir`、network、sandbox、approval 等执行边界能否被显式表达

如果系统只能回答“我们也有权限控制”，那通常等于还没有真正设计权限控制。

B.4 本地治理清单

检查这些问题：

- 本地规则能否按目录、团队、任务类型分层
- skills 是不是可以被视为可复用制度切片，而不只是长 prompt
- hooks 是否挂在明确生命周期事件上
- skill / rule / hook 是否有版本、来源和触发边界

团队治理如果主要依赖口头说明，系统迟早会学会装懂。

B.5 多代理与验证清单

检查这些问题：

- 多代理是为了并行，还是为了职责分离
- 是否存在独立 verification 机制
- 代理委派是否是显式工具或显式状态事件
- 子代理失败、超时、取消以后，谁负责清理

一个不能独立验证、不能明确收尾的多代理系统，通常只是把混乱并行化。

B.6 你更像哪一类系统

更像 Claude Code 的信号：

- 你最重视 query loop、工具编排、中断、compact 与恢复
- 你擅长让规则快速进入现场会话
- 你更关心 agent 如何在复杂任务里持续活下去

更像 Codex 的信号：

- 你最重视 instruction fragment、tool schema、approval policy、thread / rollout / state
- 你擅长把本地规则做成结构化资产
- 你更关心 agent 如何在组织里被长期治理

更像半成品的信号：

- 两边的名词都说得出来，但谁负责秩序说不清
- 有很多能力入口，但没有清楚的恢复路径
- 有很多规则文本，但没有作用域和优先级
- 有多代理，但没有责任分离和收尾机制

B.7 最后六问

要是时间不够，只问这六句：

- 谁拥有最终控制权，模型还是 harness
- 连续性主要住在 loop 里，还是住在线程和状态里
- 工具动手前，谁来拦最后一道
- 本地规则怎么进入系统，怎么分层
- 验证由谁负责，如何独立
- 出事以后，团队靠什么追溯

这六句问下来，系统大概属于哪一派，通常也就露出来了。