247_YKZ_12BP_15CM_2019-2-19

序号	是否定制	名称	线数(根)	线规格	线径(mm^2)	线功能	线色	线长(mm)	外连接器型号、颜色		线束矢量图	剥线要求/内连接器、颜色	
1	★	电机霍尔线	5	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	电源	红	210	SM-5Y	黑色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						地线	黑						
						霍尔信号	黄						
						霍尔信号	绿						
						霍尔信号	蓝						
2	★	转把线	3	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	转把信号	绿	230	SMH250-04	白色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						转把电源	红	210					
						电门锁	橙	330					
						主电源	红						
3	★	低电平刹车	2	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	地线	黑	210	SM-2Y	黑色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						低刹信号	灰	240					
4	★	全功能线	6	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	地线	黑	210	SMH250-06	白色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						高速	粉	240					
						低速	蓝						
						手动巡航	紫白	260					
						限速	蓝	240					
						地线	黑	210					
5		多功能线	4	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	电源	红	240	SM-4A	黑色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						蓝牙信号	绿						
						蓝牙信号	黄						
						地线	黑						
6	★	开关控制	1	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	开关控制	绿	260	DJ7021A-2.8-21	白色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
7	★	相线	3	铁氟龙	4	相线	蓝	205	MT60-M	黄色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						相线	黄	250					
						相线	绿	295					
8	★	电源	2	铁氟龙	4	主地线	黑	315	XT90-M	黄色		导线剥头5mm拧紧搪锡	
						主电源	红	305					
9		通讯信号线	1	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	通讯信号	白	300	XH-2P(2.5mm)	白色		导线剥头5mm拧紧搪锡	