247_YKZ_12BP_15CM_2019-2-19												
序号	是否定制	名称	线数 (根)	线规格	线径 (mm²)	线功能	线色	线长 (mm)	外连接器型号、前	颜色	线束矢量图	剥线要求/内连接器、颜色
1	*	电机霍尔线	5	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	电源 地线 霍尔信号 霍尔信号 霍尔信号	红 黑 黄 蓝	210	SM-5Y	黑色	(D) 黑線 藍 黄红	导线剥头5mm拧紧搪 锡
2	*	转把线	3	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	转把信号 转把电源 电门锁 主电源	绿 红 橙 红	230 210 330	SMH250-04	白色	绿红橙红红	导线剥头5mm拧紧搪 锡
3	*	低电平刹车	2	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	地线 低刹信号	黑灰	210 240	SM-2Y	黑色	黑灰灰	导线剥头5mm拧紧搪 锡
4	*	全功能线	6	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	地线 高速 低速 手动巡航 限速 地线	黑粉蓝蛤黑	210 240 260 240 210	SMH250-06	白色	1	导线剥头5mm拧紧搪 锡
5		多功能线	4	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	电源 蓝牙信号 蓝牙信号 地线	红绿黄黑	240	SM-4A	黑色	红绿黄黑	导线剥头5mm拧紧搪 锡
6	*	开关控制	1	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	开关控制	绿	260	DJ7021A-2.8-21	白色		导线剥头5mm拧紧搪 锡
7	*	相线	3	铁氟龙	4	相线相线相线相线	黄绿	205 250 295	MT60-M	黄色	蓝黄绿	导线剥头5mm拧紧搪 锡
8	*	电源	2	铁氟龙	4	主地线主电源	黑红	315 305	ХТ90-М	黄色	黑 红 Wassan Y	导线剥头5mm拧紧搪 锡
9		通讯信号线	1	(AVR-90) (16/0.15) 300/300V	0.3	通讯信号	白	300	XH-2P(2.5mm)	白色	Bas	导线剥头5mm拧紧搪 锡