

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Un agente que mapea el catálogo a Shopee, decidido paso a paso.

War Room · Alephee × Craftech × AWS · 1/10/2026

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Hoy: dos llamadas, un merge y un presupuesto que se agota.

- Categoría: la tabla `reference_category` y, si no alcanza, el modelo elige
- Atributos: dos llamadas en paralelo (con y sin referencia) y un merge por código
- USD 350 por mes: cuando se agota, se publica sin atributos

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Así se pide hoy la categoría.

Prompt actual de Alephee · [inputs/prompts-actuales/index.ts](#)

[inputs/prompts-actuales/index.ts](#) · líneas 4–21

```
4 export const categoryPrompt = (product: CatalogItem, categories: any, language: string): string => `
5 You are an assistant that must identify the single best matching marketplace category
6 for a given CRM product.
7
8 Follow these steps carefully:
9
10 1□□ Step 1 – Exact Match:
11 - Compare the CRM category name with each marketplace category name.
12 - If you find an **exact or nearly identical** match (ignoring case, accents, plural/singular),
13   return that category immediately.
14
15 2□□ Step 2 – Semantic Match:
16 - Only if no exact match exists, choose the category whose meaning is most related
17   to both the CRM category name and the product name.
18
19 3□□ Rules:
20 - Never invent, merge, or rename categories.
21 - Never modify the URN. You must copy it **exactly as shown** in the list below, including the full prefix like "urn:category:..."
```

Reglas correctas (no inventar, copiar el URN exacto). Lo que se va a revisar: el JSON se pide en el texto y la lista completa de categorías viaja en cada llamada.

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Lo que Shopee rechazó y lo que aceptó mal.

Datos reales · WarRoom.zip del 24/09 · 30 productos

Caso	Qué salió	Qué pasó
88904447	Código OEM = ABS Plastic	Rechazado: el valor no pertenece al atributo
24581199	Quantity publicado 10 veces	Rechazado: solo admite un valor
9 de 30	Valor -1 publicado como valor	Aceptado por Shopee
98550368	14 de 15 URN sin sufijo del canal	Aceptado por Shopee

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Seis bloques: cada decisión se compila en una versión.

Decidimos → construimos → medimos. Nunca se pasa al bloque siguiente con algo roto.

01 Punto de partida

02 Diseñar el agente

03 V1 · responde

04 V2 · herramientas

05 V3 · control

06 La prueba

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

¿Qué hace y qué no hace?

DECISIÓN 1

¿Qué alcance tiene el agente del war room?

A · Un canal (Shopee) y una familia de productos: categoría + atributos

B · Todos los canales conectados (Shopee, Magalu, Tienda Nube...)

C · También título, descripción y marca

PROPUESTA · A. Un canal y una familia alcanzan para decidir el método y medirlo. Los prompts de marca, título y descripción son generación libre, no mapeo: quedan fuera. Los otros canales replican el mismo diseño con sus propias tablas.

decisiones/01-alcance.md

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

Entra un producto. Sale una propuesta de publicación.

- Entrada: el producto de Alephee (SKU, nombre, descripción, categoría legacy, atributos)
- Salida: la categoría de Shopee más los atributos con URN, valueId y valor
- Y dos listas más: missing (obligatorios sin dato) y rejected (atributos descartados, con motivo)

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

El contrato, en código.

core/src/catalogo/modelos.py · líneas 21–37

```
21 class Faltante(_Estricto):
22     urn: str = Field(description="URN del atributo obligatorio del canal (o 'category').")
23     reason: str
24
25
26 class Descartado(_Estricto):
27     legacyId: str = Field(description="id del atributo del producto (sin el prefijo urn:attribute:).")
28     reason: str
29
30
31 class Publicacion(_Estricto):
32     """Resultado del mapeo de un producto a la publicación del canal."""
33
34     category: str | None = Field(description="URN de la categoría del canal, copiado exacto. null si no se puede resolver.")
35     attributes: list[AtributoMapeado]
36     missing: list[Faltante] = Field(description="Obligatorios del canal (o la categoría) que no se pudieron completar.")
37     rejected: list[Descartado] = Field(description="Atributos del producto que se descartan, con el motivo.")
```

Pydantic con extra="forbid": ningún campo fuera del contrato pasa. Los nombres (valued, legacyId) son los del formato de publicación de Alephee para no traducir.

Ver el error de hoy y acordar qué construimos

¿Qué recibe y qué entrega?

DECISIÓN 2

¿Cómo se informa lo que no se pudo mapear?

A · No se informa: se publica lo que hay (hoy)

B · missing y rejected con motivo, en la misma salida

C · Un archivo de log aparte que alguien revisa

PROPUESTA · B. El faltante viaja con la publicación: quien revisa ve el producto, el atributo y el motivo juntos. Un log aparte se separa del dato y nadie lo mira.

decisiones/02-contrato.md

Tomar las decisiones que definen la V1

Diseñar antes de escribir.

Siete decisiones que definen la V1

Tomar las decisiones que definen la V1

Cuatro formas de usar un modelo.

- SINGLE PROMPT | Una llamada, una respuesta. Barato y fácil de evaluar; no consulta nada
- WORKFLOW | Pasos fijos en código; el modelo participa en uno o dos. Predecible
- AGENTE | El modelo decide qué herramienta pedir y cuándo entregar, dentro de un límite de rondas
- MULTIAGENTE | Varios agentes con roles distintos. Solo cuando uno no alcanza

Tomar las decisiones que definen la V1

Las tres versiones conviven en el mismo runner.

core/src/catalogo/correr.py · líneas 24–27

```
24 def _versiones() -> dict:
25     from . import v1, v2, v3
26
27     return {"v1": v1.MapeoV1, "v2": v2.MapeoV2, "v3": v3.MapeoV3}
```

Cada versión es un Workflow que recibe MapeoStart y devuelve MapeoDone. Se comparan sobre el mismo dataset con el mismo evaluador.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Single prompt o agente?

DECISIÓN 3

¿Con qué tipo de aplicación empezamos?

A · Single prompt (V1) y agregar herramientas solo cuando un fallo lo justifique

B · Agente con herramientas desde el inicio

C · Workflow determinista sin modelo

PROPUESTA · A. La V1 muestra qué resuelve el modelo solo y qué no; cada fallo justifica la capa siguiente y queda documentado. C no alcanza: elegir el valor de lista equivalente (por ejemplo, '1' → Sim) necesita interpretación.

decisiones/03-tipo-de-aplicacion.md

Tomar las decisiones que definen la V1

Un prompt tiene cinco partes.

01 Rol: quién es

02 Tarea: qué hace y con qué entrada

03 Reglas: qué nunca hace

04 Formato: cómo entrega

05 Cuando falta dato: qué hace

Tomar las decisiones que definen la V1

El prompt de la V1.

core/src/catalogo/v1.py · líneas 22–39

```
22 INSTRUCCIONES = """\
23 Eres un especialista en catalogación de autopartes para marketplaces. Recibes un producto del \
24 catálogo de Alephee (taxonomía de Mercado Libre) y debes adaptarlo a Shopee: elegir la \
25 categoría de Shopee y mapear los atributos del producto a los atributos que esa categoría espera.
26
27 Reglas:
28 - La categoría y los URN de atributos se copian exactos de las listas que recibes. Nunca inventes un URN.
29 - Si el atributo del canal tiene una lista de valores, elige el valor equivalente de esa lista y usa su id. \
30 Si ningún valor es equivalente, no lo completes.
31 - Si el atributo del canal es de texto libre, usa valueId "0" y el valor del producto tal cual.
32 - Nunca inventes valores. Solo usas datos presentes en los atributos del producto.
33 - Los valores "-1", "N/A" o vacíos significan que no hay dato.
34 - Si un atributo obligatorio del canal no se puede completar, agrégalo a "missing" con el motivo.
35 - Si un atributo del producto no se puede usar, agrégalo a "rejected" con el motivo.
36 - Cada atributo del canal aparece una sola vez.
37
38 Entrega el resultado llamando a la herramienta entregar_publicacion."""
39
```

Rol, tarea, reglas negativas explícitas (nunca inventes) y qué hacer cuando falta (missing con motivo). Comparar con el prompt actual de la lámina 3.

Tomar las decisiones que definen la V1

Buenas prácticas que cambian el resultado.

- Lo estático primero y lo variable al final: habilita la caché de prompt (F4, F7)
- Salida estructurada por esquema, no JSON pedido en el texto
- Decir qué hacer cuando no sabe, no solo qué hacer

Tomar las decisiones que definen la V1

La salida es una herramienta con esquema.

core/src/catalogo/v1.py · líneas 41–51

```
41 def _entregar(**publicacion) -> str:
42     # El resultado se lee de la tool call; la herramienta nunca se ejecuta.
43     return "ok"
44
45
46 HERRAMIENTA_SALIDA = FunctionTool.from_defaults(
47     fn=_entregar,
48     name=NOMBRE_SALIDA,
49     description="Entrega el resultado final del mapeo del producto a la publicación del canal.",
50     fn_schema=Publicacion,
51 )
```

`fn_schema=Publicacion`: el modelo solo puede entregar algo que cumpla el contrato. La función nunca se ejecuta; el resultado se lee de la llamada.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Cómo garantizamos el formato?

DECISIÓN 4

¿Cómo se garantiza que la salida cumpla el contrato?

A · Pedir JSON en el texto y parsear (hoy)

B · Herramienta con esquema Pydantic: la entrega es una llamada tipada

C · Post-procesar la respuesta con expresiones regulares

PROPUESTA · B. El formato deja de ser una regla del prompt y pasa a ser un contrato que el modelo no puede violar. C arregla síntomas: si el modelo omite un campo, la regex no lo inventa.

decisiones/04-salida-estructurada.md

Tomar las decisiones que definen la V1

Dónde corre: AgentCore o contenedor propio.

Fuentes F1–F3b en docs/warroom/fuentes.md

- AGENTCORE RESUELVE | Runtime sin servidores, identidad, memoria, gateway de herramientas y observabilidad, como servicios separados que se usan juntos o no (F2)
- DUDAS | Arranque en frío sin cifra publicada, sesiones que terminan a los 15 min de inactividad y 8 h máximo (F3b), costo por CPU y memoria de la sesión (F3), región disponible
- ALTERNATIVA | Contenedor o Lambda propios: más control y más trabajo de operación; el agente es el mismo

Tomar las decisiones que definen la V1

El contrato con AgentCore son dos rutas.

core/server.py · líneas 194–199

```
194     async def ping(_: Request) -> JSONResponse:
195         return JSONResponse({"status": "Healthy"})
196
197     async def invocations(request: Request):
198         payload = await request.json()
199         message = payload.get("message")
```

GET /ping y POST /invocations en el puerto 8080, imagen ARM64 (F1). El agente no sabe dónde corre: el mismo código sirve en local y en el Runtime.

Tomar las decisiones que definen la V1

La infraestructura declara el Runtime.

infra/sst/runtime.ts · líneas 389–406

```
389 export const runtime = new awsnative.bedrockagentcore.Runtime("AgentRuntime", {
390   // El recurso exige `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*`: stages con guion (p.ej. `pr-123`)
391   // lo violarían, así que se sanitiza cualquier carácter fuera de ese alfabeto.
392   // El prefijo es el slug del cliente en camelCase (infra/sst/nombres.ts): ese
393   // alfabeto no acepta `-`.
394   agentRuntimeName: $interpolate`${slugCamel}${$app.stage.replace(/^[a-zA-Z0-9_]/g, "_")}`,
395   agentRuntimeArtifact: {
396     containerConfiguration: {
397       // Digest PURO (repo@sha256:...): el ref canónico de docker-build combina
398       // tag y digest (repo:latest@sha256:...) – la validación de CreateRuntime
399       // lo acepta, pero el pull real de la microVM no lo resuelve y el
400       // contenedor jamás arranca (health check timeout con logs vacíos).
401       // El digest cambia por build, así que los updates siguen disparando.
402       containerUri: image.ref.apply((r) => r.replace(/:^[^@]+@/, "@")),
403     },
404   },
405   networkConfiguration: { networkMode: "PUBLIC" },
406   roleArn: role.arn,
```

Imagen ARM64 referenciada por digest, red pública y un rol propio. Se despliega con SST; el modelo llega por variable de entorno.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Dónde corre?

DECISIÓN 5

¿Dónde corre el agente?

A · Hoy en local; el chat de demo en AgentCore; el batch como proceso de Alephee, a decidir con el camino a producción

B · Todo en AgentCore desde el inicio

C · Todo en la infraestructura actual de Alephee

PROPUESTA · A. Hoy se construye y se mide en local. El chat va a AgentCore porque es su caso natural. Para el batch hace falta medir sesiones, costo y arranque antes de decidir; se retoma a las 16:15.

decisiones/05-donde-corre.md

Tomar las decisiones que definen la V1

Elegir el modelo: qué pesa en este caso.

- Seguir reglas y usar herramientas sin inventar: es lo que más falla hoy
- Costo por token con caché de prompt: el presupuesto actual es de USD 350 por mes
- Latencia: no es restricción (hoy el batch tarda 13 s por producto)
- Disponible en la región y habilitado en la cuenta

Tomar las decisiones que definen la V1

Qué hay en Bedrock.

Fuente F6 · Models at a glance · verificado el 30/09/2026

Proveedor	Familias	Para este caso
Anthropic	Claude 5.x (Sonnet 5, Opus 5.5, Fable 5.1...), 4.x (Haiku 4.5...), 3.x	Candidato principal: reglas y tool calling
Amazon	Nova 2, Nova Premier/Pro/Lite/Micro	Alternativa de costo a medir
OpenAI	GPT-5.x, GPT-6, GPT OSS	Continuidad con el proveedor actual, dentro de AWS
Meta · Mistral · DeepSeek · Qwen · otros	Llama 3.x/4, Mistral Large 3, DeepSeek V3.2, Qwen3...	Abiertos; evaluar si el costo lo justifica

Tomar las decisiones que definen la V1

El único módulo que sabe de Bedrock.

core/src/catalogo/llm.py · líneas 7–21

```
7 # Converse acepta `us.` y `global.` (verificado 28/09); sin prefijo no hay throughput
8 # on-demand. `us.` es el que contempla la policy del RuntimeRole.
9 MODEL_ID_POR_DEFECTO = "us.anthropic.claude-sonnet-5"
10
11
12 def crear_llm(env=os.environ) -> BedrockConverse:
13     return BedrockConverse(
14         model=env.get("MODEL_ID", MODEL_ID_POR_DEFECTO),
15         region_name=env.get("AWS_REGION", "us-east-1"),
16         # En local se usa el perfil SSO; en el Runtime no hay perfil y boto3 toma el rol.
17         profile_name=env.get("AWS_PROFILE") or None,
18         max_tokens=16000,
19         system_prompt_caching=True,
20         tool_caching=True,
21     )
```

Inference profile us.: sin prefijo, Bedrock responde ValidationException por falta de throughput on-demand (F5). Caché de system y tools activada en el cliente.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Qué modelo?

DECISIÓN 6

¿Con qué modelo construimos y medimos?

A · Claude Sonnet 5 en Bedrock, vía Converse

B · Un modelo más chico y barato (Claude Haiku 4.5) y medir

C · Seguir con OpenAI y solo reordenar el prompt para la caché

PROPUESTA · A para construir hoy; B queda como prueba pendiente sobre el mismo dataset: si cumple el criterio, gana por costo. C mejora el costo pero no resuelve herramientas, contrato ni control.

decisiones/06-modelo.md

Tomar las decisiones que definen la V1

Stack y harness.

- Python + LlamaIndex Workflows: pasos, eventos y herramientas ya resueltos
- BedrockConverse: tool calling y caché de prompt sin código propio
- Harness de desarrollo: propone cambios en el código; Gastón los revisa y corre los tests

Tomar las decisiones que definen la V1

Un Workflow de un paso.

core/src/catalogo/v1.py · líneas 76–83

```
76 class MapeoV1(Workflow):
77     def __init__(self, llm, **kwargs):
78         # `llm` es un BedrockConverse (catalogo/llm.py) o un doble en los tests.
79         super().__init__(**kwargs)
80         self.llm = llm
81
82     @step
83     async def mapear(self, ev: MapeoStart) -> MapeoDone:
```

El LLM se inyecta: en los tests es un doble, en producción es Bedrock. El workflow no sabe de proveedores.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Con qué lo construimos?

DECISIÓN 7

¿Qué stack usamos para el agente?

A · Python + LlamaIndex Workflows + BedrockConverse

B · Llamadas directas al SDK, sin framework (como hoy)

C · Otro framework de agentes (Strands, LangGraph...)

PROPUESTA · A. Es el stack del template que Crafttech ya opera: el workflow no conoce Bedrock y cada paso se prueba con dobles. B repite el código de loop, herramientas y caché que un framework ya trae. C es válido; se elige A por continuidad con lo que ya está probado.

decisiones/07-stack.md

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Cuándo está bien hecho?

Esquema de Shopee y salida esperada MOCK · validar con el equipo de catálogo

- Exacto: categoría correcta, ni sobra ni falta atributo, nada fuera de dominio, sin duplicados y faltantes informados
- Además se reportan precisión y recall de atributos, valores inválidos, tokens y segundos
- Dataset: 30 productos reales con su publicación actual; el esquema de atributos de Shopee y el expected son simulados

Tomar las decisiones que definen la V1

La métrica en código.

core/src/catalogo/evaluacion.py · líneas 24–34

```
24     @property
25     def exacto(self) -> bool:
26         return (
27             self.categoria_ok
28             and self.fp == 0
29             and self.fn == 0
30             and not self.invalidos
31             and not self.duplicados
32             and not self.faltantes_no_detectados
33             and not self.faltantes_de_mas
34         )
```

Un caso es exacto solo si todo se cumple a la vez. Es determinista: no llama a ningún modelo.

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Cuál es el número que aceptamos?

DECISIÓN 8

¿Qué criterio de éxito acordamos para la prueba de las 16:15?

A · Cero valores inválidos y cero duplicados en los 30; exactos iguales o mejores que el proceso actual

B · Exactos iguales o mayores al 80 %

C · Solo precisión y recall de atributos

PROPUESTA · A. Con expected mock, 'exacto' castiga aciertos que hoy nadie mapea; los inválidos y duplicados sí son errores seguros y hoy hay 47 y 5. El número final se fija en la sala.

decisiones/08-criterio-de-exito.md

Tomar las decisiones que definen la V1

¿Con qué dataset?

DECISIÓN 9

¿Sobre qué datos construimos y medimos?

A · Los 30 reales del zip, con esquema y expected mock rotulados

B · Solo los 10 casos mock de borde

C · Esperar el esquema oficial de Shopee para empezar

PROPUESTA · A. Son productos reales con publicaciones reales y rechazos reales de Shopee. Lo simulado queda rotulado y se valida con catálogo después. Los 10 mock quedan como tests de borde.

decisiones/09-dataset.md

Construir, correr y leer la primera versión

V1 · el agente responde.

Solo instrucciones. Se espera que falle, y esos fallos justifican lo que sigue.

Construir, correr y leer la primera versión

Una llamada, una entrega.

core/src/catalogo/v1.py · líneas 83–100

```
83     async def mapear(self, ev: MapeoStart) -> MapeoDone:
84         respuesta = await self.llm.achat_with_tools(
85             tools=[HERRAMIENTA_SALIDA],
86             user_msg=mensaje_producto(ev.producto),
87             chat_history=[ChatMessage(role="system", content=INSTRUCCIONES)],
88             tool_required=True,
89         )
90         uso = uso_de(respuesta)
91         llamadas = [
92             ll
93             for ll in self.llm.get_tool_calls_from_response(respuesta, error_on_no_tool_call=False)
94             if ll.tool_name == NOMBRE_SALIDA
95         ]
96         if not llamadas:
97             return MapeoDone(publicacion=None, uso=uso, error=f"El modelo no llamó a {NOMBRE_SALIDA}")
98         try:
99             publicacion = Publicacion.model_validate(llamadas[0].tool_kwargs)
100         except ValidationError as exc:
```

`tool_required=True`: el modelo tiene que entregar por la herramienta. Si no la llama o la entrega no cumple el contrato, se informa el error; nunca se publica a medias.

Construir, correr y leer la primera versión

Demo · un caso real por V1.

```
scripts/correr.sh --version v1 --datos real --caso error-88904447
```

- La categoría elegida frente a la de `reference_category`
- Cada atributo: ¿de dónde salió el valor? ¿Está en la lista del canal?
- `missing` y `rejected`: ¿informa lo que no pudo o completó igual?
- Tokens de entrada: todo el contexto del canal viaja en cada llamada

Respaldo · resultados/v1-real-20260928-173758.json (corrida del 28/09, anterior a las correcciones)

Construir, correr y leer la primera versión

Qué falló en V1 y qué capa lo resuelve.

Corrida del 28/09 sobre los 30 reales · anterior a las correcciones · expected MOCK

Fallo	Dónde se vio	Capa que lo resuelve
Categoría inventada cuando no hay referencia	Caso mock 09 (sin categoría de origen)	V2 · la tabla por herramienta
Valor fuera de la lista del canal	19 valores en los 30 reales	V3 · guardrail
Obligatorio sin informar en missing	2 casos en los 30 reales	V3 · guardrail
~22.000 tokens de entrada por producto	Todos los casos	V2 · herramientas + caché de prompt

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

V2 · herramientas.

El agente consulta antes de decidir.

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

Una herramienta es una función que el modelo pide y el código ejecuta.

01 El modelo pide `buscar_categoria('urn:category:1106872')`

02 El programa ejecuta la función: consulta la tabla

03 Devuelve `{encontrada: true, urn, name}` o `{encontrada: false, motivo}`

04 El modelo sigue con ese dato, no con su memoria

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

La fuente se abstrae; las herramientas no cambian.

core/src/catalogo/herramientas.py · líneas 17–34

```
17 class FuenteCatalogo(Protocol):
18     def categoria_destino(self, id_legacy: str) -> dict | None: ...
19
20     def destinos_atributo(self, id_legacy: str) -> list[dict]: ...
21
22     def esquema(self, categoria_urn: str) -> dict | None: ...
23
24
25 class FuenteArchivos:
26     """Lee data/mock o data/real (según DATA_DIR). Hace de API interna de Alephee."""
27
28     def categoria_destino(self, id_legacy: str) -> dict | None:
29         return datos.cargar_referencia_categorias().get(datos.id_categoria(id_legacy))
30
31     def destinos_atributo(self, id_legacy: str) -> list[dict]:
32         return datos.cargar_referencia_atributos().get(datos.id_legacy(id_legacy), [])
33
34     def esquema(self, categoria_urn: str) -> dict | None:
```

Hoy FuenteArchivos lee data/real; mañana una clase que llame a la base o a un endpoint interno de Alephee. Las herramientas y el agente no se tocan.

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

Una herramienta bien descrita.

core/src/catalogo/herramientas.py · líneas 42–48

```
42 def crear_herramientas(fuente: FuenteCatalogo) -> list[FunctionTool]:
43     def buscar_categoria(categoria_legacy: str) -> str:
44         """Devuelve la categoría de Shopee que la tabla reference_category asigna a la categoría
45         legacy del producto (por ejemplo 'urn:category:734701'). Si la tabla no la tiene, lo dice."""
46         fila = fuente.categoria_destino(categoria_legacy)
47         if fila is None:
48             return _json({"encontrada": False, "motivo": "la categoría legacy no está en reference_category"})
```

El docstring es lo que lee el modelo: qué devuelve, con qué formato de entrada y qué pasa si no encuentra. La respuesta negativa es explícita, nunca vacía.

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

¿Qué decide la tabla y qué decide el agente?

DECISIÓN 10

¿Qué decide la tabla y qué decide el agente?

A · La tabla fija categoría y campos; el agente solo elige el valor equivalente de la lista y cubre lo que la tabla no tiene

B · El agente puede corregir la tabla si cree que está mal

C · Todo por tabla; sin modelo

PROPUESTA · A. La tabla manda (acuerdo del 25/08 con Juan David). 306 ids legacy apuntan a más de un atributo de Shopee: se desambiguan por categoría, en código, no en el modelo. Lo que la tabla no cubre (valores de lista, atributos sin referencia) es lo único que decide el agente.

decisiones/10-tabla-vs-agente.md

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

El loop tiene un límite y una salida garantizada.

core/src/catalogo/v2.py · líneas 82–96

```
82     for ronda in range(MAX Rondas):
83         # En la última ronda solo queda la herramienta de entrega: nunca termina sin respuesta.
84         ultima = ronda == MAX Rondas - 1
85         respuesta = await self.llm.achat_with_tools(
86             tools=[HERRAMIENTA_SALIDA] if ultima else [*self.herramientas, HERRAMIENTA_SALIDA],
87             user_msg=None,
88             chat_history=historial,
89             tool_required=True,
90             allow_parallel_tool_calls=not ultima,
91         )
92         for clave, valor in uso_de(respuesta).items():
93             uso[clave] = uso.get(clave, 0) + valor
94         llamadas = self.llm.get_tool_calls_from_response(respuesta, error_on_no_tool_call=False)
95         usadas += [ll.tool_name for ll in llamadas]
96         if not llamadas:
```

Seis rondas como máximo. En la última solo queda la herramienta de entrega y se desactivan las llamadas en paralelo. Si aun así no entrega, el error es explícito.

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

Caché de prompt: lo estático se paga una vez.

core/src/catalogo/v2.py · líneas 70–80

```
70     async def mapear(self, ev: MapeoStart) -> MapeoDone:
71         por_nombre = {t.metadata.name: t for t in self.herramientas}
72         # El punto de caché después del producto hace que cada ronda del loop reuse
73         # instrucciones + herramientas + producto en vez de volver a pagarlos.
74         historial = [
75             ChatMessage(role="system", content=self.instrucciones),
76             ChatMessage(role="user", blocks=[TextBlock(text=mensaje_producto(ev.producto)),
77                                             CachePoint(cache_control=CacheControl(type="default"))]),
78         ]
79         uso: dict = {}
80         usadas: list[str] = []
```

Instrucciones, herramientas y producto quedan antes del punto de caché: las seis rondas del loop reutilizan ese prefijo en vez de volver a pagarlo (F4).

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

Costo por producto, medido.

Corrida del 28/09 · 30 reales · anterior a las correcciones · tokens de entrada por producto

Versión	Entrada sin caché	Leída de caché	Segundos
V1	~22.000	—	12,3
V2	~1.600	~12.000	18,3

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

¿Cuánto puede costar?

DECISIÓN 11

¿Cómo tratamos la restricción de costo del modelo?

A · Tope mensual acordado con Alephee y medición por producto: tokens de entrada, salida, caché leída y escrita

B · Sin tope: se mide después

C · El tope de hoy (USD 350) y publicar sin atributos al agotarse

PROPUESTA · A. Hoy el tope corta la calidad (C). Con caché de prompt y caché por SKU (decisión 13) el costo por producto baja; el número se fija con una corrida completa medida, no con esta tabla.

decisiones/11-costo.md

Decidir qué resuelve la tabla y conectarla

Demo · el mismo caso por V2.

```
scripts/correr.sh --version v2 --datos real --caso error-88904447
```

- Qué herramientas pidió y en qué orden (herramientas_usadas)
- La categoría ahora sale de la tabla, no del modelo
- Código OEM: ¿sigue siendo ABS Plastic?
- Tokens leídos de caché frente a los nuevos

Respaldo · resultados/v2-real-20260928-181509.json (corrida del 28/09, anterior a las correcciones)

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

V3 · control.

Qué pasa cuando el agente no sabe.

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Guardrail: una comprobación en código, no otra instrucción.

- REVISAR | Lista los problemas en lenguaje claro y se los devuelve al agente, que tiene una ronda para corregir
- LIMPIAR | Red final: descarta lo inválido con motivo y marca los obligatorios que faltan
- NUNCA | Inventa un valor, publica un -1 ni deja pasar un duplicado

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Qué mira el validador.

core/src/catalogo/guardrails.py · líneas 11–23

```
11 def _problema(attr: dict, esquema: dict[str, dict]) -> str | None:
12     definicion = esquema.get(attr["urn"])
13     if definicion is None:
14         return f"{attr['urn']} no es un atributo de esta categoría"
15     if str(attr.get("value", "")).strip() in SIN_DATO:
16         return f"{attr['urn']} tiene un valor sin dato ('{attr.get('value')}'); no se publica"
17     dominio = {v["id"]: v["name"] for v in definicion.get("values", [])}
18     if dominio and str(attr.get("valueId")) not in dominio:
19         return f"{attr['urn']}: el valor '{attr.get('value')}' no está en la lista del canal"
20     if dominio and attr.get("value") != dominio[str(attr.get("valueId"))]:
21         return f"{attr['urn']}: el nombre del valor no coincide con su ID en el canal"
22     return None
23
```

Cuatro comprobaciones por atributo: que exista en la categoría, que tenga dato, que el valueId esté en la lista del canal y que el nombre coincida con ese ID.

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

La red final no inventa: descarta y marca.

core/src/catalogo/guardrails.py · líneas 41–57

```
41 def limpiar(publicacion: dict, esquema: dict[str, dict]) -> dict:
42     atributos, descartados, vistos = [], list(publicacion["rejected"]), set()
43     for a in publicacion["attributes"]:
44         motivo = _problema(a, esquema) or (f"{a['urn']} duplicado" if a["urn"] in vistos else None)
45         if motivo:
46             descartados.append({"legacyId": a["urn"], "reason": f"guardrail: {motivo}"})
47             continue
48         vistos.add(a["urn"])
49         atributos.append(a)
50     faltantes = [m for m in publicacion["missing"]
51                  if m["urn"] not in vistos and not (m["urn"] == "category" and publicacion["category"])]
52     ya = {m["urn"] for m in faltantes}
53     faltantes += [{"urn": u, "reason": "obligatorio sin dato válido (guardrail)"}
54                  for u, d in esquema.items() if d.get("mandatory") and u not in vistos and u not in ya]
55     if not publicacion["category"] and "category" not in ya:
56         faltantes.append({"urn": "category", "reason": "sin categoría de referencia; requiere revisión"})
57     return {**publicacion, "attributes": atributos, "missing": faltantes, "rejected": descartados}
```

Lo que no pasa va a rejected con el motivo del guardrail; lo obligatorio sin dato válido va a missing; sin categoría de referencia, se pide revisión.

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

¿Qué hace cuando no sabe?

DECISIÓN 12

¿Qué hace el agente cuando no puede completar un atributo obligatorio?

- A · Publicar sin el atributo (hoy)
- B · Faltante explícito con motivo: la publicación sale con missing y alguien decide
- C · Bloquear la publicación hasta revisión humana

PROPUESTA · B. Reemplaza el publicar sin atributos. Quién recibe missing y si bloquea o no la publicación es la integración con la plataforma de Alephee: pendiente con dueño. C es una política válida que se puede construir sobre B.

decisiones/12-cuando-no-sabe.md

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Memoria: correcciones del equipo de catálogo.

- Una corrección dice: en esta categoría, este valor del producto va a este atributo con este valor del canal
- El agente la consulta como una herramienta más y manda sobre su criterio
- Hoy es un archivo JSON local; en producción, AgentCore Memory o una tabla de Alephee

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Una corrección vacía la caché.

core/src/catalogo/memoria.py · líneas 31–41

```
31     def corregir(self, categoria: str, urn: str, valor_producto: str, value_id: str, value: str,
32                 autor: str = "catálogo") -> dict:
33         """Guarda que, en esa categoría, el valor del producto `valor_producto` va a `urn` = `value`."""
34         correccion = {"categoria": categoria, "urn": urn, "valorProducto": valor_producto,
35                      "valueId": value_id, "value": value, "autor": autor, "fecha": date.today().isoformat()}
36         todas = [c for c in self._leer(self.correcciones_archivo)
37                  if not (c["categoria"] == categoria and c["urn"] == urn and c["valorProducto"] == valor_producto)]
38         self._escribir(self.correcciones_archivo, [*todas, correccion])
39         # Una corrección puede cambiar cualquier mapeo guardado: la caché se vacía.
40         self._escribir(self.cache_archivo, {})
41         return correccion
```

La corrección se guarda con autor y fecha y reemplaza a la anterior del mismo atributo. Como puede cambiar cualquier mapeo guardado, la caché de mapeos se vacía.

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Mismo SKU, misma salida.

core/src/catalogo/v3.py · líneas 62–79

```

62     async def mapear(self, ev: MapeoStart) -> MapeoDone:
63         cats = ev.producto.get("categories") or []
64         clave = (ev.producto.get("sku"), id_categoria(cats[0]["urn"])) if cats else ""
65         referencia = self.fuente.categoria_destino(clave[1]) if clave[1] else None
66         self.categoria_referencia = referencia["urn"] if referencia else None
67         self.reintentos = 1
68         if not self.categoria_referencia or self.fuente.esquema(self.categoria_referencia) is None:
69             return MapeoDone(publicacion={
70                 "category": self.categoria_referencia, "attributes": [], "rejected": [],
71                 "missing": [{"urn": "category", "reason": "No hay referencia o esquema de categoría disponible; requiere revisión"}],
72                 }, herramientas_usadas=["referencia_categoria"])
73         if self.usar_cache and (guardado := self.memoria.en_cache(*clave)):
74             if guardado["category"] == self.categoria_referencia and not guardrails.revisar(guardado, self._esquema(guardado)):
75
76                 return MapeoDone(publicacion=guardrails.limpiar(guardado, self._esquema(guardado)), herramientas_usadas=["cache"])
77         done = await MapeoV2.mapear(self, ev)
78         if self.usar_cache and done.publicacion is not None:
79             self.memoria.guardar_cache(*clave, done.publicacion)
80         return done

```

La tabla fija la categoría antes de llamar al modelo; sin referencia o sin esquema, se devuelve el faltante sin invocarlo. Si hay caché válida para SKU + categoría legacy, el modelo tampoco se llama.

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

¿Cómo garantizamos determinismo?

DECISIÓN 13

¿Cómo garantizamos que el mismo SKU dé la misma salida?

A · Caché por SKU + canal; se invalida al corregir o al cambiar las tablas

B · Seed y temperatura 0 (lo que se intentó hoy)

C · Recalcular siempre y aceptar variación

PROPUESTA · A. Un mapeo por SKU y canal. B reduce la variación pero no la elimina y sigue pagando cada corrida. La clave actual es SKU + categoría legacy; falta sumar versión de las tablas y aislamiento por cuenta antes de producción.

decisiones/13-determinismo-y-cache.md

Decidir qué pasa cuando el agente no sabe

Demo · corregir y repetir.

```
scripts/corregir.sh --categoria <urn-categoria> --urn <urn-atributo> --valor-producto <valor>  
--value-id <id> --value <nombre> scripts/correr.sh --version v3 --datos real --caso error-88904447  
--cache
```

- buscar_correcciones aparece en herramientas_usadas
- El valor corregido sale tal cual lo cargó catálogo
- rejected explica cada descarte del guardrail
- Segunda corrida del mismo caso: herramientas_usadas = [cache] y cero tokens

Respaldo · resultados/v3-real-20260928-180524.json (corrida del 28/09, anterior a las correcciones)

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

La prueba.

Hoy contra V1, V2 y V3, sobre los 30, con el criterio de la decisión 8.

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Resultados (se completan en vivo).

Columna Hoy: publicaciones exportadas, expected MOCK. Las demás se llenan con la corrida del día

Métrica	Hoy	V1	V2	V3
Casos exactos	7	.	.	.
Categoría correcta	28	.	.	.
Valores inválidos (-1 o fuera de lista)	47	.	.	.
Duplicados	5	.	.	.
Obligatorios sin informar	2	.	.	.

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Cómo leer la tabla.

- Exactos bajos en todas las columnas: el expected hereda las omisiones del proceso actual y castiga aciertos que hoy nadie mapea
- Inválidos y duplicados sí son errores seguros: la V3 no entrega ninguno detectable por este evaluador (28/09)
- Categoría: la V3 dio 28/30 en la corrida vieja; la corrección del 28/09 la fija desde la tabla y hay que volver a medir

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Camino a producción.

01 Esquema oficial de Shopee y expected validado con el equipo de catálogo

02 Integración: la API pública lee el producto (F8); escribir publicaciones y leer tablas necesita acceso interno

03 Decidir dónde corre el batch (decisión 5) y la política de missing (decisión 12)

04 Medir el costo completo y fijar el tope (decisión 11); probar Haiku 4.5 (decisión 6)

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Las 13 decisiones (1 a 7).

N	Decisión	Archivo
1	Alcance: un canal, una familia, categoría + atributos	decisiones/01-alcance.md
2	Contrato: missing y rejected con motivo	decisiones/02-contrato.md
3	Tipo de aplicación: single prompt y escalar	decisiones/03-tipo-de-aplicacion.md
4	Salida estructurada por herramienta + Pydantic	decisiones/04-salida-estructurada.md
5	Dónde corre: local hoy, chat en AgentCore, batch a medir	decisiones/05-donde-corre.md
6	Modelo: Claude Sonnet 5; Haiku 4.5 a probar	decisiones/06-modelo.md
7	Stack: Python + LlamaIndex Workflows + BedrockConverse	decisiones/07-stack.md

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Las 13 decisiones (8 a 13).

N	Decisión	Archivo
8	Criterio de éxito: el número de la pizarra	decisiones/08-criterio-de-exito.md
9	Dataset: 30 reales con mock rotulado	decisiones/09-dataset.md
10	La tabla manda; el agente elige valores y lo no cubierto	decisiones/10-tabla-vs-agente.md
11	Costo: tope acordado y medición por producto	decisiones/11-costo.md
12	Cuando no sabe: faltante explícito, nunca inventar	decisiones/12-cuando-no-sabe.md
13	Determinismo: caché por SKU + canal con invalidación	decisiones/13-determinismo-y-cache.md

Medir contra el criterio y repartir lo que sigue

Quién hace qué, para cuándo.

Se completa en la sala.