

Referencia de funciones y métodos del curso

Cohorte 20262 · Esumer

Este documento enumera las funciones, métodos y sintaxis que usamos a lo largo del curso, con una descripción breve y un ejemplo mínimo. Está pensado para consultarlo mientras haces los laboratorios, y para explorar funciones nuevas que te sirvan en tus propios análisis.

Las funciones de pandas se escriben como métodos de un objeto. Para leer este documento, usa la convención de la siguiente tabla:

Símbolo	Qué representa
<code>df</code>	un <code>DataFrame</code> (tabla de dos dimensiones), por ejemplo <code>df = pd.read_csv("datos.csv")</code>
<code>s</code>	una <code>Series</code> (una columna), por ejemplo <code>s = df["edad"]</code>
<code>g</code>	un objeto de grupos, resultado de <code>g = df.groupby("ciudad")</code>
<code>ax</code>	un eje de matplotlib, resultado de <code>fig, ax = plt.subplots()</code>
<code>pd, plt</code>	módulos: pandas y matplotlib.pyplot. Sus funciones se llaman como <code>pd.concat(...)</code>

La columna **Clase** indica en qué clase aparece la función por primera vez en los cuadernos de práctica (y en las siguientes, si se usa más). Las funciones de pandas aceptan muchos más parámetros de los que se muestran aquí: la documentación oficial está al final de cada sección y en los enlaces de cada una.

Documentación oficial

- Pandas, referencia de la API: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/index.html>
- Pandas, guía de usuario (agrupación, merge, concatenación): https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html
- Matplotlib, referencia de pyplot: https://matplotlib.org/stable/api/pyplot_summary.html
- Python, sqlite3: <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>
- SQLite, referencia de SQL: <https://www.sqlite.org/lang.html>

1. Sintaxis y funciones básicas de Python

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>print</code>	Muestra valores en pantalla, separados por espacios. <i>Ejemplo:</i> <code>print("Total:", 1500)</code>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
<code>len</code>	Número de elementos de una secuencia, o de filas de un <code>DataFrame</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>len(lista)</code>	3, 5, 8, 9, 10

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>type</code>	Devuelve el tipo de un objeto. Sirve para distinguir una Series de un DataFrame. <i>Ejemplo:</i> <code>type(df['edad'])</code>	3, 5, 7, 9
<code>int</code>	Convierte a entero (los decimales se truncan). <i>Ejemplo:</i> <code>int('42')</code>	3, 8, 10
<code>str</code>	Convierte a texto. <i>Ejemplo:</i> <code>str(2026)</code>	3, 4, 8, 10
<code>range</code>	Secuencia de enteros. <code>range(n)</code> produce de 0 a n menos 1. <i>Ejemplo:</i> <code>list(range(3))</code>	1, 3
<code>sorted</code>	Devuelve una lista ordenada, sin modificar la original. <i>Ejemplo:</i> <code>sorted([3, 1, 2])</code>	3, 10
<code>sum</code>	Suma los elementos de una secuencia (función integrada de Python). <i>Ejemplo:</i> <code>sum([1, 2, 3])</code>	3, 4, 7, 8, 9, 10
<code>min</code>	Menor valor de una secuencia. <i>Ejemplo:</i> <code>min([4, 2, 9])</code>	3, 4, 7, 9
<code>max</code>	Mayor valor de una secuencia. <i>Ejemplo:</i> <code>max([4, 2, 9])</code>	3, 4, 7, 9
<code>set</code>	Colección sin repetidos. <code>set(lista)</code> quita los duplicados. <i>Ejemplo:</i> <code>set(['a', 'a', 'b'])</code>	10
<code>zip</code>	Empareja elementos de varias secuencias por posición. <i>Ejemplo:</i> <code>list(zip(nombres, edades))</code>	10
<code>lista.append()</code>	Método de lista: agrega un elemento al final. <i>Ejemplo:</i> <code>lista.append(10)</code>	3
<code>d.keys()</code> / <code>d.values()</code> / <code>d.items()</code>	Métodos de diccionario: claves, valores, o pares clave-valor. <i>Ejemplo:</i> <code>d.items()</code>	3
<code>def</code>	Define una función reutilizable. Se combina con <code>return</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>def doble(x): return 2 * x</code>	3, 8, 10
<code>if</code> / <code>elif</code> / <code>else</code>	Estructura condicional: ejecuta un bloque según una condición. <i>Ejemplo:</i> <code>if monto >= 1000000: ...</code>	3, 10
<code>for</code>	Repite un bloque por cada elemento de una secuencia. <i>Ejemplo:</i> <code>for ciudad in ciudades: ...</code>	1, 3, 4, 9, 10

2. Google Colab

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>files.upload</code>	Abre un selector para subir archivos del computador al entorno de Colab. Los archivos se borran al reiniciar el entorno. <i>Ejemplo:</i> <code>from google.colab import files</code>	4, 5, 7, 8, 9, 10

3. Lectura y creación de datos (pandas)

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>pd.read_csv</code>	Lee un archivo CSV y devuelve un DataFrame. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.read_csv("datos.csv")</code>	4, 7, 8, 9, 10
<code>pd.read_excel</code>	Lee una hoja de un archivo de Excel y devuelve un DataFrame. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.read_excel("datos.xlsx")</code>	4
<code>pd.read_sql_query</code>	Ejecuta una consulta SQL sobre una conexión y devuelve un DataFrame. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.read_sql_query('SELECT * FROM clientes', con)</code>	5
<code>pd.DataFrame</code>	Crea una tabla de dos dimensiones, a partir de un diccionario o de listas. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.DataFrame({"edad": [20, 30]})</code>	1, 7, 9, 10
<code>pd.Series</code>	Crea una columna de una dimensión con un índice. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.Series([28, 34], index=['Ana', 'Luis'])</code>	4, 7, 10
<code>pd.to_datetime</code>	Convierte texto a fechas de verdad (tipo datetime64). <i>Ejemplo:</i> <code>df["fecha"] = pd.to_datetime(df["fecha"])</code>	4, 8, 9
<code>pd.to_numeric</code>	Convierte a número. Con <code>errors='coerce'</code> , los valores que no se pueden convertir quedan como NaN. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.to_numeric(df["edad"], errors="coerce")</code>	4, 7, 8
<code>pd.cut</code>	Corta un valor numérico en categorías, según los límites (bins) y los nombres (labels). <i>Ejemplo:</i> <code>pd.cut(df["edad"], bins=[0, 25, 45, 120], labels=["Joven", "Adulto", "Mayor"])</code>	8

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>pd.concat</code>	Apila tablas (filas, <code>axis=0</code>) o las pega lado a lado (columnas, <code>axis=1</code>). <i>Ejemplo:</i> <code>pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)</code>	10
<code>pd.crosstab</code>	Tabla de doble entrada con el conteo de cada combinación de dos categorías. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.crosstab(df["ciudad"], df["plan"])</code>	9
<code>pd.Timestamp</code>	Crea una fecha y hora fija. Útil como fecha de referencia en cálculos reproducibles. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.Timestamp("2026-09-30")</code>	8
<code>pd.errors.MergeError</code>	Excepción que lanza merge cuando la validación de cardinalidad falla. <i>Ejemplo:</i> <code>merge(..., validate="many_to_one")</code>	10

4. Inspección de datos

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df.head()</code>	Muestra las primeras filas (5 por defecto). <i>Ejemplo:</i> <code>df.head()</code>	1, 4, 7, 8, 9, 10
<code>df.shape</code>	Atributo: tupla (filas, columnas). <i>Ejemplo:</i> <code>df.shape</code>	1, 4, 7, 8, 9, 10
<code>df.columns</code>	Atributo: lista de nombres de columnas. <i>Ejemplo:</i> <code>df.columns</code>	4, 7, 8, 10
<code>df.dtypes</code>	Atributo: tipo de dato de cada columna. <i>Ejemplo:</i> <code>df.dtypes</code>	1, 4, 7, 8, 9
<code>df.info()</code>	Resumen: tipos, cantidad de valores no nulos y memoria usada. <i>Ejemplo:</i> <code>df.info()</code>	4, 7
<code>df.describe()</code>	Estadísticos descriptivos. Con <code>include='all'</code> también resume las columnas de texto. <i>Ejemplo:</i> <code>df.describe(include="all")</code>	7, 8
<code>df.sample()</code>	Devuelve n filas al azar. <i>Ejemplo:</i> <code>df.sample(5)</code>	7
<code>s.value_counts()</code>	Cuenta cuántas veces aparece cada valor. Con <code>normalize=True</code> devuelve proporciones. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].value_counts(normalize=True)</code>	1, 4, 7, 8, 9, 10
<code>s.unique()</code>	Valores distintos de una columna, en el orden en que aparecen. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].unique()</code>	4, 7

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>s.nunique()</code>	Número de valores distintos. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].nunique()</code>	7
<code>s.isna()</code>	Marca True donde hay un valor vacío (NaN). <i>Ejemplo:</i> <code>df["correo"].isna().sum()</code>	7, 8, 10
<code>s.notna()</code>	Marca True donde hay un valor no vacío. Es lo contrario de <code>isna</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].notna()</code>	7
<code>df.duplicated()</code>	Marca las filas que repiten una fila anterior. <code>keep=False</code> marca todas las copias. <i>Ejemplo:</i> <code>df.duplicated(keep=False)</code>	7, 10
<code>s.is_unique</code>	Atributo: True si todos los valores de una Series son distintos. <i>Ejemplo:</i> <code>df["id_socio"].is_unique</code>	10
<code>df.index</code>	Atributo: índice de filas (etiquetas). <i>Ejemplo:</i> <code>df.index</code>	1, 7, 8
<code>s.values</code>	Atributo: valores de la tabla o columna como arreglo de NumPy. <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].values</code>	1, 3, 7

5. Selección, limpieza y transformación

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df.loc[]</code>	Selecciona por etiqueta (nombre de columna o valor de índice), con una condición opcional. <i>Ejemplo:</i> <code>df.loc[df["ciudad"] == "Medellín", ["nombre", "plan"]]</code>	7, 8, 10
<code>df.iloc[]</code>	Selecciona por posición (0, 1, 2...), igual que una lista. <i>Ejemplo:</i> <code>df.iloc[0:3, 0:2]</code>	7, 10
<code>df.set_index()</code>	Convierte una columna en el índice de filas. <i>Ejemplo:</i> <code>df.set_index("id_socio")</code>	7, 10
<code>df.reset_index()</code>	Devuelve el índice a columnas normales y pone un índice nuevo. <i>Ejemplo:</i> <code>df.reset_index()</code>	7, 8, 9
<code>df.drop()</code>	Elimina filas o columnas. Con <code>columns=[...]</code> elimina columnas. <i>Ejemplo:</i> <code>df.drop(columns=["temporal"])</code>	8
<code>df.drop_duplicates()</code>	Elimina las filas repetidas, dejando una copia de cada una. <i>Ejemplo:</i> <code>df.drop_duplicates()</code>	8, 9

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df.rename()</code>	Cambia el nombre de columnas, con un diccionario viejo a nuevo. <i>Ejemplo:</i> <code>df.rename(columns={"edad": "edad_anos"})</code>	8
<code>s.astype()</code>	Cambia el tipo de dato de una columna. <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].astype(int)</code>	4, 8
<code>s.replace()</code>	Sustituye valores exactos, con un diccionario de equivalencias. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].replace({"Medellin": "Medellín"})</code>	4, 8, 10
<code>s.map()</code>	Transforma cada valor con un diccionario o con una función. <i>Ejemplo:</i> <code>df["plan"].map({"Mensual": 1, "Anual": 12})</code>	8, 9
<code>s.apply()</code> / <code>df.apply()</code>	Aplica una función a cada valor de una Series, o a cada fila de un DataFrame con <code>axis=1</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>df["nombre"].apply(primer_nombre)</code>	8
<code>s.fillna()</code>	Rellena los valores vacíos con un valor dado, por ejemplo la mediana. <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].fillna(df["edad"].median())</code>	8
<code>s.isin()</code>	Marca los valores que pertenecen a una lista. <i>Ejemplo:</i> <code>df["plan"].isin(["Anual", "Semestral"])</code>	10
<code>df.sort_values()</code>	Ordena filas por una o más columnas. <code>ascending=False</code> ordena de mayor a menor. <i>Ejemplo:</i> <code>df.sort_values("socios", ascending=False)</code>	7, 9, 10
<code>df.round()</code>	Redondea los números a una cantidad de decimales. <i>Ejemplo:</i> <code>df.round(1)</code>	7, 9
<code>df.copy()</code>	Crea una copia independiente de la tabla, para no modificar la original. <i>Ejemplo:</i> <code>df2 = df.copy()</code>	10
<code>df.to_csv()</code>	Guarda una tabla en un archivo CSV. <code>index=False</code> evita guardar el índice. <i>Ejemplo:</i> <code>df.to_csv("salida.csv", index=False)</code>	8

6. Texto (.str) y fechas (.dt)

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>s.str.strip()</code>	Quita los espacios al inicio y al final de cada texto. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].str.strip()</code>	8
<code>s.str.lower()</code>	Convierte el texto a minúsculas. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].str.lower()</code>	8
<code>s.str.title()</code>	Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra. <i>Ejemplo:</i> <code>df["ciudad"].str.title()</code>	8
<code>s.str.split()</code>	Divide cada texto en partes, según un separador. <i>Ejemplo:</i> <code>df["nombre"].str.split(" ")</code>	8
<code>s.str.replace()</code>	Reemplaza texto dentro de cada valor. Con <code>regex=False</code> trata el texto como literal. <i>Ejemplo:</i> <code>df["precio"].str.replace(",", ".", regex=False)</code>	4, 8, 10
<code>s.dt.quarter</code>	Trimestre de una fecha (1 a 4). <i>Ejemplo:</i> <code>df["fecha"].dt.quarter</code>	8
<code>s.dt.days</code>	Convierte una duración (Timedelta) en un número de días. <i>Ejemplo:</i> <code>(fecha_ref - df["fecha"]).dt.days</code>	8
<code>s.dt.to_period()</code>	Convierte una fecha a un periodo, por ejemplo mes ("M"). <i>Ejemplo:</i> <code>df["fecha"].dt.to_period("M")</code>	9

7. Agregación y agrupación

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df.groupby()</code>	Divide la tabla en grupos según una o más columnas. Devuelve un objeto de grupos, todavía sin resultado. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad")</code>	9
<code>g.size()</code>	Cuenta las filas de cada grupo, tengan o no datos vacíos. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad").size()</code>	9
<code>g.count()</code>	Cuenta los valores no nulos. En groupby, cuenta por grupo. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad")["telefono"].count()</code>	9
<code>s.sum() / g.sum()</code>	Suma de los valores (de una columna, o de cada grupo). <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad")["precio"].sum()</code>	3, 4, 7, 8, 9, 10
<code>s.mean() / g.mean()</code>	Promedio. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad")["edad"].mean()</code>	1, 4, 7, 9

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>s.median()</code> / <code>g.median()</code>	Mediana: el valor central, menos sensible a valores extremos. <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].median()</code>	1, 8, 9
<code>g.agg()</code>	Varias agregaciones a la vez. Con nombre: <code>agg(socios=('id', 'count'))</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad").agg(edad=("edad", "mean"))</code>	9
<code>g.transform()</code>	Devuelve un valor por cada fila del grupo, sin reducir las filas. Útil para participaciones. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad")["id"].transform("count")</code>	9, 10
<code>g.filter()</code>	Conserva solo los grupos que cumplen una condición. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad").filter(lambda g: len(g) >= 5)</code>	9
<code>s.unstack()</code>	Pasa el último nivel de un índice múltiple a columnas (tabla de doble entrada). <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby(["ciudad", "plan"]).size().unstack(fill_value=0)</code>	9
<code>lambda</code>	Función anónima de una línea, útil para una agregación propia. <i>Ejemplo:</i> <code>df.groupby("ciudad").agg(p90=("edad", lambda s: s.quantile(0.9)))</code>	9
<code>s.quantile()</code>	Cuantil de una serie. <code>quantile(0.9)</code> es el percentil 90. <i>Ejemplo:</i> <code>df["edad"].quantile(0.9)</code>	9

8. Integración de tablas: merge y concat

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df1.merge()</code>	Une dos tablas por una llave (equivale a JOIN). <code>how</code> decide qué filas se conservan: inner, left, right u outer. <i>Ejemplo:</i> <code>socios.merge(planes, on="plan", how="left")</code>	10
<code>df1.merge(..., on=...)</code>	Indica la llave común, o las llaves con nombres distintos en cada tabla. <i>Ejemplo:</i> <code>df1.merge(df2, left_on="id", right_on="id_socio")</code>	10
<code>df1.merge(..., indicator=True)</code>	Con <code>indicator=True</code> agrega la columna <code>__merge</code> (both, left_only, right_only) para detectar registros sin pareja. <i>Ejemplo:</i> <code>df1.merge(df2, on="k", how="outer", indicator=True)</code>	10

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>df1.merge(..., validate=...)</code>	Verifica la cardinalidad esperada (<code>one_to_one</code> , <code>one_to_many</code> , <code>many_to_one</code> , <code>many_to_many</code>) y falla si no se cumple. <i>Ejemplo:</i> <code>df1.merge(df2, on="k", validate="many_to_one")</code>	10
<code>concat: axis / ignore_index</code>	<code>axis=0</code> apila filas, <code>axis=1</code> pega columnas. <code>ignore_index=True</code> renumera el índice. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.concat([a, b], ignore_index=True)</code>	10
<code>concat: verify_integrity</code>	Falla si el índice resultante tiene valores repetidos. <i>Ejemplo:</i> <code>pd.concat([a, b], verify_integrity=True)</code>	10

9. Visualización con matplotlib

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>plt.subplots</code>	Crea una figura y uno o más ejes (<code>ax</code>). Devuelve <code>fig</code> y <code>axes</code> . <i>Ejemplo:</i> <code>fig, axes = plt.subplots(1, 4)</code>	1, 10
<code>ax.bar</code>	Gráfico de barras. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.bar(categorias, valores)</code>	1
<code>ax.set_title / set_ylabel</code>	Título y etiqueta del eje vertical de un gráfico. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.set_title("Ventas")</code>	1, 10
<code>ax.set_xlim / set_ylim</code>	Límites visibles de los ejes. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.set_xlim(-2, 2)</code>	10
<code>ax.set_aspect</code>	Relación de aspecto. <code>'equal'</code> mantiene la misma escala en x e y. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.set_aspect("equal")</code>	10
<code>ax.axis</code>	Muestra u oculta los ejes. <code>ax.axis('off')</code> oculta el marco y las escalas. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.axis("off")</code>	8, 10
<code>ax.text</code>	Escribe texto en una posición de los ejes. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.text(0, 0, "50", ha="center")</code>	10
<code>ax.add_patch</code>	Agrega una forma (círculo, rectángulo) al gráfico. <i>Ejemplo:</i> <code>ax.add_patch(Circle((0, 0), 1))</code>	10
<code>Circle</code>	Forma circular de <code>matplotlib.patches</code> , usada en diagramas. <i>Ejemplo:</i> <code>Circle((0, 0), 1.0, color='teal')</code>	10
<code>artista.set_clip_path()</code>	Recorta un elemento para que solo se vea dentro de una forma. <i>Ejemplo:</i> <code>patch.set_clip_path(otro_circulo)</code>	10

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>fig.suptitle</code>	Título general de una figura con varios paneles. <i>Ejemplo:</i> <code>fig.suptitle("Comparación")</code>	10
<code>fig.tight_layout</code>	Ajusta los espacios para que no se encimen los elementos. <i>Ejemplo:</i> <code>fig.tight_layout()</code>	10
<code>plt.show</code>	Muestra la figura en pantalla. <i>Ejemplo:</i> <code>plt.show()</code>	1, 10

10. SQL con sqlite3

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
<code>sqlite3.connect</code>	Abre una conexión a un archivo de base de datos SQLite (.db). <i>Ejemplo:</i> <code>con = sqlite3.connect("tienda.db")</code>	5
<code>sqlite_master</code>	Tabla interna de SQLite que lista las tablas de la base de datos. <i>Ejemplo:</i> <code>SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';</code>	5
<code>PRAGMA table_info</code>	Muestra las columnas de una tabla, su tipo y si es clave primaria. <i>Ejemplo:</i> <code>PRAGMA table_info(clientes);</code>	5
<code>SELECT / FROM</code>	Elige columnas (SELECT) de una tabla (FROM). SELECT * trae todas. <i>Ejemplo:</i> <code>SELECT nombre, ciudad FROM clientes;</code>	5
<code>WHERE</code>	Filtra filas que cumplen una condición. <i>Ejemplo:</i> <code>WHERE ciudad = 'Medellín'</code>	5
<code>ORDER BY</code>	Ordena el resultado. ASC (predeterminado) o DESC. <i>Ejemplo:</i> <code>ORDER BY precio DESC</code>	5
<code>LIMIT</code>	Corta el resultado a n filas. <i>Ejemplo:</i> <code>LIMIT 3</code>	5
<code>DISTINCT</code>	Elimina valores repetidos del resultado. <i>Ejemplo:</i> <code>SELECT DISTINCT ciudad FROM clientes;</code>	5
<code>AND / OR / NOT</code>	Operadores lógicos. AND tiene prioridad sobre OR: usa paréntesis para dejarlo explícito. <i>Ejemplo:</i> <code>WHERE (a = 1 OR a = 2) AND b > 5</code>	5
<code>IN</code>	Pertenece a una lista de valores. <i>Ejemplo:</i> <code>WHERE ciudad IN ('Cali', 'Bogotá')</code>	5

Nombre	Qué hace y ejemplo	Clase
BETWEEN	Dentro de un rango, incluyendo los extremos. <i>Ejemplo:</i> WHERE precio BETWEEN 100000 AND 300000	5
LIKE	Coincide con un patrón de texto. % reemplaza cualquier cantidad de caracteres. <i>Ejemplo:</i> WHERE nombre LIKE '%Restrepo%'	5
IS NULL	Campo vacío. Nunca se compara con = NULL. <i>Ejemplo:</i> WHERE correo IS NULL	5
= / != / >/ </ >= / <=	Operadores de comparación. <i>Ejemplo:</i> WHERE stock >= 15	5