

Empirical Methods Homework 1

Carlos Rangel

Question 1:

Code:

```
% Define vector X
x = [1, 1.5, 3, 4, 5, 7, 9, 10];

% Compute The Values for  $y_1 = -2 + 0.5x$ 
y1 = -2 + 0.5.*x;

% Display y1
disp(y1')
```


```
-1.5000
-1.2500
-0.5000
 0
 0.5000
 1.5000
 2.5000
 3.0000
```

```
% Compute the values for  $y_2$ 
y2 = -2 + 0.5 .* x.^2;

% Display y2
disp(y2')
```

```
-1.5000
-0.8750
 2.5000
 6.0000
10.5000
22.5000
38.5000
48.0000
```

```
% Plot Y1, Y2 vs X
figure
plot(x, y1, x, y2)
title("Y1,Y2 vs. X")
xlabel("x")
legend("Y1", "Y2")
```



Question 2

Code:

```
% Create x vector
x=linspace(-10, 20, 200)';

% Calculate and display sum of the elements of x
sum_x=sum(x)
```

```
sum_x = 1000
```

Question 3

Code:

```
% Create A matrix
A= [2, 4, 6; 1, 7, 5; 3, 12, 4];

% Create vector b
b= [-2;3;10];

% Calculate and display C=A'b
C=A'*b
```

```
C = 3x1
    29
   133
    43
```

```
% Calculate and display D= ((A'A) ^ (-1))*b
D= inv(A'*A)*b
```

```
D = 3x1
   -3.2505
    0.3961
    0.8037
```

```
% Calculate and Display E= sum_i (sum_j aij*bi)
E=sum(sum(A.*b))
```

```
E = 205
```

```
% F matrix is matrix with the 2nd row and 3rd ...
    column deleted
```

```
% Initialize F to A
F=A;
```

```
% Delete 2nd row
F(2,:) = [];
```

```
% Delete 3rd column and display F
F(:,3) = []
```

```
F = 2x2
    2      4
    3     12
```

```
% Solve the system Ax=b
x=A\b
```

```
x = 3x1
    -0.1622
     1.2432
    -1.1081
```

Question 4

Code:

```
% Create block diagonal matrix

% Initialize B to a 15 x 15 zero matrix
B=blkdiag(A,A,A,A,A)
```

```
B = 15x15
    2     4     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    1     7     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    3    12     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     2     4     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     1     7     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     3    12     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     2     4     6     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     1     7     5     0     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     3    12     4     0     0     0     0     0
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     2     4     6     0     0     0
    ⋮
```

Question 5

Code:

```
% Create 5x3 matrix of randome distributions with ...
mu= 10 and std=5
```

```
A=10+5*randn(5,3)
```

```
A = 5x3
    12.6883     3.4616     3.2506
```

19.1694	7.8320	25.1746
-1.2942	11.7131	13.6270
14.3109	27.8920	9.6847
11.5938	23.8472	13.5737

```
% Replace the elements of A that are less than 10 ...
    with 0
A(A < 10) = 0;

% Replace the elements of A that are equal or ...
    greater tan 10 with 1
A(A >= 10) = 1
```

```
A = 5x3
    1     0     0
    1     0     1
    0     1     1
    1     1     0
    1     1     1
```

Question 6

Code:

```
% Import CSV file
data = csvread('datahw1.csv');

T = readtable('datahw1.csv', 'ReadVariableNames', ...
    false);

% Modify variable names
T.Properties.VariableNames = {'FirmID', 'Year', ...
    'Export', 'RD', 'prod', 'cap'}

fitlm(T, 'prod~Export+RD+cap')
```

Linear regression model:
 $\text{prod} \sim 1 + \text{Export} + \text{RD} + \text{cap}$

Estimated Coefficients:

	Estimate	SE	tStat	pValue
(Intercept)	0.082548	0.016719	4.9374	8.21e-07
Export	0.11985	0.0063193	18.966	3.7356e-77
RD	0.13992	0.0085321	16.399	1.0565e-58
cap	0.029443	0.0017827	16.516	1.7144e-59

Number of observations: 4389, Error degrees of freedom: 4385
 Root Mean Squared Error: 0.178
 R-squared: 0.353, Adjusted R-Squared 0.353
 F-statistic vs. constant model: 798, p-value = 0