

MÓDULO: GESTIÓN DE BASES DE DATOS

EXAMEN TEMA 5

Fecha: 28/03/2025

NOMBRE: _____

BASE DE DATOS: EMPLE DEPAR

- (1.5 puntos) Escribir un disparador de base de datos que haga fallar cualquier operación de modificación del número de un empleado, o que suponga una subida de sueldo superior al 10%. Comprobar que funciona.
- (1.5 puntos) Realiza un procedimiento BuscarMasAntiguo que muestre el nombre del empleado más antiguo de cada departamento junto con el nombre del departamento. Utiliza un cursor para recorrer los departamentos.
- (1.5 puntos) Crea un disparador que se active antes de insertar una fila en la tabla "altas" y le asigne al id, el valor siguiente al mayor id que exista en la tabla.

create table altas (id int, nombre varchar(30));

Escribe las sentencias que utilizarías para comprobar que el trigger funciona.

- (1.5 puntos) Haciendo uso de las siguientes tablas, crea una función que reciba un código de equipo y devuelva el nombre del mismo. Si el equipo no existe devuelve la cadena "Error en código".

<pre>CREATE TABLE EQUIPOS (CodEquipo VARCHAR(4) PRIMARY KEY, Nombre VARCHAR(30) NOT NULL Localidad VARCHAR(15));</pre>	<pre>CREATE TABLE PARTIDOS (CodPartido VARCHAR(4) PRIMARY KEY, CodEquipoLocal VARCHAR(4), CodEquipoVisitante VARCHAR(4), Fecha DATE NOT NULL, Jornada VARCHAR(20), Goles_Local INT(2), Goles_Visitante INT(2), FOREIGN KEY (CodEquipoLocal) REFERENCES EQUIPOS(CodEquipo), FOREIGN KEY (CodEquipoVisitante) REFERENCES EQUIPOS(CodEquipo));</pre>
--	---

5. (4 puntos) Realiza un procedimiento que actualice la columna Stock de la tabla Productos a partir de los registros de la tabla Ventas, para ello realiza lo siguiente;
- Crea un procedimiento que se llame StockAgotadoXXX que controle si el stock pasaría a ser negativo al actualizarse, en cuyo caso lanzará una excepción, informando de ello.
 - Crea un procedimiento llamado SinDatosXXX que nos informe por pantalla si alguna de las tablas está vacía.
 - Crea el programa que actualice la columna Stock haciendo uso de los procedimientos anteriores para comprobar errores, en cuyo caso se parará la actualización.

<pre>CREATE TABLE Productos (idProducto INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), stock INT NOT NULL);</pre>	<pre>CREATE TABLE Ventas (idVenta INT PRIMARY KEY, idProducto INT, cantidadVendida INT NOT NULL, FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES Productos(idProducto));</pre>
---	--