

# AirSep® NewLife® Intensity

ПЕРЕСУВНИЙ ПРИЛІЖКОВИЙ КИСНЕВИЙ КОНЦЕНТРАТОР

## ПОЄДНАННЯ ВИСОКОГО ПОТОКУ ТА ВИСОКОГО ТИСКУ

Поєднання високого потоку і високого вихідного тиску робить **NewLife Intensity** найбільш стабільним та продуктивним концентратором для використання в госпіталі та вдома

### ● Застосування високого тиску

**NewLife Intensity** має вихідний тиск 1,38 Атм, що перевищує можливості будь-якого іншого концентратора високого потоку більш ніж удвічі.

### ● 8 або 10 л/хв

**NewLife Intensity** доступний у моделях на 8 та 10 л/хв. Модель 8 л/хв є ідеальним недорогим варіантом там, де найвищі параметри не потрібні. Споживачи на 30% менше енергії, ніж модель 10 л/хв, модель 8 л/хв все ж таки забезпечує високий вихідний тиск для медичних застосувань.

### ● Опція Dual Flow

Унікальна для серії концентраторів **NewLife**, опція *Dual Flow* має два окремі виходи, які можуть забезпечити сумарно 8 або 10 л/хв. Дозволяючи двома пацієнтам отримувати кисень з одного концентратора одночасно, це ідеально підходить для лікарень, закладів довгострокового догляду та інших місць, клінік, де є потреба у кисні.

## ГАРАНТІЯ

3 роки за умов дотримання правил експлуатації, що прописані в інструкції користувача



CAIRE®

[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)

04070,

.301.

, 6.

.. +38(044) 384 14 97  
[www.winmed.com.ua](http://www.winmed.com.ua)



## ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

- Високий вихідний тиск
- Опціонально кисневий монітор
- Простота обслуговування
- Перевірена часом міцність та надійність **NewLife**
- Доступна опція Dual flow
- Лічильник годин подвійної функції

## ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

- Безпосередньо прикріплена пляшка зволожувача
- Багаторазовий запобіжник від перепадів напруги струму
- Простий інтерфейс користувача
- Трубка довжиною до 61 м
- Низьке енергоспоживання моделі 8 л/хв
- Зручний для спостереження флоуметр

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

NewLife Intensity включає: концентратор, адаптер DISS, інструкція користувача

### INTENSITY 8

**AS094-100** 120V / 60Hz, USA  
**AS094-101** 120V / 60Hz, USA, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS094-1** Dual Flow, 120V / 60Hz, USA  
**AS094-4** Dual Flow, 120V / 60Hz, USA, O<sub>2</sub> Monitor

**AS094-103** 230V / 50 Hz, EU Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS094-210** 230V / 50 Hz, UK Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS094-10** Dual Flow, 230V / 50Hz, EU Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS094-201** Dual Flow, 230V / 50Hz, UK Cord, O<sub>2</sub> Monitor

### INTENSITY 10

**AS099-100** 120V / 60Hz, USA  
**AS099-101** 120V / 60Hz, USA, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS099-1** Dual Flow, 120V / 60Hz, USA  
**AS099-4** Dual Flow, 120V / 60Hz, USA, O<sub>2</sub> Monitor

**AS099-103** 230V / 50 Hz, EU Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS099-210** 230V / 50 Hz, UK Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS099-10** Dual Flow, 230V / 50Hz, EU Cord, O<sub>2</sub> Monitor  
**AS099-201** Dual Flow, 230V / 50Hz, UK Cord, O<sub>2</sub> Monitor

\*доступні інші моделі та електричні з'єднання – контакуйте з представником виробника

### INTENSITY 8 СПЕЦИФІКАЦІЯ

Потік	2–8 л/хв
O <sub>2</sub> Концентрація	2–7 л/хв: 92%+3.5%/-3%, 8 л/хв: 90%+5.5%/-3%)
Розміри	69.9 x 41.9 x 36.8 см
Тиск на виході	1,38 Атм
Вага	24.5 кг
Потужність	410 W
Рівень шуму	52 Дб
Умови експлуатації	від 5°C до 40°C, вологість до 95%
Умови зберігання	від -20°C до 60°C, вологість до 95% у
Гарантія	3 роки
Частота обслуговування	Фетровий фільтр – заміна через 1 рік, вхідний фільтр – щотижнева очистка
Довжина шлангу	до 61 м

### INTENSITY 10 СПЕЦИФІКАЦІЯ

Потік	2–10 л/хв
O <sub>2</sub> Концентрація	2–9 л/хв: 92%+3.5%/-3%, 10 л/хв: 90%+5.5%/-3%
Розміри	69.9 x 41.9 x 36.8 см
Тиск на виході	1,38 Атм
Вага	26.3 кг
Потужність	590 W
Рівень шуму	55 Дб
Умови експлуатації	від 5°C до 40°C, вологість до 95%
Умови зберігання	від -20°C до 60°C, вологість до 95%
Гарантія	3 роки
Частота обслуговування	Фетровий фільтр – заміна через 1 рік, вхідний фільтр – щотижнева очистка
Довжина шлангу	до 61 м

CAIRE®

www.CAIREMedical.com

04070,

∴ +38(044) 384 14 97  
 www.winmed.com.ua

6, .301