



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Práctico 2

17 de Julio de 2013

Bases de Datos

Integrante	LU	Correo electrónico
Agustina Ciraco	630/06	agusciraco@gmail.com
Nadia Heredia	589/08	heredianadia@gmail.com
Pablo Antonio	290/08	pabloa@gmail.com
Vanesa Stricker	159/09	vanesastricker@gmail.com

1. Introducción

En este trabajo práctico, analizaremos el impacto de las diferentes estrategias para manejar los buffer pools. Nos concentraremos en el módulo *Buffer Manager*.

Las diferentes estrategias que consideraremos son

- un solo buffer
- múltiples buffers (distribución de Oracle)

Veremos las ventajas y desventajas de cada uno según la situación.

1.1. Formato

En primera instancia, presentaremos una breve explicación del uso de los múltiples buffer, luego se explicarán ciertos detalles de implementación, así como también las decisiones tomadas durante el desarrollo.

Para los detalles de implementación, se muestran las secciones de código que se consideran relevantes.

Por último, daremos nuestras conclusiones.

2. Múltiples Buffers

En esta sección se explica el funcionamiento de los múltiples buffer y su finalidad.

Basamos nuestro análisis en la bibliografía mencionada en la sección correspondiente.

Puede pasar que diferentes bloques interfieran entre sí, por lo cual en Oracle, se decidió utilizar *múltiples buffers*. Estos múltiples buffers en general se adecuan a la mayoría de los sistemas. Oracle implementa *múltiples buffers* utilizando una división de buffers basada en patrones de acceso atípico ¹. El tamaño de cada pool es configurable, pero los pool en sí son fijos, y son los siguientes:

- **Keep pool** Utilizado para objetos que siempre deberían estar en memoria, ya que son muy frecuentemente usados.
- **Recycle pool** Utilizado para objetos poco usados que no se desea que interfieran con el resto. En general son datos que no van a ser accedidos frecuentemente, y no se quiere que estos ocupen lugar en el pool default.
- **Default pool** Utilizado para todo lo demás.

¹<http://www.exploreoracle.com/2009/04/02/keep-buffer-pool-and-recycle-buffer-pool>

3. Detalles de Implementación - Ejercicio 2

Las funciones de este ejercicio tenían que ver con el catálogo. Tanto para `Catalog` como para `CatalogManagerImpl` se realizaron tests de unidad, estos se encuentran en `tests/components/catalogManager`.

4. `getTableDescriptorById`

En esta parte, teníamos que implementar una función que dado un `tableId`, devolviera el `tableDescriptor` correspondiente.

Para esto, simplemente recorrimos la lista `tableDescriptors` del catálogo, fijándonos elemento a elemento si el id era el buscado, usando la función `idMatch`, que compara un `tableDescriptor` con un `tableId` y devuelve si hay un match por Id.

```
public TableDescriptor getTableDescriptorById(TableId tableId)
{
    /* Recorrer la lista y obtener el que buscamos. */

    TableDescriptor result = null;

    for (TableDescriptor t : tableDescriptors)
    {
        if (idMatch(t, tableId))
        {
            result = t;
            break;
        }
    }

    return result;
}

private boolean idMatch(TableDescriptor t, TableId tableId)
{
    return t.getTableId().equals(tableId);
}
```

5. loadCatalog

En esta parte, teníamos que incorporar la posibilidad de levantar desde un archivo XML el catálogo de la base de datos.

Para esto, utilizamos la función `fromXML` de `XStream`, que lee un archivo XML y lo parsea, devolviendo un objeto. Este objeto lo casteamos a un catálogo que es lo que necesitamos.

```
public void loadCatalog() throws CatalogManagerException
{
    XStream xstream = new XStream();
    String filename = filePathPrefix + catalogFilePath;

    try
    {
        catalog = (Catalog) xstream.fromXML(new FileInputStream(filename));
    }
    catch (FileNotFoundException e)
    {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

6. Detalles de Implementación - Ejercicio 3

La implementación de este ejercicio abarca varias clases, se muestran a continuación las clases que agregamos y modificamos.

La implementación final del buffer con múltiples pools está realizada en la clase `MultipleBufferPool`, ubicada en `core/components/bufferManager/bufferPool/pools/multiple`. El test de unidad se encuentra en `tests/components/bufferManager/bufferPool/pools/multiple`.

6.1. TableDescriptor

Agregamos un campo `tableBuffer`, que es un `String` representando el nombre del `buffer-Pool` al cual la tabla está asociada.

Al construirse un nuevo `TableDescriptor`, si no se provee dicho valor de `tableBuffer`, se toma como "Default"

```
public class TableDescriptor
{
    private TableId tableId;
    private String tableName;
    private String tablePath;
    private String tableBuffer;

    ...

    public TableDescriptor(TableId tableId, String tableName, String tablePath)
    {
        this(tableId, tableName, tablePath, "Default");
    }
}
```

6.2. PoolDescriptor

Teniendo en cuenta la idea de la clase `TableDescriptor`, creamos la clase `PoolDescriptor`, que almacena el nombre y el tamaño de un pool.

```
public class PoolDescriptor
{
    private String name;
    private Integer size;

    ...
}
```

6.3. Catalog

Agregamos una lista de `PoolDescriptor` a la ya existente lista de `TableDescriptor`. Agregamos un método que, dado el nombre de un Pool devuelve su tamaño, buscándolo en la lista `poolDescriptors`.

Tener la lista `poolDescriptors` permite que se puedan tener todos los buffers que se desee, diciendo para cada uno el nombre y el tamaño. Esto hace que la implementación sea configurable y se tenga en cuenta la existencia de otros buffer más allá de los propuestos por Oracle.

```
public class Catalog
{
    private List<PoolDescriptor> poolDescriptors;
    private List<TableDescriptor> tableDescriptors;

    ....

    public Integer getSizeOfPool(String name) throws Exception
    {
        for (PoolDescriptor p:poolDescriptors)
        {
            if (p.getName() == name)
            {
                return p.getSize();
            }
        }

        throw new Exception("Name does not exists");
    }
}
```

6.4. MultipleBufferPool

```
public class MultipleBufferPool implements BufferPool
{
    private Map<TableId, SingleBufferPool> tableMap;

    ...

    public MultipleBufferPool(Catalog c)
    {
        Map<String, SingleBufferPool> bufferPools;
```

```

bufferPools = new HashMap<String, SingleBufferPool>();

for (PoolDescriptor p:c.getPoolDescriptors())
{
    SingleBufferPool buf = new SingleBufferPool(p.getSize());
    bufferPools.put(p.getName(), buf);
}

tableMap = new HashMap<TableId, SingleBufferPool>();

for (TableDescriptor t:c.getTableDescriptors())
{
    tableMap.put(t.getTableId(), bufferPools.get(t.getTableBuffer()));
}
}

```


7. Bibliografía

- **Oracle Docs** Oracle Database Concepts
<http://docs.oracle.com/cd/E11882.01/server.112/e25789/toc.htm>
- **Oracle Docs** Oracle Database Performance Tuning Guide
<http://docs.oracle.com/cd/E11882.01/server.112/e16638/toc.htm>
- **Artículo** Principles of Database Buffer Management, Effelssberg & Haerder
- **Reference to Oracle Technologies** Keep Buffer Pool and Recycle Buffer Pool
<http://www.exploreoracle.com/2009/04/02/keep-buffer-pool-and-recycle-buffer-pool/>
- **Praetorate Oracle Support** Create Multiple Data Buffer Pools
http://www.praetorate.com/t_oracle_net_data_buffer_pools.htm