

Muffix Sassif – TRD

Andrianov, Lepeshov, Shulyatev



Содержание

1	Геометрия	2
1.1	3D	2
1.2	Вектор, прямая, окружность	2
1.3	Выпуклая оболочка	3
1.4	Касательные из точки	3
1.5	Касательные параллельные прямой	3
1.6	Лежит ли точка в многоугольнике	3
1.7	Многоугольники	3
1.8	Проверка на пересечение отрезков	3
1.9	Сумма Минковского	4
2	Графы	4
2.1	2-SAT	4
2.2	Венгерский алгоритм	4
2.3	Дейкстра за квадрат	4
2.4	Диниц	4
2.5	КСС	5
2.6	Минкост (Джонсон)	5
2.7	Мосты	6
2.8	Паросочетания	6
2.9	Точки сочленения	6
2.10	Эдмондс-Карп	6

2.11	Эйлеров цикл	7
3	ДП	7
3.1	СНТ	7
3.2	Li Chao	7
3.3	SOS-dp	8
3.4	НВП	8
3.5	НОВП	8
4	Деревья	8
4.1	Centroid	8
4.2	HLD	9
4.3	Link-cut	10
5	Другое	11
5.1	Slope trick	11
5.2	attribute_packed	11
5.3	ordered_set	11
5.4	pragma	11
5.5	Аллокатор Копелиовича	11
6	Математика	11
6.1	FFT mod	11
6.2	FFT	12
6.3	Гаусс	13
6.4	Диофантовы уравнения	14
6.5	КТО	14
6.6	Код Грея	14
6.7	Линейное решето	14
6.8	Миллер Рабин	14
6.9	Ро-Поллард	14
7	Строки	15
7.1	Z-функция	15
7.2	Ахо-Корасик	15
7.3	Префикс-функция	15
7.4	Суффиксный автомат	15
7.5	Суффиксный массив	16

8	Структуры данных	17
8.1	Disjoint Sparse Table	17
8.2	Segment Tree Beats	17
8.3	ДД по неявному	17
8.4	ДД	18
8.5	Персистентное ДД по неявному	18
8.6	Персистентное ДО	19
8.7	Спарсы	19
8.8	Фенвик (+ на отрезке)	19
8.9	Фенвик	19

1 Геометрия

1.1 3D

```
struct Pt {
    double x, y, z;

    Pt cross(const Pt& p2) const {
        double nx = y * p2.z - z * p2.y;
        double ny = z * p2.x - x * p2.z;
        double nz = x * p2.y - y * p2.x;
        return {nx, ny, nz};
    }
};

struct Plane {
    double a, b, c, d;

    double get_val(Pt p) {
        return a * p.x + b * p.y + c * p.z + d;
    }
};

Plane get_plane(Pt p1, Pt p2, Pt p3) {
    Pt norm = (p2 - p1).cross(p3 - p1);
    Plane pl(norm.x, norm.y, norm.z, 0);
    pl.d = -pl.get_val(p1);
    return pl;
}
```

1.2 Вектор, прямая, окружность

//// Вектор ////

```
struct vctr {
    dbl x, y;
    vctr() {}
    vctr(dbl x, dbl y) : x(x), y(y) {}

    dbl operator%(const vctr &o) const { return x * o.x + y * o.y; }
    dbl operator*(const vctr &o) const { return x * o.y - y * o.x; }
    vctr operator+(const vctr &o) const { return {x + o.x, y + o.y}; }
    vctr operator-(const vctr &o) const { return {x - o.x, y - o.y}; }
    vctr operator-() const { return {-x, -y}; }
```

```
vctr operator*(const dbl d) const { return {x * d, y * d}; }
vctr operator/(const dbl d) const { return {x / d, y / d}; }
void operator+=(const vctr &o) { x += o.x, y += o.y; }
void operator-=(const vctr &o) { x -= o.x, y -= o.y; }
dbl dist2() const { return x * x + y * y; }
dbl dist() const { return sqrtl(dist2()); }
vctr norm() const { return *this / dist(); }
};

dbl angle_between(const vctr &a, const vctr &b) {
    return atan2(b * a, b % a);
}

// y > 0 ? 0 : 1
bool is2plane(const vctr &a) {
    return sign(a.y) < 0 || (sign(a.y) == 0 && sign(a.x) < 0);
}

bool cmp_angle(const vctr &a, const vctr &b) {
    bool pla = is2plane(a);
    bool plb = is2plane(b);
    if (pla != plb)
        return pla < plb;
    return sign(a * b) > 0;
}

//// Прямая ////
```

```
struct line {
    dbl a, b, c;

    line() {}
    line(dbl a, dbl b, dbl c) : a(a), b(b), c(c) {}
    line(const vctr A, const vctr B) {
        a = A.y - B.y;
        b = B.x - A.x;
        c = A * B;
        assert(a != 0 || b != 0);
    }

    void operator==(dbl x) { a == x, b == x, c == x; }
    void operator/=(dbl x) { a /= x, b /= x, c /= x; }
    dbl get(const vctr P) const { return a * P.x + b * P.y + c; }
    vctr anyPoint() const {
        dbl x = -a * c / (a * a + b * b);
        dbl y = -b * c / (a * a + b * b);
```

```
        return vctr(x, y);
    }
    vctr getNorm() const {
        return vctr(a, b) / sqrtl(a * a + b * b);
    }
    void normalize() {
        dbl d = sqrtl(a * a + b * b);
        a /= d;
        b /= d;
        c /= d;
    }
};

bool isparallel(line l1, line l2) {
    return vctr(l1.a, l1.b) * vctr(l2.a, l2.b) == 0;
}

vctr intersection(const line &l1, const line &l2) {
    dbl x = (l1.c * l2.b - l2.c * l1.b) / (l2.a * l1.b - l2.b * l1.a);
    dbl y = -(l1.c * l2.a - l2.c * l1.a) / (l2.a * l1.b - l2.b * l1.a);
    return vctr(x, y);
}

// Серединный перпендикуляр (не биссектриса!)
line bisection(const vctr A, const vctr B) {
    vctr M = (A + B) / 2;
    vctr AB = B - A;
    vctr norm = vctr(AB.y, -AB.x);
    return line(M, M + norm);
}
```

//// Окружность ////

```
struct circle {
    dbl x, y, r;

    circle() {}
    circle(dbl x, dbl y, dbl r) : x(x), y(y), r(r) {}
    circle(vctr P, dbl r) : x(P.x), y(P.y), r(r) {}
    circle(const vctr A, const vctr B) {
        vctr C = (A + B) / 2;
        x = C.x, y = C.y;
        r = (A - B).dist() / 2;
    }
    circle(const vctr A, const vctr B, const vctr C) {
        line l1 = bisection(A, B);
        line l2 = bisection(B, C);
        vctr P = intersection(l1, l2);
```

```
    x = P.x, y = P.y;
    r = (P - A).dist();
}

bool isin(const vctr P) const {
    return (vctr(x, y) - P).dist2() <= r * r;
}

vctr cent() const { return vctr(x, y); }
};
```

1.3 Выпуклая оболочка

```
vctr minvctr(INF, INF);

bool cmp_convex_hull(const vctr &a, const vctr &b) {
    vctr A = a - minvctr;
    vctr B = b - minvctr;
    auto sign_prod = sign(A * B);
    if (sign_prod != 0)
        return sign_prod > 0;
    return A.dist2() < B.dist2();
}

// minvctr updates here
vector<vctr> get_convex_hull(vector<vctr> arr) {
    minvctr = rotate_min_vctr(arr);
    vector<vctr> hull;
    sort(arr.begin(), arr.end(), cmp_convex_hull);
    for (vctr &el : arr) {
        while (hull.size() > 1 && sign((hull.back() - hull[
            hull.size() - 2]) * (el - hull.back())) <= 0)
            hull.pop_back();
        hull.push_back(el);
    }
    return hull;
}
```

1.4 Касательные из точки

```
pair<int, int> tangents_from_point(vector<vctr> &p, vctr
    &a) {
    int n = p.size();
    int logn = 31 - __builtin_clz(n);
    auto findWithSign = [&](int val) {
        int i = 0;
        for (int k = logn; k >= 0; --k) {
            int i1 = (i - (1 << k) + n) % n;
            int i2 = (i + (1 << k)) % n;
```

```
            if (sign((p[i1] - a) * (p[i] - a)) == val)
                i = i1;
            if (sign((p[i2] - a) * (p[i] - a)) == val)
                i = i2;
        }
        return i;
    };
    return {findWithSign(1), findWithSign(-1)};
}
```

1.5 Касательные параллельные прямой

```
// find point with max signed distance to line
int tangent_parallel_line(const vector<vctr> &p, line l)
{
    int n = p.size();
    int i = 0;
    int logn = 31 - __builtin_clz(n);
    for (int k = logn; k >= 0; --k) {
        int i1 = (i - (1 << k) + n) % n;
        int i2 = (i + (1 << k)) % n;
        if (l.get(p[i1]) > l.get(p[i]))
            i = i1;
        if (l.get(p[i2]) > l.get(p[i]))
            i = i2;
    }
    return i;
}
```

1.6 Лежит ли точка в многоугольнике

```
// P starts with minvctr
bool is_point_in_poly(vctr A, vector<vctr> &P) {
    int n = P.size();
    if (sign(A * P[1]) > 0)
        return false;
    int ind = lower_bound(P.begin(), P.end(), A,
        cmp_convex_hull) - P.begin();
    if (ind == n || ind == 0)
        return false;
    if (ind == 0)
        ind++;
    vctr B = A - P[ind - 1];
    vctr C = P[ind] - P[ind - 1];
    return sign(C * B) >= 0;
}
```

1.7 Многоугольники

```
// Сдвиг многоугольника, чтобы начинался с минимального в
    ектора
vctr rotate_min_vctr(vector<vctr> &pts) {
    int ind = 0;
    for (int i = 1; i < pts.size(); ++i) {
        if (is2plane(pts[i] - pts[ind]))
            ind = i;
    }
    rotate(pts.begin(), pts.begin() + ind, pts.end());
    return pts[0];
}

// Список вершин -> список рёбер
vector<vctr> poly_to_edges(const vector<vctr> &A) {
    vector<vctr> edg(A.size());
    for (int i = 0; i < A.size(); ++i)
        edg[i] = A[(i + 1) % A.size()] - A[i];
    return edg;
}
```

1.8 Проверка на пересечение отрезков

```
bool is_intersection_seg(vctr A, vctr B, vctr C, vctr D)
{
    for (int i = 0; i < 2; ++i) {
        auto l1 = A.x, r1 = B.x, l2 = C.x, r2 = D.x;
        if (l1 > r1) swap(l1, r1);
        if (l2 > r2) swap(l2, r2);
        if (max(l1, l2) > min(r1, r2))
            return false;
        swap(A.x, A.y);
        swap(B.x, B.y);
        swap(C.x, C.y);
        swap(D.x, D.y);
    }
    for (int _ = 0; _ < 2; ++_) {
        auto v1 = (B - A) * (C - A);
        auto v2 = (B - A) * (D - A);
        if (sign(v1) * sign(v2) == 1)
            return false;
        swap(A, C);
        swap(B, D);
    }
    return true;
}
```

1.9 Сумма Минковского

```
vector<vctr> minkowski_sum(const vector<vctr> &A, const
vector<vctr> &B) {
    auto edgA = poly_to_edges(A);
    auto edgB = poly_to_edges(B);
    vector<vctr> edgC(A.size() + B.size());
    merge(edgA.begin(), edgA.end(), edgB.begin(), edgB.end
        (), edgC.begin(), cmp_angle);
    vector<vctr> C(edgC.size());
    C[0] = A[0] + B[0];
    for (int i = 0; i + 1 < C.size(); ++i)
        C[i + 1] = C[i] + edgC[i];
    return C;
}
```

2 Графы

2.1 2-SAT

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    not_v[i] = i + n;
    not_v[i + n] = i;
}
for (int i = 0; i < m; ++i) {
    cin >> u >> v;
    g[not_v[v]].push_back(u);
    g[not_v[u]].push_back(v);
    rg[u].push_back(not_v[v]);
    rg[v].push_back(not_v[u]);
}
// делаем КСС, получаем comp
for (int v = 1; v <= n; ++v) {
    if (comp[v] == comp[not_v[v]]) {
        cout << "UNSATISFIABLE\n";
        return 0;
    }
}
for (int v = 1; v <= n; ++v)
    cout << (comp[v] > comp[not_v[v]] ? v : not_v[v]);
```

2.2 Венгерский алгоритм

```
vector<int> venger(vector<vector<int>> arr) {
    int n = (int) arr.size() - 1;
    vector<int> u(n + 1), v(n + 1), p(n + 1), way(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        p[0] = i;
```

```
int ind = 0;
vector<int> minv(n + 1, INF), used(n + 1);
do {
    used[ind] = 1;
    int ind2 = p[ind], dlt = INF, ind3 = 0;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
        if (!used[j]) {
            int cur = arr[ind2][j] - u[ind2] - v[
j];

            if (cur < minv[j]) {
                minv[j] = cur;
                way[j] = ind;
            }
            if (minv[j] < dlt) {
                dlt = minv[j], ind3 = j;
            }
        }
    for (int j = 0; j <= n; j++)
        if (used[j]) {
            u[p[j]] += dlt;
            v[j] -= dlt;
        } else {
            minv[j] -= dlt;
        }
    ind = ind3;
} while (p[ind] != 0);
do {
    int ind3 = way[ind];
    p[ind] = p[ind3];
    ind = ind3;
} while (ind);
}
vector<int> ans(n + 1);
for (int j = 1; j <= n; j++) {
    ans[p[j]] = j;
}
return ans;
}
```

2.3 Дейкстра за квадрат

```
// 0-based
pair<vector<int>, vector<int>> dijkstra(int start, int n)
{
    vector<int> dist(n, INF);
    vector<int> pred(n, -1);
    vector<int> used(n);
    dist[start] = 0;
    for (int _ = 0; _ < n; ++_) {
```

```
int v = -1;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (!used[i])
        if (v == -1 || dist[v] > dist[i])
            v = i;
}
if (v == -1) break;
for (auto [u, w] : g[v]) {
    if (dist[u] > w + dist[v]) {
        dist[u] = w + dist[v];
        pred[u] = v;
    }
}
used[v] = 1;
}
return {dist, pred};
}
```

2.4 Диниц

```
vector<edge> g[MAXN];
pair<int, int> pred[MAXN];
int d[MAXN];
int inds[MAXN];

bool dfs(int v, int final, int W) {
    if (v == final) {
        return true;
    }
    for (int i = inds[v]; i < (int) g[v].size(); i++) {
        auto e = g[v][i];
        if (e.f + W <= e.c && d[v] + 1 == d[e.v]) {
            pred[e.v] = {v, i};
            bool flag = dfs(e.v, final, W);
            if (flag) {
                return true;
            }
            inds[v]++;
        } else {
            inds[v]++;
        }
    }
    return false;
}

bool bfs(int start, int final, int W) {
    fill(d, d + MAXN, INF);
    d[start] = 0;
    deque<int> q = {start};
```

```

while (!q.empty()) {
    int v = q.front();
    q.pop_front();
    for (auto e : g[v]) {
        if (e.f + W <= e.c && d[e.v] > d[v] + 1) {
            d[e.v] = d[v] + 1;
            q.push_back(e.v);
        }
    }
}
if (d[final] == INF) {
    return false;
}
fill(inds, inds + MAXN, 0);
while (dfs(start, final, W)) {
    int v = final;
    int x = INF;
    while (v != start) {
        int ind = pred[v].second;
        v = pred[v].first;
        x = min(x, g[v][ind].c - g[v][ind].f);
    }
    v = final;
    while (v != start) {
        int ind = pred[v].second;
        v = pred[v].first;
        g[v][ind].f += x;
        g[g[v][ind].v][g[v][ind].ind].f -= x;
    }
}
return true;
}

void Dinic(int start, int final) {
    int W = (1LL << 30);
    do {
        while (bfs(start, final, W));
        W /= 2;
    } while (W >= 1);
}

signed main() {
    vector<pair<int, int>> edges;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v, c;
        cin >> u >> v >> c;
        edges.emplace_back(u, v);
        g[u].push_back({v, 0, c, (int) g[v].size()});
        g[v].push_back({u, 0, c, (int) g[u].size() - 1});
    }
}

```

```

Dinic(1, n);
int res = 0;
for (auto e : g[1]) {
    res += e.f;
}
vector<int> ans;
for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u = edges[i].first, v = edges[i].second;
    if ((d[u] != INF && d[v] == INF) || (d[u] == INF
&& d[v] != INF)) {
        ans.push_back(i + 1);
    }
}
}

```

2.5 KCC

```

void dfs1(int v, vector<int> &topsort) {
    used[v] = 1;
    for (auto u : g[v]) {
        if (!used[u]) {
            dfs1(u, topsort);
        }
    }
    topsort.push_back(v);
}

void dfs2(int v, int col) {
    comp[v] = col;
    for (auto u : rg[v]) {
        if (!comp[u]) {
            dfs2(u, col);
        }
    }
}

signed main() {
    vector<int> topsort;
    for (int v = 1; v <= n; ++v)
        if (!used[v])
            dfs1(v, topsort);
    reverse(all(topsort));
    for (int j = 1; j <= n; ++j)
        if (!comp[topsort[j - 1]])
            dfs2(topsort[j - 1], j);
}

```

2.6 Минкост (Джонсон)

```

using cost_t = ll;
using flow_t = int;

const int MAXN = 10000;
const int MAXM = 25000 * 2;
const cost_t INFw = 1e12;
const flow_t INFf = 10;

struct Edge {
    int v, u;
    flow_t f, c;
    cost_t w;
};

Edge edg[MAXM];
int esz = 0;
vector<int> graph[MAXN];
ll dist[MAXN];
ll pot[MAXN];
int S, T;
int NUMV;
int pre[MAXN];
bitset<MAXN> inQ;

flow_t get_flow() {
    int v = T;
    if (pre[v] == -1)
        return 0;
    flow_t f = INFf;
    do {
        int ei = pre[v];
        Edge &e = edg[ei];
        f = min(f, e.c - e.f);
        if (f == 0)
            return 0;
        v = e.v;
    } while (v != S);
    v = T;
    do {
        int ei = pre[v];
        edg[ei].f += f;
        edg[ei ^ 1].f -= f;
        v = edg[ei].v;
    } while (v != S);
    return f;
}

```

```
void spfa() {
    fill(dist, dist + NUMV, INFw);
    dist[S] = 0;
    deque<int> Q = {S};
    inQ[S] = true;
    while (!Q.empty()) {
        int v = Q.front();
        Q.pop_front();
        inQ[v] = false;
        cost_t d = dist[v];
        for (int ei : graph[v]) {
            Edge &e = edg[ei];
            if (e.f == e.c)
                continue;
            cost_t w = e.w + pot[v] - pot[e.u];
            if (dist[e.u] <= d + w)
                continue;
            pre[e.u] = ei;
            dist[e.u] = d + w;
            if (!inQ[e.u]) {
                inQ[e.u] = true;
                Q.push_back(e.u);
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < NUMV; ++i)
        pot[i] += dist[i];
}

cost_t mincost() {
    spfa(); // pot[i] = 0 // or ford_bellman
    flow_t f = 0;
    while (true) {
        flow_t ff = get_flow();
        if (ff == 0)
            break;
        f += ff;
        spfa(); // or dijkstra
    }
    cost_t res = 0;
    for (int i = 0; i < esz; ++i)
        res += edg[i].f * edg[i].w;
    res /= 2;
    return res;
}
```

```
void add_edge(int v, int u, int c, int w) {
    edg[esz] = {v, u, 0, c, w};
    edg[esz + 1] = {u, v, 0, 0, -w};
    graph[v].push_back(esz);
```

```
graph[u].push_back(esz + 1);
esz += 2;
}

signed main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    S = 0;
    T = n - 1;
    NUMV = n;
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        int v, u, c, w;
        cin >> v >> u >> c >> w;
        v--, u--;
        add_edge(v, u, c, w);
    }
    cost_t ans = mincost();
    cout << ans;
}
```

2.7 Мосты

```
void dfs(int v, int par) {
    vis[v] = 1;
    up[v] = tin[v] = timer++;
    for (auto u : g[v]) {
        if (!vis[u]) {
            dfs(u, v);
            up[v] = min(up[v], up[u]);
        } else if (u != par) {
            up[v] = min(up[v], tin[u]);
        }
        if (up[u] > tin[v]) {
            bridges.emplace_back(v, u);
        }
    }
}
```

2.8 Паросочетания

```
bool dfs(int v, int c) {
    if (used[v] == c) return false;
    used[v] = c;
    for (auto u : g[v]) {
        if (res[u] == -1) {
            res[u] = v;
```

```
            return true;
        }
    }
    for (auto u : g[v]) {
        if (dfs(res[u], c)) {
            res[u] = v;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

signed main() {
    for (int i = 0; i < s; ++i) {
        ans += dfs(i, i + 1);
    }
}
```

2.9 Точки сочленения

```
void dfs(int v, int par) {
    vis[v] = 1;
    up[v] = tin[v] = timer++;
    int child = 0;
    for (auto u : g[v]) {
        if (!vis[u]) {
            dfs(u, v);
            up[v] = min(up[v], up[u]);
            if (up[u] >= tin[v] && par != -1) {
                points.insert(v);
            }
            child++;
        } else if (u != par) {
            up[v] = min(up[v], tin[u]);
        }
    }
    if (par == -1 && child >= 2) {
        points.insert(v);
    }
}
```

2.10 Эдмондс-Карп

```
struct edge {
    int v, f, c, ind;
};

vector<edge> g[MAXN];
```

```
bool bfs(int start, int final, int W) {
    vector<int> d(MAXN, INF);
    vector<pair<int, int>> pred(MAXN);
    d[start] = 0;
    deque<int> q = {start};
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front();
        q.pop_front();
        for (int i = 0; i < (int) g[v].size(); i++) {
            auto e = g[v][i];
            if (e.f + W <= e.c && d[e.v] > d[v] + 1) {
                d[e.v] = d[v] + 1;
                pred[e.v] = {v, i};
                q.push_back(e.v);
            }
        }
    }
    if (d[final] == INF) {
        return false;
    }
    int v = final;
    int x = INF;
    while (v != start) {
        int ind = pred[v].second;
        v = pred[v].first;
        x = min(x, g[v][ind].c - g[v][ind].f);
    }
    v = final;
    while (v != start) {
        int ind = pred[v].second;
        v = pred[v].first;
        g[v][ind].f += x;
        g[g[v][ind].v][g[v][ind].ind].f -= x;
    }
    return true;
}

signed main() {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v, c;
        cin >> u >> v >> c;
        g[u].push_back({v, 0, c, (int) g[v].size()});
        g[v].push_back({u, 0, 0, (int) g[u].size() - 1});
    }
    int W = (1 << 30);
    do {
        while (bfs(1, n, W));
        W /= 2;
    } while (W >= 1);
}
```

```
int res = 0;
for (auto e : g[1]) {
    res += e.f;
}
}
```

2.11 Эйлеров цикл

```
// unconnected graph, deleting edges, set<int> g[N];
for (int v = 0; v < n; v++) {
    if (!g[v].empty()) {
        vector<int> ccl;
        vector<int> s = {v};
        while (!s.empty()) {
            int u = s.back();
            if (g[u].empty()) {
                ccl.pb(u);
                s.pop_back();
            } else {
                int u2 = *g[u].begin();
                g[u].erase(u2);
                g[u2].erase(u);
                s.pb(u2);
            }
        }
        // ccl[0] = ccl.back()
        // i.e for graph with edges
        // (1,2), (1,3), (2,3) → ccl = [1,2,3,1]
    }
}
```

3 ДП

3.1 СХТ

```
pair<ld, ld> inter(Line a, Line b) {
    ld x = (b.b - a.b) / (a.k - b.k);
    ld y = a.k * x + a.b;
    return {x, y};
}

void add_line(ld k, ld b, vector<Line> &s, vector<pair<ld, ld>> &pts) {
    while (s.size() >= 2) {
        pair<ld, ld> x1 = inter(s.back(), s[s.size() - 2]);
        pair<ld, ld> x2 = inter(s[s.size() - 2], {k, b});
        if (x1 > x2) {
```

```
            break;
        }
        pts.pop_back();
        s.pop_back();
    }
    if (!s.empty()) {
        pts.push_back(inter(s.back(), {k, b}));
    }
    s.push_back({k, b});
}

ld bin_search(vector<Line> &s, ld x) {
    int l = 0, r = s.size();
    while (l + 1 < r) {
        int m = (r + l) / 2;
        auto kek = inter(s[m - 1], s[m]);
        if (kek.first >= x) {
            l = m;
        } else {
            r = m;
        }
    }
    return s[l].k * x + s[l].b;
}
```

3.2 Li Chao

```
// max

struct Line {
    int k, b;

    int f(int x) {
        return k * x + b;
    }
};

struct ST {
    vector<Line> st;

    ST(int n) {
        Line ln = {0LL, -INF};
        st.resize(4 * n, ln);
    }

    void upd(int i, int l, int r, Line ln) {
        int child = 1;
        Line ln1 = ln;
        int m = (l + r) / 2;
```



```
    if (ln.f(m) > st[i].f(m)) {
        if (ln.k < st[i].k) {
            child = 2;
        }
        ln1 = st[i];
        st[i] = ln;
    } else {
        if (st[i].k < ln.k) {
            child = 2;
        }
    }
    if (l + 1 < r) {
        if (child == 1) {
            upd(i * 2 + 1, l, m, ln1);
        } else {
            upd(i * 2 + 2, m, r, ln1);
        }
    }
}

int res(int i, int l, int r, int x) {
    if (l + 1 == r) {
        return st[i].f(x);
    }
    int m = (l + r) / 2;
    int val = st[i].f(x);
    if (x < m) {
        val = max(val, res(i * 2 + 1, l, m, x));
    } else {
        val = max(val, res(i * 2 + 2, m, r, x));
    }
    return val;
}
};
```

3.3 SOS-dp

```
// dp initial fill, a[] is given array, mb extra zeros
for (int i = 0; i < (1 << N); i++) {
    dp[i] = a[i];
}

// Classic SOS-dp, goal: dp[mask] = \sum a[submasks of mask]
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int mask = 0; mask < (1 << N); mask++) {
        if ((mask >> i) & 1) {
            dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)];
        }
    }
}
```

```
    }
}

// Overmasks SOS-dp, goal: dp[mask] = \sum a[overmasks of mask]
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int mask = (1 << N) - 1; mask >= 0; mask--) {
        if (((mask >> i) & 1) == 0) {
            dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)];
        }
    }
}

// to inverse SOS-dp (restore original array by SOS-dp array):
// use same code, but -= instead of += in dp transitions
```

3.4 HBII

```
// 0-indexation ({a_0,...,a_{n-1}})
vector<int> lis(vector<int> a) {
    int n = (int) a.size();
    vector<int> dp(n + 1, INF), ind(n + 1), par(n + 1); //
    INF > all a[i] required
    ind[0] = -INF;
    dp[0] = -INF;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int l = upper_bound(dp.begin(), dp.end(), a[i]) - dp.
            begin();
        if (dp[l - 1] < a[i] && a[i] < dp[l]) {
            dp[l] = a[i];
            ind[l] = i;
            par[i] = ind[l - 1];
        }
    }
    vector<int> ans; // exact values
    for (int l = n; l >= 0; l--) {
        if (dp[l] < INF) {
            int pi = ind[l];
            ans.resize(l);
            for (int i = 0; i < l; i++) {
                ans[i] = a[pi]; // =pi if need indices
                pi = par[pi];
            }
            reverse(ans.begin(), ans.end());
            return ans;
        }
    }
    return {};
}
```

```
}

3.5 HOBII

// 1-indexation ({0,a_1,...,a_n}, {0,b_1,...,b_m})
vector<int> lcis(vector<int> a, vector<int> b) {
    int n = (int) a.size() - 1, m = (int) b.size() - 1;
    vector<int> dp(m + 1), dp2(m + 1), par(m + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int best = 0, best_idx = 0;
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            dp2[j] = dp[j];
            if (a[i] == b[j]) {
                dp2[j] = max(dp2[j], best + 1);
                par[j] = best_idx;
            }
            if (a[i] > b[j] && best < dp[j]) {
                best = dp[j];
                best_idx = j;
            }
        }
        swap(dp, dp2);
    }
    int pj = 0;
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        if (dp[pj] < dp[j]) {
            pj = j;
        }
    }
    vector<int> ans; // exact values
    while (pj > 0) {
        ans.push_back(b[pj]);
        pj = par[pj];
    }
    reverse(ans.begin(), ans.end());
    return ans;
}
```

4 Деревья

4.1 Centroid

```
void sizes(int v, int p) {
    sz[v] = 1;
    for (auto u : g[v]) {
        if (u != p && !used[u]) {
            sizes(u, v);
            sz[v] += sz[u];
        }
    }
}
```



```

    }
}

int centroid(int v, int p, int n) {
    for (int u : g[v]) {
        if (sz[u] > n / 2 && u != p && !used[u]) {
            return centroid(u, v, n);
        }
    }
    return v;
}

void dfs(int v, int p) {
    .....
    for (auto u : g[v]) {
        if (u != p && !used[u]) {
            dfs(u, v);
        }
    }
}

void solve(int v) {
    sizes(v, -1);
    .....
    for (auto u : g[v]) {
        if (!used[u]) {
            .....
            dfs(u, v);
            .....
        }
    }
    .....
    used[v] = 1;
    for (int u : g[v]) {
        if (!used[u]) {
            solve(centroid(u, v, sz[u]));
        }
    }
}

int main() {
    sizes(0, -1);
    solve(centroid(0, -1, n));
}

```

4.2 HLD

```

const int MAXN = 50500;
const int INF = (int) 1e15;
const int L = 20;

```

```

vector<int> g[MAXN];
int sz[MAXN];
int depth[MAXN];

vector<vector<int>> up(MAXN, vector<int>(L + 1));

void dfs(int v, int p) {
    up[v][0] = p;
    for (int i = 1; i <= L; i++) {
        up[v][i] = up[up[v][i - 1]][i - 1];
    }
    for (int u : g[v]) {
        if (u != p) {
            dfs(u, v);
        }
    }
}

int lca(int u, int v) {
    if (u == v) {
        return u;
    }
    int du = depth[u], dv = depth[v];
    if (du < dv) {
        swap(du, dv);
        swap(u, v);
    }
    for (int i = L; i >= 0; i--) {
        if (du - (int) pow(2, i) >= dv) {
            u = up[u][i];
            du -= (int) pow(2, i);
        }
    }
    if (u == v) {
        return u;
    }
    for (int i = L; i >= 0; i--) {
        if (up[u][i] != up[v][i]) {
            u = up[u][i];
            v = up[v][i];
        }
    }
    return up[u][0];
}

void dfs1(int v, int p) {
    sz[v] = 1;
    for (int u : g[v]) {
        if (u != p) {
            dfs1(u, v);
        }
    }
}

```

```

void dfs1(int v, int p) {
    sz[v] = 1;
    for (int u : g[v]) {
        if (u != p) {
            dfs1(u, v);
        }
    }
}

```

```

        sz[v] += sz[u];
    }
}

int cnt = 0;
int nn[MAXN];
int pred[MAXN];
int rup[MAXN];

void dfs2(int v, int p, int root, int dep = 0) {
    depth[v] = dep;
    nn[v] = cnt++;
    pred[v] = p;
    rup[v] = root;
    int mx = 0;
    int vert = -1;
    for (int u : g[v]) {
        if (u != p) {
            if (mx < sz[u]) {
                mx = sz[u];
                vert = u;
            }
        }
    }
    if (vert != -1) {
        dfs2(vert, v, root, dep + 1);
    }
    for (int u : g[v]) {
        if (u != p && u != vert) {
            dfs2(u, v, u, dep + 1);
        }
    }
}

ST st({});
int n;

int mx_path_up(int u, int v) {
    if (depth[u] < depth[v]) {
        swap(u, v);
    }
    int res = -INF;
    while (true) {
        int root = rup[u];
        if (depth[root] <= depth[v]) {
            res = max(res, st.rmq(0, 0, n, nn[v], nn[u] +
1));
            break;
        }
    }
}

```

```

        res = max(res, st.rmq(0, 0, n, nn[root], nn[u] +
1));
        u = pred[rup[u]];
    }
    return res;
}

int mx_path(int u, int v) {
    int vert = lca(u, v);
    return max(mx_path_up(u, vert), mx_path_up(v, vert));
}

void change(int u, int qd) {
    st.update(0, 0, n, nn[u], qd);
}

signed main() {
    cin >> n;
    vector<int> hs(n);
    for (auto &x : hs) {
        cin >> x;
    }
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        cin >> u1 >> v1;
        g[u1].push_back(v1);
        g[v1].push_back(u1);
    }
    dfs1(1, -1);
    dfs(1, 1);
    dfs2(1, -1, 1);
    vector<int> nhs(n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        nhs[nn[i]] = hs[i - 1];
    }
    st = *new ST(nhs);
    char op;
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        cin >> op >> v1 >> u1;
        if (op == '?') {
            cout << mx_path(u1, v1) << endl;
        } else {
            change(v1, u1);
        }
    }
}

```

```

struct Node {
    Node *ch[2];
    Node *p;
    bool rev;
    int sz;

    Node() {
        ch[0] = nullptr;
        ch[1] = nullptr;
        p = nullptr;
        rev = false;
        sz = 1;
    }
};

int size(Node *v) {
    return (v ? v->sz : 0);
}

int chnum(Node *v) {
    return v->p->ch[1] == v;
}

bool isroot(Node *v) {
    return v->p == nullptr || v->p->ch[chnum(v)] != v;
}

void push(Node *v) {
    if (v->rev) {
        if (v->ch[0])
            v->ch[0]->rev ^= 1;
        if (v->ch[1])
            v->ch[1]->rev ^= 1;
        swap(v->ch[0], v->ch[1]);
        v->rev = false;
    }
}

void pull(Node *v) {
    v->sz = size(v->ch[1]) + size(v->ch[0]) + 1;
}

void attach(Node *v, Node *p, int num) {
    if (p)
        p->ch[num] = v;
    if (v)
        v->p = p;
}

void rotate(Node *v) {

```

```

    Node *p = v->p;
    push(p);
    push(v);
    int num = chnum(v);
    Node *u = v->ch[1 - num];
    if (!isroot(v->p))
        attach(v, p->p, chnum(p));
    else
        v->p = p->p;
    attach(u, p, num);
    attach(p, v, 1 - num);
    pull(p);
    pull(v);
}

void splay(Node *v) {
    push(v);
    while (!isroot(v)) {
        if (!isroot(v->p)) {
            if (chnum(v) == chnum(v->p))
                rotate(v->p);
            else
                rotate(v);
        }
        rotate(v);
    }
}

void expose(Node *v) {
    splay(v);
    v->ch[1] = nullptr;
    pull(v);
    while (v->p != nullptr) {
        Node *p = v->p;
        splay(p);
        attach(v, p, 1);
        pull(p);
        splay(v);
    }
}

void makeroot(Node *v) {
    expose(v);
    v->rev ^= 1;
    push(v);
}

void link(Node *v, Node *u) {
    makeroot(v);
    makeroot(u);

```

4.3 Link-cut

```
    u->p = v;
}

void cut(Node *v, Node *u) {
    makeroot(u);
    makeroot(v);
    v->ch[1] = nullptr;
    u->p = nullptr;
}

int get(Node *v, Node *u) {
    makeroot(u);
    makeroot(v);
    Node *w = u;
    while (!isroot(w))
        w = w->p;
    return (w == v ? size(v) - 1 : -1);
}

const int MAXN = 100010;
Node *nodes[MAXN];

int main() {
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        nodes[i] = new Node();
    while (q--) {
        string s;
        int a, b;
        cin >> s >> a >> b;
        a--, b--;
        if (s[0] == 'g')
            cout << get(nodes[a], nodes[b]) << '\n';
        else if (s[0] == 'l')
            link(nodes[a], nodes[b]);
        else
            cut(nodes[a], nodes[b]);
    }
}
```

5 Другое

5.1 Slope trick

// Дан массив a_n . Сделать минимальное кол-во ± 1 , чтобы a_n стал неубывающим.

```
void solve() {
```

```
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    int ans = 0;
    multiset<int> now;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        now.insert(a[i]);
        ans += (*now.rbegin() - a[i]);
        now.erase(now.find(*now.rbegin()));
        now.insert(a[i]);
    }
    cout << ans << '\n';
}
```

5.2 attribute_packed

```
struct Kek {
    int a;
    char b;
    // char[3]
    int c;
} __attribute__((packed));
// sizeof = 9 (instead of 12)
```

5.3 ordered_set

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>

using namespace __gnu_pbds;

typedef tree<int, null_type, less<>, rb_tree_tag,
            tree_order_statistics_node_update> ordered_set;

//st.find_by_order(index);
//st.order_of_key(key);
```

5.4 pragma

```
#pragma GCC optimize("Ofast,fast-math,unroll-loops,no-
stack-protector,inline")
#pragma GCC target("sse,sse2,sse3,ssse3,sse4,sse4.1,sse4
.2,avx,avx2,abm,mmx,popcnt")
```

5.5 Аллокатор Копелиовича

```
// Код вставить до инклюдов

#include <cassert>

const int MAX_MEM = 1e8; // ~100mb
int mpos = 0;
char mem[MAX_MEM];

inline void *operator new(std::size_t n) {
    assert((mpos += n) <= MAX_MEM);
    return (void *) (mem + mpos - n);
}

inline void operator delete(void *) noexcept {} // must
have!
inline void operator delete(void *, std::size_t) noexcept
{} // fix!!
```

6 Математика

6.1 FFT mod

```
const int MOD = 998244353; // 7 · 17 · 223 + 1
const int GEN = 3;
//const int MOD = 7340033; // 7 · 220 + 1
//const int GEN = 5;
//const int MOD = 469762049; // 7 · 226 + 1
//const int GEN = 30;

const int LOG = 20;
const int MAXN = 1 << LOG;
int tail[MAXN + 1];
int OMEGA[MAXN + 1];

int binpow(int x, int p) {
    int res = 1;
    while (p > 0) {
        if (p & 1)
            res = res * 111 * x % MOD;
        x = x * 111 * x % MOD;
        p >>= 1;
    }
    return res;
}

int omega(int n, int k) {
    return OMEGA[MAXN / n * k];
}
```

```

}

int gettail(int x, int lg) {
    return tail[x] >> (LOG - lg);
}

void calcomega() {
    long long one = binpow(GEN, (MOD - 1) / MAXN);
    OMEGA[0] = 1;
    for (int i = 1; i < MAXN; ++i) {
        OMEGA[i] = OMEGA[i - 1] * one % MOD;
    }
}

void calctail() {
    int n = MAXN;
    for (int x = 0; x < n; ++x) {
        int res = 0;
        for (int i = 0; i < LOG; ++i) {
            res += ((x >> i) & 1) << (LOG - i - 1);
        }
        tail[x] = res;
    }
}

// Without precalc, tail[], OMEGA[]
//
//long long omega(int n, int k) {
//    return binpow(GEN, (MOD - 1) / n * k);
//}
//
//int gettail(int x, int lg) {
//    int res = 0;
//    for (int i = 0; i < lg; ++i)
//        res += ((x >> i) & 1) << (lg - i - 1);
//    return res;
//}

void fft(vector<int> &A, int lg) {
    int n = 1 << lg;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int j = gettail(i, lg);
        if (i < j)
            swap(A[i], A[j]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len *= 2) {
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            for (int j = 0; j < len / 2; ++j) {
                auto v = A[i + j];

```

```

                auto u = A[i + j + len / 2] * 111 * omega(len, j)
                % MOD;
                A[i + j] = (v + u) % MOD;
                A[i + j + len / 2] = (v - u + MOD) % MOD;
            }
        }
    }
}

int inverse(int x) {
    return binpow(x, MOD - 2);
}

void invfft(vector<int> &A, int lg) {
    int n = 1 << lg;
    fft(A, lg);
    for (auto &el : A)
        el = el * 111 * inverse(n % MOD) % MOD;
    reverse(A.begin() + 1, A.end());
}

vector<int> mul(vector<int> A, vector<int> B) {
    int lg = 32 - __builtin_clz(A.size() + B.size() - 1);
    int n = 1 << lg;
    A.resize(n, 0);
    B.resize(n, 0);
    fft(A, lg);
    fft(B, lg);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        A[i] = A[i] * 111 * B[i] % MOD;
    invfft(A, lg);
    return A;
}

signed main() {
    calctail(); // НЕ ЗАБЫТЬ
    calcomega(); // НЕ ЗАБЫТЬ
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<int> A(n), B(m);
    for (int &el : A)
        cin >> el;
    for (int &el : B)
        cin >> el;
    auto C = mul(A, B);
    for (auto el : C)
        cout << el << '␣';
}

```

6.2 FFT

```

const double PI = acos(-1);
const int LOG = 20;
const int MAXN = 1 << LOG;

struct comp {
    double x, y;
    comp() : x(0), y(0) {}
    comp(double x, double y) : x(x), y(y) {}
    comp(int x) : x(x), y(0) {}
    comp operator+(const comp &o) const {
        return {x + o.x, y + o.y};
    }
    comp operator-(const comp &o) const {
        return {x - o.x, y - o.y};
    }
    comp operator*(const comp &o) const {
        return {x * o.x - y * o.y, x * o.y + y * o.x};
    }
    comp operator/(const int k) const {
        return {x / k, y / k};
    }
    comp conj() const {
        return {x, -y};
    }
};

comp OMEGA[MAXN + 10];
int tail[MAXN + 10];

comp omega(int n, int k) {
    return OMEGA[MAXN / n * k];
}

void calcomega() {
    for (int i = 0; i < MAXN; ++i) {
        double x = 2 * PI * i / MAXN;
        OMEGA[i] = {cos(x), sin(x)};
    }
}

void calctail() {
    tail[0] = 0;
    for (int i = 1; i < MAXN; ++i) {
        tail[i] = (tail[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (LOG - 1));
    }
}

```

```

void fft(vector<comp> &A) {
    int n = A.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (i < tail[i])
            swap(A[i], A[tail[i]]);
    }
    for (int len = 2; len <= n; len *= 2) {
        for (int i = 0; i < n; i += len) {
            for (int j = 0; j < len / 2; ++j) {
                auto v = A[i + j];
                auto u = A[i + j + len / 2] * omega(len, j);
                A[i + j] = v + u;
                A[i + j + len / 2] = v - u;
            }
        }
    }
}

```

```

void fft2(vector<comp> &A, vector<comp> &B) {
    int n = A.size();
    vector<comp> C(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        C[i].x = A[i].x;
        C[i].y = B[i].x;
    }
    fft(C);
    C.push_back(C[0]);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        A[i] = (C[i] + C[n - i].conj()) / 2;
        B[i] = (C[i] - C[n - i].conj()) / 2 * comp(0, -1);
    }
}

void invfft(vector<comp> &A) {
    fft(A);
    for (auto &el : A)
        el = el / MAXN;
    reverse(A.begin() + 1, A.end());
}

```

```

vector<int> mul(vector<int> &a, vector<int> &b) {
    vector<comp> A(MAXN, 0), B(MAXN, 0);
    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i)
        A[i] = a[i];
    for (int i = 0; i < (int)b.size(); ++i)
        B[i] = b[i];
    fft2(A, B);
    for (int i = 0; i < MAXN; ++i)
        A[i] = A[i] * B[i];
    invfft(A);
    vector<int> c(MAXN);

```

```

    for (int i = 0; i < MAXN; ++i) {
        int x = round(A[i].x);
        c[i] = x;
    }
    while (!c.empty() && c.back() == 0)
        c.pop_back();
    return c;
}

signed main() {
    calcomega(); // НЕ ЗАБЫТЬ
    calctail(); // НЕ ЗАБЫТЬ
    // your code here
}

```

6.3 Гайцс

```

vector<vector<int>> gauss(vector<vector<int>> &a) {
    int n = a.size();
    int m = a[0].size();
    // int det = 1;
    for (int col = 0, row = 0; col < m && row < n; ++col) {
        for (int i = row; i < n; ++i) {
            if (a[i][col]) {
                swap(a[i], a[row]);
                if (i != row) {
                    det *= -1;
                }
                break;
            }
        }
        if (!a[row][col])
            continue;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (i != row && a[i][col]) {
                int val = a[i][col] * inv(a[row][col]) % mod;
                for (int j = col; j < m; ++j) {
                    a[i][j] -= val * a[row][j];
                    a[i][j] %= mod;
                }
            }
        }
        ++row;
    }
    // for (int i = 0; i < n; ++i) det = (det * a[i][i]) %
    // mod;
    // det = (det % mod + mod) % mod;
    // result in (-mod, mod)
    return a;
}

```

```

}

pair<int, vector<int>> sle(vector<vector<int>> a, vector<
    int> b) {
    int n = a.size();
    int m = a[0].size();
    assert(n == b.size());
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        a[i].push_back(b[i]);
    }
    a = gauss(a);
    vector<int> x(m, 0);
    for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
        int leftmost = m;
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            if (a[i][j] != 0) {
                leftmost = j;
                break;
            }
        }
        if (leftmost == m && a[i].back() != 0) return {-1,
            {}};
        if (leftmost == m) continue;
        int val = a[i].back();
        for (int j = m - 1; j > leftmost; --j) {
            val -= a[i][j] * x[j];
            val %= mod;
        }
        x[leftmost] = (val * inv(a[i][leftmost]) % mod + mod)
            % mod;
    }
    return {1, x};
}

vector<bitset<N>> gauss_bit(vector<bitset<N>> a, int m) {
    int n = a.size();
    for (int col = 0, row = 0; col < m && row < n; ++col) {
        for (int i = row; i < n; ++i) {
            if (a[i][col]) {
                swap(a[i], a[row]);
                break;
            }
        }
        if (!a[row][col])
            continue;
        for (int i = 0; i < n; ++i)
            if (i != row && a[i][col])
                a[i] ^= a[row];
        ++row;
    }
}

```

```
    return a;
}
```

6.4 Диофантовы уравнения

```
pair<int, int> ext_gcd(int a, int b) {
    int x1 = 1, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 1;
    while (b) {
        int k = a / b;
        x1 = x1 - x2 * k;
        y1 = y1 - y2 * k;
        swap(x1, x2);
        swap(y1, y2);
        a %= b;
        swap(a, b);
    }
    return {x1, y1};
}
```

```
bool cool_ext_gcd(int a, int b, int c, int &x, int &y) {
    if (b == 0) {
        y = 0;
        if (a == 0) {
            x = 0;
            return c == 0;
        } else {
            x = c / a;
            return c % a == 0;
        }
    }
    auto [x0, y0] = ext_gcd(a, b);
    int g = x0 * a + y0 * b;
    if (c % g != 0)
        return false;
    x0 *= c / g;
    y0 *= c / g;
    int t = b / g;
    int k = (-x0) / t;
    if (x0 + t * k < 0)
        k += t / abs(t);
    x = x0 + t * k;
    y = y0 - (a / g) * k;
    return true;
}
```

6.5 КТО

```
// x = a_i % p_i
```

```
vector<vector<int>>> r(k, vector<int>(k));
for (int i = 0; i < k; ++i)
    for (int j = 0; j < k; ++j)
        if (i != j)
            r[i][j] = binpow(p[i] % p[j], p[j] - 2, p[j]);
vector<int> x(k);
for (int i = 0; i < k; ++i) {
    x[i] = a[i];
    for (int j = 0; j < i; ++j) {
        x[i] = r[j][i] * (x[i] - x[j]);
        x[i] = x[i] % p[i];
        if (x[i] < 0) x[i] += p[i];
    }
}
int ans = 0;
for (int i = 0; i < k; ++i) {
    int val = x[i];
    for (int j = 0; j < i; ++j) val *= p[j];
    ans += val;
}
```

6.6 Код Грея

```
for (int i = 0; i < (1 << n); i++) {
    gray[i] = i ^ (i >> 1);
}
```

6.7 Линейное решето

```
const int N = 10000000;
int lp[N + 1];
vector<int> pr;
for (int i = 2; i <= N; ++i) {
    if (lp[i] == 0) {
        lp[i] = i;
        pr.push_back(i);
    }
    for (int j = 0; j < (int) pr.size() && pr[j] <= lp[i]
        && i * pr[j] <= N; ++j)
        lp[i * pr[j]] = pr[j];
}
```

6.8 Миллер Рабин

```
// assuming '#define int long long' is ON (replace 'int'
// with 'long long' if not)
// works for all n < 2^64
```

```
const int MAGIC[7] = {2, 325, 9375, 28178, 450775,
    9780504, 1795265022};

int bpow(__int128 a, int x, int mod) {
    a %= mod;
    __int128 ans = 1;
    while (x) {
        if (x % 2) {
            ans *= a;
            ans %= mod;
        }
        a *= a;
        a %= mod;
        x /= 2;
    }
    return (int) ans;
}

bool is_prime(int n) {
    if (n == 1) return false;
    if (n <= 3) return true;
    if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0) return false;
    int s = __builtin_ctzll(n - 1), d = n >> s; //
    n - 1 = 2^s · d
    for (auto a : MAGIC) {
        if (a % n == 0) {
            continue;
        }
        int x = bpow(a, d, n);
        for (int _ = 0; _ < s; _++) {
            int y = bpow(x, 2, n);
            if (y == 1 && x != 1 && x != n - 1) {
                return false;
            }
            x = y;
        }
        if (x != 1) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

6.9 Ро-Поллард

```
long long mult(long long a, long long b, long long mod) {
    return (__int128)a * b % mod;
}
```

```
long long f(long long x, long long c, long long mod) {
    return (mult(x, x, mod) + c) % mod;
}

long long rho(long long n, long long x0=2, long long c=1)
{
    long long x = x0;
    long long y = x0;
    long long g = 1;
    while (g == 1) {
        x = f(x, c, n);
        y = f(y, c, n);
        y = f(y, c, n);
        g = gcd(abs(x - y), n);
    }
    return g;
}

mt19937_64 rnd(time(nullptr));

void factor(int n, vector<int> &pr) {
    if (n == 4) {
        factor(2, pr);
        factor(2, pr);
        return;
    }
    if (n == 1) {
        return;
    }
    if (is_prime(n)) {
        pr.push_back(n);
        return;
    }
    int d = rho(n, abs((int) rnd()) % (n - 2) + 2, abs((int)
        ) rnd()) % 3 + 1);
    factor(n / d, pr);
    factor(d, pr);
}
```

7 Строки

7.1 Z-функция

```
int main() {
    vector<int> z(n, 0);
    z[0] = n;
    int l = 0, r = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (i < r) {
```

```
            z[i] = min(z[i - 1], r - i);
        }
        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) {
            z[i]++;
        }
        if (i + z[i] > r) {
            l = i;
            r = i + z[i];
        }
    }
}
```

7.2 Ахо-Корасик

```
int cntv = 1;

void add(string &s) {
    static int cnt_s = 1;
    int v = 0;
    for (char el : s) {
        if (go[v][el - 'a'] == 0) {
            go[v][el - 'a'] = cntv;
            par[cntv] = v;
            par_c[cntv] = el;
            cntv++;
        }
        v = go[v][el - 'a'];
    }
    term[v].push_back(cnt_s++);
}

void bfs() {
    deque<int> q = {0};
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front();
        q.pop_front();
        if (v > 0) {
            if (par[v] == 0) {
                suf[v] = 0;
            } else {
                suf[v] = go[suf[par[v]]][par_c[v] - 'a'];
            }
            g[suf[v]].push_back(v);
        }
    }
    for (int c = 0; c < 26; c++) {
        if (go[v][c] == 0) {
            go[v][c] = go[suf[v]][c];
        } else {
            q.push_back(go[v][c]);
        }
    }
}
```

```
    }
    }
}
```

7.3 Префикс-функция

```
int main() {
    vector<int> pref(n, 0);
    int ans = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        while (ans > 0 && s[ans] != s[i]) {
            ans = pref[ans - 1];
        }
        if (s[i] == s[ans]) {
            ans++;
        }
        pref[i] = ans;
    }
}
```

7.4 Суффиксный автомат

```
// Суфавтомат с подсчётом кол-ва различных подстрок

const int SIGMA = 26;
int ans = 0;

struct Node {
    int go[SIGMA];
    int s, p;
    int len;

    Node() {
        fill(go, go + SIGMA, -1);
        s = -1, p = -1;
        len = 0;
    }
};

int add(int A, int ch, vector<Node> &sa) {
    int B = sa.size();
    sa.emplace_back();
    sa[B].p = A;
    sa[B].s = 0;
    sa[B].len = sa[A].len + 1;
    for (; A != -1; A = sa[A].s) {
        if (sa[A].go[ch] == -1) {
```



```

    sa[A].go[ch] = B;
    continue;
}
int C = sa[A].go[ch];
if (sa[C].p == A) {
    sa[B].s = C;
    break;
}
int D = sa.size();
sa.emplace_back();
sa[D].s = sa[C].s;
sa[D].p = A;
sa[D].len = sa[A].len + 1;
sa[C].s = D;
sa[B].s = D;
copy(sa[C].go, sa[C].go + SIGMA, sa[D].go);
for (; A != -1 && sa[A].go[ch] == C; A = sa[A].s)
    sa[A].go[ch] = D;
break;
}
ans += sa[B].len - sa[sa[B].s].len;
return B;
}

signed main() {
    string s;
    cin >> s;
    vector<Node> sa(1);
    int A = 0;
    for (char c : s)
        A = add(A, c - 'a', sa);
    cout << ans;
}

```

7.5 Суффиксный массив

```

vector<int> build_suff_arr(string s) {
    s.push_back('#');
    int n = s.size();
    vector<int> suf(n), c(n);
    vector<int> cnt(MAX);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cnt[s[i] - '#']++;
    }
    vector<int> pos(MAX);
    for (int i = 1; i < MAX; i++) {
        pos[i] = pos[i - 1] + cnt[i - 1];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

        suf[pos[s[i] - '#']++] = i;
    }
    int cls = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i == 0 || s[suf[i]] != s[suf[i - 1]]) {
            cls++;
        }
        c[suf[i]] = cls;
    }
    for (int L = 1; L < n; L *= 2) {
        fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            cnt[c[i]]++;
        }
        pos[0] = 0;
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            pos[i] = pos[i - 1] + cnt[i - 1];
        }
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            suf[i] = (suf[i] - L + n) % n;
        }
        vector<int> new_suf(n), new_c(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int where = pos[c[suf[i]]];
            new_suf[where] = suf[i];
            pos[c[suf[i]]]++;
        }
        cls = -1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i == 0) {
                cls++;
                new_c[new_suf[i]] = cls;
                continue;
            }
            pair<int, int> prev = {c[new_suf[i - 1]], c[
new_suf[i - 1] + L] % n}};
            pair<int, int> now = {c[new_suf[i]], c[
new_suf[i] + L] % n}};
            if (prev != now) {
                cls++;
            }
            new_c[new_suf[i]] = cls;
        }
        swap(c, new_c);
        swap(suf, new_suf);
    }
    vector<int> res;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        res.push_back(suf[i]);
    }
}

```

```

        return res;
    }

vector<int> lcp_neighboring(string &s, vector<int> &suf)
{
    int n = s.size();
    vector<int> lcp(n), where(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        where[suf[i]] = i;
    }
    int k = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        int pos = where[j];
        if (pos == n - 1) {
            k = 0;
            lcp[pos] = 0;
        } else {
            k = max(OLL, k - 1);
            while (s[j + k] == s[suf[pos + 1] + k]) {
                k++;
                if (j + k >= n || suf[pos + 1] + k >= n)
                    break;
            }
            lcp[pos] = k;
        }
    }
    return lcp;
}

int sol(int k, string s) {
    int n = s.size();
    vector<int> suf = build_suff_arr(s);
    vector<int> lcp = lcp_neighboring(s, suf);
    vector<int> where(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        where[suf[i]] = i;
    }
    Sparse_Table st(lcp);
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < n - k; i++) {
        ans += st.rmq(where[i], where[i + k]);
    }
    return ans;
}

```

8 Структуры данных

8.1 Disjoint Sparse Table

```
// TODO
```

8.2 Segment Tree Beats

```
// min=, sum
```

```
struct ST {
    vector<int> st, mx, mx_cnt, sec_mx;

    ST(int n) {
        st.resize(n * 4, 0);
        mx.resize(n * 4, 0);
        mx_cnt.resize(n * 4, 0);
        sec_mx.resize(n * 4, 0);
        build(0, 0, n);
    }

    void upd_from_children(int v) {
        st[v] = st[v * 2 + 1] + st[v * 2 + 2];
        mx[v] = max(mx[v * 2 + 1], mx[v * 2 + 2]);
        mx_cnt[v] = 0;
        sec_mx[v] = max(sec_mx[v * 2 + 1], sec_mx[v * 2 + 2]);
        if (mx[v * 2 + 1] == mx[v]) {
            mx_cnt[v] += mx_cnt[v * 2 + 1];
        } else {
            sec_mx[v] = max(sec_mx[v], mx[v * 2 + 1]);
        }
        if (mx[v * 2 + 2] == mx[v]) {
            mx_cnt[v] += mx_cnt[v * 2 + 2];
        } else {
            sec_mx[v] = max(sec_mx[v], mx[v * 2 + 2]);
        }
    }

    void build(int i, int l, int r) {
        if (l + 1 == r) {
            st[i] = mx[i] = 0;
            mx_cnt[i] = 1;
            sec_mx[i] = -INF;
            return;
        }
        int m = (r + 1) / 2;
        build(i * 2 + 1, l, m);
        build(i * 2 + 2, m, r);
```

```
        upd_from_children(i);
    }

    void push_min_eq(int v, int val) {
        if (mx[v] > val) {
            st[v] -= (mx[v] - val) * mx_cnt[v];
            mx[v] = val;
        }
    }

    void push(int i) {
        push_min_eq(i * 2 + 1, mx[i]);
        push_min_eq(i * 2 + 2, mx[i]);
    }

    void update(int i, int l, int r, int ql, int qr, int val) {
        if (mx[i] <= val) {
            return;
        }
        if (ql == l && qr == r && sec_mx[i] < val) {
            push_min_eq(i, val);
            return;
        }
        push(i);
        int m = (r + 1) / 2;
        if (qr <= m) {
            update(i * 2 + 1, l, m, ql, qr, val);
        } else if (ql >= m) {
            update(i * 2 + 2, m, r, ql, qr, val);
        } else {
            update(i * 2 + 1, l, m, ql, m, val);
            update(i * 2 + 2, m, r, m, qr, val);
        }
        upd_from_children(i);
    }

    int sum(int i, int l, int r, int ql, int qr) {
        if (l == ql && r == qr) {
            return st[i];
        }
        push(i);
        int m = (r + 1) / 2;
        if (qr <= m) {
            return sum(i * 2 + 1, l, m, ql, qr);
        }
        if (ql >= m) {
            return sum(i * 2 + 2, m, r, ql, qr);
        }
```

```
        return sum(i * 2 + 1, l, m, ql, m) + sum(i * 2 + 2, m, r, m, qr);
    }
};
```

8.3 ДД по неявному

```
pair<Node *, Node *> split(Node *t, int k) {
    if (!t)
        return {nullptr, nullptr};
    int szl = size(t->l);
    if (k <= szl) {
        auto [l, r] = split(t->l, k);
        t->l = r;
        pull(t);
        return {l, t};
    } else {
        auto [l, r] = split(t->r, k - szl - 1);
        t->r = l;
        pull(t);
        return {t, r};
    }
}

Node *merge(Node *l, Node *r) {
    if (!l)
        return r;
    if (!r)
        return l;
    if (l->y < r->y) {
        l->r = merge(l->r, r);
        pull(l);
        return l;
    } else {
        r->l = merge(l, r->l);
        pull(r);
        return r;
    }
}

void insert(Node *&root, int pos, int val) {
    Node *new_v = new Node(val);
    auto [l, r] = split(root, pos);
    root = merge(merge(l, new_v), r);
}

void erase(Node *&root, int pos) {
    auto [lm, r] = split(root, pos + 1);
    auto [l, m] = split(lm, pos);
```

```
    root = merge(l, r);
}

int sum(Node *v) {
    return v ? v->sm : 0;
}

// query [l, r]
int query(Node *&root, int ql, int qr) {
    auto [lm, r] = split(root, qr);
    auto [l, m] = split(lm, ql);
    int res = sum(m);
    root = merge(merge(l, m), r);
    return res;
}
```

8.4 ДД

```
pair<Node *, Node *> split(Node *t, int x) {
    if (!t)
        return {nullptr, nullptr};
    if (x <= t->x) {
        auto [l, r] = split(t->l, x);
        t->l = r;
        pull(t);
        return {l, t};
    } else {
        auto [l, r] = split(t->r, x);
        t->r = l;
        pull(t);
        return {t, r};
    }
}

Node *merge(Node *l, Node *r) {
    if (!l)
        return r;
    if (!r)
        return l;
    if (l->y < r->y) {
        l->r = merge(l->r, r);
        pull(l);
        return l;
    } else {
        r->l = merge(l, r->l);
        pull(r);
        return r;
    }
}
```

```
}

void insert(Node *&root, int val) {
    Node *new_v = new Node(val);
    auto [l, r] = split(root, val);
    root = merge(merge(l, new_v), r);
}

void erase(Node *&root, int val) {
    auto [lm, r] = split(root, val + 1);
    auto [l, m] = split(lm, val);
    root = merge(l, r);
}

int sum(Node *v) {
    return v ? v->sm : 0;
}

// query [l, r]
int query(Node *&root, int ql, int qr) {
    auto [lm, r] = split(root, qr);
    auto [l, m] = split(lm, ql);
    int res = sum(m);
    root = merge(merge(l, m), r);
    return res;
}
```

8.5 Персистентное ДД по неявному

```
mt19937 rnd(228);

struct Node;
int size(Node *);
int sum(Node *);

struct Node {
    Node *l, *r;
    int val, sz, sm;

    Node(int val) : val(val), sz(1), sm(val) {
        l = r = nullptr;
    }
    Node(int val, Node *l, Node *r) : val(val), l(l), r(r) {
        sz = 1 + size(l) + size(r);
        sm = val + sum(l) + sum(r);
    }
};
```

```
int size(Node *v) {
    return v ? v->sz : 0;
}

int sum(Node *v) {
    return v ? v->sm : 0;
}

pair<Node *, Node *> split(Node *t, int x) {
    if (!t)
        return {nullptr, nullptr};
    int lsz = size(t->l);
    if (lsz >= x) {
        auto [l, r] = split(t->l, x);
        auto v = new Node(t->val, r, t->r);
        return {l, v};
    } else {
        auto [l, r] = split(t->r, x - lsz - 1);
        auto v = new Node(t->val, t->l, l);
        return {v, r};
    }
}

bool chooseleft(int lsz, int rsz) {
    return rnd() % (lsz + rsz) < lsz;
}

Node *merge(Node *l, Node *r) {
    if (!l)
        return r;
    if (!r)
        return l;
    if (chooseleft(l->sz, r->sz)) {
        auto rr = merge(l->r, r);
        auto v = new Node(l->val, l->l, rr);
        return v;
    } else {
        auto ll = merge(l, r->l);
        auto v = new Node(r->val, ll, r->r);
        return v;
    }
}

Node *insert(Node *root, int pos, int val) {
    Node *new_v = new Node(val);
    auto [l, r] = split(root, pos);
    return merge(merge(l, new_v), r);
}

Node *erase(Node *root, int pos) {
}
```

```
    auto [lm, r] = split(root, pos + 1);
    auto [l, m] = split(lm, pos);
    return merge(l, r);
}

// query [l, r)
pair<int, Node*> query(Node *root, int ql, int qr) {
    auto [lm, r] = split(root, qr);
    auto [l, m] = split(lm, ql);
    int res = sum(m);
    auto new_root = merge(merge(l, m), r);
    return {res, new_root};
}
```

8.6 Персистентное ДО

```
// left: v ? v->l : nullptr (same for right)
// sum: v ? v->sm : 0

// v can be nullptr. returns new root of subtree
Node *update(Node *v, int l, int r, int qi, int qx) {
    if (qi < l || r <= qi)
        return v;
    if (l + 1 == r)
        return new Node(qx);
    int m = (l + r) / 2;
    Node *u = new Node();
    u->l = update(left(v), l, m, qi, qx);
    u->r = update(right(v), m, r, qi, qx);
    u->sm = sum(u->l) + sum(u->r);
    return u;
}

int get(Node *v, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (!v || qr <= l || r <= ql)
        return 0;
    if (ql <= l && r <= qr)
        return v->sm;
    int m = (l + r) / 2;
    auto a = get(v->l, l, m, ql, qr);
    auto b = get(v->r, m, r, ql, qr);
    return a + b;
}
```

8.7 Спарсы

```
struct SparseTable {
    vector<vector<int>> st;
```

```
vector<int> max2;

SparseTable(vector<int> &a) {
    int n = a.size();
    st.push_back(a);
    for (int i = 1; (1 << i) <= n; i++) {
        st.emplace_back(n - (1 << i) + 1);
        for (int p = 0; p < st[i].size(); p++) {
            st[i][p] = min(st[i - 1][p], st[i - 1][p + (1 << (i - 1))]);
        }
        st.push_back(st[i - 1]);
        for (int p = 0; p + (1 << (i - 1)) <= n; ++p) {
            st[i][p] = min(st[i - 1][p], st[i - 1][p + (1 << (i - 1))]);
        }
    }
    // max2[i] = i ? (32 - __builtin_clz(i - 1)) : 0
    max2.resize(n + 1);
    max2[0] = -1;
    max2[1] = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        max2[i] = max2[i / 2] + 1;
}

// min a[l..r)
int rmq(int l, int r) {
    int i = max2[r - l];
    return min(st[i][l], st[i][r - (1 << i)]);
}
};
```

8.8 Фенвик (+ на отрезке)

```
// a[l..r) += x
void update(int l, int r, int x) {
    T1.add(l, x);
    T1.add(r, -x);
    T2.add(l, -x * l);
    T2.add(r, x * r);
}

// sum a[0..pos)
int rsq(int pos) {
    return T1.rsq(pos) * pos + T2.rsq(pos);
}

// sum a[l..r)
int sum(int l, int r) {
```

```
    return rsq(r) - rsq(l);
}
```

8.9 Фенвик

```
// Нумерация с 0

struct FenwickTree {
    int n;
    vector<vector<vector<int>>> ft;

    FenwickTree(int n) : n(n) {
        ft.resize(n + 1, vector<vector<int>>(n + 1, vector<int>(n + 1)));
    }

    // a[x][y][z] += d
    void upd(int x, int y, int z, int d) {
        x++, y++, z++;
        for (int x1 = x; x1 <= n; x1 += x1 & -x1) {
            for (int y1 = y; y1 <= n; y1 += y1 & -y1) {
                for (int z1 = z; z1 <= n; z1 += z1 & -z1) {
                    ft[x1][y1][z1] += d;
                }
            }
        }
    }

    // sum a[0..x][0..y][0..z)
    int rsq(int x, int y, int z) {
        int ans = 0;
        for (int x1 = x; x1 > 0; x1 -= x1 & -x1) {
            for (int y1 = y; y1 > 0; y1 -= y1 & -y1) {
                for (int z1 = z; z1 > 0; z1 -= z1 & -z1) {
                    ans += ft[x1][y1][z1];
                }
            }
        }
        return ans;
    }

    // sum a[x1..x2][y1..y2][z1..z2)
    int sum_3d(int x1, int x2, int y1, int y2, int z1, int z2) {
        int ans = rsq(x2, y2, z2);
        ans -= rsq(x1, y2, z2) + rsq(x2, y1, z2) + rsq(x2, y2, z1);
        ans += rsq(x1, y1, z2) + rsq(x1, y2, z1) + rsq(x2, y1, z1);
    }
};
```

```
    ans -= rsq(x1, y1, z1);  
    return ans;  
}  
};
```