

Дизайнерские полы производства KORODUR GmbH

| | Самовыравнивающиеся | С заглаженным внешним видом | | | Полированные (глянцевые) | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Дизайнерские полы KORODUR | KOROPLAN KCL | SECUNDUR 05 SECUNDUR 05 HF | SECUNDUR 08 SECUNDUR 08 HF | KCF | SECUNDUR 05 SECUNDUR 08 | GRANIDUR |
| Способ укладки | толщина укладки | | | | | |
| «влажное-по-влажному» | | | | 12 мм | | |
| композитный на бетон С 25/30 | 5 -10 мм | 15 -25 мм | 25 -50 мм | 12 мм | 15/25-25/50 мм | 15 мм |
| на разделительный слой | | | 35/45-70мм | | 45-70мм | |
| расход на 1 м ² на 1мм | около 1,7 кг | около 2,1 кг | около 2,1 кг | около 2,1 кг | около 2,1 кг | около 2,1 кг |
| размер зерна | 0 – 1 мм | 0 – 5 мм | 0 – 8 мм | 0 – 4 мм | 0–5/0-8 мм | 0 – 4 мм |
| серый, цвет цемента | | • | • | • | • | • |
| светло-серый | • | • | • | • | • | • |
| сигнально -серый | | | | • | | • |
| базальтово-серый | | • | • | • | • | • |
| антрацитовый | • | • | • | • | • | • |
| красный | • | • | • | • | • | • |
| бежевый | • | • | • | | • | |
| оливковый | | • | • | | • | |
| жёлтый | • | | | • | | • |
| оранжевый | | | | • | | • |
| коричневый | | | | • | | • |
| зелёный | • | | | • | | • |
| синий | • | | | • | | • |
| KORODUR BC (HB 5) | | • | • | • | • | • |
| KOROPLAN PC праймер | • | | | | | |