○○

恒温恒湿熱風環境における毛髪束の乾燥挙動と乾燥特性曲線の評価

Evaluation of Drying Behavior and Characteristic Curves of Hair Bundles in Constant Temperature and Humidity Convective Environment

久保田　快　（指導教員：平林　大介）
Kai KUBOTA

The drying behavior of human hair bundles was measured in hot air at 50, 90 and 130 °C under constant humidity, and the drying characteristic curves were analyzed. Unlike the conventional view of internal-diffusion-controlled drying (Type C), a distinct constant-rate period appeared, followed by a two-stage falling-rate period with a convex-upward profile (Type B). The apparent activation energies of all periods converged to 25–28 kJ/mol, below the latent heat of evaporation, indicating that capillary water supply through inter-fiber pores sustains evaporation even in the falling-rate period. A hierarchical grain model treating the bundle as a pellet and each fiber as a grain was formulated, and its temperature-coupled form predicted the drying behavior from 40 to 140 °C. SEM images showed cuticle fusion caused by overheating after drying; switching the air temperature at the second critical moisture content is proposed to prevent such damage.

Key Words: Drying, Characteristic Curve, Hair Bundle, Grain Model, Activation Energy

１．緒　言

毛髪は硬ケラチンを主成分とする生体繊維であり，含水状態で弾性や光沢が大きく変化する[(1)]．近年のヘアドライヤは温度制御機能を備え，低温・大風量化による速乾と熱ダメージ抑制の両立が図られているが，過乾燥による過熱はヘアカラーの色抜けやケラチンの熱変性による髪質悪化を招く．一方，毛髪の乾燥は内部拡散支配の減率乾燥（C型）とみなされることが多く[(2)]，毛髪束の乾燥速度を化学工学の乾燥特性曲線として評価した例は少ない．本研究では，恒温恒湿熱風中で毛髪束の乾燥速度を測定し，乾燥特性曲線の形状と温度依存性から毛束内の水分移動機構を明らかにするとともに，熱損傷を抑える送風制御の指針を得ることを目的とした．

２．実験方法

日本人成人の毛髪（平均直径 d = 80 μm，密度 ρ = 1.30×10^3 kg/m^3）を脱脂洗浄して束ね（絶乾質量 W_0 = 0.3553 g），精製水に 1 h 浸漬して飽和膨潤させ，余剰水を除去して試料とした．送風循環式恒温槽内で試料を金網バスケットに懸垂し，風速 1.20 m/s，相対湿度約 15 % の熱風（T_d = 50，90，130 ℃）中で質量を 2 min ごとに電子天秤（0.1 mg）で記録した．乾量基準含水率 $W_{dry} = (W - W_0)/W_0$ と，単繊維の総表面積 $A = 4W_0/(d\rho)$ = 0.01366 m^2 を基準とする乾燥速度 $R = -(W_0/A)\mathrm{d}W_{dry}/\mathrm{d}t$ を求めた．




Fig. 1 Measured drying behavior of hair bundles at 50, 90 and 130 °C: (a) drying characteristic curves and (b) moisture content histories.

３．実験結果および考察

3.1　乾燥特性曲線

Fig. 1 に乾燥特性曲線 (a) と含水率履歴 (b) を，Table 1 に特性値を示す．130 ℃では，初期含水率約 3.3 kg/kg から限界含水率 W_{c1} = 2.25 kg/kg まで乾燥速度が R_c = 0.355 kg/(m^2·h) で一定となる恒率乾燥期間（II）が明瞭に現れた．続く減率乾燥期間は二段階となり，減率第 1 期間（III-1）では限界点 (W_{c1}, R_c) と平衡点 (W_e, 0) を結ぶ弦より上に膨らむ「上に凸」の B 型曲線を，第 2 臨界含水率 W_{c2} = 0.62 kg/kg 以下の減率第 2 期間（III-2）ではほぼ直線的な速度低下を示した．この形状は全温度で共通であり，温度上昇に伴い R_c は約 7.4 倍に増加し，乾燥完了時間 t_e は 148 min から 42 min に短縮した．

Table 1 Drying parameters at each air temperature

T_d [°C]	R_c [kg/(m²·h)]	W_{c1} [kg/kg]	t_c [min]	t_e [min]	W_e [kg/kg]
50	0.048	3.12	20	148	0.182
90	0.252	3.01	7	78	0.171
130	0.355	2.25	10	42	0.098





Fig. 2 Arrhenius plots of rate parameters in each drying period.



(a) Hair bundle (pellet) filled with inter-fiber water　(b) Single fiber (grain) with bound water in keratin

Fig. 4 Hierarchical grain model: (a) hair bundle as a pellet and (b) single fiber as a grain.

3.2　活性化エネルギー

各期間の代表速度（恒率速度 R_c，減率第 1 期の変曲点速度 R_{c2}，減率第 2 期の速度係数 K_2）のアレニウスプロットを Fig. 2 に示す．見かけの活性化エネルギーはそれぞれ 27.60，25.08，27.87 kJ/mol と全期間で 25〜28 kJ/mol の狭い範囲に収まり，水の蒸発潜熱（約 40〜44 kJ/mol）や一般的な多孔体の内部拡散律速期（50〜80 kJ/mol）[2]より小さかった．これは減率期においても蒸発面への水分補給が毛束間隙の毛細管流で維持され，気相境膜内の水蒸気移動が律速し続けることを示している．

3.3　毛髪表面の SEM 観察

130 ℃で 1 h 乾燥した毛髪では，キューティクル端部の平滑化と鱗片の熱融着が観察された（Fig. 3）．水が蒸発している間は潜熱により毛髪温度は湿球温度付近に保たれるが，乾燥完了後は熱風温度まで上昇するため，過乾燥が熱損傷の主因と考えられる．

4．階層的グレインモデル

多孔質反応工学のグレインモデル[3]を拡張し，毛髪束をペレット，単繊維をグレインとみなした（Fig. 4）．減率第 1 期は繊維間マクロ空隙の水が毛細管力で外表面へ補給されつつ湿潤核が後退する過程，減率第 2 期は単繊維ケラチン内の結合水の拡散過程として，乾燥速度を次式で表した．

$$R=\begin{cases} R_c, & (W \ge W_{c1}) \\ \dfrac{R_c}{1+\alpha_M \ln(u_1/u)}, & (W_{c2} \le W < W_{c1}) \\ R_{c2}^{*}\theta[1+\beta_2(1-\theta)], & (W_e < W < W_{c2}) \\ 0, & (W \le W_e) \end{cases} \tag{1}$$

ここで $u = W - W_{c2} + \delta$，$u_1 = W_{c1} - W_{c2} + \delta$，$\theta = (W - W_e)/(W_{c2} - W_e)$ であり，R_{c2}^{*} は $W = W_{c2}$ で速度が連続となる値である．式(1) は閉形式で時間積分でき，任意の含水率までの乾燥時間が得られる．130 ℃の実測に対する決定係数は $R^2 = 0.989$ であった．

さらに $R_c = 98.85 \exp(-18.58\times10^3/R_gT)$ とし，構造パラメータ（$W_{c1} = 2.50$，$W_{c2} = 0.70$，$W_e = 0.038$ kg/kg，$\alpha_M = 0.35$，$\delta = 0.090$）を温度によらず一定とした温度連成モデルで 40〜140 ℃の乾燥挙動を予測した（Fig. 5）．実測との誤差は




Fig. 3 SEM images of hair surfaces: (a) before drying and (b) after drying at 130 °C for 1 h.




Fig. 5 Prediction by the temperature-coupled grain model (40–140 °C): (a) drying characteristic curves and (b) moisture content histories. Dashed line: air temperature switched from 130 °C to 60 °C at W_{c2}.

RMSE < 0.024 kg/kg であり，乾燥完了時間（$W \le 0.05$ kg/kg）は 40 ℃の約 171 min から 140 ℃の約 30 min まで短縮する．

5．ドライヤ制御への応用

$W \ge W_{c2}$ では潜熱冷却により毛髪温度が低く保たれるため高温（100〜130 ℃）の送風で速やかに水分を除去し，蒸発面が繊維内部へ沈んで毛髪温度が上昇し始める $W_{c2} \approx 0.70$ kg/kg で 60 ℃以下に切り替える制御（Fig. 5(b) 破線）が，速乾と熱変性・色抜けの防止の両立に有効である．

6．結　言

(1) 毛髪束の乾燥特性曲線は恒率期と二段階の減率期からなる B 型であり，内部拡散支配（C 型）とする従来の見方は毛髪束には当てはまらない．

(2) 各乾燥期間の見かけの活性化エネルギーは 25〜28 kJ/mol に収束し，毛束間隙の毛細管補給が減率期の乾燥速度を支配する．

(3) グレインモデルに基づく温度連成モデルで 40〜140 ℃の乾燥挙動を予測でき，W_{c2} での送風温度切替が熱損傷の抑制に有効であることを示した．

参考文献

(1) Feughelman, M., Mechanical Properties and Structure of Alpha-Keratin Fibres (1997), UNSW Press.
(2) 化学工学会編，化学工学便覧 改訂七版 (2011)，丸善．
(3) Szekely, J., Evans, J. W. and Sohn, H. Y., Gas-Solid Reactions (1976), Academic Press.

下マージン２０ｍｍ
Copyright © 200221 by the Japan Society of Mechanical Engineers
（下から１０ｍｍ電子ファイル原稿のみ）