Liquid-基础

1. 运算符

Liquid是没有算数运算符的，只能通过过滤器进行运算；Liquid只有比较运算符和逻辑运算符，还有一个“包含”运算符。

	A	B
1	运算符	说明
2	==	等于
3	!=	不等
4	>	大于
5	<	小于
6	>=	大于等于
7	<=	小于等于
8	or	逻辑或(条件A或条件B)
9	and	逻辑与(条件A和条件B)
10	contains	包含。检查字符串中是否存在子字符串；或者检查字符串数组是否存在字符串；注意，contains 只能用于检查字符串。

“包含”运算符示例：

Plain Text

```
{% if customer.email contains "shopify.com" %}
  Hey there, Shopify employee!
{% endif %}
```

逻辑运算符示例：

Plain Text

```
{% if true and false %}
  false
{% endif %}
```

注意：比较运算符只能进行两两比较，以下示例会报错：

Plain Text

```
{% if true == 2 > 1 %}
  ...
{% endif %}
```

在js里面，会运算“2 > 1”，返回“true”，再比较“true == true”，运算结果为“true”，但在Liquid里，会报错。

2. 运算符优先级

> 比较运算符, 包含运算符 > 逻辑运算符

有两个需要注意的地方：

3. Liquid运算符不包含圆括号，使用圆括号进行运算会报错；
4. Liquid逻辑运算符 and 和 or 具有相同优先级的，且结合性是从右向左。

Plain Text

```
{% if true or false and false %}
  结果为true
{% endif %}
```

5. 数据类型

Liquid有六种数据类型。

1. 字符串 String

使用单引号或双引号包裹。

Plain Text

```
{% assign my_string = "Hello World!" %}
```

2. 数值 Number

数值包含整数和小数。

Plain Text

```
{% assign my_int = 25 %}
{% assign my_float = 39.756 %}
```

3. 布尔值 Boolean

布尔值包含 true 和 false。

Plain Text

```
{% assign foo = true %}
{% assign bar = false %}
```

4. 无 Nil

nil是一个特殊的空值，是Liquid代码没有值返回时的值。

打印nil值到页面上，不会展示任何内容。

Plain Text

```
{% if fulfillment.tracking_numbers %}
  There is a tracking number.
{% endif %}
```

5. 数组 Array

数组是可以用来保存任何变量类型的列表。

使用循环访问数组中的所有项。

Plain Text

```
{% for tag in product.tags %}
  {{ tag }}
{% endfor %}
```

使用中括号访问数组中特定下标的项（下标从0开始）。

Plain Text

```
<!-- if product.tags = "sale", "spring", "summer", "wholesale" -->
{{ product.tag[0] }}
{{ product.tag[1] }}
{{ product.tag[2] }}
```

在Liquid中创建数组只有一种方式：使用split过滤器将一个字符串分解为字符串数组。

Plain Text

```
{% assign words = 'Hi, how are you today?' | split: ' ' %}
{% for word in words %}
{{ word }}
{% endfor %}
```

6. 真值和假值（truthy 和falsy）

编程时，在条件判断中任何返回 `true` 的都被叫做 **真值（truthy）**。任何返回 `false` 的都被叫做 **假值（falsy）**。所有的对象（object）类型都可以被描述为真值（truthy）或假值（falsy）。

除了 **nil 和 false 为假值**，其他值都为真值，包括 0、空字符串、EmptyDrop对象。

7. 去除标签空白符

{{ }} 和 {% %} 标签即使不输出任何内容，但仍然会在html中渲染一个空行；如果需要删除这些空行，可以在标签中包含连字符，如：{{-, -}}, {%-, -%}。

Django

```
//输入
{% assign my_variable = "tomato" %}
{{ my_variable }}
```

Nginx

```
//输出

tomato
```

Django

```
{%- assign my_variable = "tomato" -%}
{{ my_variable }}
```