

Guia de integração - API de Leads Crenorte

Como enviar os dados do formulário de pré-cadastro do site para a Crenorte

Atualizado em 24/09/2026

Resumo rápido

Item	Valor
URL	https://crenorte-leads-api-v5hu.vercel.app/api/leads
Método	POST
Header	Content-Type: application/json
Corpo	JSON com os campos da seção 2 (e, opcionalmente, o resultado da análise - seção 4)
Autenticação	Não é necessária
Quando enviar	Uma única vez, quando o cliente concluir a última etapa do formulário (escolha do turno da visita)
Sucesso	Status 201 (novo cadastro) ou 200 (CPF já cadastrado)

O formulário coleta as respostas em várias telas. Guarde cada resposta no navegador e envie tudo em uma só requisição no final. Não é necessário chamar a API a cada tela.

1. Exemplo de requisição

POST https://crenorte-leads-api-v5hu.vercel.app/api/leads
Content-Type: application/json

```
{
  "nomeCompleto": "Maria da Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "telefone": "(91) 98888-7777",
  "email": "maria@gmail.com",
  "municipio": "Belém",
  "uf": "PA",
  "bairro": "Marco",
  "endereco": "Tv. Enéas Pinheiro, 100",
  "cadunico": "sim",
  "ocupacao": "comercio",
  "ocupacaoDescricao": "Vendo açaí e polpas de fruta",
  "tempoOcupacao": "de_1_a_3_anos",
  "objetivoCredito": "comprar_mercadoria_estoque",
  "valorSolicitado": "2000_a_5000",
  "turnoVisita": "manha",
  "autorizacaoConsulta": true,
  "aprovacao": {
    "status": "inapto",
    "em": "2026-08-28T18:48:41.000Z",
    "motivo": "Restricao no CPF - SCR",
    "motivoTipo": "scr_prejuizo",
    "observacao": "Analise automatica via CreditoMPO em 2026-08-28T18:48:40.770Z"
  },
  "elegivel": {
    "status": "sim",
    "em": "2026-08-28T18:48:41.000Z"
  }
}
```

Os dados acima são fictícios.

2. Campos do JSON

Todos os campos são do tipo texto (string), exceto **autorizacaoConsulta** (booleano) e **aprovacao / elegivel** (objetos).

Campo	Obrig.	Tela / origem	Regras
nomeCompleto	Sim	Seus dados - Nome completo	Não pode ser vazio
cpf	Sim	Seus dados - CPF	11 dígitos. Pode ir com ou sem pontos e traço
telefone	Sim	Seus dados - WhatsApp	DDD + número (10 ou 11 dígitos). Pode ir com ou sem máscara
email	Não	Seus dados - E-mail (opcional)	Se preenchido, precisa ser um e-mail válido. Se vazio, envie "" ou não envie
municipio	Sim	Endereço	Nome do município
uf	Sim	Endereço	Sigla com 2 letras (ex.: PA)
bairro	Sim	Endereço	Não pode ser vazio
endereco	Sim	Endereço	Rua, número, complemento
cadunico	Sim	Você tem CadÚnico ativo?	Ver tabela 3.1
ocupacao	Sim	O que você faz ou vende?	Ver tabela 3.2
ocupacaoDescricao	Cond.	O que você faz ou vende? - "Descreva em poucas palavras"	Obrigatório se ocupacao = "outro". Máx. 200 caracteres
tempoOcupacao	Sim	Há quanto tempo você tem essa atividade?	Ver tabela 3.3
objetivoCredito	Sim	Para que você quer usar o crédito?	Ver tabela 3.4
valorSolicitado	Sim	Qual valor você pretende solicitar?	Ver tabela 3.5
turnoVisita	Sim	Qual período você prefere agendar a visita?	Ver tabela 3.6
autorizacaoConsulta	Sim	Seus dados - caixa "Autorizo a Crenorte..."	Enviar true. Sem a autorização marcada o cadastro é recusado
aprovacao	Não	Resultado da análise de crédito	Objeto. Ver seção 4
elegivel	Não	Resultado da verificação de elegibilidade	Objeto. Ver seção 4

3. Valores das perguntas de opção

Envie o valor da coluna **"Valor a enviar"**. A API também aceita o texto exatamente como aparece no botão (ex.: "Não sei"), mas o recomendado é usar os valores abaixo.

3.1 cadunico

Pergunta: "Você tem CadÚnico ativo?"

Botão na tela	Valor a enviar
Sim	sim
Não	nao
Não sei	nao_sei

3.2 ocupacao

Pergunta: "O que você faz ou vende?"

Botão na tela	Valor a enviar
Comércio	comercio
Serviços	servicos
Produção ou artesanato	producao_artesanato
Agricultura ou extrativismo	agricultura_extrativismo
Outro	outro

3.3 tempoOcupacao

Pergunta: "Há quanto tempo você tem essa atividade?"

Botão na tela	Valor a enviar
Ainda vou começar	ainda_vou_comecar
Menos de 1 ano	menos_de_1_ano
De 1 a 3 anos	de_1_a_3_anos
Mais de 3 anos	mais_de_3_anos

3.4 objetivoCredito

Pergunta: "Para que você quer usar o crédito?"

Botão na tela	Valor a enviar
Comprar mercadoria ou estoque	comprar_mercadoria_estoque
Comprar equipamentos ou ferramentas	comprar_equipamentos_ferramentas
Melhorar o espaço do negócio	melhorar_o_espaco_do_negocio
Capital de giro para o dia a dia	capital_de_giro_para_o_dia_a_dia
Outro	outro

3.5 valorSolicitado

Pergunta: "Qual valor você pretende solicitar?"

Botão na tela	Valor a enviar
De R\$300 a R\$2000	300_a_2000
De R\$ 2 mil a R\$ 5 mil	2000_a_5000
De R\$ 5 mil a R\$ 10 mil	5000_a_10000
Ainda não sei	ainda_ao_sei

3.6 turnoVisita

Pergunta: "Qual período você prefere agendar a visita de um assessor?"

Botão na tela	Valor a enviar
Manhã	manha
Tarde	tarde

4. Resultado da análise (aprovação e elegível)

Estes dois blocos são **opcionais**. Envie-os quando a análise automática já tiver sido feita antes do envio. Se não forem enviados, a Crenorte registra os dois como `nao_verificado` e faz a análise depois.

4.1 aprovação

Campo	Obrig.	Descrição
status	Sim	apto ou inapto
em	Não	Data/hora da análise em ISO 8601 (ex.: 2026-08-28T18:48:41.000Z). Se não vier, é usado o horário do envio
motivo	Não	Motivo legível (ex.: "Restrição no CPF — SCR"). Até 500 caracteres
motivoTipo	Não	Código do motivo (ex.: scr_prejuizo). Até 500 caracteres
observacao	Não	Observação livre. Até 500 caracteres

4.2 elegível

Campo	Obrig.	Descrição
status	Sim	nao_verificado, sim ou nao
em	Não	Data/hora da verificação em ISO 8601. Se não vier, é usado o horário do envio

Não envie porNome **nem** porUid. A API registra automaticamente o autor das análises como **Crenorte Agente IA**. Se esses campos forem enviados, são ignorados.

Exemplo

```
"aprovacao": {
  "status": "apto",
  "em": "2026-08-28T18:48:41.000Z",
  "observacao": "Análise automática via CréditoMP0"
},
"elegivel": {
  "status": "sim",
  "em": "2026-08-28T18:48:41.000Z"
}
```

5. Respostas da API

A resposta é sempre JSON.

Status	Significado	O que fazer no site
201	Cadastro recebido	Mostrar a tela de sucesso
200	Este CPF já tinha cadastro. A nova tentativa foi registrada	Mostrar a tela de sucesso (para o cliente o resultado é o mesmo)
400	Algum dado está faltando ou inválido	Mostrar erro e levar o cliente ao campo indicado em campos
500	Erro no servidor	Pedir para tentar novamente em instantes

Exemplos de corpo de resposta

```
// 201
{ "message": "Cadastro realizado com sucesso.", "id": "aB12cD34eF56" }

// 200
{ "message": "Nova tentativa de contato registrada.", "id": "aB12cD34eF56" }

// 400 - campos ausentes (lista todos de uma vez)
{ "error": "Campos obrigatórios ausentes", "campos": ["cpf", "turnoVisita"] }

// 400 - valor inválido
{ "error": "CPF inválido. Informe 11 dígitos numéricos." }
{ "error": "E-mail inválido.", "campos": ["email"] }
{ "error": "É necessário autorizar a consulta de dados para prosseguir.",
  "campos": ["autorizacaoConsulta"] }

// 500
{ "error": "Erro interno do servidor." }
```

Mensagens de erro 400 possíveis

Situação	Mensagem (campo error)
Campo obrigatório não enviado ou vazio	Campos obrigatórios ausentes (+ lista em campos)
CPF sem 11 dígitos	CPF inválido. Informe 11 dígitos numéricos.
Telefone fora de 10-11 dígitos	Telefone inválido. Informe 10 ou 11 dígitos numéricos.
UF sem 2 letras	UF inválida. Informe a sigla com 2 caracteres (ex: AM).
cadunico fora da tabela 3.1	CadÚnico inválido. Valores aceitos: ...
ocupacao fora da tabela 3.2	Ocupação inválida. Valores aceitos: ...
ocupacao = outro sem descrição	Descreva a ocupação quando a opção for "outro".
Descrição com mais de 200 caracteres	Descrição da ocupação muito longa (máx. 200 caracteres).
tempoOcupacao fora da tabela 3.3	Tempo de ocupação inválido. Valores aceitos: ...
objetivoCredito fora da tabela 3.4	Objetivo do crédito inválido. Valores aceitos: ...
valorSolicitado fora da tabela 3.5	Valor solicitado inválido. Valores aceitos: ...
turnoVisita fora da tabela 3.6	Turno da visita inválido. Valores aceitos: "manha" ou "tarde".
E-mail com formato inválido	E-mail inválido.
Autorização não marcada	É necessário autorizar a consulta de dados para prosseguir.
aprovacao / elegivel não é objeto	"aprovacao" deve ser um objeto. (idem para elegivel)
Status fora dos valores da seção 4	"aprovacao.status" inválido. Valores aceitos: ...
Data em com formato inválido	"aprovacao.em" inválido. Use data/hora ISO 8601 (...)
Texto com mais de 500 caracteres	"aprovacao.motivo" muito longo (máx. 500 caracteres).

6. Exemplo em JavaScript

```
const API_URL = 'https://crenorte-leads-api-v5hu.vercel.app/api/leads'

// "respostas" = objeto montado ao longo das telas do formulário
async function enviarCadastro(respostas) {
  const payload = {
    nomeCompleto:      respostas.nomeCompleto,
    cpf:               respostas.cpf,
    telefone:          respostas.whatsapp,
    email:             respostas.email || '',
    municipio:         respostas.municipio,
    uf:                respostas.uf,
    bairro:            respostas.bairro,
    endereco:          respostas.endereco,
    cadunico:          respostas.cadunico,          // 'sim' | 'nao' | 'nao_sei'
    ocupacao:          respostas.ocupacao,          // ver tabela 3.2
    ocupacaoDescricao: respostas.ocupacaoDescricao || '',
    tempoOcupacao:     respostas.tempoOcupacao,     // ver tabela 3.3
    objetivoCredito:   respostas.objetivoCredito,   // ver tabela 3.4
    valorSolicitado:   respostas.valorSolicitado,   // ver tabela 3.5
    turnoVisita:       respostas.turnoVisita,       // 'manha' | 'tarde'
    autorizacaoConsulta: respostas.autorizacao === true,
    // Opcionais - somente se a análise automática já foi feita:
    // aprovacao: { status: 'apto', em: new Date().toISOString(), observacao: '...' },
    // elegivel: { status: 'sim', em: new Date().toISOString() },
  }

  try {
    const res = await fetch(API_URL, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(payload),
    })
    const data = await res.json()

    if (res.status === 201 || res.status === 200) {
      return { ok: true, id: data.id } // mostrar tela de sucesso
    }
    if (res.status === 400) {
      return { ok: false, erro: data.error, campos: data.campos || [] }
    }
    return { ok: false, erro: 'Não foi possível enviar agora. Tente novamente.' }
  } catch (e) {
    return { ok: false, erro: 'Falha de conexão. Verifique a internet e tente novamente.' }
  }
}
```

7. Teste rápido com curl

Atenção: cada teste com sucesso cria um cadastro real na base da Crenorte. Use CPFs de teste combinados com a equipe e avise quais foram usados.

```
curl -X POST https://crenorte-leads-api-v5hu.vercel.app/api/leads \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nomeCompleto":"Teste Integracao","cpf":"000000000000",
  "telefone":"919000000000","municipio":"Belém","uf":"PA",
  "bairro":"Centro","endereco":"Rua Teste, 1","cadunico":"nao_sei",
  "ocupacao":"comercio","tempoOcupacao":"menos_de_1_ano",
  "objetivoCredito":"outro","valorSolicitado":"ainda_nao_sei",
  "turnoVisita":"tarde","autorizacaoConsulta":true}'
```

Para testar só a validação sem gravar nada, envie o corpo sem algum campo obrigatório: a API responde 400 com a lista de campos ausentes.

8. Checklist antes de publicar o site

- A requisição é feita uma única vez, no final do fluxo, com todos os campos.
- O cabeçalho Content-Type: application/json está sendo enviado.
- Os campos de opção usam os valores das tabelas da seção 3.
- Quando o cliente escolhe "Outro" em ocupação, o texto de ocupacaoDescricao é enviado.
- A caixa de autorização é obrigatória no site e envia autorizacaoConsulta: true (booleano).
- O botão de enviar fica desabilitado enquanto a requisição está em andamento, para evitar envio duplicado.
- Os status 201 e 200 levam à tela de sucesso. O 400 mostra a mensagem e volta para o campo com problema.
- Erros de conexão e 500 mostram um aviso para tentar novamente, sem perder o que o cliente preencheu.

Dúvidas sobre a integração: equipe de TI da Crenorte.