

🔔 Quer conhecer o programa da Mentoria e acelerar sua carreira com o MVP Guilherme Maia e mentores? Faça sua aplicação gratuita

FIXADO

<https://forms.highexpert.com.br/aplicacao-mentoria>

📢 Entre no Grupo exclusivo no WhatsApp da Imersão

FIXADO



HIGH EXPERT
Imersão Arquiteto Azure
Edição 5 — Cloud & AI

🔍 Buscar no material...

🛡️ Instrutor

DIA 2

EM ANDAMENTO

⌚ 00:00 tempo esgotado

LAB 11

Peering, DNS e NSG: fase 2

Peering, DNS e NSG: fase 2

🎯 OBJETIVO

conectar a VNet do AKS ao Private Endpoint do SQL sem recriar o Dia 1.

📍 ONDE FAZER

Cloud Shell

Objetivo: conectar a VNet do AKS ao Private Endpoint do SQL sem recriar o Dia 1.

Antes de começar: Lab 10 concluído; PE Approved; espaços de endereço sem sobreposição.

Passos

1. Obtenha o RG gerenciado e a VNet do AKS:

COMANDO

📋 Copiar

```
cd infra/terraform
terraform output -raw aks_node_resource_group
az network vnet list \
```

```
--resource-group "[definir: aks_node_resource_group]" \  
--query '[].{name:name,prefixes:addressSpace.addressPrefixes}' \  
-o table
```

2. Abra o VS Code, `code terraform.tfvars`

COMANDO

 Copiar

```
code terraform.tfvars
```

3. Em `terraform.tfvars`, preencha somente valores reais coletados:

COMANDO

 Copiar

```
aks_node_resource_group = "[definir: aks_node_resource_group]"  
aks_vnet_name = "[definir: vnet_ks_node_resource_group]"  
enable_aks_private_connectivity = true
```

4. Gere/revise:

COMANDO

 Copiar

```
terraform plan -out=tfplan-fase2  
terraform show -no-color tfplan-fase2
```

5. O plano deve criar exatamente:

- `peer-imersao-to-aks-*`;
- `peer-aks-to-imersao-*`;
- link da zona `privatelink.database.windows.net` para a VNet do AKS;
- regra `Allow-AKS-To-SQL-1433`.

6. Com aprovação, aplique:

COMANDO

 Copiar

```
terraform apply tfplan-fase2
```

7. No Portal, confirme peerings conectados, link DNS sem registro automático e regra TCP 1433 restrita aos prefixos do AKS.

Validação opcional em cluster existente: somente após autorização e sem deixar recursos:

COMANDO

 Copiar

```
kubectl -n azure-shop run netcheck --image=busybox:1.36 --restart=Never
kubectl -n azure-shop wait --for=condition=Ready pod/netcheck --timeout=
kubectl -n azure-shop exec netcheck -- nslookup "[servidor].database.wir
kubectl -n azure-shop exec netcheck -- nc -zvw5 "[servidor].database.wir
kubectl -n azure-shop delete pod netcheck --ignore-not-found
```

Falhas e contingência: VNet/MC RG ausente, prefixo sobreposto, DNS/TCP falha → não desabilite o SQL público. Use diagrama e ambiente compartilhado.

Custo e cleanup: peerings/PE e cluster podem gerar custo. O `netcheck` deve ser removido.

Check-in do Lab 11

Você marcou este Lab como concluído. Progresso salvo neste navegador.

 **Concluído**

← LAB 10

ACR e AKS: fase 1

LAB 12 →

Build e publicação no AKS 

