Insertion:

```
struct node* insert (struct node *r, int data)
{
  if (r==NULL)
  {
    struct node *n;
    n = new struct node;
    n->data = data;
    r = n;
    r->left = r->right = NULL;
    r->height = 1;
    return r;
  }
  else
  {
    if (data < r->data)
      r->left = insert (r->left, data);
    else
      r->right = insert (r->right, data);
  }
  r->height = calheight (r);
  if (bf(r)==2 && bf(r->left)==1)
    r = llrotation (r);
  else if (bf(r) == -2 && bf(r->right) == -1)
    r = rrrotation (r);
  else if (bf(r) == -2 && bf(r->right) == 1)
    r = rlrotation (r);
  else if (bf(r) == 2 && bf(r->left) == -1)
    r = lrrotation (r);
  return r;
}
```

```
struct node* deleteNode(struct node *p, int data)
{
  if (p->left == NULL && p->right == NULL){
    { if(p == this->root
        this->root = NULL;
      delete p;
      return NULL;
    }
    struct node *t;
      struct node *q;
    if (p->data <data){
      p->right = deleteNode (p->right, data);
    else if (p->data > data)
      p->left = deleteNode (p->left ,data);

    else {
      if(p->left != NULL) {
        q = inpre (p->left);
        p->data = q->data ;
        p->left = deleteNode (p->left , q->data);
      }
      else { q = insuc (p->right);
        p->data = q->data;
        p->right = deleteNode (p->right, q->data);
      }
    }
  if (bf (p) == 2 && bf (p->left) == 1)
    p = llrotation (p);
  else if (bf(p) == 2 && bf(p->left) == -1)
    p = lrrotation (p);
```

```
else if (bf(p) == 2 && bf(p->left) == 0)
    p = llrotation(p);
else if (bf(p) == -2 && bf(p->right) == -1)
    p = rrrotation(p);
else if (bf(p) == -2 && bf(p->right) == 1)
    p = rlrotation(p);
else if (bf(p) == -2 && bf(p->right) == 0)
    p = llrotation(p);

return p;
}
```