Java web 1 семестр #1 *Required	
Email address *	
Your email	
Что такое war ?	1 point
Your answer	
Как можно вызвать jsp из сервлета?	1 point
— нельзя	
rd.forward(request,response);	
RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("/som.jsp");	
Какая аннотация используется для указания времени действия?	1 point
@Retention	
@Override	
@Target	
○	

Как называется результат работы сборки проекта в терминологии maven?

Your answer

Как можно использовать атрибуты в сервлете ? Атрибуты можно использовать ....

для получения и установки объектов в запросе

для получения и установки объектов в сессии

для получения и установки объектов в приложении

для получения и установки объектов в соокіе

для получения заголовков ответов

```
Откомпилируется ли следующий код?

interface InnerInerf{
    default void hello() {};
    public class ExtandClass {
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        InnerInerf.ExtandClass someI = new InnerInerf.ExtandClass();
    }
}

да

нет

да, но будет ошибка времени выполнения
```

Выберите названия фаз цикла сборки maven	1 point
deploy	
compile	
install	
war	
integration	
test test	
clean	
Выберите верные утверждения для JSP	1 point
JSP - это Java Server Pages	
Пспользуются для создания динамических веб страниц	
Используются для фильтрации request	
Конвертируются в servlet	
Конвертируются в html	
Vov sporusi no priodos vorios vistos overenvescos 2 *	1
Как правильно вызвать конструктор суперкласса? *	1 point
Super	
O this	
Constructor	

	Является ли NaN числом?	1 point
	Да	
	<b>Нет</b>	
	Могут ли интерфейсы иметь реализованные методы? *	1 point
	Да	
	<b>Нет</b>	
	Что может содержать перечисление?	1 point
	Поля	
	конструкторы	
	<u>методы</u>	
	только элементы перечисления и методы	
	элементы перечисления	
	Перечислите режимы доставки сообщений в JMS?	1 point
	Your answer	
	Пусть есть файл с расширением .java. Выберите верные утверждения для него. В файл может быть	1 point
	одиночный оператор package	
	любое количество операторов import	
	любое количество открытых (public) классов	
•	одиночное объявление закрытых (private) классов	

łто делает синхронизатор Phaser?	1 point
our answer	
Сакие типы тегов есть в JSTL?	1 point
Core tages	
Sql tags	
Functions	
Java tages	
Выберите Junit аннотации	1 point
@BeforeClass	
@Before	
@After	
@AfterClass	
@Unit	
Выберите неявные объекты jsp	1 noint
	1 point
request	
response	
config	
config	
config	

	i jsp	
	Что такое JDK?	1 point
	Java Development Kid	
	Java Deployment Keep	
	Java Dowload Kneif	
	Just Doing Kit	
	Какой будет результат выполнения данного фрагмента?  public class TestForLect {     public static void main(String[] args) {         Optional <integer> user = Optional.of(5);         System.out.println(user.present());</integer>	1 point
	}	
	Не знаю	
	false	
	нет правильного ответа	
	5 Optional[5]	
	<ul><li>Орнопацој</li><li>ошибка компиляции</li></ul>	
	В чем разница между ServletConfig и ServletContext?	1 point
!	Your answer	

 $https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLScgy7S6e4X7\_hfSwnJxmhMJhE7HePQJIPEsl3iErCNmuAUPog/viewform$ 

Какой(ие) методы в жизненном цикле фильтра (Filter) вызывается(ются) один раз?	1 point
void init(FilterConfig config)	
doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)	
destroy()	

```
Какой модификатор можно поставить вместо xxxx?

| xxxx | x | class User {
| String login;
| String password;
| int age;
| boolean isChild () {
| return age< 18;
| }
| public static void main(String[] args) {
| User guest = new User();
| guest.isChild();
| }
| protected
| public
| private
| может отсутствовать
```

Как используют шаблон Data Access Object в веб-приложениях? 1 point

Your answer

	1 point
Your answer	
Какая область действия может быть у JavaBean?	1 point
Page	
Request	
Session	
Application	
Model Model	
<ul><li> Инициализация</li><li> Выполнение запроса</li><li> Уничтожение (выгрузка)</li></ul>	
Прослушивание	
	1 poin
Прослушивание	1 poin
Прослушивание  Можно ли сессию в JSP сделать недействительной?	1 poin
Прослушивание  Можно ли сессию в JSP сделать недействительной?  Да	1 point

( ) Model

Controller	
Допустим вы создали поток и вызвали метод sleep(). В какое состояние перешел поток?	1 point
○ NEW	
RUNNABLE	
O BLOCKED	
○ TERMINATED	
Выберите аннотации используемые для обозначения сервлетов	1 point
@Servlet	
@WebServlet	
@HttpServlet	
@JspServlet	
@WebFilter	
Как можно повторно стартовать (запустить) поток (thread)?	1 point
Your answer	
ΦΝΟ *	

Page 1 of 1 Submit

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms