

MANUAL DE DESPLIEGUE Y COMPILACIÓN LOCAL

SISTEMA: Nomify (Portal Web & App Móvil)

Documento:	Instructivo Técnico de Entornos Locales
Desarrollado por:	Runtime Dynamics (Cristopher Lanchimba)
Asignado a:	Your First Project (1).pdf / GitHub

1. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Antes de iniciar la compilación local del portal web y la aplicación móvil de Nomify, asegúrese de tener instaladas las siguientes herramientas en su entorno de desarrollo:

- **Node.js (v18 o superior):** Entorno de ejecución para las dependencias de JavaScript.
- **Git:** Para la clonación y gestión del repositorio de código fuente.
- **IDE recomendado:** Visual Studio Code con extensiones para desarrollo web.
- **Gestor de Base de Datos:** Servidor MySQL local o cliente compatible para ejecutar los scripts SQL.

2. CLONACIÓN DEL PROYECTO Y BASE DE DATOS

1. Obtener el código fuente: Abra una terminal en su computadora y clone el repositorio oficial ejecutando:
`git clone https://github.com/criollod134-sys/Nomify.git`
2. Acceder al directorio: Ingrese a la carpeta raíz del proyecto:
`cd Nomify`
3. Montar la Base de Datos: Abra su gestor de MySQL, cree una base de datos limpia llamada 'nomify_db' e importe el archivo de scripts localizado en la ruta:
`database/schema.sql`

3. COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PORTAL WEB

El portal web administrativo (destinado al rol de Silvia Mendoza para la gestión de nómina) se compila localmente siguiendo estos comandos:

1. Instalación de paquetes: Ejecute el siguiente comando para descargar los módulos necesarios de Node:
`npm install`
2. Configurar Variables de Entorno: Cree un archivo '.env' en la raíz y configure las credenciales de conexión local a MySQL.
3. Inicialización del servidor: Levante el entorno de desarrollo local mediante:
`npm run dev`
4. Verificación en Navegador: Abra su navegador web e ingrese a la dirección local provisional (ejemplo: `http://localhost:5173`).

4. COMPILACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL (TALLER)

La aplicación móvil táctil (destinada al teclado PIN rápido y marcaciones geolocalizadas de Beto Alvarado en el taller) se despliega mediante los siguientes pasos:

8. 1. Configurar origen del Backend: Asegúrese de apuntar la dirección de la API hacia la IP local de su servidor de desarrollo.
9. 2. Compilación del emulador/dispositivo: Inicialice el compilador móvil multiplataforma ejecutando en la terminal:
`npx expo start` ó `npm run android / ios`
10. 3. Pruebas de Usabilidad Local: Escanee el código QR generado usando la aplicación Expo Go en su smartphone o ejecute un emulador Android/iOS directamente en su computadora.