

Manual de Usuario y Operacion

Ryder 2026 - Match Play

Configuracion, funcionamiento, logica de negocio, pruebas de front, modelo de datos y arquitectura.

Version documentada: aplicacion local con servidor Node.js, WebSocket en tiempo real y persistencia central en SQLite.

1. Objetivo Del Sistema

- Registrar y consultar resultados de un torneo Match Play entre Tigers y Firmas.
- Administrar jugadores, parejas, individuales y tarjetas desde una interfaz web.
- Sincronizar en tiempo real PC, celulares y pantalla de TV conectados al mismo servidor.
- Persistir la informacion en SQLite como fuente central de verdad.
- Proteger tarjetas finalizadas y composiciones que ya tengan juego registrado.

2. Roles Y Permisos

Rol	Acceso	Permisos principales
Administrador	Resultados, Resultados TV, Tarjetas, Equipos	Configura jugadores/equipos, registra tarjetas, reinicia tarjetas, abre tarjetas finalizadas.
Jugador	Resultados y Tarjetas	Consulta resultados y edita solo tarjetas donde aparece su nombre.
TV	Resultados TV	Solo visualiza el marcador para pantalla de television.

3. Configuracion Inicial

3.1 Levantar El Servidor

- Abrir PowerShell en la carpeta del proyecto.
- Ejecutar el servidor con Node.js: node server.js o usando el runtime incluido.
- Abrir en el PC: <http://127.0.0.1:8767/index.html>.
- Abrir en celulares de la misma red: <http://IP-DEL-PC:8767/index.html>.
- La base SQLite esta en data/ryder.sqlite.

3.2 Jugadores

- En la pestana Equipos se administra la lista de jugadores.
- Campos: Equipo, Nombre, Parejas, Individuales, Usuario, Contraseña y Es Admin.
- El campo Parejas/Individuales se calcula segun si el jugador ya fue usado en una composicion.
- Un jugador admin puede entrar a todas las pestanas y ejecutar acciones administrativas.

3.3 Parejas

- Se configuran 14 parejas por equipo.
- Scramble #N y Golpe a Golpe #N comparten la misma pareja #N.
- Cada caja usa autocomplete con jugadores disponibles del equipo correspondiente.
- Cada pareja debe tener exactamente 2 jugadores por equipo.
- No se permite repetir jugadores en otra pareja.
- Si una pareja ya tiene score o finalizacion, queda bloqueada y no se puede cambiar.

3.4 Individuales

- Se configuran 28 partidos individuales.
- Cada individual tiene 1 jugador Tigers y 1 jugador Firmas.
- La configuracion individual es independiente de las parejas.
- No se permite repetir jugadores dentro de individuales.
- Si un individual ya tiene score o finalizacion, queda bloqueado.

4. Funcionamiento De Las Pestanas

4.1 Resultados

- Muestra marcador general Tigers vs Firmas.
- Muestra partidos en el campo y finalizados.
- Resume puntos por modalidad: Scramble, Golpe a Golpe e Individual.
- Permite buscar por equipo y filtrar por modalidad y estado.
- Estados: Sin iniciar, En el campo y Finalizados.

4.2 Resultados TV

- Vista simplificada para televisor.
- Muestra marcador grande, logos y resumen por modalidad.
- Usuario TV solo ve esta pestana.

4.3 Tarjetas

- Permite registrar scores hoyo por hoyo.
- Busca por jugador individual o jugador dentro de composiciones.
- Filtra por modalidad y estado.
- Un no admin solo ve tarjetas donde esta asociado.
- Si la tarjeta esta finalizada, no permite editar.

4.4 Equipos

- Permite administrar jugadores, parejas e individuales.
- Reiniciar parejas sin registros limpia solo composiciones que no tengan scores ni finalizaciones.
- Reiniciar individuales sin registros aplica la misma regla para individuales.
- Las composiciones usadas quedan protegidas.

5. Logica Match Play

5.1 Puntuacion Por Hoyo

- Menor score gana el hoyo.

- Si Tigers gana el hoyo, el diferencial suma +1.
- Si Firmas gana el hoyo, el diferencial resta -1.
- Si empatan el hoyo, el diferencial no cambia.
- Diferencial 0 se muestra como AS.
- Tigers arriba se muestra Up para Tigers y Dw para Firmas.
- Firmas arriba se muestra Up para Firmas y Dw para Tigers.

5.2 Puntos Por Partido

- Cada partido reparte 1 punto.
- Ganador recibe 1.0 y perdedor 0.0.
- Empate recibe 0.5 para Tigers y 0.5 para Firmas.
- Scramble: 14 partidos, 14 puntos.
- Golpe a Golpe: 14 partidos, 14 puntos.
- Individual: 28 partidos, 28 puntos.
- Total en disputa: 56 puntos.

5.3 Cierre Temprano

- Parejas juegan a 9 hoyos.
- Individuales juegan a 18 hoyos.
- El cierre temprano se calcula por cantidad de hoyos jugados, no por numero de hoyo.
- Esto soporta salida tipo carrusel: si comienzan en H7, el sistema cuenta hoyos registrados con ambos equipos.
- Si la ventaja es mayor que los hoyos restantes, aparece el aviso de partido definido.
- Solo se puede finalizar si el partido esta definido por Match Play o si se jugaron todos los hoyos.

6. Finalizacion Y Firmas

- Finalizar solo aparece cuando el partido esta definido o completo.
- El modal exige firma de Tigers y firma de Firmas.
- El boton Limpiar borra ambas firmas.
- Al finalizar, la tarjeta queda bloqueada y muestra sello FINALIZADO.
- Un admin puede abrir una tarjeta finalizada con usuario y contrasena.
- Un jugador no admin ve un mensaje para contactar a los administradores.
- Si dos usuarios intentan finalizar al mismo tiempo, el servidor acepta la primera y rechaza la segunda.

7. Sincronizacion, Conexion Y Persistencia

- El servidor Node.js publica HTTP y WebSocket en el puerto 8767.
- SQLite es la fuente central de verdad.
- Los navegadores reciben el estado del servidor al conectarse.
- Los cambios de scores, finalizaciones, configuraciones y reset viajan por WebSocket.
- Si no hay conexion, la edicion se bloquea y aparece aviso visible.
- No se encolan cambios offline para evitar que un celular reconecte con datos viejos.
- El navegador conserva una copia local solo para experiencia visual, pero no debe ganarle al servidor.

8. Acciones Administrativas

8.1 Reiniciar Tarjetas

- Borra scores, firmas y finalizaciones.
- Conserva jugadores, parejas e individuales.
- Requiere clave administrativa.
- Se ejecuta como evento especial de servidor, no como estado local del navegador.

8.2 Reiniciar Parejas O Individuales Sin Registros

- Solo limpia composiciones configuradas que no tengan scores ni finalizaciones.
- Conserva composiciones con tarjetas iniciadas o finalizadas.

- Informa cuantas se limpiaran, cuantas se conservaran y cuantas estan vacias.

9. Pruebas De Front De Usuario

Area	Caso	Resultado esperado
Login	Admin entra con usuario valido	Ve Resultados, Resultados TV, Tarjetas, Equipos y Reiniciar tarjetas.
Login	Jugador no admin entra	Solo ve Resultados y Tarjetas.
Login	Usuario TV entra	Solo ve Resultados TV.
Equipos	Crear pareja con autocomplete	Permite 2 jugadores por equipo y no repite jugadores.
Equipos	Crear individual	Permite 1 jugador por equipo y no repite jugadores.
Equipos	Pareja con score	No permite cambiar ni borrar jugadores.
Tarjetas	Registrar H1 desde PC	Celular actualiza el score en tiempo real.
Tarjetas	Registrar H2 desde celular	PC actualiza el score en tiempo real.
Tarjetas	Borrar un score	El hoyo queda vacio en ambos dispositivos y se elimina fila SQL.
Match Play	Pareja definida antes de H9	Muestra aviso de partido definido y permite finalizar.
Match Play	Individual definido antes de H18	Muestra aviso y permite finalizar.
Match Play	Carrusel comenzando en H7	Cuenta hoyos jugados, no numero de hoyo.
Finalizar	Intentar finalizar antes de tiempo	No aparece el boton o muestra alerta de bloqueo.
Finalizar	Firmar solo una caja	No permite finalizar.
Finalizar	Limpiar firmas	Limpia firma izquierda y derecha.
Reset	Reiniciar tarjetas con datos	Scores/finalizaciones/firmas se borran; equipos se conservan.
Conexion	Servidor apagado	Muestra aviso sin conexion y bloquea edicion.
TV	Entrar como tv	Solo se muestra Resultados TV y se ve completo en pantalla.

10. Modelo De Datos SQLite

players

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Identificador del jugador.
team	TEXT	Equipo: Tigers o Firmas.
name	TEXT	Nombre visible.
username	TEXT	Usuario de login.
password	TEXT	Contraseña.
is_admin	INTEGER	1 si es administrador, 0 si no.

system_users

Campo	Tipo	Descripcion
username	TEXT PK	Usuario del sistema, por ejemplo tv.
name	TEXT	Nombre visible.
password	TEXT	Contraseña.
is_admin	INTEGER	Permiso administrativo.
access	TEXT	Acceso especial, por ejemplo tv.

matches

Campo	Tipo	Descripcion
id	TEXT PK	Identificador: scramble-01, golpe-01, individual-01.
type	TEXT	Scramble, Golpe a Golpe o Individual.
title	TEXT	Título visible.
pair_id	INTEGER	Relacion con pairs para Scramble/Golpe.
individual_id	INTEGER	Relacion con individuals.
holes	INTEGER	9 para parejas, 18 para individuales.

pairs

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Numero de pareja 1 a 14.
tigers_player_1_id	INTEGER FK	Jugador Tigers 1.
tigers_player_2_id	INTEGER FK	Jugador Tigers 2.
firmas_player_1_id	INTEGER FK	Jugador Firmas 1.
firmas_player_2_id	INTEGER FK	Jugador Firmas 2.
updated_at	TEXT	Fecha de actualizacion.

individuals

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Numero individual 1 a 28.
tigers_player_id	INTEGER FK	Jugador Tigers.
firmas_player_id	INTEGER FK	Jugador Firmas.
updated_at	TEXT	Fecha de actualizacion.

hole_scores

Campo	Tipo	Descripcion
match_id	TEXT PK/FK	Partido.
team	TEXT PK	tigers o firmas.
hole_index	INTEGER PK	Indice 0 basado del hoyo.
value	TEXT	Score digitado.
updated_at	TEXT	Fecha de actualizacion.

finalizations

Campo	Tipo	Descripcion
match_id	TEXT PK/FK	Partido finalizado.
finalized	INTEGER	1 si esta finalizado.
result	TEXT	Resultado textual.
finalized_at	TEXT	Fecha/hora de finalizacion.
finalized_by	TEXT	Usuario que finalizo.
updated_at	TEXT	Fecha de actualizacion.

signatures

Campo	Tipo	Descripcion
match_id	TEXT PK/FK	Partido finalizado.
team	TEXT PK	tigers o firmas.
data_url	TEXT	Firma PNG codificada como Data URL.
updated_at	TEXT	Fecha de actualizacion.

audit_log

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Identificador autoincremental.
action	TEXT	Accion registrada.
match_id	TEXT	Partido asociado si aplica.
username	TEXT	Usuario que ejecuto la accion.
payload	TEXT	Detalle JSON de la accion.
created_at	TEXT	Fecha/hora del evento.

11. Relaciones Del Modelo

- pairs.tigers_player_1_id, pairs.tigers_player_2_id, pairs.firmas_player_1_id y pairs.firmas_player_2_id apuntan a players.id.
- individuals.tigers_player_id e individuals.firmas_player_id apuntan a players.id.
- matches.pair_id referencia logicamente pairs.id para Scramble y Golpe a Golpe.
- matches.individual_id referencia logicamente individuals.id para Individual.
- hole_scores.match_id apunta a matches.id.
- finalizations.match_id apunta a matches.id.
- signatures.match_id apunta a finalizations.match_id.
- audit_log guarda eventos y puede apuntar a match_id cuando aplica.

Entidad origen	Relacion	Entidad destino
players	1 a muchos	pairs
players	1 a muchos	individuals
pairs	1 a muchos	matches Scramble/Golpe
individuals	1 a 1 logico	matches Individual
matches	1 a muchos	hole_scores
matches	1 a 1	finalizations
finalizations	1 a muchos	signatures
matches/usuarios	1 a muchos	audit_log

12. Esquema De Arquitectura

Capa	Componente	Responsabilidad
Cliente	index.html	Estructura de pestanas, modales y contenedores.
Cliente	css/styles.css	Diseno responsive, TV, bloqueos visuales y estados.
Cliente	js/app.js	Logica Match Play, permisos, render, validaciones de front.
Cliente	js/sync-adapter.js	Conexion WebSocket, estado online/local y envio de operaciones.
Servidor	server.js HTTP	Servir archivos estaticos y endpoint /api/health.
Servidor	server.js WebSocket	Sincronizar estado entre dispositivos y validar operaciones.

Capa	Componente	Responsabilidad
Datos	data/ryder.sqlite	Persistencia central SQL.
Respaldo	backups/	Copias antes de desbloques o resets.

Flujo principal:

- El usuario abre el navegador y se conecta al servidor.
- El servidor envia el estado actual desde SQLite.
- El usuario registra una accion.
- El front valida permisos, estado de conexion y reglas basicas.
- El WebSocket envia la operacion al servidor.
- El servidor valida, persiste en SQLite, audita y transmite el nuevo estado a todos los clientes.

13. Recomendaciones Operativas

- Antes del torneo, probar login de admin, jugadores y TV.
- Configurar todos los jugadores, parejas e individuales antes de iniciar tarjetas.
- Durante el torneo, mantener el PC servidor encendido y en la misma red.
- Evitar que los celulares editen sin conexion; la app bloquea escritura si no detecta WebSocket online.
- Hacer pruebas de finalizacion y reset antes de uso real.
- Conservar copia de data/ryder.sqlite antes del evento.