GENERACIÓN T · STREAMBE · MÓDULO 3 · TRABAJO INDIVIDUAL · 30 MIN

Mini actividad — Medí tu revisor

¿Sirve de verdad? La respuesta tiene que ser un número

Alumno	Santino Crespo	**Fecha**	19 / 10 / 2026
Colegio	ETN 35 Ing. Eduardo Latzina	**Agente**	revisor (versión del TP 6)

Cómo usar este documento
Este PDF trae todo armado menos lo que solo puede salir de correr el revisor: la columna "¿Lo encontró?", los dos puntajes y el análisis final. Esos datos tienen que ser reales; si no, el número no mide nada. Las expectativas del Paso 2 ya están escritas y **no se tocan después de correr**.

1 Paso 1 — Los cinco archivos

Se eligen tres archivos con un problema conocido y dos que están bien. Los dos sanos son los que miden si el revisor sabe cuándo callarse. Si tenés archivos propios de tu proyecto, reemplazá estos por los tuyos y mantené la proporción 3 con problema y 2 sanos.

#	Archivo	Tipo	Qué es
1	login.py	Con problema	Endpoint de login
2	subir.py	Con problema	Subida de archivos
3	config.py	Con problema	Configuración del proyecto
4	precios.py	Sano	Función de descuento validada
5	clientes.py	Sano	Endpoint de listado con login, consulta parametrizada y paginación

Archivo 1 · login.py (con problema)

```
# login.py
@app.route("/login", methods=["POST"])
def login():
    user = request.form["usuario"]
    pwd = request.form["clave"]
    fila = db.execute(
        f"SELECT * FROM usuarios WHERE usuario='{user}' AND clave='{pwd}'"
    ).fetchone()
    return "ok" if fila else "error"
```

Archivo 2 · subir.py (con problema)

```
# subir.py
@app.route("/subir", methods=["POST"])
def subir():
    archivo = request.files["archivo"]
    archivo.save("/var/www/uploads/" + archivo.filename)
    return "subido"
```

Archivo 3 · config.py (con problema)

```
# config.py
DEBUG = True
SECRET_KEY = "mi-clave-123"
DATABASE_URL = "postgres://admin:admin@prod-db.miempresa.com/ventas"
ALLOWED_HOSTS = ["*"]
```

Archivo 4 · precios.py (sano)

```
# precios.py
def aplicar_descuento(precio, porcentaje):
    if not isinstance(precio, (int, float)) or precio < 0:
        raise ValueError("precio inválido")
    if not 0 <= porcentaje <= 100:
        raise ValueError("porcentaje fuera de rango")
    return round(precio * (1 - porcentaje / 100), 2)
```

Archivo 5 · clientes.py (sano)

```
# clientes.py
import os, sqlite3
from flask import Flask, request, jsonify, abort
from auth import login_required

app = Flask(__name__)
DB_PATH = os.environ["DB_PATH"]

@app.route("/clientes")
@login_required
def listar():
    try:
        pagina = max(int(request.args.get("pagina", 1)), 1)
    except ValueError:
        abort(400)
    with sqlite3.connect(DB_PATH) as db:
        filas = db.execute(
            "SELECT id, nombre FROM clientes ORDER BY id LIMIT 50 OFFSET ?",
            ((pagina - 1) * 50,),
        ).fetchall()
    return jsonify(filas)
```

2 Paso 2 — La tabla, escrita antes de correr

Las columnas "Archivo" y "Qué espero que encuentre" se completaron **antes** de correr el revisor. La columna "¿Lo encontró?" se llena después, con lo que respondió realmente.

Archivo	Qué espero que encuentre	¿Lo encontró? (corrida 1)
1 · login.py	Inyección SQL en el login (usuario y clave van directo a la consulta). Además la clave se compara en texto plano, sin hash.	
2 · subir.py	Se guarda con el nombre que manda el usuario: se puede escribir fuera de la carpeta (path traversal). No valida tipo ni tamaño del archivo y no hay autenticación.	
3 · config.py	Clave secreta y credenciales de la base de producción escritas en el código. DEBUG activado y hosts permitidos abiertos a todos.	
4 · precios.py	Nada importante. Debería decir que no hay problemas reales.	
5 · clientes.py	Nada importante. Como mucho, un "a verificar" sobre cómo funciona login_required, porque no se ve su código.	

Criterio para contar un acierto

Tipo de archivo	Cuenta como acierto si…	Cuenta como error si…
Con problema	Reporta el problema principal que esperaba.	No lo menciona, o solo marca algo menor y se le escapa el principal.
Sano	Dice en una línea que no hay problemas reales (o solo un "a verificar" razonable).	Inventa un problema grave que no existe en el código (falso positivo).

Se fija el criterio antes de correr para no ajustarlo según el resultado.

3 Paso 3 — Corrida 1 (punto de partida)

Qué hacer: abrir un **chat nuevo**, pasarle los cinco archivos uno por uno con el mismo pedido ("Usá el revisor sobre este archivo") y **sin comentar** qué se espera encontrar. Anotar la respuesta de cada uno en la tabla del Paso 2.

> **Mi revisor acertó _____ de 5.**

Notas de la corrida 1 (qué falló o sobró):

_____

_____

_____

4 Paso 4 — Cambiar UNA cosa y volver a medir

Se elige el problema que más molestó de la corrida 1 y se toca **una sola línea** del archivo del revisor. Esta tabla deja armados tres cambios posibles de una línea cada uno. Si no tenés fallas que justifiquen alguno, el que pesa es el que mejor responda a tu resultado real.

Si el problema fue…	Línea a tocar	Cambio de una línea
Falsos positivos en los archivos sanos (inventó algo)	Regla "Si no encontrás problemas reales…"	Reemplazarla por: `Si no podés citar la línea exacta del problema, no lo reportes.`
Se le escapó config.py (debug, hosts abiertos)	Pregunta 5	Cambiarla por: `5. ¿Hay secretos o configuración insegura (credenciales, debug activo, hosts abiertos)?`
Se le escapó subir.py (nombre de archivo, path traversal)	Pregunta 1	Cambiarla por: `1. ¿Qué datos entran desde afuera sin validarse (formularios, parámetros, nombres de archivo)?`

Por qué una sola
Tocar una sola línea es la regla. Si cambiás dos cosas y el número sube, no sabés cuál de las dos lo hizo. Y no hace falta que haya mejora: que no cambie, o que baje, también es un resultado válido.

Cambio elegido

Línea original	Línea nueva

Corrida 2 (otro chat nuevo, los mismos cinco archivos)

Archivo	Corrida 1	Corrida 2	¿Cambió?
1 · login.py			
2 · subir.py			
3 · config.py			
4 · precios.py			
5 · clientes.py			
Aciertos	____ de 5	____ de 5	Sube / Baja / Igual

Después del cambio acertó _____ de 5.

5 Qué se entrega

1. La tabla completa, con las dos corridas.
2. Qué cambié y por qué, en dos líneas:

_____

_____

3. Qué pasó con el número: subió, bajó o quedó igual, y qué caso concreto cambió:

_____

_____

_____

Recordatorio de la consigna
Si el número bajó, se entrega igual y se explica. Descubrir que una mejora que parecía obvia empeoró las cosas es justamente lo que busca esta actividad.